TOP-ANGEBOTE FÜR DIE WERKSTATT

APRIL 2018 – MÄRZ 2019

## TOPANGEBOT

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 24 -

> Schauen Sie doch mal rein!





.ARAT-NR. 8 80 11 67/1

## **Bremsenprüfstand Brekon 204 SmG**

Für Pkw und Transporter bis 4 t Achslast

- Anzeigebereich: 0-8 kN
- Rollenlänge: 700 mm
- Grubenmaße: 255 x 670 x 2.360 mm
- Ausbaubar zu Prüfstrasse

#### Inklusive:

- Anzeige und Fernbedienung
- 4WD-Modus
- Rollenabdeckung

CARAT-NR. 6 53 21 15/0

5.590,<sup>00</sup>

SE CARGO

Leasingangebot\*: 109,56 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert





## Inhalt

Absaugtechnik	
Absaugtechnik	3
Automatik Getriebe Ser	vice
Geräte/Zubehör	5
Öl	6
Batterieservice	
Ladegeräte	7
Start- und Ladegeräte	9
Start-Booster	10
Batterietester	14
Betriebsausstattung	
Schränke/Büroeinrichtung	15
Werkbänke/Gabelhubwagen	17
Regale/Beleuchtung	18
Betriebsausstattung	20
Bremsentechnik	
Bremsenprüfstand Pkw	23
Bremsenprüfstand Pkw und Lkw	25
Bremsenprüfstand Lkw/Prüfstraße	27
Bremsenwartung	28
Zubehör	29



Diagnose- und Prüftec	hnik	Klimaservice			
Diagnosetester Pkw	30	Klimaservicegeräte 1234yf	85		
Diagnosetester Lkw	34	Klimaservicegeräte 1234yf + 134a	86		
Messtechnik/AU-Tester	35	Klimaservicegeräte 134a	87		
Assistenzsysteme	37	Zubehör	88		
Scheinwerfereinstellgeräte	38	Verbrauchsmaterial	93		
Aufstellflächen	39	Reifentechnik			
RDKS	41	Auswuchtmaschine Pkw	95		
Druckluft		Montiermaschine Pkw	97		
Kompressoren	42	Auswuchtmaschine Lkw	100		
Zubehör	46	Montiermaschine Lkw	102		
Fahrwerksvermessung		Radheber und Reifenkarre	103		
Fahrwerksvermessung	47	Reifenfüller	104		
-	47	Radwaschmaschinen	106		
Hebebühnen		Reinigung			
2-Säulen	51	Hochdruckreiniger/Staubsauger	108		
Kurzhub	57	Bodenreinigungsmaschinen	112		
Doppelschere	58	Teilereinigung	113		
4-Säulen	59	Teilewaschautomat	115		
Schere	60				
Radgreifer/Sonstige	62	Umwelt/Entsorgung			
Unterflur	63	AdBlue®	116		
Hebetechnik		Frischölversorgung	121		
Scheren-Achsfreiheber	64	Abfüllplätze	123		
Grubenheber-Pkw	65	Auffangwannen	124		
Grubenheber-lkw	66	Altölauffang- und Absauggeräte	125		
Grubenheber-Zubehör	71	Fettversorgung	127		
Getriebeheber/Rangierheber	72	Zubehör	128		
Unterstellböcke- und heber	74	Werkzeuge //			
Motor- und Werkstattkrane	75	Spezialwerkzeuge			
Karosserie //		Spezialwerkzeuge	130		
Schweißtechnik		Werkzeugwagen	136		
Schweißgeräte	<i>7</i> 6				
Richttechnik	79	Stichwortverzeichnis	144		
Induktionsgeräte	81				
Schweißzubehör	82				
Hydraulikpressen	83				

## **Absaugtechnik**



## Abgasabsauggerät Mobil Pkw

#### Mit Universaltrichter

- Gewicht: 50 kg
- Höhenverstellung min./max.: 350/1.200 mm
- Höhenverstellbare, mittlere Leistung
- Kabellänge: ca. 5,6 m
- Motor Einphasia: 230 V/0,55 kW
- 12 m flexibler Ableitungsschlauch-Ø NW 121 mm
- Absaugleistung: ca. 500 m<sup>3</sup>/h

CARAT-NR. 6 55 28 33/3

**829**,00



## **AU-Abgasab**saugung Pkw

- Mit 0,55 kW Radialventilator VB 075 und 5 m Hochtemperaturschlauch TG 1000, DN 125
- Geeignet bis 180 °C Dauertemperatur
- Mit Erfassungstrichter und Dreipunkt-Bodenplatte, Motorschutzschalter und Befestigungssatz
- Design nach neuer TRGS 554

CARAT-NR. 6 55 41 51/8

Leasingangebot\*: 22,86 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

Pkw-AU-Prüfung

EXA



#### **Aufsteckdüse**

Aus Neoprengummi

Trichterform, mit Klemmzange, Trichtermaß rund DN150 oval 180 x 100 mm.

Für Schlauchanschluss DN 75 CARAT-NR. 6 55 31 95/6

1**75**,00

Für Schlauchanschluss DN 100 CARAT-NR. 6 55 31 96/4

**175,**00

Für Schlauchanschluss DN 125

CARAT-NR. 6 55 31 15/4

**175,**00



## **TG 1000**

- Dauergeeignet bis 180 °C
- EPDM beschichtetes Gewebe
- Schwarz
- Längen: 2,50/5,00/7,50/10,00 m

**DN 100** 

CARAT-NR. 6 55 31 09/7

Preis je Meter 39,50

**DN 125** 

CARAT-NR. 6 55 31 10/5

Preis je Meter **47**,50

**DN 150** 

CARAT-NR. 6 55 31 11/3

Preis je Meter **3** 

## Abgasabsauganlagen Pkw



Wandschlauchhalter und Zubehör.



#### Mini-Set I

- Gut geeignet für die Direktannahme
- Ventilator Typ SVD 8 (0,6 kW, 1.380 m<sup>3</sup>/h, 400 VI
- Abgasschlauch NW 100, Länge 5 m mit Zubehör
- Abgastrichter, rund, Typ 3040 (75-125 mm)

CARAT-NR. 6 55 76 39/9





• Gut geeignet für die Ventilator Typ SVD 10

mit Zubehör (0,75 kW, 1.620 m<sup>3</sup>/h, 400 V) Abgasschlauch NW 150, Länge 5 m mit Zubehör • Abgastrichter mit höhenverstellbarem Stativ CARAT-NR. 6 55 76 40/7

Leasingangebot\*: 25,90 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Absaugtechnik



## **Pkw-Kompakt-Schlauchaufroller**



Gut geeignet für die Pkw-Werkstatt.

#### Bestehend aus:

- Feder-Schlauchaufroller (Trommelbreite 850 mm)
- Ventilator Typ SVD 10 (0,75 kW, 1.620 m³/h, 400 V) mit Zubehör (wird seitlich am Aufroller angeflanscht)
- Motorschutzschalter mit Gehäuse
- Abgasschlauch NW 100, Länge 10 m mit Zubehör
- Abgaszange, oval, Typ 3191 (75–155 mm)

CARAT-NR. 6 55 76 41/5

**1.775**,00

Leasingangebot\*: 36,<sup>92</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



## **Pkw-Saugschlitzkanal**



Kompakte und sehr flexible Lösung für die Pkw-Werkstatt.

#### Bestehend aus:

- Saugschlitzkanal 6 m mit allem Zubehör
- Schlauchwagen mit Abgaszange
- Standardkanalhalterungen für Wandmontage mit Zubehör
- Ventilator Typ SVD 8 (0,6 kVV, 1.380 m³/h, 400 V)
- Motorschutzschalter mit Gehäuse

CARAT-NR. 6 55 76 42/3

**2.450**,00

Leasingangebot\*: 50,96 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Mobile Anlage Pkw/Motorräder





- Ventilator Typ SVD 8 (0,6 kW, 1.380 m<sup>3</sup>/h, 400 V)
- Ventilatorwagen mit Schiebegriff
- Motorschutzschalter mit Gehäuse
- 2 x Abgasschlauch NW 100, für die Saugseite, Länge 1,5/5 m
- Abgastrichter, rund, Typ 3040 (75–125 mm)
- Anlage wird betriebsfertig geliefert

CARAT-NR. 6 55 76 43/1

Leasingangebot\*: 23,<sup>19</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert




#### Dach

(bitte Dachneigung angeben). Komplett mit Dachdurchführung und Deflektorhaube.

CARAT-NR. 6 55 76 44/9

**350**,00



#### Wand

Komplett mit Wanddurchführung, Deflektorhaube und Zubehör.

CARAT-NR. 6 55 76 45/6

**275**,00

## **Automatik Getriebe Service**



Service Konzept TSD-450



#### Für den professionellen Werkstatteinsatz

- Vollautomatischer Ölwechsel bei Wandler, CVT und DSG Getriebe
- Prozesssichere LCD-Menüführung
- Wechsel der Füllmenge in weniger als 2 Minuten
- Interner Speicher bei Stromunterbrechung
- 23 l-Frischöltank und 23 l-Altöltank
- Patentierte Sensortechnik

#### Lieferumfang:

- Service Station
- Umfangreiches Adapter-Set\*
- 25 x ATF Zustand- und Glykol-Diagnoseteststreifen
- 2 x Lubegard Getriebe-Reinigungsadditiv
- 1 x Lube 1 Schaltkastenreiniger 500 ml
- 100 Werbeflyer
- LubeScan 1000

#### exklusiv nur bei CARAT

- 20 Liter Lubel Premium ATF-Öl
- \*weitere Spezialadapter erhältlich



## ATF Befüll-Getriebeölsystem

#### 10,5 | manuell IN/OUT

- Vakuum-/Druckpumpe »MAGIC« 10,5 l
- ATF Adapter Satz »QUICK«-Stecksystem
- ATF Füllschlauch Getriebeöl kompl. 1.500 mm
- ATF Spezial-Trichter Satz mit Flasche

CARAT-NR. 6 69 13 60/9

**295**,00

# Spezialadapter Für TSD-450 Automatikgetriebe Service Konzept



Leasingangebot\*: 103,<sup>90</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Spezialadapter Audi S-Tronic

Für Audi/VW-Fahrzeuge mit S-Tronic Getriebe.

CARAT-NR. 6 01 66 0C/0

**159**,00





#### Spezialadapter Audi 4G

Für Audi A5, A6, A7 mit Clip-Verschluss am Kühler.

CARAT-NR. 6 01 70 7C/5

115,00





## Getriebe-Reinigungs-Additiv Lubegard®

- Transmission Flush Eignung
- Für alle Automatik-, Schalt- und Differentialgetriebe
- Wandelt Altöl in Spülöl um, kein zusätzliches Spülöl mehr notwendig
- Löst schonend Rückstände und Metallabrieb
- Reinigt und pflegt Metalle, Kunststoffe, Gummis und Dichtungen
- Mild und absolut harmlos f
  ür Systeme

296 ml- Flasche CARAT-NR. 4 11 66 49/7



12,50



## **Lubel Gearbox Cleaner**

#### Spezialreiniger für Automatikgetriebe Schaltkasten

Lube1™ Spezialreiniger für Getriebeschaltkästen wurde speziell für sensible Getriebe und komplexe Materialien entwickelt.

- Reinigt alle innenliegenden Bauteile von Aggregaten wie Schaltkästen, Ölwannen, Motorinnenräume, Turbogehäuse, Luftmassenmesser und AGR-Ventile
- Beseitigt alle Rückstände, Verschmutzungen und Verkokungen
- Enthält keine gefährlichen Chloride oder Aromate
- Enthält kein Wasser (empfohlen für elektronische Bauteile)
- Verträglich mit allen Metallen, Dichtungsmaterialien und Elastomere
- Pflegt alle Bauteile wie Leitungen und Dichtungen aller Art

500 ml- Dose CARAT NR. 4 11 66 48/9



8,90

## **Automatik Getriebe Service**

## Getriebeöle Lube1™

100 % vollsynthetische (PAO) Getriebeöle der neuesten Generation. Mit Lube1™ Premium ATF, Premium LV-ATF, Premium CVT oder Premium DCTF braucht jede Werkstatt nur noch ein Automatikgetriebeöl und keine teuren Spezialöle mehr. Durch die einzigartige AACP\*-Technologie kann das Lube1™ mit allen handelsüblichen Doppelkupplungsgetriebe-Ölen problemlos gemischt und aufgefüllt werden.

\*Active Additive Compound Package



## Premium ATF-Öl

100 % vollsynthetisches (PAO) Automatikgetriebeöl. Eignet sich für alle Automatikgetriebe mit Wandler in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen.



Inhalt	1 l-Flasche	5 l-Kanister	20 l-Kanister	60 l-Fass	200 I-Fass
CARAT-NR.	4 11 66 36/4	4 11 83 93/0	4 11 66 37/2	4 11 66 38/0	4 11 66 39/8
	13,90	<b>65</b> ,00	239,00	<b>695,</b> 00	2.140,00
	CARGO .	CARGO	6€ CARGO	SE CARGO	

## **Premium LV-ATF**

100 % vollsynthetisches (PAO) Automatik-getriebeöl, mit geringer Viskosität der neuesten Generation, erfüllt und übertrifft die geforderten Spezifikationen der modernsten 7-, 8- und 9-Stufen Getriebe.

Inhalt	1 l-Flasche	5 l-Kanister	20 l-Kanister	60 l-Fass	200 I-Fass
CARAT-NR.	4 11 91 27/1	4 11 91 28/9	4 11 91 29/7	4 11 91 30/5	4 11 91 31/3
	<b>15</b> ,90	<b>73</b> , <sup>70</sup>	269,00	<b>755,</b> 00	2.390,00

## **Premium CVT-Öl**

100 % vollsynthetisches (PAO) Öl mit einzigartiger Additiv-Technologie. Eignet sich für alle CVT-Getriebe mit Schubgliedern und Zugketten, inklusive Multi-tronic-Getriebe. Lässt sich mit allen handelsüblichen CVT-Ölen problemlos mischen und auffüllen.

	•• _
Premium	DATE A
Pramilim	136 I E - C 31
LI CIIIIOIII	

100 % vollsynthetisches (PAO) Doppelkupplungsgetriebeöll für Nass- und Trockenkupplungs-Systeme. Eignet sich für alle Doppelkupplungsgetriebe mit Nassund Trockenkupplungssystemen in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Kann mit allen handelsüblichen Doppelkupplungsgetriebe-Ölen problemlos gemischt und aufgefüllt werden.

1 l-Flasche	5 l-Kanister	20 l-Kanister	60 l-Fass	200 l-Fass
4 11 66 40/6	4 11 66 41/4	4 11 68 45/1	4 11 66 42/2	4 11 66 43/0
<b>15,</b> <sup>25</sup>	<b>71,</b> 00	<b>255,</b> 00	<b>709</b> ,00	2.170,00
CARGO	OT CARGO	od CARGO	CARGO	
	4 11 66 40/6 15, <sup>25</sup>	4 11 66 40/6 4 11 66 41/4 15, <sup>25</sup> 71, <sup>00</sup>	4 11 66 40/6 4 11 66 41/4 4 11 68 45/1 <b>15,</b> <sup>25</sup> <b>71,</b> <sup>00</sup> <b>255,</b> <sup>00</sup>	4 11 66 40/6 4 11 66 41/4 4 11 68 45/1 4 11 66 42/2  15,25 71,00 255,00 709,00

Inhalt	1 l-Flasche	5 l-Kanister	20 l-Kanister	60 l-Fass	200 I-Fass
CARAT-NR.	4 11 66 44/8	4 11 84 04/5	4 11 66 45/5	4 11 66 46/3	4 11 66 47/1
	15,90	<b>73</b> , <sup>50</sup>	269,00	<b>755,</b> 00	2.450,00
	SE CARGO	₫ CARGO	CARGO		

## **Hochfrequenz**ladegerät



- Für alle 12 V Kfz-/Motorrad-Batterien
- Vollautomatischer Mikroprozessor gesteuerter Ladevorgang
- Dauer-und Erhaltungsladefunktion
- LED-Ladekontroll-Anzeige
- Ladezeit: 12 Stunden (bei kleineren Batterien)
- Schutzklasse: IP 65 (staubdicht, wasserdicht)
- Geeignete Batterietypen: WET; MF; GEL, AGM und Ca-Ca

#### Smart 3,8 A

- Ladestrom: 3,8 A
- Ladespannung\*: 12 V
- Ladestufen: 7
- L x B x H: 175 x 65 x 43,5 mm \*je nach Programm

CARAT-NR. 6 55 79 88/0

**49**,00



#### MEN@WORK



#### Smart 7 A

- Ladestrom: 7 A
- Ladespannung\*: 12 V
- Ladestufen: 10
- L x B x H: 206 x 88,5 x 52 mm \*je nach Programm

Zubehör: 3 Anschlusskabel (Zangen, Zigarettenanzünder, Ösen).

CARAT-NR. 6 55 79 89/8

**79**,00



(CTEK")

## Hochfrequenzladegerät

- Desulfatierung
- Perfekte Ladung/Ladeerhaltung
- Pulsladeerhaltung
- Elektroniksicher
- 8 Ladestufen über LED sichtbar
- Mit automatischer Temperaturkompensation



#### \*\*SUPPLY

Spezieller Modus, in dem das Gerät als Netzgerät verwendet werden kann, wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode).







	•						F
Technische Daten	MXS 5.0	MXS 7.0**	MXS 10**	MXS 25**	MXS 25 EC**	MXT 14**	MXTS 40**
Ladespannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	24 V	12/24 V
Ladestrom	5 A	7 A	10 A	25 A	25 A	14 A	40/20 A
Schutzklasse	IP 65	IP 65	IP 65	IP 44	IP 44	IP 44	IP 20
Batterietyp	12 V-Blei-Säure- Batterien	12 V-Blei-Säure- Batterien	12 V-Blei-Säure- Batterien	12 V-Blei-Säure- Batterien	12 V-Blei-Säure- Batterien	24 V-Blei-Säure- Batterien	12/24 V-Blei- Säure-Batterien
Sonderaus- stattung	_	2x Anschluss- kabel, 1x Aufbe- wahrungstasche	Mit Ladestands- anzeige	_	Mit Hebe- bühnenhalter	_	Umstellbar auf 24 V
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
CARAT-NR.	6 55 82 44/7	6 55 82 46/2	6 55 82 51/2	6 55 82 50/4	6 55 82 52/0	6 55 82 49/6	6 55 82 53/8
	<b>79</b> ,00	119,00	149,00	259,00	325,00	259,00	<b>549,</b> 00
	™ CARGO	₫ CARGO	CARGO :	SE CARGO	CARGO .	™ CARGO	CARGO .

## **GYSFLASH**





Technische Daten	GYSFLASH 30-12 HF	GYSFLASH 30-24 HF	GYSFLASH 50-12 HF	GYSFLASH 50-24 HF	GYSFLASH 100-12 HF
Ladenennspannung	12 V	6/12/24 V	12 V	6/12/24 V	12 V
Batteriekapazität	10-400 Ah	12 V: 10-400 Ah 24 V: 10-200 Ah	10-600 Ah	10-600 Ah	10-1.200 Ah
Ladestrom	30 A	12 V: 30 A; 24 V: 15 A	50 A	50 A	100 A
Max. Ladespannung**	14,8 V (flüssig)	6/12 V: 7,4/14,8 V 24 V: 29,6 V (flüssig)	14,8 V (flüssig)	14,8 V (flüssig)	14,8 V (flüssig)
Max. Leistung	500 W	500 W	1.600 W	1.600 W	1.600 W
Kennlinie	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
CARAT-NR.	6 55 61 76/G	6 55 61 77/G	6 55 66 39/0	6 55 66 40/8	6 55 66 41/6
	495,00	495,00	<b>549</b> ,00	549,00	599,00 SEI CARGO

<sup>\*\*</sup>abhängig von Batterietyp und Ladenennspannung

Die Modelle GYSFLASH 30, 50, 100 HF sind Inverter basierte, stabilisierte Spannungsquellen mit 5 Hauptfunktionen: Laden von Starter-Batterien mit Prozessor gesteuerter Ladekurve, Unterstützung des 12 V-Bordnetzes während der Diagnosephase (6/12/24 V, modellabhängig), Sicherung der Spannungsversorgung bei Vorführfahrzeugen im Showroom, Versorgung des Bordnetzes bei Batteriewechsel zur Sicherung von Speicherinhalten, Benutzung des Gerätes als stabilisierte Spannungsquelle mit individuell programmierbarer Spannung und Stromstärke.





#### **Technische Daten:**

- Batterie-/Bordnetzspannung: 12 V
- Batteriekapazität: 20-1.200 Ah
- Minimalspannung: 2 V
- Ladestrom: max. 100 A
- Versorgungs-/Netzspannung: 230 V ~ 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 1.600 W
- Sicherung: 125 A
- Gewicht: ca. 5,8 kg
- L x B x H: 29,5 x 11,7 x 34,5 cm
- Ladekennline: IUOIOU



Passend für GYSFLASH 102.12 HF

CARGO L

CARAT-NR. 6 55 80 67/G

**49**,00

## Batterieladegerät GYSFLASH 102.12 HF

Leistungsfähiges Inverterladegerät (100 A), das sich einfach an Wänden oder Hebebühnen befestigen lässt. Stabilisiert die Spannung einer 12 V-Batterie bei der Fahrzeugdiagnose. Bedieneroberfläche in 8 Sprachen. Empfohlener Batterietyp: Pkw (Benzin-/Dieselfahrzeuge), Lkw, Traktoren, Baumaschinen. Geeignet für die Verwendung an Batterien mit flüssigem Elektrolyt- und Gelbatterien.

**Lieferumfang:** 2 x 5 m 16 mm<sup>2</sup> Kabel.

CARAT-NR. 6 55 80 58/G

**675**,00



30/40/50/100/102 HF

CARAT-NR. 6 55 80 66/G

CARGO **89**,00



Technische Daten	<b>BATIUM 7/12</b>	<b>BATIUM 7/24</b>	<b>BATIUM 15/12</b>	<b>BATIUM 15/24</b>	<b>BATIUM 25/24</b>
Ladenennspannung	6/12 V	6/12/24 V	6/12V	6/12/24 V	6/12/24 V
Batteriekapazität	15-130 Ah	15-130 Ah	35-225 Ah	35-225 Ah	35-350 Ah
Geeignete Batteriearten	Kfz	Kfz	Kfz	Kfz	Kfz-Batterien, Traktionsbatterien
Ladestrom effektiv **	11 A	11 A	22 A	22 A	37 A
Max. Leistung	105 W	210 W	225 W	450 W	1.150 W
Kennlinie	IwUoU	lwUoU	IwUoU	IwUoU	IUIO & IUoU
Regenerierungsprogramm	_	_	ja	ja	ja
CARAT NR.	6 55 29 71/G	6 55 19 26/G	6 55 35 15/G	6 55 29 72/G	6 55 09 40/G
	99,00	109,00	139,00	169,00	399,00
**abhängig von Batterietyp und Ladenennspannung	SE CARGO	oca CARGO €	™ CARGO	™ CARGO	CARGO .

Automatische Batterieladegeräte für die Profi-Werkstatt. Mikroprozessor gesteuert. Für überwachungsfreie Ladung, inklusive Schutz der Bordelektronik. Überspannungsschutz, Verpolungsschutz, modellabhängig mit 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien. Vollisolierte Ladezangen.

## Starthilfe- und Ladegeräte STARTIUM/DIAG STARTIUM





Netzunterstützte professionelle, fahrbare Starthilfe- und Ladegeräte für Pkw und Lkw. Geeignet für die Ladung/Erhaltungsladung von 12 V wartungsfreien, GEL, Vlies und Blei-Säure Starterbatterien ab 1 V. Überspannungsfreie Ladung von Starterbatterien ab 12-24 V. Manuelle Wiederaufladungsfunktion ohne Spannungsbegrenzung für tiefentladene Batterien. Können als stabilisierte Stromversorgung (60 A) während der Kfz-Diagnose benutzt werden.

Technische Daten	Startium 680E	DIAG Startium 60-24
Ladenennspannung	12/24 V	6/12/24 V
Batteriekapazität laden	20-675 Ah (12 V) 20-525 Ah (24 V)	20-900 Ah (12 V) 20-525 Ah (24 V)
Batteriekapazität starten	380 Ah (12 V) 270 Ah (24 V)	300 Ah (12 V) 280 A (24 V)
Ladestrom effektiv **	75 A	65 A (6/24 V) 95 A (12 V)
Ladestrom EN 60335	30 A	40 A (6/24 V) 60 A (12 V)
Ladestufen	3+ Boost+ Start	4+ Start
Max. Startstrom	380 A (1 V/C)/ 550 A (0 V/C) (12 V) 270 A (1 V/C)/ 380 A (0 V/C) (24 V)	300 A (1 V/C)/ 430 A (0 V/C)
Kennlinie	IWUoU	IWUoU
CARAT-NR.	6 55 64 99/G	6 55 66 58/G
	599,00	749,00
**abhängig von Batterietyp und Ladenennspannung		© CARGO

## **Batterieservice**

MEN@WORK \*\*





Abbildungen ähnlich

#### Start-Booster P24 12 V

- USB-Anschluss
- Ladungskontrolle über LED's
- Robuste und hochwertige Ladezangen
- Auch für Motorradbatterien geeignet
- Antischock-ABS-Gehäuseschale
- Ladegerät 230 V

CARAT-NR. 6 55 74 62/6

179,00



#### Start-Booster P23 12 V

Hochwertige Ladezangen mit Sicherung 20 A, LED-Anzeige, ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches Netzladegerät 230 V, Kabel für Zigarettenanzünder 12 V.

#### **Technische Daten:**

Spitzenstrom: 2.500 A bei 12 VStartstrom: 850 A bei 12 V

• Kabel: 87 cm mit 25 mm²

• Gewicht: 9,8 kg

CARAT-NR. 6 55 74 63/4

209,00



#### Technische Daten:

- Spitzenstrom: 1.600 A bei 12 V
- Startstrom: 450 A bei 12 V
- Kabel: 64 cm mit 25 mm<sup>2</sup>
- Gewicht: 5,8 kg



#### Option für Start-Booster P23:

#### **Ladestation P27**

- Mit integriertem Smart-Ladegerät 12 V 3,8 A
- Zur Ladung der externen Batterie

CARAT-NR. 6 55 74 64/2

109,00



MEN@WORK \*



## **START TRUCK P2** 12/24 V Trolley

ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches Netzladegerät 230 V, 2 Akkus, Kabel für Zigarettenanzünder, vollisolierte Messing-Zange mit integrierter Sicherung, Trolley, Verpolungsalarm.

CARAT-NR. 6 55 74 66/7

**695**,00



#### **Technische Daten:**

- Spitzenstrom: 6.200 A bei 12 V, 3.100 A bei 24 V
- Startstrom: 1.170 A bei 12 V, 2.340 A bei 24 V
- Kabel: 218 cm mit 50 mm²
- L x B x H: 35 x 32 x 55 cm



Abbildungen ähnlich

## **START TRUCK P5** 12/24 V

ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches Netzladegerät 230 V, 2 Akkus, Kabel für Zigarettenanzünder, vollisolierte Messing-Zange mit integrierter Sicherung.

CARAT-NR. 6 55 74 65/9

**595**,00



#### Technische Daten:

- Spitzenstrom: 5.000 A bei 12 V, 2.500 A bei 24 V
- Startstrom: 1.700 A bei 12 V, 850 A bei 24 V
- Kabel: 140 cm mit 50 mm²
  L x B x H: 31 x 23 x 37 cm
- Gewicht: 17,4 kg

## Start-Booster HYBRID POWER START 12 V DC

MEN@WORK



- Mit Batterie und Kondensator
- Verbindet die Vorteile beider **Technologien**
- Ladegerät vollautomatisch
- Sicherung
- Zange mit integrierten On/Off
- Schutz vor Spannungsspitzen

CARAT-NR. 6 55 82 41/3

**349**,00

#### **Technische Daten:**

- Spannung: 12 V DC
- Spitzenleistung: 3.500 A
- Kondensator intern: 6 x 600 F
- Batterie intern: 15 Ah
- Startleistung: 1.200 AGewicht: 8,7 kg
- Strom: 220-240 V
- Ladung 12 V 0,6 A
- Kabel-Ø: 25 mm²
- Kabellänge: 80 cm

## Start-Booster Ultracapacitor $12 \ \lor$







- Kondensator-Technik
- ohne Batterie
- Vollautomatisches Ladegerät
- Mit eingebauter Sicherung
- Schmelzsicherung

CARAT-NR. 6 55 82 42/1

₫ CARGO

**595**,00

#### **Technische Daten:**

- Spitzenstrom: 8.000 A Startstrom: 1.400 A
- Gewicht: 8,2 kg
- Startleistung: 2.340 A
- Kondensator intern: 18 x 600 F
- Betriebstemperatur: -40 bis +50 C°
- Ladung DC 12 V/AC 220 V 50Hz
- Ladezeit mit Batterie: max. 2 min
- Ladezeit mit Ladegerät: max. 5 h
- Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen

## Pkw Akku-Starter 12 V





Abbildung ähnlich

- Externes 2,5 A 3-Stufen-Hochfrequenz-Ladegerät
- Ruhezeit-Abschaltautomatik
- Akkukapazitätsanzeige
- Entwickelt nach den Kriterien namhafter Automobilhersteller
- Start: Automatisch 12 V spannungsspitzenfrei
- Verpolungs- und Kurzschlussschutz mit Warnton
- Manuelle Übersteuerung der Schutzelektronik
- Ausschließliche Verwendung von ORIGINAL HAWKER Hochleistungs-Akkus
- Tiefentladeschutz mit Abschaltung

Technische Daten	Typ 812 SC	Typ 1512 SC
Eingang 110-240 V	16,5 V	16,5 V
Ladestrom 14,5 V	2,5 A DC	2,5 A DC
Startleistung 12 V	800 A	1.000 A
Peak	2.400 A	3.000 A
Ladestation	opional	_
H x B x T	365 x 300 x 160 mm	365 x 310 x 205 mm
Startkabel Ø/Länge	$35 \text{ mm}^2/150 \text{ cm}$	35 mm <sup>2</sup> /200 cm
Gewicht	13,2 kg	20 kg
CARAT-NR.	6 55 03 25/2	6 55 82 63/7
	890,00	1.250,00
Leasingangebot*:	-	26,°° €/mtl.

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## **Batterieservice**

**EUROTEC<sup>®</sup>** 

## Lkw Akku-Starter 12/24 V



Abbildung ähnlich

- Für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Fuhrparks
- Serienmäßige Ausstattung mit einer Sicherheitsteuerung gewährleistet zahlreiche Schutzfunktionen
- Akkukapazitätsanzeige
- Entwickelt nach den Kriterien namhafter Automobilhersteller
- Start: Automatisch 12/24 V spannungsspitzenfrei
- Verpolungs- und Kurzschlussschutz mit Warnton
- Manuelle Übersteuerung der Schutzelektronik
- Ausschließliche Verwendung von ORIGINAL HAWKER Hochleistungs-Akkus
- Tiefentladeschutz mit Abschaltung

Technische Daten	Typ 1024 SK	Тур 2024 SK
Eingang 110-240 V	14,7 V DC	14,7 V DC
Nennspannung	12/24 V	12/24 V
Lade-/Diagnosestrom 12 V	10 A	10 A
Startleistung 12/24 V	1.600/800 A	2.000/1.000 A
Peak 12/24 V	4.800/2.400 A	6.000/3.000 A
Fahrgestell	opional	serienmäßig
$H \times B \times T$	505 x 320 x 210 mm	600 x 300 x 200 mm
Startkabel Ø/Länge	50 mm <sup>2</sup> /165 cm	$50 \text{ mm}^2/200 \text{ cm}$
Gewicht	27,9 kg	45 kg
CARAT-NR.	6 55 13 02/0	6 55 13 07/9
	1.755,00	2.285,00
Leasingangebot*:	36, <sup>50</sup> €/mtl.	47, <sup>53</sup> €/mtl.

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



#### **Start-Booster STARTPACK TRUCK**



Netzunabhängiger Booster für den Start von Fahrzeugen, mit einer 12 V oder 24 V Batterie. Er verfügt über zwei 22 Ah/12 V-Hochleistungs-Bleibatterien der neuesten Technologie. Das STARTPACK TRUCK eignet sich ideal zum Starten von Transportern, Traktoren und Pkw.

#### **Technische Daten:**

Ladenennspannung: 12/24 VInterner Akku: 2 x 22 Ah

Startstrom: 750 A (12 V)/650 A (24 V)
Spitzenstrom: 3.200 A (12 V)/1.600 A (24 V)

• Netzanschluss: 230 V

• Abmessungen: 39 x 22,5 x 50 cm

• Gewicht: 16 kg

CARAT-NR. 6 55 59 89/G

349,00



# Start-Booster STARTPACK PRO 12.24 XL



Netzunabhängiger, fahrbarer Profi-Start-Booster mit einem maximalen Startstrom von bis zu 3000 A (CC). 2 spezielle »EXIDE« 50 Ah Spiralbatterien gewährleisten eine besonders langlebige Spitzenleistung von bis zu 8500 A bei 12 V. Das »SMART STARTER MANAGE-MENT SYSTEM« sorgt für maximalen Schutz vor Verpolung, Kurzschluss, Tiefentladung und falscher Spannungswahl für Fahrzeug, Batterie, Elektronik und Anwender. Das robuste, luftbereifte Gehäuse eignet sich auch für den Einsatz im Außenbereich an Pkw, sowie schweren Lkw und Baumaschinen.

#### **Technische Daten:**

• Ladenennspannung: 12/24 V

• Geeignete Batterien: Starterbatterien

• Interner Akku: 2 x 50 Ah EXIDE

• Startstrom (CC): 3.000 A (12 V); 2.600 A (24 V)

• Spitzenstrom: 8.500 A (12 V); 4.250 A (24 V)

CARAT-NR. 6 55 76 17/G

1.590,00

Leasingangebot\*: 33,07 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Starthilfegerät STARTRONIC



Die STARTRONIC Produkte sind netzunabhängige Starthilfegeräte OHNE interne Batterie für 12 V-Fahrzeugbatterien. Die Restspannung der Fahrzeugbatterie wird durch die eingebauten Kondensatoren so umgewandelt, dass ein Start des Motors in nur wenigen Augenblicken, ohne netzgebundene Aufladung möglich ist. 12 V Ladenennspannung, geeignet für Starterbatterien, Startzünder 12 V (Benzin/Diesel).









#### **STARTRONIC 400:**

- Startstrom: 300 A
- Vorlademöglichkeiten: 12 V-Batterie: 60 s, Zigarettenanschluss: 100 s, USB-Anschluss: 15 min

CARAT-NR. 6 55 74 35/G

139,00 EXCARGO



#### **STARTRONIC 800:**

- Startstrom: 800 A
- Vorlademöglichkeiten: 12 V-Batterie: 150 s, Zigarettenanschluss: 200 s, USB-Anschluss: 40 min

CARAT-NR. 6 55 74 36/G

239,00 ELCARGO

## Wartungsfreie Starthilfe



#### Mit Ultrakondensatortechnik

Mikroprozessorgesteuert, schnelle Einsatzbereitschaft, keine Akku-Wartung, volle Leistung auch bei tiefsten Temperaturen, Ladezustands-anzeige, Kurzschlusssicherung und Verpolungsschutz, Ein-/Ausschalter, Vorglühtaste, spezieller Startmodus auch ohne Fahrzeugbatterie.



Geeignet für Benzin- und Dieselfahrzeuge, Aufladung über Fahrzeugbatterie (12 V-Ladekabel oder 5 V-USB-Buchse), Gehäusegummischutz.

#### **Technische Daten:**

- Startstrom: 800 A
- Elektrische Kapazität: 3.750 F
- Ausgangsspannung: 12 V
- Eingangsspannung: 12 V/5 V (USB)
- Länge Startkabel: ca. 380 mm/6 AWG
- L x B x H: 235 x 190 x 63 mm
- Gewicht: 2 kg

CARAT-NR. 6 55 76 64/7





#### 12/24 V

Geeignet für 12 V Benzin- und Dieselfahrzeuge sowie 24 V Nutzfahrzeuge, automatische Spannungserkennung mit Anzeige, Aufladung über Fahrzeugbatterie, stabiles Gehäuse.

#### **Technische Daten:**

- Startstrom (12/24 V): 500/800 A
- Elektrische Kapazität (12/24 V): 3.750/7.500 F
- Länge Startkabel: ca. 400 mm/6 AVVG
- L x B x H: 230 x 290 x 90 mm
- Gewicht: 3,5 kg

CARAT-NR. 6 55 76 66/2



#### **Akku-Start**



## Tragbar

Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar), Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung 1.000 Zyklen, hochwertige innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel.



#### **ASM 12/500**

- Startstrom:12 V/500 A
- Max. Strom: 12 V/1.500 A
- Kabeldurchmesser: 25 mm²
- Kabellänge: 1,30 m

CARAT-NR.

CAKAI-NK. 6 55 10 17/4 CARGO: 275,00



#### AS 12-24/1600

Für Fahrzeuge bis 250 PS bei 24 V. Integriertes Voltmeter: Anzeige des Ladezustands der Batterien, der korrekten Funktion der Ladeeinrichtung sowie der Lichtmaschine, eingebaute Steckdose mit Schutzdeckel, bruchfestes Polyethylengehäuse, LED-Leuchte in der Minuszange.

- Startstrom: bei 12 V 1.600 A; bei 24 V 800 A
- Max. Strom: bei 12 V 4.740 A; bei 24 V 2.370 A
- Kabeldurchmesser: 35 mm<sup>2</sup>
- Kabellänge: 1,35 m
- Gewicht: 20,5 kg
- H x B x T: 485 x 520 x 160 mm

6 55 40 25/4 CARGO



## **Batterieservice**

## Batterieüberwachungs-System CTX BATTERY SENSE





- Geeignet f
  ür alle Auto-, Motorradund Starterbatterien ab 4,5 Ah
- Synchronisation automatisch über Bluetooth®
- Kompatibel mit Android OS 4.4 oder höher, iPhone iOS 7 oder höher, Bluetooth® 4.0
- Leicht verständliche Smartphone-App für die Batterieüberwachung
- Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr Smartphone, wenn der Ladezustand unter einen kritischen Wert fällt
- Kann mehrere Battery-Sense-Sensoren gleichzeitig abrufen
- Garantie 2 Jahre
- Schutzklasse IP 67

CARAT-NR. 6 55 82 62/9

**49**,90



## **Batterietester BTW 300 DHC**





- Geeignet für Fahrzeugbatterien und Lichtmaschinen
- Messergebnisse werden über eine Bluetoothverbindung an eine App auf Ihrem Smartphone/Tablet übermittelt und angezeigt
- Benutzerfreundliche App: speichert Testprotokolle, unterstützt die Fahrzeugflotte effektiv zu managen
- Dynamische Widerstandsmessung: minimiert die Entladung der Batterie, zeigt ein unverfälschtes Ergebnis an
- Geeigent für vier verschiede Blei-Säure-Batterietypen von 7–230 Ah

#### **Technische Daten:**

- Batterietest: 6/12 V, 7 > 230 Ah
- Anlasser-/Lichtmaschinentest: 12/24 V
- Betriebsbereich DE: DIN 25 > 1.300 CCA
- Maße: 100 x 70 x 30 mm
- Kabel: 51 cmSchutzart: IP65Gewicht: 0,3 kg

CARAT-NR. 6 55 80 63/G

**159**,00

CARGO

## **Batterietester BT2010 DHC START-STOP**





- Automatisches Batterietestgerät mit integriertem Drucker
- Zum Testen von 6 V und 12 V Akkus
- Zum Testen von 12 V und 24 V Ladesystemen (nur 12 V zum START & STOP der Akkumulatorprüfung)
- Auch bei tief entladenen Batterien einsetzbar (ab 1,5 V)
- Verpolungsschutz
- Säure resistentes, stoßsicheres Gehäuse

#### Technische Daten:

• Ladenennspannung: 12/24 V

• Batteriekapazität: 7–230 Ah

CARAT-NR. 6 55 64 79/G

**329**,00






## **Materialschrank** Easy

- B x T x H: 890 x 415 x 1.950 mm
- Mit 4 verzinkten Fachböden à 65 kg Belastung
- Gehäuse-Farbe RAL 9006 Weißaluminium
- Front-Farbe RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 73 19/4

**199**,00



## Stahl-Kleiderschrank

- Mit Füßen und Drehriegelverschluss
- Einriegel-Türen mit Lüftungslöchern
- B x T x H: 600 x 500 x 1.850 mm
- Abteile 2, Abteilbreite 300 mm
- Gehäuse-Farbe RAL 9006 Weißaluminuim
- Front-Farbe RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 74 44/0

199,00





## Schubladenschrank **Typ 234**

- Mit 7 Schubladen
- B x T x H: 715 x 700 x 1.020 mm
- Vollauszug V 70: 1 x 60, 2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 240mm
- Gehäuse-Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 74 43/2

**625**,00

## Stahl-Flügeltürenschrank



Abbildungen beispielhaft



• Robustes Schloss mit 2 Schlüsseln und 3-Riegel Verschluss

- 4 Fachböden
- Tragkraft 75 kgFarbe RAL 7035 Lichtgrau
- Türen RAL 7035 Lichtgrau



1.950 x 930 x 420 mm CARAT-NR. 6 00 66 72/7

199,00

1.950 x 930 x 500 mm CARAT-NR. 6 00 66 73/5

1.950 x 930 x 600 mm **299**,00 CARAT-NR. 6 00 66 74/3

1.950 x 930 x 800 mm CARAT-NR. 6 00 91 67/5

399,00

**239**,00

1.950 x 1.200 x 420 mm CARAT-NR. 6 00 91 68/3

**279**,00

1.950 x 1.200 x 500 mm CARAT-NR. 6 00 91 69/1

319,00

1.950 x 1.200 x 600 mm CARAT-NR. 6 00 91 70/9

**370**,00



## Kleider-Wäsche-Spind



- Links 3 verstellbare Fachböden
- Tragkraft 50 kg
- Rechts Hängeabteil mit Ablageboden
- 1800 x 600 x 500 mm

CARAT-NR. 6 00 91 71/7

169,<sup>00</sup>



#### OTTOKIND Stahl-Kleiderschrank

- Designlochung oben und unten in der Tür
- Inneneinrichtung je Abteil: Hutboden, Kleiderstange und Schiebehaken
- Mit Füßen, 3 Abteile
- B x T x H: 900 x 500 x 1.850 mm
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Farbe Gehäuse/Fronten: RAL 7035 Lichtgrau

CARAT-NR. 6 00 23 71/0

**279**,00



## Schubladenschrank Typ 271

- Patentierte Verschlusstechnik mit absoluter Schubladensperre
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 6 Schubladen mit Vollauszug V70  $1 \times 60$ ,  $1 \times 90$ ,  $2 \times 120$ ,  $2 \times 150$  mm
- B x T x H: 565 x 700 x 810 mm
- Gehäusefarbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Schubladenfronten: RAL 5023 Fernblau
- Gewicht: 85,8 kg

CARAT-NR. 6 00 91 74/1



## Werkstattmodul 1 WESH1

#### Mit Holzarbeitsplatte

- B x H x T: 2.275 x 2.000 x 458 mm
- Stärke der Arbeitplatte: 36 mm
- Innenmaße Schubladen H x B x T :  $1 \times 570 \times 410 \times 74.5 \text{ mm}$ 4 x 570 x 410 x 153,5 mm
- Farbe: Schwarz, Grau
- Gewicht: 204,8 kg
- Anzahl Schubladen: 5
- Material: Stahlblech

#### Modul bestehend aus:

- 1 x WES1336: 2-türiger Hochschrank, 915 x 458 x 2.000 mm
- 2x WES1326: Hängeschrank mit Klapptür, 30 kg Belastung, 680 x 281 x 350 mm
- 2x WES1324.1: Rückwandpaneel,  $1.052 \times 614 \times 24$  mm, mit Ladung  $10 \times 10$  mm
- 1 x WES1305: Werkzeugunterschrank mit 5 Schubladen,
- 680 x 458 x 910 mm • 1 x WES1300: Werkzeugunterschrank mit 2 Türen,
- $680 \times 458 \times 910 \text{ mm}$
- 2x WES1375: Verbindungssäule (mittig),  $1.420 \times 65 \times 30 \text{ mm}$
- 1 x WES1375A: Verbindungssäule (am Ende),  $1.420 \times 32.5 \times 30 \text{ mm}$
- 1 x WES53: Holzplatte,  $1.361 \times 463 \times 36 \text{ mm}$

CARAT-NR. 6 00 83 58/1

Leasingangebot\*: 27,25 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



MEN@WORK



OTTOKIND

## Werkbank function Typ 307

- B x T x H: 2.004 x 750 x 850 mm
- Material: Buche Multiplexplatte, 40 mm stark, geölt
- Links: Tür, dahinter 1 Ablageboden
   Mitte: 1 Ablageboden, Rechts: 3 Schubladen
- Gehäuse-Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 73 20/2

655,00

## Werkbank function Typ 214

- B x T x H: 1.524 x 750 x 850 mm
- Buche Multiplexplatte 40 mm stark, geölt
- 2 Schubladen 150 mm, 2 Türen
- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5023 Fernblau

CARAT-NR. 6 00 15 95/5

479,00

## Werkbänke



Stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke – verwindungssteif, hohe Standsicherheit, Grundkonstruktion aus stabilem Stahl-Vierkantrohr, mehrfach verleimte Holzplatte, wasserabweisend und chemikalienbeständig, mit umlaufender Metallumrandung, hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile, Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss, kugelgelagerte Schubladenführung, Schubladen mit 100 % Auszug, Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage, durchgehende Griffleisten, elektrostatisch pulverbeschichtet.



#### 6 Schubladen

Abmessungen (HxBxT): 840 x 1.200 x 600 mm.

CARAT-NR. 6 00 28 80/0

**599**,00

# KS TOOLS

#### 3 Schubladen und 1 Tür

Mit 2 Lenkrädern à 125 mm mit Roll- und Drehbremse, Abmessungen (HxBxT): 850 x 1.200 x 600 mm

CARAT-NR. 6 00 28 87/5

**599**,00

## Gabelhubwagen





#### Technische Daten:

Tragkraft: 2.500 kgHubhöhe: 85–200 mm

• Lenkrollen:

Gummibereifung 200 x 50 mm

• Gabelrollen tandem: Polyurethan 80 x 70 mm

- Gabelbreite: 160 mmGabellänge: 1.150 mm
- Tragbreite: 540 mm
- Tragbreite: 340 miGewicht: 70 kg

CARAT-NR. 6 00 57 95/7

299,00



## Betriebsausstattung



## **Reifenregal S3 CLIP**

2.000 x 1.150 x 400 vzk

Steckregal mit 3 Lagerebenen, Oberfläche verzinkt, Abmessungen 2.000 x 1.150 x 400 mm, Belastung je Ebene max. 150 kg, Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar, abgewinkelte Längsriegel zur schonenden Reifenlagerung, Tragkraft 150 kg je Ebene, lichte Fachbreite 1.106 mm, Kapazität max. 12 x 255 mm Reifenbreite pro Regal, 5 Jahre Garantie.

Grundregal

CARAT-NR. 6 00 88 84/6

**Anbauregal** 

CARAT-NR. 6 00 88 85/3

**75**,00

META

**55**,00



## Steckregal S3 CLIP 150

2.000 x 1.000 x 400 mit 4 Böden

Steckregal mit 4 Fachböden, Abmessungen 2.000 x 1.000 x 400 mm, Fachbodentragkraft max. 150 kg, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Oberfläche verzinkt, rückseitige Diagonalverstrebung, umfangreiches Zubehör erhältlich, 5 Jahre Garantie, GS-geprüft, RAL-gütegesichert, kompatibel zum Reifenregal.

Grundregal

CARAT-NR. 6 00 88 86/1

**Anbauregal** 

CARAT-NR. 6 00 88 87/9

Zusatzboden

CARAT-NR. 6 00 82 39/3



**89**,00

**69**,00

**12**,00



## **LED Work-Light**

Robust, mit Haltegriff, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Aufstellbügel und integrierter Sicherheitssteckdose. Durch IP 65 staub- und spritzwassergeschützt. Mit 3G-1,5q Gummikabel 5 m (VDE). 3 Jahre Garantie.

Maline LEDproducts

#### Technische Daten:

Leistung: 36 WLichtstrom: 3.000 lmLichtfarbe: 6.000 K

• Spannung: 230 V

• L x B x H: 30 x 26 x 6,5 cm

• Gewicht: 2,5 kg

CARAT-NR. 6 58 06 27/5

99,00



## LED-Werkstattröhren T8

Leistung	10 W	18 W	23 W
Helligkeit	1.300 lm	2.250 lm	2.850 lm
Lichtfarbe		4.000/6.500 K	
Länge	600 mm	1.200 mm	1.500 mm
CARAT-NR.	6 58 09 14/7	6 58 09 15/4	6 58 09 16/2

• Zum Einsatz in KVG/VVG Installationen • Sofort 100 % Licht

• Kein Aufwärmen, Brummen, Flackern

• Drehbar, single end, opak weiß

Kein Quecksilber

#### Inhalt:

- LED-Röhre
- LED-Starterersatz



## **LED-Panele**

**18**,50

CARGO L

• Speziell geeignet für die Beleuchtung in Büro's und für Bildschirmplätzen

28,50

₫ CARGO

₫ CARGO

- UGR Wert <19, dimmbar
- Farbtemperatur: über das Netzteil in 3 verschiedenen Farbtemperaturen

#### Maline LEDproducts

Maline LEDproducts

#### **Technische Daten:**

- Leistung: 40 W
- Lichtstrom: 4.000 lm
- Farbtemperatur: 3.000/4.000/6.000 K
- B x H: 620 x 620 mm
- Gewicht: 6,2 kg

CARAT-NR. 6 58 09 17/0



109,00



## **LED-Hallenstrahler FL 401**

Leistung	100 W	150 W	200 W
Helligkeit	14.000 lm	21.000 lm	28.000 lm
Lichtfarbe		6.000 K	
L×H×T	299,	,9 x 299,9 x 20	4,3 mm
CARAT-NR.	6 58 09 11/3	6 58 09 12/1	6 58 09 13/9

249,00 279,00 369,00

Maline LEDproducts

- Dimmbar
- Auch in staubiger, feuchter Umgebung verwendbar
- Schutzklasse IP 65
- 3 Jahre Garantie



## LED-Außenfluter

Leistung	25 W	65 W
Helligkeit	2.480 Lm	6.400 Lm
Lichtfarbe	6.000 K	6.000 K
L×H×T	166 x 176 x 77 mm	226 x 194 x 93 mm
CARAT-NR.	6 58 05 93/9	6 58 05 94/7

99,00

1**79**,00

CARGO

CARGO .

#### Maline LEDproducts

- Ersetzen herkömmliche 300 W, 500 W Halogen oder HQL-Strahler durch 25 W bzw. 60 W LED-Fluter
- Schutzklasse IP 65
- 3 Jahre Garantie



## **Drehstuhl »Komfort«**

- Inklusive Armlehnen
- GS-geprüfter Drehstuhl mit ergonomischer Rückenlehne
- Verstellbar in Höhe und Neigung
- Synchrone Verstellung von Sitz- und Rückenneigungen
- Serienmäßig Armlehne und Sicherheits-Doppelrollen
- Individuell auf Körpergewicht einstellbarer Sitz
- Sitzhöhe: 420-550
- H x B x T: 520 x 460 x 460 mm

CARAT-NR. 6 00 37 99/1

1**39,**00

## Betriebsausstattung



## Bürostuhl »Racing«

Der Blickfang für Büro, Ausstellung und Wartezone. Der Sportsitz am Schreibtisch.

- Bürostuhl in Racing-Carbon-Optik
- Schwarz mit weißen, abgesetzten
- 3D-Armlehnen: breiten-/höhenverstellbar, zusätzlich sind die Armauflagen in der Tiefe verstellbar
- Schwarzes Fahrgestell mit Nylon-Rädern
- Sitzhöhe: 42-52 cm

CARAT-NR. 6 00 89 26/5

CARGO CARGO

**275**,00



## Montagerollhocker **WK 3010**

#### **Pneumatisch**

- Hochwertige pneumatische Höhenverstellung für ermüdungsarmes Arbeiten in Sitzhöhen
- Große Werkzeugablage (Ø 420 mm): nimmt kleine Werkzeuge und Reparaturmaterial auf
- 2 Werkzeugablagen um 360° drehbar
- Leicht manövrierbar
- Höhenverstellbar von 42–54 cm
- Rad-Ø: 75 mm
- Belastbarkeit: 150 kg
- Gewicht: 6,5 kg

CARGO

CARAT-NR. 6 00 42 37/1

PEMAKO



## Kabelaufroller 0.10.05

- Aus Kunststoff
- Vollisoliert, Überhitzungsschutz
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Arretierung abschaltbar
- Inklusive: 10 m Kabel HO7RN-F, 3 x 1,5, Schukostecker und -kupplung, 230 V; schwenkbarem Montagebügel

CARAT-NR. 6 58 04 29/6



## **Luftentfeuchter ETF 320**



- Hohe Entfeuchtungsleistung
- Serienmäßig eingebauter Hygrostat
- Sehr niedrige Betriebskosten
- Vollautomatische Steuerung
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Keine überhitzte Trockenluftbildung

#### **Technische Daten:**

- Entfeuchtungsleistung: max. 30 l/Tag
- Luftleistung: 190 m<sup>3</sup>/h
- Spannungsversorgung: 230/1~/50 V/Hz
- Leistungs-/Stromaufnahme: max. 0,65/3,6 kW/A
- Arbeitsbereich Temperatur: 6–32 °C
- Arbeitsbereich Feuchtigkeit: 40-100 % r.F.

CARAT-NR. 6 67 05 69/0



## Raumklimagerät MKT 251 Mobil



- Sofort und überall einsatzbereit
- Keine Installation
- Hohe Kühlleistung
- 3 wählbare Ventilatorstufen
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- Automatische Kondensatabführung
- Programmierbare Timer-Funktion für Einund Ausschaltzeit
- Kompakte Bauform
- Anzeige des Betriebszustandes über
- Geringes Gewicht
- Minimale Stellfläche
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Farbe: weiß

#### **Technische Daten:**

- Kühlleistung: 2,6 kW
- Energieeffizienzklasse/-größe: A/EER 2,6
- Energieverbrauch: 0,99 kW/h
- Kältemittel: R410A
- Grundfüllmenge/CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,50/1,04 kg/t
- Luftvolumenstrom: max. 320 m<sup>3</sup>/h
- Entfeuchtungsleistung: max. 1,6 l/h
- Einsatzbereich (Raumvolumen): ca. 80 m³
- Schalldruckpegel je Stufe LpA: 49/52/53 dB(A)
- Schallleistung: max. 62 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V/1-Ph/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,99 kW
- Abluftschlauch: Länge 1.500 mm, Ø 150 mm
- H x B x T: 770 x 435 x 430 mm
- Gewicht: 33 kg

CARAT-NR. 6 67 10 75/7



## Elektroheizgerät ELT 2-1



- Konstante Heizleistung von 2,2 kW
- Zuverlässig und effektiv
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfachen Transport
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

#### **Technische Daten:**

- Schaltbare Heizleistung: 1 x 2,2 kW
- Luftleistung: 250 m<sup>3</sup>/h
- Spannungsversorgung: 230/1~/50 V/Hz
- Nennstrom: max. 9,5 A

CARAT-NR. 6 67 05 66/6

**198**,00

## **Heizautomat ATK 25** • Eingebauter Ölbrenner und Tank

- Abgasanschluss
- Mobile und schnelle Wärme
- Schnelle Installation
- Edelstahl-Brennkammer
- Integrierter Öltank
- Leicht transportabel
- Automatische Steueruna mit Thermostatanschluss
- Anschluss von Warmluftschläuchen zur optimalen Luftverteilung  $(1 \times 7.6 \text{ m in } 305 \text{ mm } \varnothing)$ oder 2 x 7,6 m in 203 mm Ø)
- Servicefreundlich
- Brennstoff: Heizöl EL/Diesel

## 



- Nennwärmeleistung: 22,5 kW
- Luftleistung: 1.080 m<sup>3</sup>/h
- Brennstoffverbrauch: max. 2,4 l/h
- Tankinhalt: 40 l
- Spannungsversorgung: 230/1~/50 V/Hz
- L x B x H: 1.265 x 470 x 685 mm
- Abaasstutzen-Ø: 150 mm
- Gewicht: 68 kg

CARAT-NR. 6 67 03 05/9

Leasingangebot\*: 41,18 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert





## **Mobiler Hubtisch SHWD PREMIUM Doppelschere**

**SCHEFER** 

Ganz hoch hinaus bringt der SHWD Premium Güter bis zu 800 kg. Dynamisch und sicher erreicht die Doppelschere auch, mit Maximallast eine Plattformhöhe bis zu 1.300 mm. Räder aus Polyurethan sorgen für komfortables Handling.






Hublast	150 kg	350 kg
Hub	<i>7</i> 98 mm	945 mm
Länge	<i>77</i> 3 mm	1.140 mm
Radstand	635 mm	817 mm
Tischhöhe min./max.	302/1.100 mm	355/1.300 mm
Tisch L x B	700 x 450 mm	910 × 500 mm
Eigengewicht	64 kg	105 kg
Höhe Schiebegriff	921 mm	975 mm
CARAT-NR.	6 50 26 07/2	6 50 26 08/0
	325,00	445,00

## Hebelzug HZ Premium SCHEFER



- Zum Ziehen, Heben oder Verzurren
- Automatische Lastbremse
- Verzinkte Rundstahlkette
- Drehbare Last- und Traghaken mit Sicherungsbügel
- Gehäuse aus robustem Stahlblech

7			
Tragfähigkeit	0,75 t	1,5 t	3 t
Hubhöhe	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kettenstränge	1	1	1
Lastkette Ø	6 x 18 mm	8 x 24 mm	10 x 30 mm
Gewicht	7,7 kg	11,8 kg	21 kg
CARAT-NR.	6 50 26 02/3	6 50 20 21/6	6 50 26 03/1
	149,00	185,00	279,00



## Universalseilzug **USZ Premium**

- Zum Heben, Ziehen und Fixieren über eine längere Distanz
- Robustes und langlebiges Stahlblechgehäuse
- Leichtgängiges Klemmbacken-Zugsystem
- Sicherer Halt durch integrierten Überlastschutz

Tragfähigkeit	800 kg	1.600 kg	3.200 kg
Seillänge	20 m	20 m	20 m
Seil-Ø	8 mm	11 mm	16 mm
$L \times H \times B$	428 x 235 x 64 mm	545 x 286 x 97 mm	660 x 350 x 116 mm
Gewicht ohne Seil	7,5 kg	16 kg	26 kg
CARAT-NR.	6 50 26 04/9	6 50 26 05/6	6 50 26 06/4
	265,00	355,00	545,00



## **Stahlwinde SW Premium**

- Zum Stützen, Montieren oder Unterbauen von Lasten
- Geringer Kraftaufwand
- Feste Klaue
- Lastdruckbremse
- Selbsthemmende Sicherheitskurbel mit Rückschlagsicherung

Tragfähigkeit	1,5 t	3 t	5 t	10 t
Hub	300 mm	355 mm	345 mm	390 mm
Höhe	600 mm	735 mm	730 mm	800 mm
Gewicht	14 kg	20 kg	28 kg	46 kg
CARAT-NR.	6 50 26 09/8	6 50 26 10/6	6 50 26 11/4	6 50 26 12/2
	195,00	225,00	295,00	435,00

**SCHEFER** 

AHS PRÜFTECHNIK

## **Bremsentechnik**



## **Optionales Zubehör:**

Ohne Abbildungen.

#### Schwenkbare Wandhalterung

Platzsparend und optimal einstellbar für die individuellen Bedürfnisse des Prüfers.

CARAT-NR. 6 00 39 76/5

104.00

Auto. Allrad-Erkennung CARAT-NR. 6 53 03 85/1

**420**,00

3-Fach Kabelfernbedienung

**203**,00

CARAT-NR. 6 53 04 92/5 4-Fach Funkfernbedienung

CARAT-NR. 6 53 04 90/9

687,00

## Rollenbremsenprüfstand **MULTIFLEX 06 EASY**

Für Pkw und Transporter

Erfüllt mit optionalem Zubehör Livestream Box die Bremsenprüfstandrichtlinie 2011!

Einteiliger Rollen-Satz mit großer Prüfbreite (850/2.320 mm), geeignet auch für Zwillingsbereifung. Langlebige, Vollkunststoffkorundbeschichtete Prüfrollen, Ø 200 mm. Spritzwassergeschützte Getriebemotoren 2x 4,6 kW. Zuschaltschutz der Motoren bei Fremdantrieb und modernes, wartungsarmes DMS-Messsytem. Mit Kabel.

#### Wartungsfreundlicher Schaltschrank mit spezieller Silikonabdichtung und zwei Schlössern:

Zwei große Analoganzeigen, automatisch umschaltender Mess- und Anzeigebereich 0-3/0-6 kN. Alle Anzeigelampen über Leuchtdioden mit sehr hoher Lebensdauer. Einfahrkontrollleuchte für aktive Sicherheit und Automatiklampe. Visuelle Bremssteuerung über Ampel. Differenzgrenzwertlampe. Anlauf- und Wiederanlaufautomatik, Abschaltautomatik, Anlauf-Blockierschutz, Ausfahrhilfe. PC-Schnittstelle, Netzwerkfähigkeit. Vorrüstung für digitale Differenzanzeige, Achstester AT 1002, Fahrwerktester. Optional mit Livestream Box.

#### Inklusive Zubehör/Sonderausstattung:

- 2 Rollenabdeckungen, nach innen klappbar
- Feuerverzinkung
- Livestream Box bei Nutzung eines kundeneigenen PC, inklusive mechanischer und elektronischer Bauteile in Röllen-Satz und Schaltschrank sowie Software Modul Livestream Box und Interface Kabel

CARAT-NR. 6 53 14 79/1

Leasingangebot\*: 103,90 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



#### Rollen-Satz Ausstattung serienmäßig:

- Einteiliger Rollen-Satz
- Langlebige, vollkunststoffkorund beschichtete Prüfrollen, Ø 200 mm
- Laufrollen gleichhoch (hintere erhöhte Rolle auf Wunsch)
- Extra große Prüfbreite, auch für Fahrzeuge mit Zwillingsbereifung (850–2.320 mm)
- Spritzwassergeschützte Getriebemotoren
- 15 m Signalkabel
- Zuschaltschutz der Motoren bei Fremdantrieb
- Modernes, wartungsarmes DMS-System
- Anlauf- und Wiederanlaufautomatik
- Abschaltautomatik
- Anlauf-Blockierschutz
- Ausfahrhilfe

## Rollenbremsenprüfstand **MULTIFLEX 05 Pkw**

#### Inklusive Livestream Box, Rollenabdeckungen, Feuerverzinkung

AHS Rollenbremsenprüfstand für Pkw und Transporter inklusive AHS Allradmodus (autom. Allrad-Erkennung) inklusive Livestream Box, Rollenabdeckungen, Feuerverzinkung und automatischer Allraderkennung! Mit vollkunststoffkorundbeschichteten Prüfrollen – hochwertig, langlebig, reifenschonend! Schalt- und Anzeigeschrank Ausstattung serienmäßig, zwei große Analoganzeigen, LED-Anzeigelampen mit sehr hoher Lebensdauer für Automatikbetrieb und Bremskraft-Differenzgrenzwert, abschließbarer Hauptschalter, PC-Schnittstelle, Vorrüstung für den Anschluss eines Achstesters AT1002 und/oder eines Fahrwerktesters (nur über Prüfsoftware PICARO III).

#### Sonderausstattung/ inklusive Zubehör:

- 2 Rollenabdeckungen, nach innen klappbar
- Feuerverzinkung
- Livestream Box bei Nutzung eines kundeneigenen PC
- Inklusive mechanischer/ elektronischer Bauteile in Rollen-Satz und Schaltschrank
- Software Modul Livestream Box
- Interface Kabel
- Kabel-Satz 15 m

#### Standard-Ausstattung

ohne automatische Allrad-Erkennung

CARAT-NR. 6 53 17 35/6

**4.250**,00

Leasingangebot\*: 88,40 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate. 10 % Restwert

AHS PRÜFTECHNIK

#### Inklusive automatischer Allrad-Erkennung

über Lampensteuerung

CARAT-NR. 6 53 10 50/0

Leasingangebot\*: 95,<sup>47</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Bremsentechnik

Rollenbremsenprüfstände **ARENA-Serie** 

#### Für Pkw und Transporter

- Einteilige feuerverzinkte Rollensätze inklusive Mittelabdeckung
- Elektronisches Messsystem mit DMS
- Programmgesteuerte Auswertung aller Messwerte
- Einschalt- und Wiederanlaufautomatik
- Anlaufblockierschutz
- Schalt-/Anzeigeschrank
- 2 Bremskraftanaloganzeigen mit großem Skalen-Ø (350 mm)
- Differenzanzeigelampe und Automatiklampe
- Spritzwassergeschützte Antriebsmotoren (IP54)
- Ausfahrhilfe durch selbsthemmende Schneckengetriebe
- Länge Kabelsatz 15 m

#### Lieferumfang:

- ASA Livestream-Schnittstelle Netbridge
- Schwenkbare Wandhalterung
- Rollenabdeckung
- Automatische Allraderkennung
- Fernbedienung







		10 01	The second second
Technische Daten	ARENA L 220 T	ARENA L 320 T	ARENA L 335 T
Achslast	4 †	4 t	5 t
Messbereich	6 kN	6 kN	8 kN
Prüfbreite	800-2.200 mm	800-2.200 mm	800-2.800 mm
Prüfgeschwindigkeit	5 km/h	5 km/h	5 km/h
Motorleistung	2 x 3,5 kW	2 x 3,5 kW	2 x 4 kW
Anzeigebereich	6 kN	8 kN	8 kN
Rollenbelag	geschweißt	Kunststoffkorund	Kunststoffkorund
Rollen-Ø	204 mm	204 mm	204 mm
Rollenlänge	700 mm	700 mm	1.000 mm
Masse Rollensatz	2.332 x 668 x 265 mm	2.332 x 668 x 265 mm	2.935 x 668 x 265 mm
B x H x T Schalt-/ Anzeigenschrank	580 x 500 x 210 mm	900 x 580 x 275 mm	900 x 580 x 275 mm
CARAT-NR.	6 53 21 23/4	6 53 21 45/7	6 53 21 25/9
	5.090,00	5.990,00	6.950,00
Leasingangebot*:	99, <sup>76</sup> €/mtl.	117, <sup>40</sup> €/mtl.	136, <sup>22</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert	od CARGO €	od CARGO €	

## TOPANGEBOT der Titelseite!

## Bremsenprüfstand Brekon 204 SmG HOFMANN



• Anzeigebereich: 0-8 kN

• Rollenlänge: 700 mm

• Grubenmaße: 255 x 670 x 2.360 mm

Für Pkw und Transporter bis 4 t Achslast

• Ausbaubar zu Prüfstrasse

- Anzeige und Fernbedienung
- 4WD-Modus
- Rollenabdeckung

- Galvanisierter Rollensatz in Kompaktbauweise
- Überlast von 4 t
- SmoothGrip (SmG) Laufrollen 700 mm, D=205 mm
- Rostfreie Tastrollen
- Spritzwasserfeste Motoren 3,7 kW
- Elektrische Ausfahrhilfe
- 4WD-Modus (Gegenlaufsteuerung)
- Zwei Prüfrichtungen
- ASA Livestream enthalten
- Print-out-Option über Kunden-PC verfügbar
- PC-Anschluss als Option
- CE-konform
- Abmessungen:

Rollensatz: 2.350 x 670 x 255 mm Anzeige: 700 x 400 x 200 mm

## **Optionales** Zubehör:

Ohne Abbildungen.

Schwenkbare Wandhalterung

CARAT-NR. 6 53 21 16/8

190,00

#### Fundamentrahmen

Für Bremsenprüfstand 700 mm Rollenlänge ohne Hubvorrichtung, Kompaktrollensatz.

CARAT-NR. 6 53 02 88/7

490,00

#### Weitere Optionen:

Bremsmotoren 3,7 kW

CARAT-NR. 6 53 21 15/0



Leasingangebot\*: 109,<sup>56</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## **Bremsentechnik**

## Bremsenprüfstand RAVRT004TBL und RAVRT102/5

Für Pkw und Transporter



- Nach Richtlinie 10/2011 mit kathodischer Tauchlackierung
- Langlebige und reifenschonende korundbeschichtete Rollen
- Schneckengetriebe und Motoren spritzwassergeschützt
- Inklusive automatischer Allraderkennung
- Schaltbox mit integrierter WiFi-Hotspot zur Verwendung von kundeneigenen iOS-, Android-Tablets und Smartphones
- Die App »Test Lane Connect« kann kostenlos in den jeweiligen Shops erworben werden

#### **Technische Daten:**

- Bremskraft: 5.000 N
- 2 x 4 kW Motoren
- Prüfgewicht pro Achse: max. 2.500 kg
- Überfahrtlast: max. 4.000 kg
- Prüfbreite: 800-2.300 mm
- Anlaufautomatik

#### Lieferumfang:

- ASA-Livestream-Minirechner
- Rollenabdeckung
- Automatische Allraderkennung
- Kabelsatz 15 m

CARAT-NR. 6 53 21 51/5

**5.290**,00

Leasingangebot\*: 103,68 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

AHS PRÜFTECHNIK





## Rollenbremsenprüfstand **VARIOFLEX 306 EASY**

Für Pkw und Lkw bis 16 t Achslast

#### Erfüllt mit optionalem Zubehör Livestream Box die Bremsenprüfstandrichtlinie 2011!

Nach Wunsch: Einteiliger Rollen-Satz mit großer Prüfbreite (min./max. Prüfbreite 930/2.690 mm), oder zweiteiliger Rollen-Satz mit seitlich angesetzten Motoren oder unterbauten Motoren. Langlebige, vollkunststoffkorundbeschichtete Prüfrollen, Ø 200 mm. Spritzwassergeschützte, leichtlaufende Stirnradgetriebemotoren 2 x 10 kW Antriebsleistung und seitenversetzter Stern-Dreieckanlauf. Zuschaltschutz der Motoren bei Fremdantrieb und modernes, wartungsarmes DMS-Messsystem. Kabelfernbedienung für Handsteuerung und Einzelradschaltung mit Totmanntaster. Inklusive Kabel-Satz.

#### Wartungsfreundlicher Schaltschrank mit Spezialschlössern und Silikonabdichtung:

2 große Analoganzeigen und automatisch umschaltender Mess- und Anzeigebereich 0-6/0-30 kN. 4 Messbereichanzeigeleuchten und 4 Fahrtrichtungslampen. Vorbereitung für Gegenlauf. Differenzgrenzwertlampe und Vorrüstung für digitale Differenzanzeige. Alle Anzeigelampen über Leuchtdioden (LED) mit extrem hoher Lebensdauer. Einfahrkontrolllampe für aktive Sicherheit und Automatiklampe. Visuelle Brems-Steuerung über Ampel. Vorrüstung für Gegenlauf, Achstester, Rad- und Achslastwaage, Drucktransmittern, Grubensicherung. PC-Schnittstelle, Netzwerkfähigkeit. Optional mit Livestream Box.

CARAT-NR. 6 53 17 13/3

Leasingangebot\*: 176,38 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## **Bremsentechnik**

AHS PRÜFTECHNIK



# Rollenbremsenprüfstand Varioflex 260/2 TEC

#### Für Pkw und Lkw, mit U-Rollensatz

Der VARIOFLEX TEC ist mit drei verschiedenen Rollensätzen und drei verschiedenen Schränken lieferbar und erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit und Technik. Die Prüfstände können vor oder über Arbeitsgruben eingebaut werden und sind auch optional für das Prüfen von Tiefladern (Prüfbreite min./max. 250/3400 mm), Schwerlastfahrzeugen oder Landmaschinen geeignet. Die hochwertige Verarbeitung garantiert ein Maximum an Robustheit, die hochpräzise Technik sorgt für eine hohe Messgenauigkeit. Durch die Vielfalt des Zubehörs ist eine Anpassung an spezielle Kundenanforderungen problemlos möglich. Optional mit AHS-Sanftanlauf: Netzentlastung durch erhebliche Reduktion von Spannungsspitzen beim Einschalten des Prüfstands sowie Entlastung der Lagerung, der Getriebe und der Ketten des Prüfstands und der Antriebselemente des Fahrzeugs.

Erfüllt mit optionalem Zubehör Livestream Box die Bremsenprüfstandrichtlinie 2011!

Zweiteiliger Rollen-Satz mit unterbauten Motoren. Langlebige, vollkunststoffkorundbeschichtete Prüfrollen, Ø 260 mm. Hochleistungs-Flachgetriebemotor mit 2 x 11 kW Antriebsleistung und seitenversetzter Stern-Dreieckanlauf. Zuschaltschutz der Motoren bei Fremdantrieb und modernes, wartungsarmes DMS-Messsystem. Kabelfernbedienung für Handsteuerung und Einzelradschaltung mit Totmanntaster. Inklusive Kabel-Satz.

Wartungsfreundlicher Schaltschrank mit Spezialschlössern und Silikonabdichtung:

2 große Analoganzeigen und automatisch umschaltender Mess- und Anzeigebereich 0–8/0–40 kN, 4 Messbereichanzeigeleuchten und 4 Fahrtrichtungslampen. Digitale Bremskraftdifferenzanzeige. Alle Anzeigelampen über Leuchtdioden (LED) mit extrem hoher Lebensdauer. Einfahrkontrolllampe für aktive Sicherheit und Automatiklampe. Visuelle Brems-Steuerung über Ampel. Vorrüstung für Gegenlauf, Achstester, Rad- und Achslastwaage, Drucktransmittern, Grubensicherung. PC-Schnittstelle, Netzwerkfähigkeit. Optional mit Livestream Box.

CARAT-NR. 6 53 06 14/4

16.400,00

Leasingangebot\*: 321,<sup>44</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



#### Im Lieferumfang enthalten:

- ASA Livestream-Schnittstelle Netbridge
- Schwenkbare Wandhalterung
- Mittenabdeckblech

## Rollenbremsenprüfstand ARENA XL 452 T

#### Für Pkw und Lkw bis 13 t

- Vielseitige Erweiterungen mit verschiedenen Optionen
- Zwei Prüfgeschwindigkeiten
- Sehr gut ablesbare Analoganzeige mit Messbereichen, inklusive Differenzanzeigelampe
- Einschalt- und Wiederanlaufautomatik – Anlaufzeit einstellbar
- Stern/Dreieck-Anlauf
- Anlaufblockierschutz
- Rollensatz feuerverzinkt mit Rollenbeschichtung Kunstoffkorund
- Motoren seitlich
- Kabelsatz gesamt: 45 m

#### Technische Daten:

Prüflast: max. 13 tÜberfahrlast: 16 t

• Messbereich: 30 kN

Anzeigebereich: 8/40
Prüfgeschwindigkeiten: 2,5/5 km/h
Rollen-Ø/-länge: 282/1.100 mm

Prüfbreite: 800–3.000 mm

• Prüfbarer Reifen-Ø: 400-1.400 mm

Motorleistung: 2 x 9 kW

• Maße Rollensatz: 1.760 x 955 x 450 mm

Lesting technologies

CARAT-NR. 6 53 21 26/7

14.790,00

Leasingangebot\*: 289,<sup>88</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



## **Bremsentechnik**



## **Optionales Zubehör:**

Ohne Abbildungen.

#### **ASA-Livestream Bridge**

Für analoge Lkw-Prüfstände und Prüfstraßen

CARAT-NR. 6 53 14 91/6 **395,**00

## Montagesatz für Waagevorbereitung

CARAT-NR. 6 53 14 92/4 **479,**00

#### IR-Fernbedienung

CARAT-NR. 6 53 14 93/2 **249,**00

#### Wandhalterung

Schwenkbar, rechts oder links verwendbar

CARAT-NR. 6 53 14 94/0 189,00

#### Aufrüstung: 4WD-Modus

Nicht geregelt, für 2 Geschwindigkeiten. IR-Fernbedienung

notwendig!

CARAT-NR. 6 53 14 95/7 **879,**00

# Bremsenprüfstand safelane truck G SC 2

Für Pkw und Lkw bis 16 t Achslast

Einfache Fundamenterstellung! Kein Einbaurahmen oder Befestigungsteile für Fundament notwendig. Geringe Einbautiefe von nur 380 mm. Auch als Traktor Bremsenprüfstand erhältlich. 2 Prüfgeschwindigkeiten zur Pkw und Lkw Prüfung. Erfüllt mit ASA Livestream die Anforderungen der Hauptuntersuchung § 29. Auch mit Großanzeige und separatem Kraftschrank erhältlich. Lassen Sie sich beraten!

#### Hauptmerkmale:

- Analoganzeige Doppelskala: 0-8/0-40 kN
- Zweiteiliger verzinkter Rollensatz mit zwei Prüfgeschwindigkeiten
- Rollen mit Smooth Grip Laufrollen
- Elektroautomatische Ausfahrhilfe
- Automatische Messbereichsumschaltung für Pkw/Lkw
- Ermittlung von Bremskraft, Bremskraftdifferenz, Rollwiderstand, Unrundheit
- Schnittstelle für Drucker/PC
- DMS-Messprinzip
- Rostfreie Tastrollen
- Anlauf- und Wiederanlaufautomatik

#### **Optionen:**

- Kit Allrad-Prüfung
- Achs- oder Radlastwaage
- Grubensicherung (in Deutschland Vorschrift)
- Hauptschalter abschließbar zur externen Montage

**HOFMANN** 

- Rollenabdeckung überfahrbar/-steckbar
- Druckaufnehmer
- IR-Fernbedienung
- Standsäule/schwenkbare Wandhalterung für Anzeigeschrank
- 2-stellige LED-Anzeige für Bremskraftdifferenz
- Weitere Optionen auf Anfrage

#### **Technische Daten:**

- Achsgewicht: max. 16 t
- Rollendurchmesser: 255 mm
- Anzeigeschrank (H x B x T): 600 x 800 x 200 mm
   Rollensatz 2 x (H x B x T): 1.390 x 1.560 x 380 mm
- Rollenlänge: 1.200 mmRollenerhöhung: 50 mm
- Prüfgeschwindigkeit: 2,7/5,4 km/h
- Elektroanschluss: 400/50 V/Hz
- Absicherung, träge: 3 x 63 A (träge)
- Motorleistung: 2x 11 kW

CARAT-NR. 6 53 14 89/0

**18.350,**00

Leasingangebot\*: 359,66 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Technische Daten:

## Prüfstraße ARENA TL 720-B

Lesting technologies

#### Für Pkw und Transporter

Komplette Prüfstraße mit Spurplatte, Fahrwerkstester und Rollensatz. Mit kleinem Schaltschrank zur Verwendung mit PC kundenseits. Software auf bedienerfreundlicher Windows-Oberfläche. Prüfabläufe individuell konfigurierbar, Ablauf vollautomatisch. Grafische Auswertung, Speicherung und Ausdruck aller Ergebnisse möglich. Ergebnisse können zentral gespeichert und über Netzwerk (z.B. ASA) weitergeleitet werden.

**Lieferumfang:** Spurplatte, Fahrwerkstester, Rollensatz, kleiner Schaltschrank, IR-Fernbedienung, Comfortline-Software, Dongle. Nur in Verbindung mit PC-Ausstattung kundenseits!

#### rechnische Dalen:

#### Prüfstraße:

- Achslast: 4 t
- Messbereich : 6 kN
- Prüfgeschwindigkeit: 5 km/h
- Prüfbreite: 800-2.200 mm
- Motorleistung: 2 x 3,5 kW

#### Fahrwerkstester:

- Achslast: 2 t
- Motorleistung: 2,5 kW
- Schwingungshub: 6 mm
- Schwingungsfrequenz: 25 Hz
- Zyklusdauer: ca. 30 s

#### Spurplatte:

- Achslast: 2,5 t
- Messwerte: +/-15 m/km
- Auflösung: 0,1 m/km

CARAT-NR. 6 53 21 27/5

11.390,00

Leasingangebot\*: 223,<sup>24</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



## Technische Daten Perfecta 4 Plus Perfecta 20 Plus

	499,00	<b>749</b> ,00
CARAT-NR.	6 53 02 60/6	6 53 02 61/4
Füllschlauchlänge		3,5 m
Spannung	230	V/50 Hz
Arbeitsdruck	0,4-	-3,5 bar
	MEN@WORK	MEN@WORK

₫ CARGO

## **Bremsentechnik**

MEN@WORK

## Bremsenwartungsgeräte

Perfecta 4 Plus/Perfecta 20 Plus MEN@WORK

- Perfecta 4 Plus = Originalgebinde bis max. 5 | Inhalt
- Perfecta 20 Plus = Originalgebinde bis max. 20 | Inhalt
- Inklusive integrierter Absaugung Perfecta Plus
- Inklusive Euroadapter

#### Bremsflüssigkeit absaugen und nachfüllen mit nur einem Gerät.

Durch die integrierte Absaugung Perfecta Plus kann die alte Bremsflüssigkeit mittels Rücksaugschlauch in kürzester Zeit aus dem Ausgleichsbehälter entnommen werden.

Hantieren mit Ballonpumpen ist out!

Führende Fahrzeughersteller empfehlen heute die Vorwegabsaugung um Schäden im ABS-Bremssystem zu vermeiden.

Schneller, problemloser und sicherer Bremsflüssigkeitswechsel.

- Die Geräte arbeiten ausschließlich aus Originalgebinden. Ein Umfüllen der Bremsflüssigkeit ist nicht erforderlich und ermöglicht so ein schnelles, sauberes und umweltfreundliches Arbeiten.
- Langsamer Druckaufbau kein Aufschäumen der Bremsflüssigkeit. Der pulsierende Flüssigkeitsstrom sorgt dafür, dass auch kleinste Luftbläschen aus dem Bremssystem gedrückt werden.

Dieses neuartige Bremsenwartungsgerät ist geeignet für Reifenbetriebe, Tankstellen, Motorradwerkstätten, kleine Kfz-Werkstätten sowie als Zweitgerät.



## Bremsenwartungsgerät Perfecta 4

Dieses neuartige Bremsenwartungsgerät ist geeignet für Reifenbetriebe, Tankstellen, Motorradwerkstätten, kleine Kfz-Werkstätten sowie als Zweitgerät.

- Die Geräte arbeiten ausschließlich aus Originalgebinden. Ein Umfüllen der Bremsflüssigkeit ist nicht erforderlich und ermöglicht so ein schnelles, sauberers und umweltfreundliches Arbeiten.
- Langsamer Druckaufbau kein Aufschäumen der Bremsflüssigkeit. Der pulsierende Flüssigkeitsstrom sorgt dafür, dass auch kleinste Luftbläschen aus dem Bremssystem gedrückt werden.

CARAT-NR. 6 53 20 53/3

CARGO



#### **Technische Daten:**

- Arbeitsdruck: 0–4 bar
- Spannung: 230 V
- H x B x T:
- 400 x 200 x 205 mm • Füllschlauchlänge: 3,5 m
- Gewicht: ca. 6 kg





## **Universal-Adapterkoffer** Pkw

Ermöglicht die Bremsenwartung an allen gängigen Fahrzeugen und ist für freie Werkstätten und Reifendienste unverzichtbar. Die Adapter sind aus Aluminium und eloxiert.

Das Set ist mit 98 % der Fahrzeuge aller Hersteller kompatibel.

#### Lieferumfang:

- Adapter B 35
- Adapter E 20 W
- Adapter G 75
- Universaladapter U 90K

CARAT-NR. 6 53 20 56/6

59,00 MCARGO





## **Bremsen**wartungsgerät S 15

- Mit integriertem 19-Liter Tank
- Druck stufenlos regelbar von ca. 0,3 bis 3,5 bar
- Automatische Endabschaltung bei leerem Tank
- Nachfüllung auch während des Entlüftungsvorgangs möglich
- Elektronische Füllstandskontrolle mit Kontrollleuchten
- Absperrventil f
   ür die Dichtigkeitspr
   üfung im Niederdruck-Bereich

CARAT-NR. 6 53 19 07/1

**1.350**,00

Leasingangebot\*: 28,<sup>08</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Bremsentechnik

## Bremsenwartungsgeräte

#### ROMESS



#### **BW 1408 B RoTWIN**

- Tragbar, mit RoTWIN-Technologie\*\*Lieferbar für 5-Liter-Originalgebinde
- Tankrohr mit Kegeladapter für Gebinde
- Druck stufenlos regelbar von ca. 0–2,8 bar
- Automatische Endabschaltung bei leerem Gebinde mit Level-Anzeige
- Praktische Äblage für Zubehör und Werkzeug

CARAT-NR. 6 53 21 52/3



#### 22 A RoTWIN

- Fahrbar, mit RoTWIN-Technologie\*\*
- Geeignet für alle gängigen Gebinde von 5–20 Litern
- Die vollkommene Entlüftung des Bremssystems gewährleistet die Funktionssicherheit der Bremsanlagen
- Inklusive Vorabentleerung der Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter

CARAT-NR. 6 53 21 53/1





**WABCO** 

## **Ultrasonic-Transmitter**





einen geschlossenen Raum gleichmäßig mit einem für den Menschen nicht hörbaren Ton beschallt. Für die Werkstattanwendung wird er im geschlossenen Fahrzeuginnenraum platziert. Abtasten von außen nach schwer zu findenden Undichtigkeiten an Tür- und Fenster-dichtungen, große Zuverlässigkeit bei der Suche.

CARAT-NR. 5 79 04 1A/V

2.049,00 EXCARGO.



Leasingangebot\*: 42,<sup>62</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



## Druckluftprüfkoffer

Das Anhänger-Prüfgerät ermöglicht schnelles und komfortables Prüfen von Sattelaufliegern und Deichselanhängern. Hierbei werden speziell die Überprüfung der ALB-Regelung und die Überprüfung der eingestellten Voreilung erleichtert.

CARAT-NR. 5 70 19 78/W

1.349,00 DELCARGO.



Leasingangebot\*: 28,06 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



## **Ultrasonic Leakage-Detector**

Mit moderner Ultraschalltechnik die Leckagen im Druckluftsystem des Fahrzeuges schnell und unkompliziert identifiziert. Flexible Sonde für schwer zu erreichende Fahrzeugstellen. Mit schallisolierten Kopfhörern.

CARAT-NR. 5 78 67 77/V



Leasingangebot\*: 36,³8 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

Diagnosetester Pkw

# **WERKSTATT TOTAL**

## **Bremsentechnik**





## **Mobiler Prüfstand**

#### Für Druckluftbremsen

Mit integrierten Rollen und ausziehbarem Teleskopgriff, leicht zu transportieren. Zur pneumatischen Ansteuerung von Bremskomponenten stehen mit dem mobilen Prüfstand drei getrennte Kreise zur Verfügung. Zusätzlich bietet der mobile Prüfstand vier getrennte Messkreise mit denen Messwerte am Bremsgerät abgenommen werden können. Dank geeichter und leicht austauschbarer Manometer ist der mobile Prüfstand für offizielle Überprüfungen von Bremskomponenten und Nutzfahrzeugen geeignet.

CARAT-NR. 5 78 54 5A/V

2.079,00



Leasingangebot\*: 43,<sup>24</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Diagnose- und Prüftechnik







- Spritzwasser- und staubgeschützt
- Stoßgeschützt

CARAT-NR. 6 55 61 07/8

4.880,00

Leasingangebot\*: 101,<sup>50</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Lieferumfang:

- Werkstatttauglicher, robuster Tablet-PC mit Touchscreen
- Diagnoseinterface AVL DiTEST VCI 1000
- Schlüsselband
- Diagnoseverlängerungskabel
- USB-Kabel
- Transportkoffer



## **Diagnose-Tester AVL DiTEST MDS 105**



- Modulares, PC-basiertes System
- Diagnose-Interface AVL DiTEST VCI 1000
- Mit Anbindung via Bluetooth Class 1
- SMART Multiplexer-Technologie
- 24 V-kompatibel, auch für den Einsatz an Nkw geeignet
- Rundum spritzwassergeschützt
- Integrierte Taschenlampe
- Steuergerätediagnose AVL DITEST XDS 1000
- Fehlerspeicher lesen/löschen
- Stellgliedtest
- Messwerte lesen

- Codierung/Anpassung/ Login-Prozedur/Grundeinstellung
- Servicefunktionen
- EOBD Mode 1-9
- Software zeitlich unbegrenzt nutzbar
- Für vorhandenen PC oder Laptop
- Inklusive stabilem Transportkoffer

CARAT-NR. 6 55 64 83/3

1.380,00

Leasingangebot\*: 28,<sup>70</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

ELF GUTMANN

## Diagnose- und Prüftechnik

## Mobile Diagnosesysteme mega macs-Serie

- Lesen und Löschen von Fehlercodes
- Erklärung der Fehlercodes
- Eindeutige Fahrzeugidentifikation per VIN-Code
- Servicerückstellung
- Stellgliedtest
- Grundeinstellung
- Codierung
- Digitale Kompressionsdruckmessung\*\*
- Car History
- \*\* Fahrzeugabhängig über Diagnose

- PassThru-fähia
- CSC-Tool-kompatibel
- Asanetwork-kompatibel

#### **Basislieferumfang:**

- Netzteil
- Netzkabel (landesspezifisch)
- USB-Schnittstellenkabel
- Transportkarton
- Schnellstartanleitung



#### mega macs 77

- Parameterdarstellung mit Erklärung: bis zu 16 parallel
- Drahtlosen Kommunikation mit dem Fahrzeug: DT-VCI
- Intuitiv zu bedienendes 15,6" Full-HD Touchscreen-Interface
- Extraschneller Prozessor
- Überarbeitete Software
- Echtzeit-Reparaturkonzept
- Erweiterbare Hardwareeinschübe für Zusatzfunktionen
- Diagnose aller Bauteile mit Anleitung zum korrekten Messanschluss
- Präzise Messtechnik mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und automatischem Soll-Ist-Wert-Abgleich
- Motor- und Innenraumbilder mit Bauteilposition
- Ethernet, DVI-D und zusätzlichen USB-Host-Schnittstellen
- WLAN

#### Lieferumfang:

- mega macs 77
- DT-VCI
- Schlüsselband
- USB-Stick-Drivers
- Docking-Station

CARAT-NR. 6 55 82 95/9

**6.990**,00

#### mega macs 56

- Parameterdarstellung mit Erklärung: bis zu 12 gleichzeitig
- Drahtlosen Kommunikation mit dem Fahrzeug: VCI

#### Lieferumfang:

- mega macs 56 inklusive Akkupack
- Bluetooth®-Adapter
- Schlüsselband

CARAT-NR. 6 55 98 74/0

4.290,00



## mega macs 42 SE

Und vieles mehr ...

Zusätzliches Zubehör

und Softwarelizenzen

Sprechen Sie Ihren Großhändler an!

- Parameterdarstellung mit Erklärung
- Drahtlosen Kommunikation mit dem Fahrzeug: DT-VCI
- air macs base zur kabellosen Kommunikation
- Wechsel-Akku
- Kompakt und handlich

#### Lieferumfang:

- mega macs 42 SE
- DT VCI
- Bluetooth®-Adapter
- USB Kabel 1.8 m Micro

CARAT-NR. 6 55 98 73/2

**2.590**,00



- Testergebnisse ohne Ausbau der Batterie
- Für Säure-, EFB-, AGM-, Gel Batterien
- Verpolungsschutz
- Umgebungstemperatur: -10-50 °C
- Spritzwasserfest (IP 54)



- Beleuchtete Anzeige
- Verschiedene Sprachen wählbar
- Verwendbar mit mega macs 56 und 77 und mega macs PC
- Batteriespannung (V)
- Kaltstartstrom
- Strom in Ampere (0.01-700 A)\*\*
- Ladezustand (%)
- \*\* nur mit optional erhältlicher Ampère-Zange

CARAT-NR. 6 55 71 07/7

**1.190**,00

INKLUSIVE Softwarepaket

für 1 Jahr

**KOSTENLOS!** 

## Diagnose- und Prüftechnik

## Diagnosesoftware mega macs PC





Ideal für alle, die professionelle Diagnosen und geführte Reparaturen am liebsten direkt vom PC, Laptop oder Tablet aus durchführen

#### Funktionen im Überblick:

- Fehlercodes lesen und löschen
- Parameterdarstellung mit Grafik und Erklärung (8 Parameter)
- Stellgliedtest
- Servicerückstellung aller Systeme

- Codierung und Grundeinstellung aller Systeme
- Drahtlose Kommunikation
- Schnelle und eindeutige Fahrzeugidentifikation via VIN
- Weitere Softwarelizenzen optional

CARAT-NR. 6 55 71 43/2

1.990,00

## Diagnosegerät PDL 5000



• Scanner für die moderne

- Mehrmarken On-Board-Diagnose Aufnahmemöglichkeit von
- Datenprotokollen während der Testfahrt • Leicht verständliche Navigation und Kontrollmöglichkeiten
- Regelmäßige Online-Softwareupdates
- Kein Abschalten der Software
- Komfortable Datenanzeige, Datenverwaltung und Ausdruck mit dem PC-Programm
- 5 Sekunden Startzeit
- Intelligente Akkuaufladung

CARAT-NR. 6 55 79 57/5

1.990,00



HOFMANN'

Leasingangebot\*: 41,<sup>39</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert





TEXA

#### Mit Navigator Nano S und Integration Supercar

Multimarkendiagnose der Spitzenklasse

Das Komplettset beinhaltet alles was Sie für die Multimarkendiagnose von Pkw, Sport- und Premiumfahrzeugen sowie leichten Nutzfahrzeugen benötigen. Durch optionale Softwareintegrationen können weitere Bereiche ergänzt werden. Fahrzeuge mit OBD-Diagnosedose können direkt mit Navigator Nano S verbunden werden. Neben der außergewöhnlich intuitiven Bedienung besticht der AXONE NEMO besonders durch seine hochwertige Verarbeitung. So kann neben Wasser und Staub selbst ein Sturz das Gerät nicht zerstören.

#### Funktionen im Überblick:

- Unübertroffene Diagnoseabdeckung
- IDC5 Premium mit Sonderfunktionen
- Erweiterbar über TEXA App-Store
- Dualmode, Anzeige von Oszilloskop/ Multimeter und Eigendiagnose
- Vereinfachte Pkw-Identifikation per VIN oder Motorcode
- Automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme
- Lesen/Löschen von Fehlerspeichereinträgen sowie Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
- Abfrage von technischen Mitteilungen/Daten
- Elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
- Optionaler Zugriff auf die TEXA-Datenbank »Behobene Fehler« per Google® Suchfunktion
- Abfragen von Statusmeldungen und Parametern

- Durchführung von Einstellungen und Codierungen
- Integrierte Kamera zur Dokumentation der Reparatur
- Kabellose Bluetooth® Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle
- Wi-Fi Schnittstelle
- Erweiterung durch Messtechnikmodul (Oszilloskop und Signalgenerator)
- Automatische Updatefunktion
- PASS-THRU fähige Diagnoseschnittstelle

CARAT-NR. 6 55 76 30/8

Leasingangebot\*: 111,<sup>52</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



Lieferumfang:

AXONE NEMO CAR, Softwareintegration Supercar, Navigator Nano S, TEXPACK CAR, Updatevertrag für 12 Monate, TEXINFO Call Center, telefonische Diagnosehilfe für 12 Monate, TEXINFO Technische Mitteilungen, Zugriff für 12 Monate, TEXINFO Google Suchfunktion, Zugriff für 12 Monate, Netzteil, Ladekabel, Bedienungsanleitung.

## Diagnose- und Prüftechnik



Lieferumfang: IDC5 CAR, Navigator Nano S mit 16-poligem Diagnosestecker OBD mit integrierter Leuchtenfunktion, TEXPACK CAR, Updatevertrag für 12 Monate, TEXINFO Call Center, Telefonische Diagnosehilfe für 12 Monate, TEXINFO technische Mitteilungen, Zugriff für 12 Monate, TEXINFO Suchfunktion »Behobene Fehler«, Zugriff für 12 Monate, Bedienungsanleitung.

#### **NAVIGATOR NANO S**

Mit IDC5 CAR für PC

Die Komplettlösung für die Pkw Diagnose

Das Komplettset beinhaltet alles was Sie für die Multimarkendiagnose mit dem PC benötigen. Die Diagnosesoftware IDC5 CAR ermöglicht die Diagnose von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen. Auf Wunsch lassen sich die Bereiche BIKE und SUPERCAR (Sport- und Premiumfahrzeuge) integrieren. Die Diagnoseschnittstelle NAVIGATOR Nano S arbeitet mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen USB-Bluetooth®-Antenne völlig kabellos.

#### Funktionen im Überblick:

- Unübertroffene Diagnoseabdeckung mit über 350.000 Auswahlmöglichkeiten
- Vereinfachte Pkw-Identifikation per VIN oder Motorcode
- Automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme (TGS3)
- Lesen und Löschen von Fehlerspeichereinträgen sowie Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
- Abfrage von technischen Mitteilungen und Daten
- Elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
- Möglicher Zugriff auf die TEXA-Datenbank »Behobene Fehler« per Google® Suchfunktion
- Abfragen von Statusmeldungen und Parametern
- Durchführung von Einstellungen und Codierungen
- Ansteuerung von Stellgliedern

- Kabellose Bluetooth® Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle
- Erweiterung durch Messtechnikmodul (Oszilloskop und Signalgenerator)
- Softwareintegration BIKE verfügbar
- Softwareintegration SUPERCAR verfügbar
- Automatische Updatefunktion

CARAT-NR. 6 55 76 29/0

**2.990**,00

Leasingangebot\*: 62,19 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



**Lieferumfang:** Axone 5, Navigator Nano S, Softwareintegration Pkw Plus, Ladegerät, Handbuch, Updatevertrag (1 Jahr kostenlos), TEXinfo technische Mitteilungen, TEXinfo Call Center, TEXinfo Google Suchfunktion.

## **AXONE 5 Pkw**

Mit Navigator Nano S

Das Komplettset beinhaltet alles was Sie für die Multimarkendiagnose von Pkw benötigen. Durch optionale Softwareintegrationen können weitere Bereiche ergänzt werden. Fahrzeuge mit OBD-Diagnosedose können direkt mit dem Navigator Nano S verbunden werden. Neben der außergewöhnlich intuitiven Bedienung besticht der AXONE 5 besonders durch seine hochwertige Verarbeitung.

#### Funktionen im Überblick:

- Unübertroffene Diagnoseabdeckung
- IDC5 Premium mit Sonderfunktionen
- Erweiterbar über TEXA App-Store
- Dualmode, Anzeige von Oszilloskop/ Multimeter und Eigendiagnose
- Vereinfachte Pkw-Identifikation per VIN oder Motorcode
- Automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme
- Lesen und Löschen von Fehlerspeichereinträgen
- Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
- Abfrage von technischen Mitteilungen und Daten
- Elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
- Optionaler Zugriff auf die TEXA-Datenbank »Behobene Fehler« per Google® Suchfunktion
- Abfragen von Statusmeldungen und Parametern
- Durchführung von Einstellungen und Codierungen
- Integrierte Kamera zur Dokumentation der Reparatur
- Hohe Akkukapazität

- Kabellose Bluetooth® Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle
- Wi-Fi Schnittstelle
- Erweiterung durch Messtechnikmodul (Oszilloskop und Signalgenerator)
- Automatische Updatefunktion

CARAT-NR. 6 55 82 72/8



4.190,00

Leasingangebot\*: 87,15 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Diagnose- und Prüftechnik



Lieferumfang: Diagnoseschnittstelle NAVIGATOR TXTs, Diagnosesoftware IDC5 TRUCK PLUS mit USB-Hardwareschlüssel, TEXPACK TRUCK ,Updatevertrag für 12 Monate, TEXINFO Call Center, telefonische Diagnosehilfe für 12 Monate, TEXINFO Technische Mitteilungen, Zugriff für 12 Monate, TEXINFO Google Suchfunktion, Zugriff für 12 Monate, USB-Anschlusskabel, EOBD Kabel, Koffer für Aufbewahrung.

#### **NAVIGATOR TXTs mit IDC5 TRUCK**

Die Komplettlösung für die Diagnose rund um den Lkw

Die schnellste Diagnoseschnittstelle für Nutzfahrzeuge mit der TEXA Diagnosesoftware IDC5. Neben dem Schwerpunkt Lkw sind auch die übergreifenden Arbeitsbereiche Bus, Anhänger, Auflieger, leichte Nutzfahrzeuge, Autokräne sowie Industriemotoren integriert. Die Diagnosesoftware lässt sich auf jeden handelsüblichen Windows PC installieren und besticht durch ihre intuitive Menüführung. Profitieren Sie von der unübertroffenen Diagnoseabdeckung und weitreichenden Fahrzeug- und Systeminformationen.

#### Funktionen im Überblick:

- Unübertroffene Diagnose- und Fahrzeugabdeckung
- Vereinfachte Lkw Identifikation per VIN oder Motorcode
- Automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme (Fahrzeug Check-up)
- Lesen und Löschen von Fehlerspeichereinträgen
- Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
- Abfrage von technischen Mitteilungen und Daten
- Elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
- Optionaler Zugriff auf die TEXA-Datenbank »Behobene Fehler« per Google® Suchfunktion
- Abfragen von Statusmeldungen und Parametern
- Durchführung von Einstellungen und Codierungen
- Ansteuerung von Stellgliedern

- Parametrierung und Inbetriebnahme von ABS- und EBS-Systemen
- Kabellose Bluetooth® Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle
- Softwareintegration f
  ür Pkw, Bike, Land- und Baumaschinen sowie Marine verfügbar
- PASS-THRU-fähig nach SAE J2534

CARAT-NR. 6 55 69 42/8

4.590,00

Leasingangebot\*: 95,47 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



Lieferumfang:

AXONE NEMO Lkw, Softwareintegration OHW (Landund Baumaschinen), Navigator TXT's Diagnoseschnittstelle, TEXPACK Lkw, Updatevertrag für 12 Monate, TEXINFO Lkw Call Center, Telefonische Diagnosehilfe für 12 Monate, TEXINFO Lkw Technische Mitteilungen, Zugriff für 12 Monate, TEXINFO Lkw Google Suchfunktion, Zugriff für 12 Monate.

#### **AXONE NEMO Lkw**

Mit Navigator TXTs und Integration OHW

Multimarkendiagnose der Spitzenklasse für Nutzfahrzeuge

Das Komplettset beinhaltet alles, was Sie für die Multimarken-Diagnose von Lkw, Transportern, Bussen, Anhängern und Aufliegern benötigen. Im Paket ist darüber hinaus die kostenlose Integration für die Diagnose von Land- und Baumaschinen enthalten. Durch weitere optionale Softwareintegrationen können auch Pkw, Motorräder oder Bootsmotoren ergänzt werden. Durch magnetisch anbringbare Expansionsmodule lässt sich die Hardware des Geräts erweitern und macht es dadurch zukunftsfähig bezüglich neuer Technologien.

#### Funktionen im Überblick:

- IDC5 Premium mit Sonderfunktionen
- Vereinfachte Lkw-Identifikation per VIN oder Motorcode
- Automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme
- Lesen und Löschen von Fehlerspeichereinträgen
- Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
- Abfrage von technischen Mitteilungen/Daten
- Elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
- Optionaler Zugriff auf die TEXA-Datenbank »Behobene Fehler« per Google® Suchfunktion
- Abfragen von Statusmeldungen und Parametern
- Durchführung von Einstellungen und Codierungen
- Wasserdichtes, stoßfestes Magnesium-Gehäuse
- Integrierte Kameras zur Dokumentation der Reparatur
- Kabellose Zweikanal-Bluetooth® Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle
- Zweikanal-Wi-Fi Schnittstelle

- Sensor-Paket: Lichtsensor, Kompass. Beschleunigungssensor, GPS-Modul, Barometer, Höhenmesser
- Magnetisch anbringbare Expansionsmodule
- Betriebssystem Windows 10, 8 GB RAM - 256 SSD
- 12" Ultra Wide Bildschirm, Auflösung 2.440 x 1.820

CARAT-NR. 6 55 75 67/2

**7.250**,00



Leasingangebot\*: 142,10 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Diagnose- und Prüftechnik

## **Multimeter Digital »Profi«**



- Wechselspannung bis 750 V
- Gleichstrom bis 10 A
- Wechselstrom bis 10 A
- Widerstand bis 32,6 MOhm
- Kapazität bis 32,6 mF
- Frequenz 10 Hz-200 kHz
- 9 V-Batterie
- F1: 500 mA/250 V, 20 x 5 mm
- F2: 10 A/50 V, 30 x 5 mm

CARAT-NR. 6 37 04 91/0





49,00



## BUSCHING



## Prüfmittel Diagnosekoffer

Elektronik

114-teilig

Dieser Diagnosekoffer verfügt über ein Sortiment von verschiedenen Komponenten für die meisten Anschlussleitungen zum Prüfen von z.B. Sensoren, Ventilen und Einspritzdüsen. Alle Leitungen sind nach Stecker-, Buchsenpaaren und Klemmgrößen sortiert.

CARAT-NR. 6 55 75 38/3



## Diagnosewagen

#### Für mobile Abgasprüfstationen/ Diagnoseausrüstung

Ideal geeignet als mobile Abgasprüfstation oder als Aufbewahrungs- und Einsatzwagen für Diagnoseausrüstung. Auch zur Kundendienstmitnahme geeignet.

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit
   1 mm Blechstärke verwindungssteif
- Hohe Standsicherheit
- Abschließbare Tür
- Mit diversen Öffnungen zur Durchführung der Geräteanschlusskabel
- Kugelgelagerte Schubladenführung
- Schublade mit Auszug
- Vordere Seitenkanten mit Rundung
- Innenliegende Scharniere und Zylinderschloss
- 2 Fachböden alle universal in der Höhe verstellbar
- Mit 4 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- Elektrostatisch pulverbeschichtet

CARAT-NR. 6 55 75 32/6

**499,**00

# AVL DITEST CDS 450 AU-Kombistation

- Abgasmessung in Highspeed
- Für Benzin- und Dieselmotoren
- Einfache Bedienerführung
- Kunden- und Fahrzeugverwaltung
- Abgasmessung nach aktuellster Gesetzgebung

CARAT-NR. 7 08 25 81/5

7.580,00

Leasingangebot\*: 148,<sup>57</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

**248**,00

## Diagnose- und Prüftechnik



# **AVL DITEST MDS 450 Kombi-AU-Diagnosestation**

AVL 🐉

Benzin-/Diesel-Abgas-Station inklusive Diagnose\*\*

#### **Ihre Vorteile:**

- Intuitive Bedienung
- Schnelle Messverfügbarkeit und Prozedurabläufe
- Neueste, zukunftssichere Technologie
- Besonders robust, Einsatz hochwertiger Materialien
- Ausgereifte Technologie des Abgasspezialisten AVL DiTEST
- \*\*Erfordert den Abschluss einer AVL DiTEST Diagnose-Update-Vereinbarung. Das 1. Vereinbarungsjahr ist für Sie kostenlos.

#### Sainhaltat II a •

Systemträger, PC- Monitor- Laser-Drucker, Benzin Abgasmodul/Diesel-Abgasmodul inklusive Bluetooth®, Diagnose-Interface inklusive Bluetooth®, integrierte Drehzahlmessung.

CARAT-NR. 6 55 76 25/8

9.780,00

Leasingangebot\*: 191,<sup>69</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



## mega compaa Profi-Paket HG4 II



- Überzeugt mit neuester Technik für zuverlässige Abgasuntersuchungen und intuitiver Bedienung
- Führen Sie alle Abgasdiagnosen schnell und bequem durch
- Erfüllt alle Richtlinien für eine Abgasuntersuchung, die durch Leitfaden 5 entstehen
- Neue Solldaten können mit der optional erhältlichen AU-Update PlusLizenz mehrmals im Jahr heruntergeladen werden
- Software AUQS: erleichtert Ihnen die Dokumentation mit automatischer Datenübernahme

#### Weitere Leistungen:

 Basiseinheit mit bewährter Benzinmesstechnik in kompaktem Gehäuse

- Neue, zukunftsfähige Prozessortechnik auf Linux-Basis
- Neues, kompaktes, hochauflösendes Diesel-Opazimeter
- Datenübertragung zum Diesel-Opazimeter via Bluetooth®
- OBD-Datenerfassung durch HG4-VCI
- Drahtlose Datenübertragung zur HG4-VCI
- Praxisgerecht durch große TFT-Anzeige im HD-ready-Format
- Drucken im Netzwerk, über das HGS Portal oder lokal möglich

CARAT-NR. 6 55 71 44/0

**7.990**,00



#### **ECO-STATION PLUS**

#### Die Kombilösung für Abgasuntersuchungen an Benzin- und Dieselmotoren

Abgas-Kombistation Benziner/Diesel mit ultraschnellem Industrierechner, die AU kann vollständig kabelfrei erfolgen.

#### Lieferumfang:

- Fahrwagen mit Ladestation
- Diesel- und Benziner Abgasmessboxen
- RC3 EOBD-Scantool mit Drehzahlerfassung
- Öltemperatur-Sonde
- 21,5" TFT-Monitor mit Halter (Full-HD)
- Fest installierter Industrie PC, Windows® 7 Professional
- AU-Leitfaden 5
- Aktuelle Fahrzeugdatenbank
- ASA-Schnittstelle
- AU-Plus Exportmodul
- Farblaserdrucker

- Bluetooth®-Antenne
- Funkfernbedienung
- Tastatur, Maus
- Handbuch
- Inklusive Trolley und Akku Pack

CARAT-NR. 6 55 67 99/2

6.990,00

Leasingangebot\*: 137,00 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### **CSC-Tool**



Besteht aus einem innovativen Grundträger mit Justierbalken, zwei ELF GUTMANN Radaufnehmern und einer Kalibriertafel. Nach dem Baukasten-Prinzip lassen sich weitere Module zur markenspezifischen Justierung verschiedenster Systeme ergänzen. So können in Verbindung mit den Diagnosegeräten von Hella Gutmann Solutions etwa die Front-Kamera für den Spurhalte-Assistenten, der Radarsensor für das ACC -Adaptive Cruise Control (optional) oder die Kamera für ein adaptives Lichtsystem kalibriert werden. Im Standardlieferumfang sind die VAG- und Mercedes-Justiertafel enthalten. Weitere Herstellertafeln können optional einzeln oder als Set bestellt werden.

#### Leistungsübersicht:

- Dokumentation der Justierung/Kalibrierung via Ausdruck und in Car History
- Kein Achsmessstand notwendig
- Justiermöglichkeit für verschiedene Kamera- und Radarsysteme
- Attraktives Preismodell
- Einfache Bedienbarkeit
- Hohe Messgenauigkeit



- Robust und langlebig
- Individuell konfigurierbar
- Standard Tafeln: VAG- Gruppe und Mercedes Benz
- Jederzeit aufrüstbar
- Spezialpakete für Glasspezialisten und Karosseriefachbetriebe
- Kompatibel mit den Diagnosegeräten der mega macs-Familie (nicht im Lieferumfang enthalten)

CARAT-NR. 6 55 71 03/6

**6.790**,00

# **Optionales Zubehör:**



•

**CSC Tool Kit Rear Cam I Basic** CARAT-NR. 6 01 73 0C/6 1.390,00

0



CSC Kit Radar II (für Radarsensoren ohne Spiegelsystem; CSC Kit Radar I erforderlich) Enthält u.a. eine Spiegeljustiervorrichtung mit Vakuumglocke, div. Zentrierringe, eine Handunterdruckpumpe und Einstellwerkzeug.

CARAT-NR. 6 55 82 98/3

1.490,00





Ein besonders nützliches Zubehör, mit dessen Hilfe Sie auch ohne Achsprüfstand schnell den Durchblick über die Geofahrachse erhalten. Im Handumdrehen montiert, zeigt Ihnen der praktische Helfer optisch anhand eines Lasers, ob alle Werte im Toleranzbereich liegen. Liegen Werte außerhalb der Toleranz, muss das Fahrzeug vor der Kalibrierung der Kamerasysteme auf den Achsprüfstand. CARAT-NR. 6 55 82 99/1

**990**,00



CSC Kit Radar I (für Radarsensoren mit Spiegelsystem) Enthält eine Winkelverstellplatte sowie einen Magnetlaser, die am CSC-Tool befestigt werden.

CARAT-NR. 6 55 82 97/5

1.990,00



#### **CSC Tool Kit Rear Cam I Addition**

Die neuen Kits sind ausschließlich als Ergänzung des Basis-CSC-Tools zu verwenden und enthalten ein mehrteiliges Target-System in Rahmenbauweise (CSC Tool Kit Rear Cam I – Basic+Addition) und zwei optische Targets zum Ausrollen (CSC Tool Kit Rear Cam II - Side). CARAT-NR. 6 55 83 00/7

690,00



CSC Tool Kit Rear Cam II Side CARAT-NR. 6 01 69 2C/2 **790**,00

# **WERKSTATT TOTAL**



# Scheinwerfereinstellgerät 12240/D/L2/V

- Professionelles Scheinwerfereinstellgerät, auch für LED-Scheinwerfer geeignet
- Säule aus Aluminium gezogen mit Messskala für exaktes Justieren
- Höhe: 1.700 mm
- Robuster Optikkasten aus Kunststoff
- Laser-Visier aus Aluminium
- Kreuz-Laser als Positionierhilfe
- Vertikale Hell-Dunkel-Grenze
- Präzisionslinse aus Glas
- Schienentauglich



# Diagnose- und Prüftechnik



### **SEG IV DLLX SE**

#### Leistungsübersicht:

- Einstellung aller Lichtquellen (Bilux, Halogen, Xenon, LED, Laser)
- Hybrid-Visier zur Positionierung per Laser oder analoger Fadentechnologie
- 120°-Laser mit Zeitfunktion
- Robuste Bauweise
- Bauartgenehmigung gemäß Richtlinie (StVZO §50 Absatz 5)
- Nutzbar für Zweirad, Trike, Pkw, Nkw und Nutzfahrzeuge
- Einsetzbar für alle Scheinwerferarten (Abblend-, Fern-, Nebel-, Zusatzscheinwerfer und Fernlicht-Assistenzsysteme)
- Neuartiger Prüfschirm ermöglicht auch die exakte Kalibrierung/Justierung von Fernlicht-Assistenzsystemen
- Drehbare Säule aus Edelstahl
- Laserpositionierhilfe
- Einstellbereich der Scheinwerfer in Einbauhöhen von 250 bis 1650 mm
- Hochwertige Fresnellinse
- Exakte Darstellung der Lichtverteilung ohne Verzerrung oder Aufweichung der Hell-Dunkel-Grenze

CARAT-NR. 6 55 81 23/3

1.390,00

#### **SEG-Rollensatz**

Passend für Scheinwerfereinstellgerät SEG IV DLLX SE und SEG V

CARAT-NR. 6 55 82 96/7

200,00

#### **Nivellierbares SEG-Schienensystem**

Passend für Scheinwerfereinstellgerät SEG IV DLLX SE und SEG V

CARAT-NR. 6 55 81 09/2

390,00



### **SEG V**

#### Leistungsübersicht:

- Digitales Luxmeter
- Breitbandvisier
- Libelle/Exzenterachse zur Neigungsverstellung
- Drehbare Säule
- Schienen geeignet
- Touch-Display
- Fahrzeugidentifikation
- USB-Schnittstelle
- WLAN-Vorbereitung
- Updatefähig
- Kompatibel mit CSC-Tool

CARAT-NR. 6 55 64 98/1

3.490,00



CARAT-NR. 6 58 07 35/6

CARGO



# Scheinwerfereinstellgerät **MLD 815 NG**

- TÜV-zertifiziert
- Kreuz- und Ausrichtlaser zur Ausrichtung am Scheinwerfer
- CMOS-Kamera für Bildverarbeitung in Echtzeit
- Integrierter Drucker
- Messergebnisse in Echtzeit
- Exakte Definition der Hell-Dunkel-Grenze ohne störenden Blausaum
- Alle Lichtquellen (Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen)

CARAT-NR. 6 55 71 73/9

2.990,00 DECARGO



Leasingangebot\*: 62,19 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



#### Schienen-Set MLD 815

Länge 3 m, inklusive Räder und Installationssatz.

CARAT-NR. 6 55 71 74/7

**475**,00



# Fahrzeug-Aufstellfläche **FAF 4300-3-ARB**





#### **Technische Daten:**

- Zulässige Achslast (pr

  üfbar): 3,0 t
- Länge Fahrzeug-Aufstellfläche (standard): 4,3 m
- Länge Fahrzeug-Aufstellfläche (erweitert): 6,45/8,6 m
- Länge der Rampen (optional): ca. 0,4 m
- Breite Fahrzeug-Aufstellfläche (Fahrspur): 0,6 m
- Einstellbarer Höhenausgleich: 60–90 mm
- Einstellmöglichkeit: 8-fach je Platte
- Korrosionsschutz Fahrflächen: feuerverzinkt
- Korrosionsschutz Bodenkonsole: Edelstahl
- Anti-Rutschbeschichtung: schwarz-grau

Zur Erfüllung gesetzlicher und herstellerspezifischer Anforderungen in Bezug auf die Fahrzeug-Aufstellfläche. In der Höhe millimetergenau einstellbare Aufstellflächen (4x einst. Prüfplatten), hohe Tragfähigkeit, optimierte Prüfplattenlänge, mit Verlängerungsmodulen auch für den Einsatz bei Nutzfahrzeugen (bis zur Fahrzeugklasse N2/M2) geeignet. Bestmöglicher Korrosionsschutz und dauerhafte Verstellbarkeit durch den Einsatz von Edelstahlkomponenten und feuerverzinkten Oberflächen, Anti-Rutschbeschichtet nach Anforderung R11. Flexibler Einsatz: Für Überfluraufbau oder Fundamenteinbau konzipiert (Einbaurahmen verfügbar). Geringer Installationsaufwand durch den Einsatz von Montageschablonen. Durch individuelle Befestigungsmethoden auch für die Montage auf Werkstattböden mit Fußbodenheizung geeignet.

CARAT-NR. 6 55 76 46/4

**6.180**,00

Leasingangebot\*: 121,13 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Optionales Zubehör:**



#### **Montage-Set**

Hilfsmittel zur einfachen Montage der Fahrzeug-Aufstellflächen FAF 4300-3.

Set beinhaltet: 2 x Montageschablonen, 64 x Schwerlastanker.

CARAT-NR. 6 55 76 47/2



#### Aufstellfläche Verlängerungsmodul **FAF 2150-3-ARB**


Zur Verlängerung der Fahrzeug-Aufstellfläche um jeweils 2,15 m.

**Set beinhaltet:** 2x einstellbare Prüfplatten mit Anti-Rutschbeschichtung.

CARAT-NR. 6 55 76 48/0

3.090,00

Leasingangebot\*: 64,<sup>27</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



Auf- oder Abfahrrampen für FAF 4300-3-ARB

Set beinhaltet: 2 x Rampen mit Anti-Rutschbeschichtung, inklusive Befestigungs-Set.

CARAT-NR. 6 55 76 49/8

560,<sup>00</sup>

rmi-tec...(



Bild: Fundamentrahmen SEP3.0+2L eingebaut



Bild: Einbau Fundamentrahmen

# Fundament-Einbaurahmen Typ Multi FER

- Für die Erstellung geeigneter Scheinwerfer-Prüfplätze gemäß den gesetzlichen und den fahrzeugherstellerspezifischen Anforderungen.
- Fundament-Einbaurahmen zur effizienten Erstellung von Scheinwerfer-Prüfplätzen
- Fungiert als Positions- und Abziehrahmen für Beton- und Belagsarbeiten
- Millimetergenaue Höheneinstellung über Gewinde-Ankerstangen
- Flexible Prüfplatzgestaltung für verschiedene Fahrzeugklassen durch modulare Bauweise
- Erfüllt gesetzliche und herstellerspezifische Anforderungen
- Komplett-Set mit allen erforderlichen Verbindungselementen, Schrauben- und Dübelmaterialien.
- Korrosionsschutz: feuerverzinkt

#### Typ Multi FER L

Entspricht der erforderlichen Prüfplatzgröße für einen Pkw.  $L \times B$ : ca. 4,3 x 2,3 m

CARAT-NR. 6 55 76 50/6

**795**,00

#### Typ Multi FER XL

Entspricht der erforderlichen Prüfplatzgröße für einen Pkw inkl. Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät (SEP) oder einem kleinem Nutzfahrzeug.

L x B: ca.  $6,45 \times 2,5$  m

CARAT-NR. 6 55 76 51/4

1.065,00

Leasingangebot\*: 22,15 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Typ Multi FER XXL

Entspricht der erforderlichen Prüfplatzgröße für ein kleines Nfz inkl. Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät (SEP) oder einem großen Nutzfahrzeug.

 $L \times B$ : ca. 8,6 x 2,5 m

CARAT-NR. 6 55 76 52/2

1.245,00

Leasingangebot\*: 25,90 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Typ Multi FER SEP2.5

Entspricht der erforderlichen Prüfplatzgröße für ein Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät (Pkw-Prüfplatz).

 $L \times B$ : ca.  $1 \times 2.5$  m

CARAT-NR. 6 55 82 70/2

#### Typ Multi FER 2L\*

Für die Prüfplatzerstellung über Montagegruben (geteilte Version). L x B: ca. 4,3 m x variabel (Einzelspurbreite 0,63 m)

(auch als Einbaurahmen für die »Nivellierbare Fahrzeug-Aufstellfläche FAF 4300« einsetzbarl

CARAT-NR. 6 55 76 53/0

1.240,00

Leasingangebot\*: 25,<sup>79</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Typ Multi FER 2XL\*

Für die Prüfplatzerstellung über Montagegruben (geteilte Version). L x B: ca. 6,45 m x variabel (Einzelspurbreite 0,63 m)

(auch als Einbaurahmen für die »Nivellierbare Fahrzeug-Aufstellfläche FAF 4300« einsetzbar)

CARAT-NR. 6 55 82 68/6

1.590,00

Leasingangebot\*: 33,07 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Typ Multi FER 2XXL\*

Für die Prüfplatzerstellung über Montagegruben (geteilte Version). L x B: ca. 8,6 m x variabel (Einzelspurbreite 0,63 m)

(auch als Einbaurahmen für die »Nivellierbare Fahrzeug-Aufstellfläche FAF 4300« einsetzbar)

CARAT-NR. 6 55 82 69/4

1.985,<sup>00</sup>

Leasingangebot\*: 41,29 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Typ Multi FER SEP3.0

Entspricht der erforderlichen Prüfplatzgröße für ein Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät (Nfz-Prüfplatz).

L x B: ca. 1 x 3 m

CARAT-NR. 6 55 82 71/0

**515**,00



# **RDKS Diagnose**gerät VT 56

Aktualisierbares Universalwerkzeug zum Abfragen, Programmieren und Konfigurieren aller gängigen, im Markt erhältlichen, Reifendruckkontrollsystemen.

- Hochauflösendes Farbdisplay
- Programmiert nahezu alle Universalsensoren
- Regelmäßige Software-Updates
- OBD-II Anschluss zum Anlernen der Sensoren an die Fahrzeugelektronik

CARAT-NR. 4 32 15 74/8

899,00





#### **Drucker und Dockingstation**

- Lässt sich an der Wand montieren
- Optimale Lagerung und einfaches Aufladen des Diagnosegerätes VT 56
- Ladestation mit **Thermodrucker**
- Kabelloser Druck durch integrierten Infrarot-Drucker

CARAT-NR. 4 32 17 51/2





129,00 MI CARGO



# **Profiltiefen**messgerät VT 56

Das elektronische Profiltiefenmessgerät vergrößert die Möglichkeiten des RDKS-Diagnosegerätes VT 56.

- Elektronische Vermessung der Reifenprofiltiefe, Messfehler können fast vollständig ausgeschlossen werden
- Zeitersparnis bei der Prüfung der Profiltiefe der Reifen
- Messwerte werden in der Datenbank des VT56 gespeichert
- Protokolle mit RDKS- und Profiltiefenwerten können gedruckt werden
- Robustes Design
- Vermisst sogar 5 Räder

CARAT-NR. 4 32 20 61/5



# **RDKS Diagnose**gerät VT 46

Universalwerkzeug zum Auslesen, Programmieren und Konfigurieren aller IntelliSens-Universalsensoren.

- Alle OE-Sensoren können ausgelesen
- Anlernverfahren in 24 Sprachen verfügbar
- Konfiguriert alle Huf IntelliSens Universalsensoren
- Farbdisplay mit Symbolen
- EU, NA und asiatische Datenbank
- 5 Jahre Huf Update inklusive

CARAT-NR. 4 32 22 58/7

399,00 ELCARGO



#### Funktionen im Überblick:

- Besonders schnelles Lesen der Sensor-ID und den dazugehörigen Parametern
- Kopieren von Sensor-IDs
- Schreiben von kopierten oder manuell eingegeben Sensor-IDs
- Ermöglicht die Verwendung der kostenlosen TPMS-Repair APP auf PC, Axone 4 und Axone 4 Mini (IDC4 CAR und Bluetooth®-Antenne am PC vorausgesetzt)

# **RDKS** Handgerät

Handgerät mit anwenderfreundliche Menüführung und hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Leistungsstarker Li-lon Akku für über 8 Stunden Betriebszeit. Unterstützt die bekannten Frequenzen 315, 433 und 434 MHz.

#### Lieferumfana:

- TPS Handgerät
- USB-Netzteil und USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Vertrag Texpack TPS Jahresabonnement Softwareaktualisierung
- Inklusive kostenloser App TPMS Repair

CARAT-NR. 4 32 22 61/1

# SO OK O

# Diagnose- und Prüftechnik

# **RDKS Handgerät TPS2**

#### Für den Reifenprofi im Pkw- und Lkw-Bereich

Handgerät mit einfacher und intuitiver Menüführung auf großem, hochauflösendem Farbdisplay. Wi-Fi und Bluetooth®-Funktion für Updates und Ansteuerung der Diagnoseschnittstelle Navigator Nano S oder eines Druckers. Leistungsstarke 5 Megapixel Kamera, Micro-SD Karte zur Erweiterung der Speicherkapazität, besonders starke Funkleistung erlaubt eine einfache Anwendung am Fahrzeug.



- Besonders schnelles Lesen der Sensor-ID und den dazugehörigen Parametern
- Kopieren von Sensor-IDs
- Schreiben von kopierten oder manuell eingegeben Sensor-IDs
- Anzeige der technischen Daten und Prozeduren zu RDKS Systemen
- Ermöglicht die Verwendung der kostenlosen TPMS-Repair App auf PC, Axone Nemo und Axone 4 Mini
- Nachrüstung mit Diagnoseschnittstelle Navigator Nano S zur Kommunikation mit RDKS-Steuergeräten

#### Lieferumfang:

- TPS2 Handgerät
- USB-Netzteil
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

CARAT-NR. 6 55 76 33/2

**599**,00



# Druckluft

MEN@WORK \*

# Kolbenkompressoren stationär

- 2 Zylinder und 2-stufige Verdichtung für hohe Lieferleistung
- Graugusszylinder für eine lange Betriebszeit
- Großes Lüfterrad für optimale Kühlung und Zwischen- und Nachkühler für eine rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft

#### Serienmäßige Ausstattung:

- Vollautomatischer Druckschalter
- Motorschutz
- Sicherheitsventil
- Kondensatablass über Kugelhahn
- Gummischwingelemente: vibrationsarmer Lauf, bestmögliche Reduzierung der Lautstärke



Technische Daten	ABV 680-270 ST 10 bar	ABV 680-270 ST 15 bar
Ansaugleistung	680  /min	580  /min
Liefermenge	520 l/min	440 l/min
Drehzahl	1.000 U/min	800 U/min
Stufen	2	
Druck	10 bar	15 bar
Motor	4,0 kW/400 V	
Behälter	270 l/AD 2000	
CARAT-NR.	6 61 00 55/3	6 61 00 68/6
	1.825,00	1.980,00
Leasingangebot*:	37,°6 €/mtl.	41,¹8 €/mtl.



#### AB 920-500 10 bar

• Mit schallgedämpftem Gehäuse

#### **Technische Daten:**

- Ansaugleistung: 920 I/min
- Liefermenge: 720 l/min
- Drehzahl: 850 U/min
- Druck: 10 bar
- Motor: 5,5 kW/400 V
- Behälter: 500 I/AD 2000
- L x B x H: 198 x 60 x 142 cm

#### CARAT-NR. 6 60 27 17/8

2.950,00

Leasingangebot\*: 61,36 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Kolbenkompressor AB 600-90 D fahrbar



- 2 Zylinder und 2-stufige Verdichtung
- Keilriemenantrieb
- Serienmäßig ausgestattet mit großen luftbereiften Rädern und Lenkrollen
- Filterdruckminderer für geregelte und weitgehend von Wasser, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft

CARAT-NR. 6 61 00 53/8 @CARGO

1.150,<sup>00</sup>

Leasingangebot\*: 23,92 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### MEN@WORK

#### **Technische Daten:**

• Ansaugleistung: 580 l/min • Liefermenge: 460 l/min • Drehzahl: 1.400 U/min

• Druck: 10 bar • Motor: 4,0 kW/400 V

• Behälter: 90 l

# **Kompressor Aerotec PRO-Serie**

- Ölgeschmiert in 2-stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder-Reihen-Aggregat
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn



#### Aerotec 780-90 PRO

- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Inklusive Phasenwenderstecker

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

Muster PVI geprüft



#### Aerotec 600-200

- Mit platzsparendem Druckluftbehälter
- Inklusive Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

# **AER**TEC Die PRO-Serie zeichnet sich durch sehr gute Leistung aus und hält problemlos den täglichen Beanspruchungen

#### Aerotec 950-500 PRO AK50

- Mit besonders robustem Aggregat
- Inklusive Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Ausgestattet mit Condor Druckschalter
- Automatik Kesselentwässerung optional erhältlich

Aerotec	950-500	PRO AK50
---------	---------	----------

Technische Daten	Aerotec 780-90 PRO	Aerotec 600-200	Aerotec 950-500 PRO AK50
Ausführung	Fahrbar/liegend	Stehend	Liegend
Kesselgröße	90	200	500
Kesseldruck	10 bar	10 bar	15 bar
Ansaugleistung	780 l/min	600 l/min	950 l/min
Liefermenge	520 l/min	390 l/min	850 l/min
Drehzahl	1.200 U/min	1.200 U/min	800 U/min
Schalldruckpegel	97 LWA/78 dB	97 LWA/78 dB	97 LWA/78 dB
Motor	4 kW/5,5 PS	3 kW/4 PS	7,5 kW/10 PS
Elektr. Anschluss	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
L×B×H	1.070 x 390 x 950 mm	685 x 490 x 1.820 mm	2.000 x 700 x 1.450 mm
Gewicht	85 kg	128 kg	330 kg
CARAT-NR.	6 61 05 16/4	6 61 05 17/2	6 61 05 18/0
	990,00	1.079,00	2.750,00
Leasingangebot*:	-	22, <sup>44</sup> €/mtl.	57, <sup>20</sup> €/mtl.



# Kolbenkompressor GMX 50 fahrbar

MEN@WORK

- Direktgekuppelter Kolbenkompressor
- Robuste Bauweise
- Graugusszylinder
- Doppelte angeschweißte Füße und Fahrgriffe, große luftbereifte Räder
- Druckminderer zur Einstellung des Arbeitsdrucks

**Technische Daten:** 

• Ansaugleistung: 210 l/min • Drehzahl: 2.800 U/min

• Druck: 8 bar

Motor: 1,5 kW/230 V

• Behälter: 50 l

CARAT-NR. 6 60 27 19/4



# **Kompressor Aerotec-Serie**

• Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

Alle Kompressoren INKLUSIVE

**Druckminderer** zur genauen Abgabedruckeinstellung



#### Aerotec Airliner 6

• Mit übersichtlicher Bedieneinheit und extra flacher Bauweise



#### Aerotec 420-90 V TECH

- Anlaufentlastung über Condor MDR 1 Druckschalter
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Muster PVI geprüft

CARGO

**AER**TEC



- Aerotec 310-50 FC
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Zwei Standfüße vorne, niedriger Schwerpunkt und große Hartgummiräder für einen sicheren Stand und einfachen Transport
- Mit extra großem Druckregler und perfekt ablesbarer Manometereinheit für Kessel- und Arbeitsdruck

#### Aerotec 420-90 V TECH

Technische Daten	Aerotec Airliner 6	Aerotec 420-90 V TECH	Aerotec 310-50 FC
Ausführung	Tragbar Ölfreie Ausführung	Fahrbar/stehend Ölgeschmierte Ausführung	Fahrbar/liegend Ölgeschmierte Ausführung
Aggregat	1 Zylinder, wartungsfrei	2 Zylinder, keilriemenbetrieben	1 Zylinder Longlife, direktgeflanscht
Kesselgröße	61	90	50
Kesseldruck	8 bar	10 bar	10 bar
Ansaugleistung	200 l/min	360  /min	280  /min
Liefermenge	110 l/min	230 l/min	170 l/min
Drehzahl	3.400 U/min	1.200 U/min	2.880 U/min
Schalldruckpegel	97 LWB/78 dB	97 LWA/78 dB	97 LWA/78 dB
Motor	1,1 kW/1,5 PS	2,2 kW/3 PS	1,8 kW/2,5 PS
Elektr. Anschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
L×B×H	320 x 370 x 380 mm	535 x 480 x 1.170 mm	850 x 325 x 70 mm
Gewicht	9,4 kg	59 kg	38 kg
CARAT-NR.	6 61 05 19/8	6 61 05 20/6	6 61 05 21/4
	99,00	599,00	279,00

CARGO

CARGO

# Kolbenkompressor UniMaster-Serie



#### **UNM STS 660-10-270 XS**

- Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Schalldämmhaube ermöglicht das Aufstellen auch in sensiblen Bereichen, da sehr geräuscharm
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Serienmäßig ausgestattet mit allen Armaturen und mit Gummischwingelementen
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter
- Komplettausstattung: Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits-und Rückschlagventil

#### UNM STS 580-15-270 und UNM STS 660-10-270

- Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung für 10 bzw. 15 bar Druck sichert einen hohen Wirkungsgrad
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
- 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Druckschalter mit Entlastungsventil für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer, Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablasshahn und Absperrhahn
- Serienmäßig mit Gummi Schwingelement
- Zwischen- und Nachkühler sorgen für rasche Abkühlung der Druckluft
- Nachrüsten eines Kältetrockners möglich
- Geringere Lautstärke, weniger Lärmbelästigung durch neues Aggregat







Technische Daten	UNM STS 660-10-270 XS	UNM STS 580-15-270	UNM STS 660-10-270
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar	13/15 bar	8/10 bar
Ansaugleistung	660 l/min	580  /min	660 I/min
Füllleistung	520 l/min	470 l/min	520 l/min
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2
Spannung	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Motorleistung	4 kW	4 kW	4 kW
Drehzahl	1.025 U/min	915 U/min	1.025 U/min
Schallleistungspegel	69 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)
Behälter-Volumen	270	270	270
Luftabgang	3/4″i	3/4"i	-
L×B×H	775 x 740 x 1.905 mm	750 x 705 x 1.800 mm	750 x 705 x 1.800 mm
Gewicht	209 kg	177 kg	170 kg
CARAT-NR.	6 61 02 38/5	6 61 00 43/9	6 61 00 46/2
	2.890,00	2.249,00	1.990,00
Leasingangebot*:	60, <sup>11</sup> €/mtl.	46, <sup>78</sup> €/mtl.	41, <sup>39</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate	e, 10 % Restwert		



# **Drucklufttrockner DK 600 SMART**

- Einfache Steuerung eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner
- Kälte-Drucklufttrockner mit 3 °C Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (nicht für Wandmontage vorgesehen)
- Optionale Installation von Filterelementen
- Vorfilter: VF-DVP 10 • Feinstfilter: FF-DVP 10

#### **Technische Daten:**

• Volumenstrom: 600 1/min

Drucktaupunkt: +3 °C

• Druck: 7 bar

• Druckverlust: 0,25 bar

• Spannung: 230 V/50 Hz

• Leistungsaufnahme: 0,16 kW

• Luftanschluss: 3/4" a

• Kältemittelfüllung: R134a

• T x B x H: 493 x 350 x 450 mm

• Gewicht: 19 kg

CARAT-NR. 6 61 05 15/6

Leasingangebot\*: 21,82 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Sicherheitskupplung

MEN@WORK

Die Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983 mit Druckknopfbetätigung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln. Die verwendeten Materialien (Verschleißteile komplett aus Stahl verzinkt und Gehäuse aus Aluminium) verhindern Korrosion, dadurch zeichnet sich diese hochwertige Kupplung besonders durch Robustheit und Langlebigkeit aus. Gewinde und Schlauchanschlüsse sind unter Druck drehbar. Ist die Kupplung fest montiert, kann durch das Drehgelenk der Druckknopf in die ergonomisch günstigste Position gebracht werden. Drehachse = 360°. Hoher Bedienkomfort durch integrierte Griffmulde. Druckknopf mit einer Hand leicht bedienbar. Verschiedene Ausführungen in unterschiedlichen Farben lieferbar. Silikonfrei, REACH und RoHS konform.



1/4" IG schwarz

CARAT-NR. 6 62 10 72/5 CARGO CARGO

1/4" IG silber

CARAT-NR. 6 62 10 77/4 @CARGO



3/8" IG schwarz

CARGO CARAT-NR. 6 62 10 74/1

3/8" IG silber

CARAT-NR. 6 62 10 79/0 @ CARGO



LW 9 mm schwarz

CARAT-NR. 6 62 10 75/8 CARGO

LW 9 mm silber

CARAT-NR. 6 62 10 80/8 CARGO



3/8" AG schwarz

CARAT-NR. 6 62 10 73/3 CARGO

3/8" AG silber

CARAT-NR. 6 62 10 78/2 CARGO



1/2" AG schwarz

CARAT-NR. 6 62 10 76/6 CARGO

1/2" AG silber

CARAT-NR. 6 62 10 81/6 @ CARGO

#### Bedienung der Sicherheitskupplungen:

- Stufe 1: Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, wobei der Stecker weiterhin in der Hülse gesichert ist
- Stufe 2: Wird der Druckknopf ein zweites Mal betätigt, wird der Stecker entriegelt und kann gefahrlos entnommen werden



# **Profispiralschlauch**



- Polyurethan, mit kugelgelagertem DrehgelenkHohe Stoß-, Verschleiß- und Temperaturbeständigkeit
- Zum problemlosen Austauschen der Kupplungen und Stecknippel erfolgt die Abdichtung durch einen eingelassenen O-Ring

39,00

CARGO

**55**,00

CARGO

Technische Daten	PUS 64 FR	PUS 66 FR	PUS 88 FR
Abmessungen	6,5 x 10 mm	6,5 x 10 mm	8 x 12 mm
Arbeitslänge	4 m	6 m	8 m
Anschlussgewinde	1/4"	1/4"	3/8"
Druck max. (bei 23°)	8 bar	8 bar	8 bar
CARAT NR.	6 61 00 62/9	6 61 00 58/7	6 61 00 57/9

35,00

CARGO



# **Softschlauch**

Superflex 9-530

- Extrem flexibler Druckluftschlauch auch bei niedrigen Temperaturen
- Besonders abriebfest und widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
- Full Flow Druckluftkupplung mit hohem Luftdurchlass und Stecknippel aus Stahl

#### **Technische Daten:**

- Abmessung: 9 x 14,5 mm
- Länge: 15 m
- Arbeitsdruck (bei 20°): 15 bar
- Berstdruck (bei 20°): 50 bar

CARAT-NR. 6 61 00 59/5

CARGO



- Aus Kunststoff
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- L x B x H: ca. 325 x 275 x 185 mm
- Gewicht: ca. 3,4 kg
- Druck: max. 10 bar
- Schlauchanschluss: 6 mm (1/4")
- Zur Wand- oder Deckenmontage.

CARAT-NR. 6 58 04 54/4

# Schlagschrauber 1/2" RC2277 »The Beast«

RC RODCRAFT

Das neue Beast: Strotzt vor Kraft!



- Langlebiger: Neuer Motor in Leichtstahlbauweise. Robuster als Aluminium bei gleichem Gewicht. Leichtere Bedienung mit einer Hand, volle Anlaufkontrolle durch feinfühligen Schalter: 3 Leistungsstufen fürs Anziehen, volle Leistung beim Lösen
- Robuster: für härteste Anwendungen, Aluminium-Gehäuse mit verstärkter Motorendplatte bietet Schutz vor Stößen und Schlägen
- Ergonomischer: Nutzerfreundlicher Composit-Handgriff fürs perfekte Handling im bewährten »Beast«-Design.

#### **Technische Daten:**

• Arbeits-Drehmomentbereich: 900 Nm

• Drehmoment: max. 1.300 Nm

Drehzahl: 8.200 U/minNettogewicht: 2 kg

• Ist-Luftverbrauch : 760 l/min

• Anschlussgewinde: 1/4"

CARAT-NR. 6 39 40 51/4

1**79**,00

CARGO



Mit Stiftschlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau. Abluftführung durch den Handgriff, Rechts-/Linkslauf, 4 stufige Regulierung der Schlagleistung beim Anziehen.

#### **Technische Daten:**

• Anzugsdrehmoment: 406 Nm

Lösedrehmoment: 580 NmIst-Luftverbrauch: 350 I/min

• Gewicht: 2,5 kg

Anschlussgewinde: 1/4"

CARAT-NR. 6 40 17 40/3

99,00

CARGO

MEN@WORK

# **Fahrwerksvermessung**



# Achsmessgerät TD1780 WS

- Mit Bluetooth®-Übertragung und Einweisung vor Ort (Ravaglioli)
- Inklusive Quickspannern und mechanischen Drehtellern
- 8 CCD-Kameras mit 20° Erfassungswinkel
- Felgenschlagmessung mittels Schieben oder Anheben des Fahrzeugs
- Datenbank mit über 90.000 Fahrzeugen
- Manuelle Eingabe von Fahrzeugdaten möglich
- Kabellose Datenübertragung
- Automatische Ladung der Messkopfakkus an der Konsole
- Schnelle Fahrzeugsuche über KBA- oder Modellnummer
- Spoilerprogramm

#### Lieferumfang:

- Fahrkonsole mit PC, Tastatur, Farbdrucker und TFT Bildschirm
- 4 Messköpfe
- 4 Quickspanner bis 24"
- 2 mechanische Drehteller
- 1 Bremsenfeststeller
- 1 Lenkradfeststeller

#### **Optional:**

- Elektronischer Drehteller für die Messung des maximalen Einschlagwinkels
- Elektronischer Höhen-/Neigungsmesser
- Schiebeplatten für die Hinterachse
- Verschiedene Klauen für die Radhalter

CARAT-NR. 6 53 02 40/8

6.490,00

Leasingangebot\*: 127,<sup>20</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Fahrwerksvermessung**

# Achsmessgerät geoliner 790 ALIGNER







Kabelloses System für flexible Aufstellung, Nutzung und hohe Mobilität. Patentierte automatische Synchronisierung der Digitalkameras mit der Höhe des Fahrzeuges. Bluetooth®-Datenübertragung, hochauflösende Kameras mit verbesserter DigiSmart-Technik fokussieren die Targets automatisch, präzise und schnell synchron zur Hebebühne. 3-Kamera-Messsystem ideal für Durchfahrarbeitsplätze, Premium-Bedienterminal und 24", Flachbildschirm, neue kleine und leichte XD-Targets, Universalradklammern, komplette aktuelle herstellerspezifische Kfz-Daten (OEM). Optionale Auffahrhilfe (Kamera) für leichtes Positionieren des Fahrzeuges auf der Achsmessbühne.

Technische Daten	geoliner 790 mit			
	Standardradklammer AC 100	Schnellspannradhalter AC 400		
Anzeige	2	4"		
Radgrößen	11-	-22"		
Netzwerkfähigkeit	asa-ne	etwork		
Messsystem	3	3D		
Elektrischer Anschluss	230 V, 50/60 Hz			
Reifen-Ø	19–39″			
Spurweite	1.220-2.440 mm			
Radstand	2.010-4.570 mm			
CARAT-NR.	6 53 10 33/6 6 53 10 34/4			
	16.500,00	16.500,00		
Leasingangehot*	323 <sup>40</sup> € /mtl	323 <sup>40</sup> € /mtl		

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Optionales Zubehör:**





#### Radlammern-Kit

mit XD Targets AC400

CARAT-NR. 6 53 14 96/5

2.590,00

Leasingangebot\*: 53,87 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



#### **RollBack-Kit**

**Mobil-Kit** Ohne Abbildung

Lieferung ohne Drehteller.

CARAT-NR. 6 53 10 37/7

380,00

**850**,00



#### Radlammern-Kit

mit XD Targets AC100

CARAT-NR. 6 53 14 97/3

2.590,00

Leasingangebot\*: 53,87 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



CARAT-NR. 6 53 10 35/1

Ohne Abbildung.

610,00 CARAT-NR. 6 53 02 45/7



#### Schiebeplatten hinten, 1m

CARAT-NR. 6 53 10 38/5

1.650,00


Leasingangebot\*: 34,32 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Füllstücke

Ohne Abbildung.

45,00 CARAT-NR. 6 53 10 36/9

# Fahrwerksvermessung



**Technische Daten** 

• Anzeige: 22" (TFT) • Radgrößen: 11-22" • Messsystem: 3D

• Elektrischer Anschluss: 230 VAC

1ph 50/60 Hz • Reifen-Ø: 19-39"

• Spurweite: 1.220-2.440 mm • Radstand: 2.010-4.570 mm

# Achsmessgerät geoliner 320

Mit Radklammern AC700

- Komplettes 3D-Achsmessgerät für die Vermessung direkt am Fahrzeug
- Inklusive 2 hinteren Kameras und Radklammern AC700, 2 vorderen Targets mit Radklammern AC700, 2 an der Bühne montierten Referenzkameras
- Kabellos mit WiFi-Anschluss (Achsmesskomponenten und Internet)
- Fahrbares Bedienterminal mit Monitor, Drucker, Akku-Ladegeräten (Kamera-Akkus)
- Überwachung der Einstellarbeiten in Echtzeit mit drei Fehler-Warnstufen
- Dynamische Kfz-Daten unter Berücksichtigung von Höhenstand und Rahmenwinkel
- EZ Toe®: verhindert Fehlstellung der Lenkung und vereinfacht die Einstellarbeiten
- Automatische Online-Updates von Kfz-Daten und Software

• Messung von: Gesamtspur, Spurdifferenzwinkel, Sturz Vorder- und Hinterachse, Nachlauf, Vorspurkurve, max. Einschlagwinkel


**HOFMANN** 

 Querlenkereinstellung und Zusatzrahmeneinstellung

CARAT-NR. 6 53 21 17/6

Leasingangebot\*: 205,60 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Achsmessgerät HD-10 EasyTouch





- Universell einsetzbar für Pkw/Transporter/ Geländewagen
- Messung im Fahrzustand, kein Anheben erforderlich
- Lasersystem HD-10 EasyTouch: messplatzunabhängig zur 4-Radvermessung
- Elektronischer Neigungswinkelmesser mit Spurassistent
- Einfachste Montage an allen Rädern
- Felgengröße bis 22" mit Standard-Radhaltern, auf Wunsch bis 32"
- Ausdruck des Messprotokolls über mitgelieferte Software
- 360° drehbarer Messkopf mit LASER-Technik



#### **HD-10 Plus Erweiterungs-Set**

Zur schnellen Einzelspurmessung von Pkw/Transporter, Messtraverse mit feinjustierten Laserspiegeleinheiten, Schutzabdeckungen und Zentrierskalen, Basiseinheit mit Transportrollen und Stellfüßen, Halterung für Aufbewahrung der Messköpfe, Steckskalen für die Messköpfe zur Messung von Einzelspur/Gesamtspur, Schiebskale zur Messung der Hinterachse.

CARAT-NR. 6 53 21 33/3

2.290,00

Leasingangebot\*: 47,63 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



- Schnelle Messung von: Spur, Sturz, Spurdifferenzwinkel, Nachlauf, Spreizung, Lenkradmittelstellung und Achsschrägstand, Felgenschlagkompensation bei Bedarf
- Kein nivellierter Werkstattboden oder Hebebühne erforderlich
- Interaktive Menüführung durch Genius-Software

CARAT-NR. 6 53 12 03/5

Leasingangebot\*: 72,<sup>59</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Hinterachsdrehplatten HA-DP

CARAT-NR. 6 53 21 14/3 **580,00** 

#### **Daily Adapter**

Zur Messung von Zwillingsbereifung

CARAT-NR. 6 53 03 09/1 **280,00** 

#### **Racing Adapter**

Zur Messung von extrem tiefergelegten Fahrzeugen

CARAT-NR. 6 53 03 08/3 **1.580,00** 

Leasingangebot\*: 32,86 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Optionales Zubehör:**

**Absetzrampen** 



pelbare Leichtmetall-Absetzrampen mit eingelassenen Drehplatten für die

4 transportable und sta-

Einstellung von Fahrzeugen bis max. 2.600 kg auf 2-Säulenbühnen.

CARAT-NR. 6 53 12 06/8

1.380,00

Leasingangebot\*: 28,70 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **WERKSTATT TOTAL**

# **Fahrwerksvermessung**

# Achsmessgerät HD-30 EasyTouch





- Schnelle Messung von: Spur, Sturz, Spurdifferenz-Winkel, Nachlauf, Spreizung, Schrägstellung der Achsen, Mittelstellung des Lenkgetriebes und Gesamteinschlages
- Alle Fahrzeugtypen können schnell und zuverlässig mit einem System vermessen werden
- Elektronischer Neigungswinkelmesser mit Spurassistent
- Vermessung aller Felgentypen möglich
- Lasersystem HD-30 EasyTouch: kann messplatzunabhängig zur 4-Radmessung eingesetzt werden
- Messung im Fahrzustand, kein Anheben erforderlich
- Fahrzeugrahmen wird bei jeder Messung mit einbezogen
- 360° drehbarer Messkopf mit LASER-Technik

CARAT-NR. 6 53 12 04/3

5.500,00

Leasingangebot\*: 107,80 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Optionales Zubehör:

#### Lkw-Zusatzdrehplatten

Zur Vermessung von mehreren gelenkten Achsen.

CARAT-NR. 6 53 03 11/7

**745**,00

#### Lkw-Adapter AL-30

Auflieger- und Anhängervermessung am Königszapfen.

CARAT-NR. 6 53 03 12/5

480,00

#### **Pkw-Adapter-Set**

Ermöglicht den Einsatz der Anlage zur Vermessung von Pkw und Transportern.

CARAT-NR. 6 53 03 15/8

1.980,00

Leasingangebot\*: 41,18 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Sensorjustage LC-40 ACC

Patentiertes Justagesystem für alle ACC-Sensoren. Integrierte Lasertechnik erreicht eine Messgenauigkeit von +/- 0,1 Grad in horizontaler/vertikaler Richtung.

CARAT-NR. 6 53 03 13/3

**3.280**,00

Leasingangebot\*: 68,<sup>22</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# 3D-Achsmessgerät RAVTD3000HP.B



- Kompensationsfreie 3-Punktschnellspannhalter und Drehteller
- Targetsuche mit 5 Megapixel Echtzeitkamera-System
- Auf bestehenden Achsmessbühnen nachrüstbar, kein großräumiger Achsmessplatz nötig
- Ein Grubenaufbau ist auch möglich, wenn keine Grubenaufkantungen stören
- Echtzeitkameras ermöglichen hoch genaue, sehr schnelle Einstellung des Fahrzeugs, ohne störende Lichtreflexe
- Digitales Display auf Messkopf ist Diagnose und Akkuniveauanzeige.

- Kabelloses Achsvermessen dank hochleistungsfähiger Akkus
- Lieferumfang ohne Hebebühne

CARAT-NR. 6 53 09 12/2

**12.990**,00

Leasingangebot\*: 254,60 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Lenkradeinstellwaage RNW 2009-S-F





DAS Werkzeug zur Vermeidung von Kundenbeanstandungen und Nacharbeit!

- Elektronischer Neigungsmessung
- Eingebauter Horizont, keine Justierung nötig
- Patentierte selbstzentrierende Halterung mit vier Auflagerollen
- Winkeldaten werden per Funk an einen Windows-basierten (Achsmess-) Computer übertragen
- Monteur unter dem Fahrzeug hat die Lenkradstellung jederzeit im Blick – aufwändiges hoch- und herunterklettern entfällt

CARAT-NR. 6 53 21 54/9

935,00

# 2-Säulen-Hebebühne KPX 337 WK 3,2 t



#### **Inklusive Energie-Set**

- Asymmetrische Pkw-Hebebühne (ohne Grundrahmen)
- Automatische Dauerschmierung der Mutter
- Verschleissfeste Trag-und Sicherheitsmuttern
- Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl
- Automatische Armarretierung
- Inklusive Steckdose 230 V und Druckluftanschluss in der Säule integriert

#### MEN@WORK

#### **Technische Daten:**

- Hubhöhe: 2.020 mm
- Durchfahrbreite: 2.500 mm
- Aufbauhöhe: min 2.640 mm
- Aufbauhöhe: max. 3.868 mm

CARAT-NR. 6 65 01 12/3

2.250,00 MICARGO.



Leasingangebot\*: 46,80 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# 2-Säulen-Hebebühne KPS 306 C3 3,2 t



#### Inklusive Grundrahmen (Ravaglioli)

Grundrahmen erleichtert die Montage auf Böden mit schlechter Qualität. Kurze Tragarme, zweifach teleskopierbar, erleichtert die asymmetrische Aufnahme, empfohlen für das Heben von Geländewagen. Übertragung mit hochresistenter und vorgespannter Kette mit Sicherheitsvorrichtung gegen Spannungsverlust, automatische Dauerschmierung der Muttern, verschleissfeste Tragmuttern aus Bronze, Säule aus 5 Stahl-Profilrohren, Spindel aus gehärtetem Stahl. Hubeinheit an der Säule an 10 Führungspunkten befestigt. Hochleistungsmotoren mit Thermoschutz. sehr flacher Gummiteller, höhenverstellbar, automatische Tragarmarretierung.

#### MEN@WORK

Antriebsart: Spindel

**Technische Daten:** 

- Hubleistung: 3.200 kgHubhöhe: 2.050 mm
- Schwenkarmbereich vorne: 500-900 mm hinten: 810-1.200 mm
- Unterschwenkhöhe: 100-140 mm
- Aufbauhöhe: min. 2.695 mm
- Aufbauhöhe: max. ohne Begrenzung

CARAT-NR. 6 65 02 87/3



MEN@WORK

Leasingangebot\*: 45,55 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# 2-Säulen-Hebebühne KPH 370.42 LIK 4,2 t



#### Aufnahmen (Ravaglioli), Aufsatzstück-Satz \$224A4, obere Anschlagsicherung \$370A1T, 2. Bedienung UE2960

Mittelstegfrei, Gleichlaufregelung der Hubwagen unabhängig von der Verteilung des Gewichtes. Sicherheitsventile gegen Überlastung/ Bruch von Hydraulikleitungen. Steuerventil für die Geschwindigkeit des Absenkens. Gleichlauf mittels Seile (nicht tragend). Wartungsfreie Zylinder in jeder Säule, justierbare Höhe. Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren. Automatische Armarretierung durch eine konische Geometrie. Sehr niedrige Gummiteller in Höhe einstellbar. Mit vier zweifach ausziehbaren langen Armen: ideal zum Heben von Lieferwagen auch mit langem Radstand, garantiert auch eine optimale Aufnahme von Pkw.

#### **Technische Daten:**

- Antriebsart: Hydraulisch
- Hubleistung: 4.200 kg
- Hubhöhe: 2.005 mm
- Schwenkarmbereich vorne: 725-1.435 mm; hinten: 725-1.435 mm
- Unterschwenkhöhe: 95–135 mm
- Aufbauhöhe: min. 4.075 mm
- Aufbauhöhe: max. 4.175 mm

CARAT-NR. 6 65 02 84/0



Leasingangebot\*: 83,10 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# <u>MERKSTATT</u>

# Hebebühnen

# 2-Säulen-Hebebühne KPN 349 WELIK 4,2 t





#### Inklusive Energie-Set, Aufsatzstück-Satz S224A4

Mittelstegfrei, ohne Grundrahmen, lange Tragarme zur Aufnahme von Pkw-Transportern. Automatische Dauerschmierung der Muttern, verschleissfeste Trage- und Sicherheitsmutter aus Bronze (nicht Kunststoff) für maximale Sicherheit, Spindel aus gehärtetem Stahl, automatische Armarretierung, Säule aus 5 Stahl-Profilrohren, CE-geprüft, Niederspannungssteuerkreis, mechanisches Ausgleichsystem zwischen den Hubeinheiten, 4 zweifach ausziehbare lange Tragarme, ideal zum Heben von Lieferwagen auch mit langem Radstand, garantiert auch eine optimale Aufnahme von Pkw.

#### **Technische Daten:**

• Antriebsart: Spindel Hubleistung: 4.200 kgHubhöhe: 2.020 mm

• Schwenkarmbereich vo/hi: 700-1.310 mm:

Unterschwenkhöhe: 100–135 mm

Aufbauhöhe min./max.:2.700/4.880 mm

CARAT-NR. 6 65 03 25/1



Leasingangebot\*: 82,99 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# 2-Säulen-Hebebühne KPN 255 LIKTA 5,5 t



#### Inklusive Energie-Set, Aufsatzstück-Satz S224A4

- Symmetrisch, geeignet für Klein-Pkw bis Transporter mit langem Radstand
- Automatische Dauerschmierung der Mutter
- Verschleißfeste Trag-und Sicherheitsmuttern aus Bronze
- Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl
- Automatische Armarretierung
- Drehteller gesteckt für ein rasches Aussetzen von Verlängerungen
- Inklusive Steckdose 230 V, Luftdruckanschluss
- 2 x zweifach ausziehbare Tragarme
- 2 x dreifach ausziehbare Tragarme

#### **Technische Daten:**

Tragkraft: 5.500 kg

Hubzeit: ca. 40 s

• B x H: 4.080 x 4.950 mm • Durchfahrtsbreite: 3.000 mm

• Hubhöhe: 2.030 mm

 Schwenkarmbereich vorne: 730-1800 mm; hinten: 840-1800 mm • Unterschwenkhöhe: 120–175 mm

CARAT-NR. 6 65 16 52/7

6.850,00 MCARGO.



Leasingangebot\*: 134,26 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# 2-Säulen-Hebebühne ATH-Comfort Lift 2.35



- Asymmetrisch, elektrohydraulisch
- Zwei Bedieneinheiten: flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set an Hauptbedienteil (230 V/12 V/Druckluft)
- Schnelle Hub-/Senkzeit durch leistungsstarkes Hydraulikaggregat
- Sehr niedriges Überfahrblech  $(H\ddot{o}he = 20 \text{ mm})$
- Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme wahlweise in asymmetrischer (kurz – lang) oder in symmetrischer (lang – lang) Ausführung
- Doppelteleskopierbare Tragteller (90–180 mm) mit Verdrehschutz
- Automatische, selbstzentrierende Tragarmarretierung
- Pulverbeschichtet, Anthrazitgrau
- Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Inklusive Säulenabdeckband

#### **Technische Daten:**



• Hubhöhe: max. 2.000 mm

Hub-/Senkzeit: 30-35/32 s

Gleichlaufsystem Zugseile

- Auszug kurze/lange Tragarme: 570-900/890-1.615 mm
- Lichter Säulenabstand: 2.800 mm
- Durchfahrbreite: 2.485 mm
- Antriebsleistung: 3,0 kW
- Antriebsspannung (elektrisch): 400 V/50 Hz 16 A
- Ölmenge 10 l
- Gewicht 675 kg

CARAT-NR. 6 50 25 97/5

Leasingangebot\*: 44,<sup>70</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# 2-Säulen-Hebebühne ATH-Comfort Lift 2.50 5 t





#### »FREE-Line« asymmetrisch

- Innovatives ATH-FREE-Line-System
- Inklusive Energie-Set (230 V/12 V/Druckluft) und zweitem Bedienteil
- Schnelle Hub- und Senkgeschwindigkeit
- Hochwertig, robust, elektrohydraulisch
- Mit optionalem Zubehör aufrüstbar
- Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = 20 mm) zum Schutz für Hydraulikschlauch und Gleichlaufseile
- Auswahl zwischen drei verschiedenen Aufbauvarianten, ATH-Comfort und Comfort X (mit Quertraverse oben)
- Multifunktionelle Aufnahme durch dreiteilig teleskopierbare Tragarme in asymmetrischer (kurz – lang) Ausführung, mit doppelteleskopier-baren Tragtellern (115-205 mm) mit Verdrehschutz
- Symmetrische Tragarme (lang lang) auch als Zubehör optional lieferbar
- Automatische, selbstzentrierende Tragarmar-
- Doppelte Sicherheit über Sicherheitsrasten und Ausgleichsseil

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 5.000 kg
- Hubhöhe: 2.000 mm
- Auszug Tragearme kurz/lang: 800-1.000/1.500-1.950mm
- Durchfahrbreite: 3.030 mm
- Hub-/Senkzeit: 45/35 s
- Antriebsleistung 3 kW
- Überfahrblech: 20 mm
- Ölmenge: 14 l
- Gewicht: 1.010 kg
- Für hohe Fahrzeuge geeignet
- Gleichlaufsystem Zugseile

CARAT-NR. 6 65 03 77/2

**4.290**,00

Leasingangebot\*: 89,23 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# 2-Säulen-Hebebühne 3,5 t duolift® HL 3500 3,5 t

HOFMANN'

Für Kfz-Werkstatt und Reifenfachbetrieb, für Pkw, Transporter und LLkw bis 3.500 kg. Mit exklusiver Versymmetric®-Technik: die Kombination asymmetrischer und symmetrischer Ausführung in einer Hebebühne am selben Serviceplatz.



# **Optionales** Zubehör:

**Befestigungsmaterial** 

 $14 \times M16 \times 182 \text{ mm}$ (ohne Abbildung)

• Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischer Gleichlaufsteuerung über Drahtseile

• Großer Schwenkbereich durch dreiteilige vordere/hintere Tragarme

• Hohe Version mit Säulenverlängerungen für Fahrzeuge mit hoher Dachhöhe

- Steuereinheit mit Drucktasten in ergonomischer Position an der Primärsäule
- Abschließbarer Hauptschalter
- Zweite Bedieneinheit an Sekundärsäule als optionales Zubehör
- Leistungsfähiges Hydraulikaggregat im oberen Bereich der Hubsäule angebracht
- Komfort-Senkfunktion
- Elektronisch gesteuerte Sicherheitsklinke
- Optimale Türfreiheit
- CE-Stopp-Technik statt mechanischer **Fußabweiser**
- Oberer Querträger mit Endabschaltung
- Flexible Installation mit zwei Aufstellbreiten
- Umfangreiches Zubehör zur Aufnahme verschiedener Fahrzeuge

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 3.500 kg
- Hubhöhe: 1.965 mm
- Hub-/Senkzeit: 30/30 s
- Zulässige Lastverteilung vorne/hinten: 1:2/2:1
- Aufnahmehöhe mit höhenverstellbaren Aufnahmetellern: 95-140 mm
- Aufnahmeteller: 20 mm
- Fundament (L x B): 3.850 x 1.450 mm
- Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm
- Dicke Bodenbelag: max. 50 mm
- Betonfestigkeit: min. C20/C25
- Durchfahrbreite: 2.228/2.380 mm
- Elektroanschluss: 400-415 VAC 3ph 50/60 Hz
- Gesamtmaße, hohe Version (B x H):  $3.405/3.558 \times 4.267 \text{ mm}$
- Geräuschpegel: <70 dB (A)

CARAT-NR. 6 65 03 76/4

Leasingangebot\*: 62,19 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

CARAT-NR. 6 51 36 22/8 175,00

# **MERKSTATT TOTAL**

# Hebebühnen

# 2-Säulen-Hebebühne duolift® HL 4500 Standard 4,5 t



Elektrohydraulische Hebebühne für Kfz-Werkstatt und Reifenfachbetrieb, für Pkw, Transporter und LLkw bis 4.500 kg

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 4.500 kg • Hub/Senkzeit: 40/30 s • Hubhöhe: 1.969 mm
- Unterschwenkhöhe min./max: 95/140
- Höhe min./max.: 3.950/4.300 mm

- Höhe der Abschaltung min./max.: 3.756/4.106 mm
- Breite: 3.599 mm
- Durchfahrbreite: 2.380 mm • Säulenabstand: 2.937 mm • Tragarm lang: 950-1.650 mm • Tragarm kurz: 570-1.050 mm
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz/16 A
- Motor: 4 kW
- Deckenhöhe min. 4.000 mm
- Gewicht: 995 kg

CARAT-NR. 6 65 03 82/2

**4.125**,00

Leasingangebot\*: 85,80 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Optionales Zubehör:**

#### **Befestigungsmaterial**

14 x M16 x 182 mm (ohne Abbildung)

CARAT-NR. 6 51 36 22/8

**175,**00

HOFMANN'

# 2-Säulen-Hebebühne duolift® MTF 3000 3 t



- Zwei mechanisch synchronisierte Antriebsmotoren
- Zum Anheben von Pkw, Transportern und Llkw Grundrahmenfrei
- Asymmetrische Ausführung, zweiseitig türfrei
- Tragarm-Arretierautomatik
- Geringe Einschwenkhöhe
- Robustes, langlebiges Säulenprofil
- Rollgehärtete Hubspindeln
- Inklusive Dauerschmiereinrichtung und 4 Aufnahmetellern
- Höhenverstellbar: ca. 98−140 mm, Ø 120 mm

CARAT-NR. 6 65 01 70/1

**2.490**,00

Leasingangebot\*: 51,79 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### **Technische Daten:**

- Hubzeit: 45 s
- Lichte Weite: 2.560 mm
- Tragarmlänge vorn: 460-880 mm
- Tragarmlänge hinten: 950-1.580 mm
- Gesamthöhe: 4.230 mm

# **Optionales Zubehör:**

#### **Befestigungsmaterial**

Ohne Abbildung.

CARAT-NR. 6 65 19 97/6 145,00



# **Gummiauflage Nussbaum**

BUSCHING


#### 125 x 24 mm

- 2 Löcher mit Stahlplatte und Gummilippe
  - Passend für: Nussbaum, neu
  - Maße: 125 x 24 mm
- Lochabstand 87 mm

CARAT-NR. 6 50 24 60/6

**15**,50

# 2-Säulen-Hebebühne Smart Lift-Serie



Smart Lift 2.30 SL DT

Smart Lift 2.40 SL Universal

#### Mit E-SET

- Flexible Höhe: Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe
- Asymmetrische Tragarme für optimale Türfreiheit
- Geringer Platzbedarf
- Automatische Arretierung der Tragarme
- E-SET bestehend aus: Druckluftanschluss und 230 V Steckdose
- Verschleißarme Nylatron-Hubmutter garantiert hohe Laufruhe
- Widerstandsfähiger und wartungsarmer Poly-V-Riemen



त्ताप्रस्**रि**श्चात

Technische Daten	Smart Lift 2.30 SL DT	Smart Lift 2.40 SL Universal
Tragfähigkeit	3.000 kg	4.000 kg
Hub-/Senkzeit ca.	40/40 s	46/40 s
Hubhöhe	2.010 mm	2.060 mm
Unterschwenkhöhe	95-140 mm	115-190 mm
Säulenhöhe	2.890 mm	2.890 mm
Höhe der Kabelbrücke	3.720-4.120 mm	3.685-4.170 mm
Gesamtbreite	3.100 mm	3.350 mm
Durchfahrbreite	2.350 mm	2.514 mm
Säulenabstand	2.560 mm	2.770 mm
Tragarm Auszug lang kurz	945-1.495 mm 480-870 mm	1.130-1.840 mm 570-1.160 mm
Motorleistung	2× 1,5 kW	2 x 1,5 kW
CARAT-NR.	6 50 23 10/3	6 50 23 42/6
	2.880,00	4.450,00
Leasingangebot*:	59,90 €/mtl.	92, <sup>56</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert	© CARGO €	₫ CARGO

# 2-Säulen-Hebebühne Power Lift HF 4600







- Robuste Stahlkonstruktion
- Hydraulische Gleichlaufregelung HyperFlow®
- Automatisch entriegelbare Sicherheitsklinke
- Für Pkw, SUV, Transporter und Vans bis 4.600 kg
- Weniger Verschleiß, weniger Ausfallzeit für Wartungsarbeiten
- Hydrauliksystem komplett Hartverrohrt

# **Optionales Zubehör:**

#### Hubsäulenverlängerung

Passend für HF4600, 600 mm. Ohne Abbildung.

CARAT-NR. 6 50 26 48/6



#### **Technische Daten:**

• Tragfähigkeit: 4.600 kg

• Hub-/Senkzeit ca.: 35/24 s

• Hubhöhe: 1.950 mm

• Unterschwenkhöhe: 115–140 mm

III HyperFlow.

• Gesamthöhe: 4.090\*\* mm • Gesamtbreite: 3.250 mm

• Durchfahrbreite: 2.497 mm

• Säulenabstand: 2.750 mm

Tragarm Auszug lang: 1.130–1.840 mmTragarm Auszug kurz: 570–1.160 mm

• Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz

Motorleitstung: 3 kW

\*\* Mit optionaler Hubsäulenverlängerung +600 mm

CARAT-NR. 6 50 25 53/8



Leasingangebot\*: 90,<sup>48</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert





Technische Daten	Power Lift 2.30 HLNT DT	Power Lift 2.40 HLNT Universal	Power Lift 2.50 HLNT Doppelgelenk
Tragfähigkeit	3.000 kg	4.000 kg	5.000 kg
Hub-/Senkzeit ca.	20/14 s	26/14 s	31/15 s
Hubhöhe	1.995 mm	2.050 mm	2.055 mm
Unterschwenkhöhe	95-140 mm	115-190 mm	120-195 mm
Säulenhöhe	4.022 mm	4.027 mm	4.020 mmw
Gesamthöhe mit Steigrohrverlängerung	4.104-4.904 mm	4.105-4.905 mm	4.020-4.824 mm
Gesamtbreite	3.100 mm (empfohlen)	3.350 mm (empfohlen)	3.750 mm (variabel)
Durchfahrbreite	_	_	2.790 mm (variabel)
Säulenabstand	2.560 mm	2.766 mm	3.077 mm (variabel)
Tragarm Auszug	-	-	O-1.825 mm
lang	945-1.495 mm	1.130-1.840 mm	_
kurz	480-870 mm	570-1.160 mm	_
Elektroanschluss	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
CARAT-NR.	6 50 25 15/7	6 50 25 10/8	6 50 23 46/7
	3.250,00	4.650,00	9.950,00
Leasingangebot*:	67, <sup>60</sup> €/mtl.	96, <sup>72</sup> €/mtl.	195, <sup>02</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert	™ CARGO	™ CARGO	™ CARGO

# **Optionales Zubehör:**

#### Hubsäulenverlängerung

Passend für 2.3X HLNT & 2.40 HLNT (ohne Abbildung)

CARAT-NR. 6 50 26 47/8



#### Aufsatzgarnitur

Universal (außer für 2.50 HLNT), 4 Stück, verstellbar 155–245 mm (ohne Abbildung)

CARAT-NR. 6 50 25 64/5



# 2-Säulen-Hebebühne

#### **Ohne Grundrahmen**

Asymetrische Pkw-Hebebühne, automatische Dauerschmierung der Mutter, verschleißfeste Trag-und Sicherheitsmuttern aus Bronze, gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl, automatische Armarretierung, Drehteller mit Stecksystem.



KPX337LWK 3,2 t



Technische Daten	KPX337LWK 3,2 t	KPX343WK 3,5 t
Tragfähigkeit	3.200 kg	3.500 kg
Hubzeit	ca. 40 s	ca. 40 s
ВхН	3.410 x 3.870 mm	3.362 x 3.870 mm
Durchfahrtsbreite	2.650 mm	2.650 mm
Hubhöhe	2.020 mm	2.010 mm
Unterschwenkhöhe	95-135 mm	95-135 mm
Drehteller-Ø	120 mm	125 mm
CARAT-NR.	6 50 23 73/1	6 65 18 42/4

Leasingangebot\*:

Laufzeit:

54 Monate, 10 % Restwert ₫ CARGO

**INKLUSIVE** 

**Mobil-Set** 



musebeum



# Kurzhub-Scherenhebebühne **RAV 1450N**

- Mobile, hydraulische Hebebühne ohne Einbau
- Dank Mobil-Set flexibel einsetzbar
- Geringer Platzbedarf
- Geringe Überfahrhöhe
- Schnelle Hub- und Senkzeit bei maximaler Hubhöhe

#### **Technische Daten:**

- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- Hubleistung: 3.200 kg • Hubhöhe: 1.000 mm
- Min. Aufnahmebereich Schweller min./max.: 1.420/1.950 mm
- Überfahrhöhe: 100 mm

#### CARAT-NR. 6 65 02 85/7



Leasingangebot\*: 51,90 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Scherenhebebühne

- In Sekunden startklar
- Keine Verankerung und Druckluft erforderlich
- Deckt einen Großteil Ihrer Werkstattaktivitäten ab
- Dank Mobil-Set ist die Hebebühne leicht zu bewegen
- Hebebühne wird im Werk komplett vormontiert und getestet



#### Sprinter mobil 2500

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 2.500 kg
- Hub-/Senkzeit ca.: 11 s
- Hubhöhe: 990 mm
- Auffahrhöhe: 105 mm
- Gesamtbreite: 1.910 mm
- Schienenbreite: 450 mm
- Schienenlänge: 1.400-2.010 mm
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- Motorleistung: 1,5 kW

#### CARAT-NR. 6 50 23 11/1



Leasingangebot\*: 57,62 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



#### Sprinter mobil 3000

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 3.000 kg
- Hub-/Senkzeit ca.: 11 s
- Hubhöhe: 990 mm
- Auffahrhöhe: 105 mm • Gesamtbreite: 1.910 mm
- Schienenbreite: 450 mm
- Schienenlänge: 1.400-2.010 mm
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- Motorleistung: 1,5 kW

#### CARAT-NR. 6 50 25 13/2




Leasingangebot\*: 60,94 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Doppelscheren-Hebebühne Jumbo Lift-Serie





- Sehr flache Bauweise, auch für bodenebenen Einbau
- Verstellbare Länge der Aufnahmeplattformen
- NT und patentierte HyperFlow®-Technologien: 100 % hydraulisch,100 % sicher
- Geeignet für eine Vielzahl an Fahrzeugen, u.a. Lieferwagen mit kurzem Radstand
- Flache Konstruktion: Bestens geeignet für tiefliegende Fahrzeuge
- Flexible Breite bei Montage, keine Druckluft benötigt



**Technische Daten:** 

• Schienenbreite: 610 mm • Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz

Motorleistung: 3 kW



#### Jumbo Lift NT 3200 Überflur

• Tragfähigkeit: 3.200 kg

• Schienenlänge: 1.460-2.060 mm

CARAT-NR. 6 50 23 49/1

5.250,00 MICARGO.

Leasingangebot\*: 102,90 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Jumbo Lift NT 3500 Überflur

• Tragfähigkeit: 3.500 kg

• Schienenlänge: 1.460-2.160 mm

CARAT-NR. 6 50 25 11/6

**5.990**,00

MEN@WORK \*

Leasingangebot\*: 117,40 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Optionales** Zubehör:

CE STOP Nachrüstsatz für Jumbo NT

Für Unterflurmontage. Ohne Abbildung.

CARAT-NR. 6 50 26 49/4

200,00 SICARGO



- Tiefergelegte Scherenhebebühne
- Extra flache Ausführung
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung und pneumatischer Ausschaltung: garantiert maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand
- CE-geprüft
- Niederspannungssteuerkreis
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Büchsen, wartungsfrei
- Hydraulische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, unabhängig von der Lastverteilung, mit patentierter Selbstausgleicheinrichtung
- Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Fahrschienen
- Verlangsamte Fahrschienengeschwindigkeit beim Abheben/Aufsetzen auf den Fussboden
- Akustikmelder im untersten Bereich der Absenkbewegung
- Ideal zum Heben von Sportwagen oder tiefergelegten Fahrzeugen
- Empfehlenswert für Fahrzeuge mit defekten Aufhängungen

# Doppelscheren-Hebebühne **RAV 518T**





- Mobil: Nein
- Antriebsart: Hydraulisch
- Luftanschluss/Strom: 8 bar/400 V/50 Hz
- Hubleistung: 3.000 kg
- Hubhöhe: 1.900 mm
- Aufnahmebereich: min. 1.420 mm
- Aufnahmebereich: max. 1.950 mm
- Überfahrhöhe: 95 mm

CARAT-NR. 6 65 02 88/1



Leasingangebot\*: 91,31 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# 4-Säulen-Hebebühne **ATH-Quattro Lift** 55A

- Für Pkws bis Transporter mit langem Radstand (4.55A)
- Aussparungen für Drehplatten vorne, eingebaute Schwingplatten hinten
- Integrierte Laufschienen für optionalen Achsfreiheber
- Einstellbares Lochrastensystem zum Ausrichten der Fahrschienen (eine Fahrschiene ist stufenlos verstellbar)
- Pneumatische Entriegelung der Rasten
- Als Lichteinstellplatz verwendbar



#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 5.500 kg
- Hub-/Senkzeit: ca. 45/42 sec
- Luftanschluss: 8 bar
- Antriebsleistung: 2,20 kW
- Antriebsspannung: (3 ~) 400V/50Hz
- Fahrschienenlänge: 5.190 mm

CARAT-NR. 6 65 01 52/9

**5.290**,00

Leasingangebot\*: 103,68 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Optionales** Zubehör:

**Beleuchtungs-Kit** 

(Nicht eingebaut)

CARAT-NR. 6 65 03 49/1

**730**,00



# 4-Säulen-Hebebühne ATH-Quattro Lift **50HA**

- Für Pkws bis Transporter mit langem Radstand
- Mit Radfreiheber 3,5 t
- Hochpräzise, verwindungssteife Fertigung durch Laserbrennschneiden und Roboterschweißen, mit widerstandsfähiger Hammerschlag-Pulverbeschichtung
- Hydraulischer Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Als Lichteinstellplatz verwendbar
- Exakt nivellierbare Lochrastensystem der Fahrschienen zum Ausrichten und Auffahren der Last
- Klappbare, 2-teilige Auffahrrampen
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Schlaffseilsicherung
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- CE-Stopp und Signalton beim Senken



#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 5.000 kg
- Hubhöhe: max. 1.890 mm
- Hub-/Senkzeit belastet: 45/42 s
- Auf-/Überfahrhöhe: 246 mm
- Fahrschienen L x B: 5.190 x 600 mm
- Fahrschienenabstand: 800-1.100 mm
- Antriebsleistung: 2,2 kW
- Antriebsspannung (elektrisch): 3/400 V/50 Hz 3C16 A
- Druckluftanschluss: 8 bar
- Ölmenge: ca. 18 l
- Gewicht: 2.456 kg

CARAT-NR. 6 50 25 96/7

Leasingangebot\*: 166,40 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

### **TUSSPOUM** 4-Säulen-Hebebühne Combi Lift 4.40S **PLUS AMS**

#### Mit LED-Beleuchtung

- Für Reparaturen, Reifenservice und zuverlässige Achsvermessung
- Keine Druckluft notwendig
- Überflurvariante mit Auffahrrampen
- Angetrieben von 1 hydraulischem NUSSBAUM-Zylinder
- Leistungsfähiges Unterölaggregat, installiert an der Bediensäule
- Übersichtliche Bedieneinheit, Bedienung per Tastendruck
- Hohe Präzision in jeder Absetzhöhe, Verriegelung alle 100 mm
- Lichteinstellplatz geeignet
- Rollengelagerte Schiebeplatten für Achsvermessung



#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 4.000 kg
- Hub-/Senkzeit ca.: 40/35 s
- Hubhöhe: 1.976 mm
- Schienenlänge: 4.830 mm
- Schienenbreite: 500 mm
- Abstand zwischen Schienen: 879-1.129 mm
- Auffahrhöhe: 160 mm
- Gesamthöhe: 2.225 mm
- Gesamtlänge: 6.100 mm
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- Motorleistung: 1,5 kW

CARAT-NR. 6 50 26 51/0

Leasingangebot\*: 176,<sup>20</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **WERKSTATT TOTAL**

# Hebebühnen

# 4-Säulen-Hebebühne RAV 4651L 6,5 t





- Elektrohydraulisch
- Mit flachen Fahrschienen
- Für Reparatur und Annahme von Pkws, Transportern und Llkw

#### **Optional:**

- VAR4400A10 Beleuchtung
- S4651LA3 lange Auffahrrampen, 1.200 mm, 8° Auffahrtswinkel
- J40PXL lufthydraulischer Achsfreiheber zu 4.000 kg

#### **Technische Daten:**

- Tragkraft: 6.500 Kg
- Fahrschienen: 650 x 5.700 mm
- Abstand zwischen den Fahrschienen: 725–1.025 mm
- Säulenabstand: 3.300 mm
- Hubhöhe: 1.950 mm

CARAT-NR. 6 65 03 80/6

**7.900**,00

Leasingangebot\*: 154,84 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## 4-Säulen-Hebebühne RAV 4502LSI 5 t



- Sehr exakt und hochwertig
- Mit Fahrschienen zur Achsvermessung
- Für Pkw und Transporter
- Integrierter Radfreiheber
- Vordere Aussparungen für Drehteller
- Hintere Schiebeplatten (mechanisch arretierbar)

#### Optional:

- VAR4400A10 Beleuchtung
- S4502LSIA1 lange Auffahrrampen, 1.500 mm,
   8° Auffahrtswinkel

#### **Technische Daten:**



- Tragkraft: 5.000 Kg
- Fahrschienen: 650 x 5.700 mm
- Abstand zwischen den Fahrschienen: 776–940 mm
- Säulenabstand: 3.000 mm
- Hubhöhe: 1.985 mm
- Tragfähigkeit Radfreiheber: 4.000 kg
- Aufnahme Radfreiheber: 1.390/2.100 mm

CARAT-NR. 6 65 03 81/4

10.900,00

Leasingangebot\*: 213,<sup>64</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Scherenhebebühne RAV660.2.55 ISI 6 t



- Elektrohydraulische Scheren-Hebebühne zur Achsvermessung
- Integrierter Radfreiheber
- Achsmessbühne sowohl Unterflur als auch Überflur lieferbar
- Keine starre Verbindungen zwischen den Fahrschienen
- Patentiertes Ausgleichssystem
- Hintere Schiebeplatten, pneumatisch gesteuert
- Vordere Aussparungen für Drehteller
- Ausgleichstücke für vordere Aussparungen S650LA3

#### Optional:

VARS650A7 Beleuchtung

#### Technische Daten:



• Nutzlänge: 5.500 mm

• Hubhöhe: 1.850 mm

• Schienenbreite: 650 mm

- Tragfähigkeit Radfreiheber: 4.000 kg
- Aufnahme Radfreiheber: 1.390/2.100 mm
- Hubhöhe Radfreiheber: 500 mm

CARAT-NR. 6 50 25 55/3

14.900,00

Leasingangebot\*: 292,<sup>04</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

### Scherenhebebühne SH 5000 HA 5 t



- Achsmesstauglich mit Radfreiheber 4 t Tragfähigkeit
- Für bodenebenen Einbau oder Überflur-Montage (mit optionalem Zubehör möglich)
- Aussparungen für Drehplatten vorne
- Integrierten Schwingplatten hinten
- Mit Radfreiheber, Achsfreiheber (optional)
- Als Lichteinstellplatz verwendbar



#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 5.000 kg
- Hubhöhe: 1.875 mm
- Senk-/Hubzeit: 60/70 s
- Fahrschienen L x B: 5.000 x 608 mm
- Tragfähigkeit Radfreiheber: 4.000 kg
- Hubhöhe Radfreiheber: 450 mm
- Antriebsleistung: 3,5 kW
- Antriebsspannung (elektrisch): (3 ~) 400/50 V/Hz
- Druckluftanschluss: 8 bar

CARAT-NR. 6 65 03 37/6

0.990,00

Leasingangebot\*: 215,40 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Optionales Zubehör:**







#### Verlängerung Fahrschiene 600 mm

Für Transporter mit langem Radstand oder Achsvermessung bei z.B. Sprinter, um eine Kompensation bei Felgenschlag durch Möglichkeit des Vorrollens des Fahrzeuges zu gewährleisten.

**Lieferumfang:** 1 Set = 2 Stück.

CARAT-NR. 6 65 03 47/5

**1.050,00** Leasingangebot\*: 21,84 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### Verlängerung Auffahrrampe 640 mm

Verlängerung der Auffahrrampen um je 640 mm auf gesamt 1.940 mm (in Kombination mit Überflurkit). Empfohlen zum Auffahren von Fahrzeugen mit wenig Bodenfreiheit. **Lieferumfang:** 1 Set = 2 Stück.

CARAT-NR. 6 65 03 48/3

**780**,00

#### Überflur-Kit

Länge der Auffahrrampen: 1.320 mm. Die Gesamtlänge der Fahrschienen der ATH SH5000H/HA verlängert sich dabei um 1.320 mm, inklusive Schlauchabdeckbleche.

CARAT-NR. 6 53 10 63/3

#### LED-Beleuchtungs-Kit

Montagelöcher vorgebohrt, blendungsfrei, Schutzart IP67 mit Schutzrohr aus Polycarbonat, Maße 20 x 1.576 mm, Lichtstrom 2.000 Lumen.

**Lieferumfang:** 4 LED-Stableuchten (1.576 mm), 4 gelochte Abdeckschienen á 2.500 mm, 1 Einbaunetzteil, Kabel, Halter.

CARAT-NR. 6 65 03 46/7

**730**,00



# Radgreiferanlage RAV 232NL 5,5 t



- Geeignet zum Heben von Lkw und Bussen bis zu einer maximalen Achslast von 11 t.
- Satz von 4 Radgreifern
- Eine Haupt- und 3 Nebensäulen
- Die Anlage kann von jeder Säule aus gesteuert werden
- Paarweise auf verschiedenen Niveaus einstellbar
- Erweiterbar auf 6 bzw 8 Radgreifer
- Verschleissfeste Trag- und Sicherheitsmuttern aus Bronze
- Gerollte Spindel aus gehärtetem
- Automatische Dauerschmierung der

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 5.500 kg/Bock
- Hubhöhe: 1.800 mm
- Reifen-Ø: 900-1.200 mm
- Hubzeit: ca. 2 min

CARAT-NR. 6 65 20 89/1

**12.900,**00

Leasingangebot\*: 252,84 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



# Radgreifer-Hebesäule SPOT LIFT



- Mobile Radgreifer-Hebesäule
- Ermöglicht das Arbeiten in ergonomischer, aufrechter Haltung
- Hebevorrichtung mit stabilem Hydraulik-Zylinder
- Integrierte Rangierrollen

#### Lieferumfang:

- Hydropneumatische Pumpe
- Radaufnahme
- Sicherungsbolzen

#### **Optional:**

• Hebearm für Seitenschweller

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 1.500 kg
- Hubhöhe: 700 mm
- Fahrzeuggewicht: max. 2.500 kg
- Gewicht: 85 kg


CARAT-NR. 6 51 27 82/1


1.150,<sup>00</sup>

Leasingangebot\*: 23,92 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



# **SPOT LIFT PRO Komplett-Set**





- Einfache Positionierung durch niedrige Bauhöhe und gute Rangierbarkeit.
- Integrierte Rangierrollen

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 2.500 kg
- Arbeitsbreite: min./max. 1.200/1.680 mm
- Hubhöhe: min./max. 140/600 mm
- Hubleistung: 1.500 kg/700 mm
- L x B x H: 1.400 x 550 x 140 mm
- Fahrzeuggewicht: max. 2.500 kg
- Gewicht: 120 kg

CARAT-NR. 6 50 25 43/G

Leasingangebot\*: 33,07 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### ( pitlift 2-Stempelbühne P2-35.19-R 3,5 t

- Mit Reparaturaufnahme verzinkt, verstellbar von 1.400-2000 mm
- Schiebestücke serienmäßig mit Gummiauflage
- Einbau in Stahlkassette P2-K-1350

#### **Optional:**

- Schiebestücke verstellbar von 1.400-2.000 mm
- Schiebestücke für Geländewagen
- Schiebestücke in Längs- und Querrichtung verstellbar
- Bodenebene Ausführung mit und ohne Bodenausgleich
- Einbau in Kassette anderer Hersteller



#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 3.500 kg
- Hubhöhe: 1.900 mm
- Auszugsbereich: 1.400-2.000 mm
- Stempelabstand: 1.350 mm
- Kolben-Ø: 90 mm
- Überfahrhöhe: 60 mm
- Schiebestücke verstellbar von 1.400-2.200 mm

CARAT-NR. 6 50 25 25/6

**5.180**,00

Leasingangebot\*: 101,53 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### () pitlift 2-Stempelbühne P2-35.19-K32 3,2 t

- Mit Schwenkarmaufnahme
- Für Geländewagen, Großraumlimousinen, Kleinbusse, Transporter
- Teleskopierbare Tragarmausführung
- Schwenkarme mit doppeltteleskopierenden Tragarmen verzinkt
- Höhenverstellbare Tragteller
- Einbau in Stahlkassette P2-K-2300

#### **Optional:**

- Auch mit Stempelabstand 1.350 mm lieferbar
- Bodenebene Ausführung
- Einbau in Kassetten anderer Hersteller
- Auch mit 3,5-5,5 t lieferbar



#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 3.200 kg
- Hubhöhe: 1.900 mm
- Stempelabstand: 2.300 mm
- Kolben-Ø: 90 mm
- Auszugsbereich: 560-1.140 mm
- Unterschwenkhöhe: 110 mm
- Fundamenttiefe: 2.395 mm

CARAT-NR. 6 50 26 52/8


Leasingangebot\*: 117,40 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

### 2-Stempel-( pitlift Auffahrschienenbühne P2-R2-44-R5 3,5 t

- Mit zusätzlichem Radfreihub
- Stempel-in-Stempel Fahrbahn-Hebebühne mit Radfreiheber, einzeln und kombiniert nutzbar
- Radfreihub mit Reparaturaufnahme oder Schwenkarmen
- Bodenebene Varianten mit automatischer Abrollsicherung
- Einbau in Stahlkassette P2-K-1350

#### **Optional:**

- Achsmessstützen starr oder teleskopierbar
- Bodenebener Einbau mit/ohne Bodenausgleich
- Beleuchtung 4-fach
- Steckdose 230 V in Fahrschiene integriert
- Luftdruckanschluss in Fahrschiene integriert
- Achsmess-Set: Aussparung für Drehteller und Schiebeplatten
- Auch mit 5 t Schienentraglast und 5 m Schienenlänge lieferbar



#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit Schiene: 3.500 kg
- Radfreihub: 3.500 kg
- Hubhöhe Schiene/RF: 1.780/1.860 mm
- Stempelabstand: 1.350 mm
- Kolben-Ø: 125/90 mm
- Schienenmaße:
- 4.400 x 600 x 125 mm
- Fundamenttiefe: 2.395 mm

CARAT-NR. 6 50 25 29/8

Leasingangebot\*: 284,20 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Optionales Zubehör:**

Ohne Abbildungen.

#### Einbaukassette P2-K-1350 - 1.350 mm

Passend für Hubeinheiten mit 1.350 mm Stempelabstand

CARAT-NR. 6 50 25 26/4

**840**,00

#### Einbaukassette P2-K-2300 - 2.300 mm

( pitlift

Passend für Hubeinheiten mit 2.300 mm Stempelabstand.

CARAT-NR. 6 50 25 28/0

1.050,00

Leasingangebot\*: 21,84 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **WERKSTATT TOTAL**

# Hebetechnik

# Scheren-Achsfreiheber SD26PHL\*\* 2,6 t





- Lufthydraulisch
- Für Pkw und Transporter
- Langlebige, geräuscharme Pumpe
- Höhenjustierbares Aufhängungssystem: passend für alle Hebebühnen/Gruben
- 2-Hand Totmannsteuerung
- Klinkensperre und Sicherheitsventil
- Serienmäßig: 3 Sätze Verlängerungen (10/40/85 mm) und 2 Gummiauflagen

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 2.600 kg
- Scherenbreite: max. 1.610 mm
- Bauhöhe: min. 180 mm
- Höhe: max. 430 mm

#### CARAT-NR. 6 50 06 60/3

1.**590**,00



Leasingangebot\*: 33,07 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### \*\*Eine separate Aufhängung wird zwingend benötigt

#### Scheren-Achsfreiheber

# Aufhängungen





#### »Nussbaum«

Für Hebebühne ATT HYMAXX II 4000 S: Nussbaum Combi Lift 4.40 S. Ohne Abbildung.

CARAT NR. 6 50 25 14/0

129,00 MICARGO



#### »Ravaglioli«

Für Hebebühne RAV 4401, 4402, 4405, 4406, 4300, 4350, 4351, 4400, 4501, 4352, 4502 (ab 2007), 4405E, Sirio SRQ 400. 129,00 SICARGO

#### CARAT NR. 6 50 06 61/1

Für Hebebühne RAV 630, 635, 640, 650, 660 (ab 2008), 630SI, 635SI, 640SI, 650SI, 660SI ohne Licht.

#### CARAT NR. 6 50 06 62/9

Für Hebebühne RAV 630, 635, 640, 650, 660 mit Licht.

CARAT NR. 6 50 06 63/7

129,00 SICARGO



129,00 EL CARGO

# Scheren-Achsfreiheber ATH AF2000P 2 t



- Pneumatisch-hydraulischer Antrieb
- Passend für 4-Säulen-Hebebühnen und Auffahrscherenhebebühnen
- Scheren-Achsfreiheber mit ausziehbaren Aufnahmen
- Zwei-Hand-Absenksteuerung
- Manuelle Entriegelung der Sicherheitsräste
- Höhenjustierbare Laufrollen

#### **Technische Daten:**



• Druckluftanschluss: min. 8 bar

• Gewicht: 119 ka

CARAT NR. 6 65 01 61/0

Leasingangebot\*: 22,67 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Scheren-Achsfreiheber AF2500P 2,5 t



- Antrieb über lufthydraulische Pumpe
- Passend für 4-Säulen-Hebebühnen und Auffahrscherenhebebühne
- Zwei-Hand-Absenksteuerung
- Manuelle Entriegelung der Sicherheitsräste
- Mit ausziehbaren Aufnahmen

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 2.500 kg
- Druckluftanschluss: min. 8 bar
- Gewicht: 130 kg

CARAT NR. 6 65 03 38/4

Leasingangebot\*: 24,75 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

Achstraversen RIRSTEN

somit auch für geringe Grubenweiten

Flache und schmale Bauweise,

• Folgende Aufnahmeteile werden

gesteckt: 2 Gummiteller

Éinfarbige Lackierung mit

Betriebsanleitung

Gerätenummer

**Technische Daten:** • Tragfähigkeit: 3.000 kg • Stützweite: 560-800 mm • Länge (eingefahren): 685 mm

• Höhe: 90 mm Gewicht: 22 kg

• Stützweite bis 1.600 mm

CARAT-NR. 6 50 26 39/5

**Optional:** 

Typ PT 3

Hammerschlag-Effektlack

wahlweise in den Verstellschieber

• Jede Traverse hat eine eindeutige

Für Pkw/Transporter

geeignet

# Hebetechnik

# Hängende Grubenheber

TOURSTIEN

- Fahrgestellbreite einstellbar
- Hartverchromte Kolbenstangen als Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Bedienungselemente ergonomisch angeordnet
- Führungsbuchsen aus verschleißfestem Material
- Aufgesteckter Stahltragteller als Lastaufnahmemittel
- Zweifarbige Lackierung mit Hammerschlag- Effektlack: dunkelblau für den Heber, silbergrau für das Fahrgestell
- Ausführliche Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste und Prüfbuch für die jährliche UVV- Prüfung
- Umfangreiches Zubehör
- Fahrgestell auf beliebige Grubenbreiten bis 1.000 mm ohne Aufpreis anpassbar

#### Zubehör:

- Achstraversen
- Abstützbrücken
- Getriebeplatten
- Hubverlängerungen

#### **Optional:**

- Wartungseinheit
- Zylinderinnenverchromung als Korrosions- und Verschleißschutz
- Sonderausführungen des Fahrgestells
- Grubenbreiten 1.000-1.500 mm
- Nadellager und Schmiernippel an den Fahrgestell- und Heberlaufrollen
- Lufthydraulischer Antrieb







Technische Daten	Typ KH 4	Typ KH 4 M	Typ GHL 3Z
Antrieb	Handhydraulisch	Lufthydraulisch	Pneumatisch
Tragfähigkeit	4.000 kg	4.000 kg	3.000 kg
Hub	600 mm	600 mm	435 mm
Gewicht	120 kg	125 kg	120 kg

- Eigenschaften
- Faltenbalg als Schutz gegen Verschmutzung bei Lasthubhandpumpe
- Rückschlagventile zur Lastsicherung in jeder beliebigen Hubposition
- Druckbegrenzungsventile als Überlastschutz
  Hochgezogenes Handrad des Senkventils mit Federrückstellung in O Position
- Wartungseinheit
- Zwangsrückführung beim Senken
- Bedienung mit Hand-hebelventil mit Federrückstellung in O Position

CARAT-NR.	6 50 26 36/1	6 50 26 37/9	6 50 26 38/7
	1.440,00	2.150,00	1.830,00
leasingangehot*	2Q95 € /mtl	11 72 € /mtl	38 % € /mtl

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

Typ PT 5/1700

• Fluchtend, da Einsatz von

Teleskopschiebern

• Länge (eingefahren): 690 mm • Höhe: 120 mm

**Technische Daten:** • Tragfähigkeit: 5.000 kg • Stützweite: 690-1.700 mm

• Gewicht: 35 kg

#### **Optional:**

• Aufnahmen für Sprinter/Crafter etc.

CARAT-NR. 6 50 26 40/3

Leasingangebot\*: 26,83 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### **Optional:**

- Mittenaufnahme
- Tragteller mit Gummiblock
- Aufnahmegabeln
- Distanzstücke

#### Zubehör:

- Verringerung der minimalen Stützweite
- Kundenspezifische Aufnahmen

# WERKSTATT TOTAL

# Hebetechnik



# Aggregateheber KHTF 2/2

- Hartverchromte Kolbenstangen als Verschleiß-/Korrosionsschutz
- Bedienungselemente ergonomisch angeordnet
- Rückschlagventile zur Lastsicherung in jeder beliebigen Hubposition
- Druckbegrenzungsventile als Überlastschutz
- Führungsbuchsen aus verschleißfestem Material
- Handpumpe für Lasthub
- Aufgesteckte Getriebeplatte als Lastaufnahmemittel
- Hochgezogenes Handrad des Senkventils mit Federrückstellung in O Position
- Zweifarbige Lackierung mit Hammerschlag- Effektlack: Heber dunkelblau/Fahrgestell silbergrau
- Ausführliche Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste und Prüfbuch für die jährliche UVV- Prüfung

#### **Optional:**

- Zylinderinnenverchromung als Korrosions- und Verschleißschutz
- Teleskopinnenverchromung bei Teleskophebern
- Sonderausführungen des Fahrgestells
- Schnellhub und Zwangsrückführung
- Lufthydraulischer Antrieb
- Elektrischer Antrieb 3 kW 400 V

#### GEORG TKIRSTEN

#### Zubehör:

- Getriebeplatten
- Hubverlängerungen

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 2.000 kg
- Bauhöhe: 925 mm
- Hub: 1.200 mm
- Gewicht: 150 kg

CARAT-NR. 6 50 26 46/0

2.350,00

Leasingangebot\*: 48,88 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



## Grubenheber 15 t

#### GD150-1

- Lufthydraulisch mit Zylinder
- Bedienung in ergonomisch korrekter Arbeitshöhe am Fahrgestell
- Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Verschiebbarer Hubzylinder mit federgelagerten Kugellagern
- Reibungsarmes hartes Gleitlager am Fahrgestell/Aufhängung
- Justierbares Fahrgestell: passend für alle Grubenbreiten
- Verchromte Kolbenstangen außen und innen
- Wartungseinheit serienmäßig
- Auch als 10 t oder 20 t Heber lieferbar!

#### AC Hydraulic AS NO COMPROME

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 15.000 kg
- Kolbenhub: 800 mm
- Höhe min./max.:
   1.020/1.820 mm
- Plattform B x L: 590-1.150 x 665 mm

CARAT-NR. 6 50 06 75/1

3.690,00

Leasingangebot\*: 76,<sup>75</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### GGD150F

- Bodenlaufend
- Flexibler Grubenheber für den Einsatz in einer Grube als auch auf dem Werkstattboden unter einer Bühne
- Teleskopzylinder: ideal für Getriebereparaturen
- Eingebaute manuelle Fußpumpe zur Feinjustierung
- Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Federgelagertes Fahrgestell sichert unbeabsichtigte Bewegungen beim Hub ab 800 kg
- Totmannsteuerung und Sicherheitsventil für maximale Sicherheit

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 15.000 kg
- Kolbenhub: 1.285 mm
- Höhe min./max.: 920/2.205 mm
- Plattform B x L: 845 x 1.005 mm

CARAT-NR. 6 50 25 94/2

4.590,00

Leasingangebot\*: 95,<sup>47</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Unterflurheber 15 t

#### Lufthydraulischer Antrieb

- Schnellhub auf und ab
- Hartverchromte Kolbenstangen als Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Bedienungselemente ergonomisch angeordnet
- Laufrollen verfügen über Nadellager mit Schmiernippeln
- Faltenbalg als Schutz gegen Verschmutzung bei Lasthubfeinfußpumpe
- Rückschlagventile zur Lastsicherung in jeder beliebigen Hubposition
- Druckbegrenzungsventile als Überlastschutz
- Führungsbuchsen aus verschleißfestem Material
- Aufgesteckter Stahltragteller als Lastaufnahmemittel
- Hochgezogenes Handrad des Senkventils mit Federrückstellung in O Position
- Zweifarbige Lackierung mit Hammerschlag- Effektlack: dunkelblau für den Heber, silbergrau für das Fahrgestell
- Ausführliche Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste und Prüfbuch für die jährliche UVV- Prüfung
- Fahrgestell auf beliebige Grubenbreiten bis 1.200 mm ohne Aufpreis anpassbar



#### Zubehör:

- Achstraversen
- Abstützbrücken
- Getriebeplatten
- Hubverlängerungen

#### Optional:

- Zylinderinnenverchromung als Korrosions- und Verschleißschutz
- Sonderausführungen des Fahrgestells, frei verfahrbar







Technische Daten	KHUT 15/3 MZS-U	KHUT 15/2 MZS-F-SV-FP	KHU 15 LMZS
Tragfähigkeit	15.000 kg bis 1.200 mm Hub 3.700 kg ab 1.200–1.770 mm Hub	15.000 kg bis 1.200 mm Hub	15.000 kg
Hub	1. <i>77</i> 0 mm	1.200 mm	800 mm
Höhe	min. 920 bis max. 2.690 mm	min. 920 bis max. 2.120 mm	1.310-2.110 mm
Betriebsdruck	10-12 bar	10-12 bar	10-12 bar
Gewicht	460 kg	460 kg	220 kg
Optional	<ul> <li>Tragfähigkeit: bis 22.000 kg</li> <li>Grubenbreiten: 1.200–1.600 mm</li> <li>Elektrischer Antrieb: 3 kW 400 V</li> <li>Feststellbremse für Heber und/oder Fahrgestell</li> <li>Beidseitige Bedienbarkeit</li> <li>Doppelt wirkender Luftmotor</li> </ul>	<ul> <li>Tragfähigkeit: bis 22.000 kg</li> <li>Grubenbreiten: 1.200 – 1.600 mm</li> <li>Elektrischer Antrieb: 3 kW 400 V</li> <li>Feststellbremse für Heber und/oder Fahrgestell</li> <li>Beidseitige Bedienbarkeit</li> <li>Doppelt wirkender Luftmotor</li> </ul>	<ul> <li>Tragfähigkeit: bis 30.000 kg</li> <li>Grubenbreiten: 1.200 – 1.600 mm</li> <li>Elektrischer Antrieb: 3 kW 400 V</li> <li>Wartungseinheit</li> <li>Beidseitige Bedienbarkeit</li> <li>Feststellbremse für Heber und/oder Fahrgestell</li> <li>Doppelt wirkender Luftmotor</li> </ul>
CARAT-NR.	6 50 26 21/3	6 50 26 22/1	6 50 26 23/9
	6.150,00	4.990,00	4.250,00
Leasingangebot*:	120, <sup>54</sup> €/mtl.	103, <sup>79</sup> €/mtl.	88, <sup>40</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate	10 % Restwert		

# **WERKSTATT TOTAL**

# Hebetechnik

#### Portalheber 15 t

#### **Lufthydraulischer Antrieb**

- Freier Durchgang unter dem Heber in der Grube
- Gleichlauf beim Heben
- Integrierte Achstraverse und Abstützbrücke
- Schnellhub auf und ab
- Hartverchromte Kolbenstangen und Zylinderinnenverchromung als Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Bedienungselemente ergonomisch angeordnet
- Laufrollen verfügen über Nadellager mit Schmiernippeln
- Rückschlagventile zur Lastsicherung in jeder beliebigen Hubposition
- Druckbegrenzungsventile als Überlastschutz
- Führungsbuchsen aus verschleißfestem Material
- Aufgesteckte Stahltragteller
- Hubverlängerungen 50/100 mm
- Hochgezogenes Handrad des Senkventils mit Federrückstellung in O Position

- Zweifarbige Lackierung mit Hammerschlag- Effektlack: dunkelblau für den Heber, silbergrau für die Tragteller
- Ausführliche Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste und Prüfbuch für die jährliche UVV- Prüfung
- Fahrgestell auf beliebige Grubenbreiten bis 1.000 mm ohne Aufpreis anpassbar

#### Zubehör:

• Aufnahmeteile für Busse

#### **Optional:**

- Tragfähigkeit bis 30.000 kg
- Hub 800 mm (L)
- Stützweite 1.500 mm, zur Aufnahme von Evobus Citaro, Integro etc.
- Wartungseinheit
- Lastfeinhubpumpe (HP)
- Sonderausführungen des Fahrgestells
- Grubenbreiten 1.000-1.600 mm
- Elektrischer Antrieb (E)
- Unterflurheber, bodenlaufend (-U)



Tec	hnische	Daten	KPH	15 <i>l</i>	MZS	KPH	15	LMZS
						1		

	6.590,00	<b>7.590</b> ,00	
CARAT-NR.	6 50 26 00/7	6 50 26 20/5	
Gewicht	440 kg	490 kg	
Betriebsdruck	10-12 bar		
Hub	600 mm	800 mm	
Tragfähigkeit	15.000 kg		

Leasingangebot\*: 129,16 €/mtl. 148,76 €/mtl.

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert


# Grubenheber hängend 15 t

#### **Lufthydraulischer Antrieb**

- Schnellhub auf und ab
- Hartverchromte Kolbenstangen als Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Bedienungselemente ergonomisch angeordnet
- Laufrollen verfügen über Nadellager mit Schmiernippeln
- Rückschlagventile zur Lastsicherung in jeder beliebigen Hubposition
- Druckbegrenzungsventile als Überlastschutz
- Führungsbuchsen aus verschleißfestem Material
- Aufgesteckter Stahltragteller als Lastaufnahmemittel
- Hochgezogenes Handrad des Senkventils mit Federrückstellung in O Position
- Zweifarbige Lackierung mit Hammerschlag- Effektlack: Heber dunkelblau/Fahrgestell silbergrau
- Ausführliche Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste und Prüfbuch für die jährliche UVV- Prüfung
- Fahrgestell auf beliebige Grubenbreiten bis 1.000 mm ohne Aufpreis anpassbar

**Optional:** Zylinderinnenverchromung als Korrosions- und Verschleißschutz, Sonderausführungen des Fahrgestells, Nadellager an den Heberlaufrollen, Schmiernippel an den Heberlaufrollen, elektrischer Antrieb.

**Zubehör:** Achstraversen, Abstützbrücken, Getriebeplatten, Hubverlängerungen.



Technische Daten	KH 15 LMZS	KH 15 M800 HP		
Tragfähigkeit	15.000 kg			
Hub	800 mm			
Höhe min./max.	1.065/1	1.065/1.865 mm		
Betriebsdruck	10-1	2 bar		
Gewicht	250	250 kg		
Optional	<ul><li>Wartungseinheit</li><li>Grubenbreiten</li><li>1.000-1.500 mm</li></ul>	Bei gleicher Breite mit Hand-Lastpumpe verfügbar (Option HP)		
CARAT-NR.	6 50 26 24/7	6 50 26 25/4		
	3.715,00	3.790,00		
Leasingangebot*:	77, <sup>27</sup> €/mtl.	78, <sup>83</sup> €/mtl.		
Laufzeit: 54 Monate	, 10 % Restwert			

### Grubenheber KH 15 LE 15 t

Elektrohydraulisch



#### **Optional:**

- Sonderausführungen des Fahrgestells
- Grubenbreiten 1.000-1.500 mm
- Nadellager an den Heberlaufrollen
- Schmiernippel an den Heberlaufrollen
- Fernsteuerung (Kabel, Funk)
- Synchronbetrieb

- Hartverchromte Kolbenstangen als Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Zylinderinnenfläche immer von Öl beaufschlagt
- Bedienungselemente ergonomisch angeordnet
- Laufrollen verfügen über Nadellager mit Schmiernippeln
- Magnetsitzventile zur Lastsicherung in jeder beliebigen Hubposition
- Druckbegrenzungsventile und Motorschutzschalter als Überlastschutz
- Führungsbuchsen aus verschleißfestem Material
- Aufgesteckter Stahltragteller als Lastaufnahmemittel
- · Zweifarbige Lackierung mit Hammerschlag-Effektlack: Heber dunkelblau, Fahrgestell silbergrau
- Ausführliche Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste und Prüfbuch für die jährliche UVV- Prüfung
- Fahrgestell auf beliebige Grubenbreiten bis 1.000 mm ohne Aufpreis anpassbar
- Doppelt wirkender Kolben, bis zu 7 mal schneller als lufthydraulischer Heber

#### Zubehör:

- Achstraversen
- Abstützbrücken
- Getriebeplatten
- Hubverlängerungen

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 15.000 kg
- Hub: 800 mm
- Höhe min/max: 1.070-1.870 mm
- Elektrohydraulischer Antrieb: 400 V, 3 kW
- Gewicht: 250 kg

CARAT-NR. 6 50 26 26/2

4.350,00

Leasingangebot\*: 90,48 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

GEORG

# Grubenheber KHT 15/2 MZS 15 t

Lufthydraulischer Antrieb, 2-fach Teleskop, mit Getriebeplatte



#### **Optional:**

- Zylinderinnenverchromung als Korrosions- und Verschleißschutz
- Sonderausführungen des Fahrgestells
- Grubenbreiten 1.000-1.500 mm
- Nadellager an den Heberlaufrollen
- Schmiernippel an den Heberlaufrollen
- Elektrischer Antrieb
- Teleskopinnenverchromung
- 15 t Tragfähigkeit auf der 2. Stufe

- Schnellhub auf und ab
- Hartverchromte Kolbenstangen als Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Bedienungselemente ergonomisch angeordnet
- Laufrollen verfügen über Nadellager mit Schmiernippeln
- Rückschlagventile zur Lastsicherung in jeder beliebigen Hubposition
- Druckbegrenzungsventile als Überlastschutz
- Führungsbuchsen aus verschleißfestem Material
- Aufgesteckte Getriebeplatte als Lastaufnahmemittel
- Hochgezogenes Handrad des Senkventils mit Federrückstellung in O Position
- Zweifarbige Lackierung mit Hammerschlag-Effektlack: Heber dunkelblau, Fahrgestell silbergrau
- Ausführliche Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste und Prüfbuch für die jährliche UVV- Prüfung
- Fahrgestell auf beliebige Grubenbreiten bis 1000 mm ohne Aufpreis anpassbar
- Inklusive Wartungseinheit

#### Zubehör:

- Achstraversen
- Abstützbrücken
- Getriebeplatten
- Hubverlängerungen

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 15.000 kg (1 Stufe)/ 8.400 kg (2 Stufe)
- Höhe min./max.: 1.070/2.270 mm
- Hub: 1200 mm
- Betriebsdruck: 10-12 bar
- Gewicht: 290 kg

CARAT-NR. 6 50 26 45/2

3.990,<sup>00</sup>

Leasingangebot\*: 82,°° €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

GEORG TKIDRSTIEN

#### Abstützbrücke

• Aufnahmebuchse: Zum Verfahren der unbelasteten Abstützbrücke mit dem Grubenheber an die Abstützposition

- Nach Grubenmaßen gefertigt
- Tragteller aufgesteckt mit Sicherungsschnäpper
- Ablage für Stützrohre oder Tragteller bzw. Achstraverse
- Handgriffe zum verschieben
- Geführte Stützrohre
- Einfarbige Lackierung mit Hammerschlag- Effektlack
- Betriebsanleitung
- lede Abstützbrücke hat eine eindeutige Gerätenummer

#### **Optional:**

- Seitliche Auflager
- Federnd gelagerte Rollen an der Abstützbrücke
- Stützrohrlängen bis 800 mm

**Zubehör:** Achstraverse zur Verwendung als Abstützsystem.



#### **GA 15**

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 15.000 kg
- Stützweite nach Vorgaben
- Stützrohrlänge: 500 mm
- Höhe: 260 mm
- Gewicht: 85 kg

CARAT-NR. 6 50 26 27/0

**730**,00



#### **GA 18**

#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 18.000 kg
- Stützweite nach Vorgaben
- Stützrohrlänge: 500 mm
- Höhe: 260 mm

• Gewicht: 90 kg

CARAT-NR. 6 50 26 28/8

# **Achstraverse**

- Flache Bauweise, damit sehr gut für Niederflurbusse geeignet
- Schmale Bauweise und somit auch für geringe lichte Grubenweiten geeignet
- Einfarbige Lackierung mit Hammerschlag-Effektlack
- Betriebsanleitung
- Jede Traverse hat eine eindeutige Gerätenummer

Optional: Stützweite bis 1.500 mm, Mittenaufnahme, Tragteller mit Gummiblock, Aufnahmegabeln.

**Zubehör:** Verringerung der minimalen Stützweite, Hubverlängerungen.







Technische Daten	AT 15-1150	AT 18-1150	AT 15 -1150/Actros	AT 15-1500/Citaro
Tragfähigkeit	15.000 kg	18.000 kg	15.000 kg	15.000 kg
Stützweite	760-1.150 mm	760-1.150 mm	760-1.150 mm	760-1.500 mm
Länge (eingefahren)	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Gewicht	97 kg	97 kg	97 kg	120 kg
Folgende Aufnahme-	• 2 Gummiteller	• 2 Gummiteller	• 2 Gummiteller Typ GT 120	• 2 Gummiteller Typ GT 120


- teile werden wahlwei- 2 Achsaufnahmen se in den Verstellschieber gesteckt:

  - 2 Distanzstücke à 100 mm
- 2 Achsaufnahmen 2 Distanzstücke à 100 mm
- - Typ DS 100
  - 2 Aufnahmen Actros
- 2 Achsaufnahmen Typ A 120
  2 Distanzstücke à 100 mm

   Achsaufnahmen Typ A 120
   Distanzstücke à 50 mm
  - Typ DS 50 2 Distanzstücke à 100 mm
  - Typ DS 100 Tragteller mit Gummiblock
  - 2 Aufnahmen Citaro
- CARAT-NR. 6 50 26 29/6 6 50 26 30/4 6 50 26 31/2 6 50 26 32/0 **875**,00 990,00 950,00 1.490,00 30,99 €/mtl. Leasingangebot\*:

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Getriebeplatte GPS 15/45 1 t





- Schwenkbar um zwei Achsen +/- 15° und +/- 45°
- Grundplatte mit Gurtführungen
- Weichholz-Unterlagen
- Sicherungsgurte mit Spannratsche
- Einfarbige Lackierung mit Hammerschlag-Effektlack
- Betriebsanleitung
- Jede Getriebeplatte hat eine eindeutige Gerätenummer

- Andere Tragfähigkeit und Aufnahmen
- Abmessung
- Tragfähigkeiten bis 3 t

#### **Technische Daten:**

• Tragfähigkeit: 1.000 kg

• Gewicht: 20 kg

CARAT-NR. 6 50 26 33/8

Leasingangebot\*: 22,<sup>46</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Hubverlängerung

- Zum Verlängern der Hubhöhe, für alle Heber und alle Tragfähigkeiten
- Einfach zum Aufstecken
- Einfarbige Lackierung mit Hammerschlag- Effektlack
- Für alle Heber
- Für alle Tragfähigkeiten

Abbildungen ähnlich



#### **HVL 100**

• 100 mm

CARAT-NR. 6 50 26 42/9

**54**,00



#### **HVL 150**

• 150 mm

CARAT-NR. 6 50 26 43/7

**57**,00



**HVL 200** 

( pitlift

• 200 mm

CARAT-NR. 6 50 26 44/5

**62**,00

# Grubenheber 14,5 t



#### Grubenheber 14,5 t hängend

- Hydraulisch-pneumatisch gesteuert
- Eilsteuerung auf- und abwärts
- Verstellbare Fahrgestellbolzen
- Große Durchgangsbreite in der Grube wegen schlanker 4-kant Zylinder
- Wartungseinheit serienmäßig



#### Teleskop-Grubenheber 14,5 t bodenlaufend

- Hydraulisch-pneumatisch gesteuert
- Eilsteuerung auf- und abwärts
- Automatischer Lasthub
- Wartungseinheit serienmäßig
- Mit Aufnahmepratze

Technische Daten	P-PH 14/750	P-THP 14/1200F
Ausführung	hängend	bodenlaufend
Tragfähigkeit	14.500 kg	14.500 kg
Hub	750 mm	1.200 mm
Bauhöhe	1.000 mm	890 mm
Optional	<ul><li>Luftmotor</li><li>Mit 450 mm Hub</li><li>Auch in 13/16,5/20 t lieferbar</li></ul>	<ul><li>Fahrgestell schienengeführt oder hängend</li><li>Mit Getriebeplatte (siehe Abbildung)</li><li>Auch in 16,5/20 t lieferbar</li></ul>
CARAT-NR.	6 50 26 53/6	6 50 26 54/4
	3.150,00	5.950,00
Leasingangebot*:	65, <sup>52</sup> €/mtl.	116, <sup>62</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate	, 10 % Restwert	

# WERKSTATT TOTAL

# Hebetechnik

MEN@WORK \*

# Wartungseinheit WE





#### Mit folgenden Funktionen:

- Druckanzeige
- Öler
- Wasserabscheider
- Druckminderer

#### **Optional:**

 Ersatzteile wie Manometer, Gläser

CARAT-NR. 6 50 26 41/1

115,00

# **Getriebeheber**

- Verchromter Zylinder im Ölbad
- Horizontaler rundum laufender Handgriff
- Großes Pedal zum Anheben, kleines Pedal zum Absenken der Last
- Ablasspedal mit Klappmechanismus (gegen unbeabsichtigtes Betätigen)
- Totmannsteuerung beim Absenkpedal (Stoppt automatisch)
- Überlastventil



# Getriebeheber 500 kg

- Zum Aus- und Einbau von Getrieben, Motoren, Achsen
- Kompakte Bauweise, geringes Gesamtgewicht
- Extra große Reichweite beim Anheben
- Schnelles Anheben durch hydraulische Fußpumpe
- Kolbenstange: hart verchromt, Ø 30 mm



#### **Technische Daten:**

• Tragfähigkeit: max. 500 kg

• Höhe: 1.100-1.900 mm

• Farbe: RAL 9005

• Gewicht: 33 kg

CARAT NR. 6 50 25 18/1

**189**,00

CARGO



#### **GHN600**

• Tragfähigkeit: 600 kg

• Höhe: 1.180-2.000

mm

CARAT NR. 6 50 15 98/4

299,00 ECARGO



#### **GHN1000**

• Tragfähigkeit: 1.000 kg

• Höhe: 1.180-2.010 mm

CARAT NR. 6 50 16 42/0

**438**,00

CARGO :

# Rangierwagenheber 2,5 t

Hydraulisch



Robuster Rangierheber für den ambitionierten Einsatz, niedrige Aufnahmehöhe von 75 mm bietet ein breites Anwendungsfeld auch bei tiefergelegten Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit Seitenschwellern, stabile und kompakte Bauform. Ventilsteuerung, Doppelkolbensystem, Stahlräder, Pumpstangenschutz gegen das Anstoßen am Fahrzeug, Einlagesattelkissen.

#### Technische Daten:

• Hubhöhe: 75-515 mm

• Tragfähigkeit: 2.500 kg

• Gewicht: 33,5 kg

CARAT NR. 6 50 25 21/5

14**9**,00



# Hebetechnik

# Rangierwagenheber



### Hydraulisch

- Zeitersparnis durch patentierte »MAGIC LIFT« Schnellhub-Technologie
- Überlastschutz durch Überdruckventil (bei maximaler Last folgt Hubstop)
- Gummigriff und Stoßschutz an Pumpstange
- Geräuscharme Polyurethanrollen
- Übertragung durch Kardan
- CE-Kennzeichnung



### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 3.000 kg
- Höhe min./max.: 120/460 mm
- Chassislänge: 697 mm
- Gewicht: 31.0 kg

### CARAT-NR. 6 50 25 73/6





### 3.2 t

### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 3.200 kg
- Höhe min./max.: 140/558 mm
- Chassislänge: 758 mm
- Gewicht: 39,8 kg

CARAT-NR. 6 50 25 74/4



# Rangierwagenheber

### Lufthydraulisch

- Hohe Hubkraft und Zuverlässigkeit
- Schnelle und einfache Steuerung vom Griff aus
- Niedriges Profil
- Handlich und sicher
- Einfach zu manövrieren und transportieren



### ATJ30-2

### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 30.000 kg
- Höhe: max. 409 mm
- Länge: 480 mm
- Nettogewicht: 38 kg
- Druck: 8-12 bar
- Luftbedarf: 300 l/min

### CARAT NR. 6 50 24 87/9

Leasingangebot\*: 30,97 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

### ATJ50-3

### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 50.000 kg
- Höhe: max. 472 mm
- Länge: 825 mm
- Nettogewicht: 73 kg
- Druck: 8,5-12 bar
- Luftbedarf: 325 1/min

### CARAT NR. 6 50 24 88/7

Leasingangebot\*: 35,<sup>26</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Rangierwagenheber RH215 2 t

RC RODCRAFT

Kunststoffrollen, Stoßschutz an Pumpstange, Schmiernippel an allen wichtigen Gelenken. Fußpedal zur schnellen Überbrückung des Leerhubs.



### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 2.000 kg
- Höhe min./max.: 75/505 mm
- Chassislänge: 750 mm
- Gewicht: 39,4 kg

### CARAT NR. 6 50 04 70/7



# Hebetechnik



# Rangierwagenheber RH315 3t

- Der Allrounder Niedriges Profil und hohe Endhöhe
- Schnellhub mit ergonomischem Pumppedal
- Mit Kunststoffrollen und Stoßschutz auf der Pumpstange

### **Technische Daten:**

• Tragfähigkeit: 3.000 kg • Höhe min./max.: 95/550 mm • Chassislänge: 779 mm

• Gewicht: 45 kg

CARAT-NR. 6 50 11 33/0





# Rangierwagenheber RH151 1,5 t

Niedriger Wagenheber mit einer Unterfahrtiefe von min. 515 mm bei einer Tellerhöhe von nur 80 mm. Dadurch erreicht der Wagenheber auch sehr tiefliegende Hebepunkte wie z.B. an Rohrrahmen von Sportwagen. Ausgestattet mit einem Schnellhubpedal ist der Leerhub rasch per Fusseinsatz überbrückt. Große und leise Kunststoffräder vermeiden Schäden am Boden.

### **Technische Daten:**

• Tragfähigkeit: 1.500 kg • Höhe min./max.: 80/540 mm

• Chassislänge: 920 mm • Gewicht: 50,5 kg

CARAT NR. 6 50 06 43/9

₫ CARGO



# Rangierwagenheber RH201 2 t

- Schnelle Doppelpumpen-Hydraulik
- Sehr leichter Heber aus Aluminium mit nur 20,5 kg Gewicht

  • Hubteller mit Gummieinlage
- Kunststoffrollen

### Technische Daten:

Tragfähigkeit: 2.000 kgHöhe min./max.: 85/460 mmChassislänge: 695 mm

• Gewicht: 20,5 kg

CARAT NR. 6 50 04 72/3

CARGO

# Unterstellheber

### Hydraulisch

- Überlastschutz durch Überdruckventil (bei max. Last folgt Hubstopp)
- Gummigriff zur optimalen Kraftübertragung
- Waagerechter Einsatz möglich
- CE-Kennzeichnung









Unterstellheber 2 t

Unterstellheber 4 t

Unterstellheber 20 t

Technische Daten	2 t	4 t	6 t	8 t	12 t	20 t
Höhe min./max.	184/349 mm	208/393 mm	221/434 mm	231/451 mm	240/470 mm	244/474 mm
Spindelschraubenlänge	55 mm	60 mm	80 mm	70 mm	80 mm	80 mm
Gewicht	2,6 kg	4,2 kg	4,6 kg	5,8 kg	7,9 kg	12,5 kg
CARAT-NR.	6 50 00 72/1	6 50 00 73/9	6 50 00 74/7	6 50 00 75/4	6 50 00 76/2	6 50 00 78/8
	19,00	29,00	<b>35,</b> 00	<b>45,</b> 00	<b>55,</b> 00	<b>79,</b> 00
	CARGO .	™ CARGO	CARGO .	₫ CARGO	₫ CARGO	CARGO .

# Hebetechnik

# Satz Unterstellböcke

- Zum sicheren Abstützen von gehobenen Lasten und Fahrzeugen
- Mit Ratschen einfach und schnell die gewünschte Höhe einstellen
- Doppelte Sicherheit durch Ratschen und Sicherungsstift



• Tragfähigkeit:

CARAT-NR. 6 50 25 79/3



 Tragfähigkeit: 6.000 kg

CARAT-NR. 6 50 25 80/1



# Werkstattkran

### Klappbar

- Überlastschutz durch Überdruckventil (bei max. Last folgt Hubstopp)
- Präzises Absenken der Last durch Handablassventil mit Totmann-Funktion
- Einfach zusammenlegbar durch Klappvorrichtung
- CE-Kennzeichnung



- Tragfähigkeit: 600-1.000 kg (5 Auslegerpositionen) • Hakenhöhe: 0-2.170 mm
- Fahrgestellform: V
- Fahrgestellhöhe: 100 mm
- Gewicht: 83,4 kg

CARAT NR. 6 50 02 75/0

CARGO



- Universelle Halterung für Motoren
- Drehbare Motoraufnahme 360°
- Arretierbar in 8 Positionen
- Mit Lenkrollen für beste Rangierfähigkeit
- CE-Kennzeichnung

### **Technische Daten:**

- Max. Tragfähigkeit: 500 kg
- Höhe mittig der Aufnahme: 810 mm
- Gewicht: 23 kg

CARAT NR. 6 50 02 51/1





# Motorbrücke

- Asymmetrisch (aus der Fahrzeugmitte) zu positionieren
- Gute Lastverteilung über 2 Spindeln (gelagert)
- Abstand zwischen den stufenlos einstellbaren Füßen max. 1.650 mm
- CE-Kennzeichnung

### **Technische Daten:**

- Max. Tragfähigkeit: 500 kg
- Spindelhub: 290 mm
- Gewicht: 16 kg

CARAT NR. 6 50 16 41/2

CARGO



# Lastenausgleicher

- Vier verzinkte Ketten mit Befestigungsflansch
- CE-Kennzeichnung

### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: max. 680 kg
- Breite von Kette zu Kette: 320/290/260 mm (einstellbar)
- Gesamtbreite: 400 mm
- Gewicht: 6,5 kg

CARAT NR. 6 50 02 74/3

# MEN@WORK \* W SMOKK / INKLUSIVE **LCD Master** 9.13G Helm!

# Schweißgerät **POWERMIG 200-45**

- Fahrbare MIG/MAG Schweißanlage
- Ideal für Schlosserei- und Wartungsarbeiten
- Einfache Bedienung
- Optimierte Drahtvorschubgeschwin-
- Punktschweißen mit eingestellter Schweißzeit

### **Technische Daten:**


- Schweißdrahtführung: 4 Rollen
- Drahtrollen-Ø: 200-300 mm
- Schweißstrombereiche: 7-stufig
- Schweiß-Strom: 30-200 A
- Schweißdraht-Ø: 0,6-1 mm
- Betriebsspannung: 400 V/50 Hz

CARAT NR. 6 44 45 40/6



# Karosserie // Schweißtechnik

# **Autogen-Set**



- Garnitur im Aufbewahrungskasten
- Schneideinsatz mit Flügel und Zubehör
- Führungswagen mit Rundführung
- Flaschendruckregler (DIN EN ISO 2503) für Acetylen (1,5 bar) und Sauerstoff (10 bar)

• Sicherheitseinrichtung (EN 730) für Brenngas und Sauerstoff (Anschluss am Druckregler)

 Zwillingsschlauch (DIN 8541 - EN 559) 10 m, komplett mit Anschlüssen







Autogen-Set ohne Flaschenwagen

CARAT-NR. 6 44 54 77/0

Autogen-Set mit Flaschenwagen Passend für 10 l-Flaschen.

CARAT-NR. 6 44 54 76/2

# **MULTIPEARL 201-4 Set**



- Profi-MIG/MAG-Schweißanlage für Arbeiten an Stahl, Edelstahl und Aluminium
- Synergisch geregelt
- Kombiniert 3 Schweißverfahren (MIG/MAG-, WIG- und E-Hand-Schweißen)
- Mit digitalem Display
- Werkseitig optimierte Einstellungen
- Universell einsetzbar



### **Technische Daten:**

• Schweißbereich: 20-200 A

• Drahtrollen-Ø: 200/300 mm

• Schweißdraht-Ø: 0,6-1,2 mm

• Drahtführungsrollen: 4

• Einschaltdauer: 200 A @ 20 %

• Netzanschluss: 230 V

CARAT-NR. 6 44 47 18/8

Leasingangebot\*: 27,66 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



Schweißgerät-Komplett-Set T3GYS

Mikroprozessorgesteuerte, halbsynergisch geregelte Univesal-Schweißmaschine, keine Rüstzeitverluste durch gleichzeitige Bestückung mit 3 unterschiedlichen Drähten, wahlweise umschaltbar auf 2 Markenbrenner sowie 1

Spool-Gun. Ideal für alle Karosseriereparaturen besonders an Dünnblechen aus hoch- und höherfestem Stahl (MIG-Löten) sowie Aluminium. Sequenzielles Aufschweißen der Punkte: SPOT+DELAY einstellbar. 4 Rollen Drahtführung. Verstärkte Auflageplatte für 2 Gasflaschen.



Kompakte Inverterstromquelle, welche wahlweise auch mit Push-Pull-Brennersystem zum Verschweißen drahttransportsensibler Schweißzusätze wie Aluminium eingesetzt werden kann, zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit und maximale Prozesssicherheit aus. Gerade in KFZ-Servicebetrieben in denen sich der Anwender ständig wechselnden Aufgaben und Anforderungen stellen muss, punktet die NEOPULSE 300 mit ihrem intuitiven Bedienkonzept und simpel reproduzierbaren Schweißergeb-

Schweißgerät-Komplett-Set NEOPULSE 300

Technische Daten	M1GYS AUTO	M3GYS	T1GYS AUTO Set 1	T1GYS AUTO Set 2	T3GYS AUTO
Löt-/Schweißbereich	15-160 A	15-160 A	15-205 A	15-205 A	15-200 A
Schweißdrahtführung	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen
Schweißdraht-Ø	0,6-1,0 mm	0,6-1,0 mm	0,6-1,0 mm	0,6-1,0 mm	0,6-1,0 mm
Drahtrollen (mm)	200/300	200/300	100/200/300	100/200/300	100/200/300
Einschaltdauer	60 %–90 A	60 %-90 A	25 %-150 A	60 %-110 A	60 %-110 A
Schweißstrombereich	6-stufig	6-stufig	7-stufig	7-stufig	7-stufig
Netzanschluss	230 V	230 V	400 V/3 ph	400 V	400 V
CARAT-NR.	6 44 50 51/3	6 44 50 53/9	6 44 50 55/4	6 44 50 57/0	6 44 45 46/3
	1.100,00	2.290,00	1.190,00	1.690,00	2.450,00
Leasingangebot*:	22, <sup>88</sup> €/mtl.	47, <sup>63</sup> €/mtl.	24, <sup>75</sup> €/mtl.	35,¹5 €/mtl.	50, <sup>96</sup> €/mtl.

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

Technische Daten	<b>TRIMIG 300-4S</b>	PROMIG 400 G.DV	PROMIG 400-4S DUO.DV	NEOPULSE 300	NEOPULSE 300-T2	MAGYS 500 WS
Löt-/Schweißbereich	35-300 A	40-350 A	40-350 A	15-270 A	15-270 A	45-450 A
Schweißdrahtführung	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen
Schweißdraht-Ø	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm	0,6-1,2 mm	0,6-1,2 mm	0,6-1,6 mm
Drahtrollen (mm)	200/300	200/300	200/300	200/300	100/200/300	200/300
Einschaltdauer	60 %-240 A	60 %-270 A	60 %-270 A	60 %-230 A	60 %-220 A	60 %-410 A
Netzanschluss	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
CARAT-NR.	6 44 50 59/6	6 44 54 72/1	6 44 54 73/9	6 44 50 66/1	6 44 50 67/9	6 44 54 74/7
	1.630,00	2.590,00	2.950,00	3.920,00	5.390,00	4.700,00
Leasingangebot*:	33,90 €/mtl.	53, <sup>87</sup> €/mtl.	61, <sup>36</sup> €/mtl.	81, <sup>54</sup> €/mtl.	105, <sup>64</sup> €/mtl.	97, <sup>76</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate,	10 % Restwert					





# TIG 200 AC/DC HF FV Set

- Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter
- Ideal für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer

### **Technische Daten:**

- Schweißbereich:
   WIG-AC: 10–200 A
   WIG-DC: 5–160 A
   E-Hand: 10–160 A
- Frequenz AC: 20–200 Hz
- Einschaltdauer AC/DC: 60 %-95 A
- E-Hand: 60 %-95 A
- 3 Betriebsmodi: (2-Takt, 4-Takt, 4-Takt »LOG«)
- Netzanschluss: 230 V

CARAT-NR. 6 44 54 75/4

1.680,00

Leasingangebot\*: 34,94 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Punktschweißanlage GYSPOT EVOLUTION PTI-s7



### »ALL-INCLUSIVE« Set 1

- Wassergekühlte Inverter-Trafozangenanlage
- Mit Programm- und Parameterspeicher
- C-Zange mit 4 m Kabel
- 7 Eingabemodi
- EDC Energy Dynamic Control (Automatic)
- Automatisches Kühlsystem
- Betrieb schon ab 16 A Absicherung
- SD-Kartenspeicher zur Datenerfassung, Verarbeitung und Übertragung
- Diverse KFZ-Herstellerempfehlungen

# Lieferumfang:

 Inverter Punktschweißanlage mit Trafo C-Zange

Das richtige Paket

händler an!

zum passenden Budget!

Bitte sprechen Sie Ihren Fach-

- C-Elektrodenbügel-Satz:
   C2 + C3 + C4 + Halter
- Elektrodenarm C6, Elektrodenarm C1 isoliert
- 6 gerade Elektrodenkappen
- 10 l-Spezial-Kühlmittel Coragard
- Werkzeugschlüssel für E-Kappentausch und Schmierfett
- SD-Karte

Technische Daten	GYSPOT EVOLUTION PTI-s7 Set 1	GYSPOT INVERTER PTI-s7 Set 2
Schweißleistung	14.500 A	14.500 A
Zanganpressdruck	550 daN/8 bar	550 daN/8 bar
Geringe Zangengewichte	10,5 kg	10,5 kg
Netzanschluss	400 V/3-ph	400 V/3-ph
CARAT-NR.	6 44 45 48/9	6 44 50 82/8
	9.890,00	11.690,00
Leasingangebot*:	193, <sup>84</sup> €/mtl.	229, <sup>12</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate, 10 %	Restwert	

# Plasmaschneidgerät PLASMA CUTTER 31 FV





- Plasmaschneidgerät mit Invertertechnologie
- Ideal f
   ür Wartungs- und Karosseriebauarbeiten
- Qualitätsschnitte ohne Materialverzug
- Gewicht von 12 kg
- Kein HF Start
- Initialisierungszündung erfolgt über das Self-Start »Arc Pilot« System (vermeidet alle elektromagnetischen Störungen wie Radio, Informatik, Telefonie, medizinische Geräte)
- Schutzklasse IP 23 (ideal für Außenarbeiten)

230 V

5-30 A

**850**,00

10 mm Alu

6 44 50 43/0

bis 15 mm Stahl/

40 FV

230 V

10-40 A

15 mm Alu

1.025,00

6 44 50 44/8

bis 20 mm Stahl/

Technische Daten 31 FV

Netzanschluss

Einstellbereich

Schneidleistung

CARAT-NR.

- Schweißbrenner: 4 m mit Sicherheitsschalter
- Kombination von PFC (elektronische Leistungsfaktorkorrektur) und flexible Voltage (automatische Netzspannungsadaption)

**125A TRI** 

25-125 A

55 mm Alu

6 48 08 85/0

4.580,00

95,<sup>26</sup> €/mtl.

bis 60 mm Stahl/

400 V

Generatortauglich

**85A TR** 

400 V

25-85 A

30 mm Alu

6 48 08 84/3

3.590,00

74,67 €/mtl.

bis 40 mm Stahl/

 Gegen Netzüberspannungen bis 400 V geschützt.



# **Zug-Druck Presse ELECTRO POWER**

- Akkubetriebene (14,4 V-Lion)
- Elektrische Zug-Druck Presse
- Zum universellen Einsatz in diversen Karosserie-Reparaturpositionen

### **Technische Daten:**

- Zugkraft: 5 t
- Druckkraft: 5 t
- Kolbenhub: 130 mm

CARAT NR. 6 39 40 50/6

**1.720**,00

Leasingangebot\*: 35,<sup>78</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



# Montage- und Scheibenbock

Zum Ablegen bzw. Bearbeiten von Kotflügeln, Stoßstangen, Karosserieund Ausstattungsteilen sowie Fahrzeugverglasung. Die Werkstücke können aufgrund der universellen Aufnahmen sicher auf dem Montageständer positioniert werden.

• Tragfähigkeit: 225 kg

CARAT-NR. 6 50 24 22/6

45,00 EXCARGO





# Richtsatz HRS10 10 t

### 17-teilig

- Richtsatz mit 10 t Druck
- Mit Steckverbindungen
- Lieferung im Koffer

CARAT NR. 6 48 07 52/2





GYSLINER PRO 400



Technische Daten	PROLINER ALU PRO FV	SPEEDLINER ALU PRO FV	GYSPOT 39.04	EASYLINER 39.04	PROLINER PRO 400	SPEEDLINER PRO 400
Max. Schweißstrom	50 > 200 V	50 > 200 V	3.800 A	3.800 A	3.800 A	3.800 A
Leerlaufspannung Stahl	_	_	7,4 V	7,4 V	7,4 V	7,4 V
Zündspannung Alu	50 > 200 V	50 > 200 V	_	_	_	-
Netzanschluss	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
CARAT-NR.	6 55 77 81/G	6 55 77 82/G	6 55 77 83/G	6 55 66 42/4	6 55 77 84/G	6 55 77 85/G
	1.790,00	2.750,00	<b>885,</b> 00	960,00	1.850,00	2.590,00
Leasingangebot*:	37, <sup>23</sup> €/mtl.	57, <sup>20</sup> €/mtl.	-	-	38, <sup>48</sup> €/mtl.	53,87 €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate,	10 % Restwert					

Technische Daten	GYSLINER PRO 400	DENTSTATION PRO 400	SPEEDLINER COMBI 230 E.PRO	GYSLINER COMBI 230 E.PRO	DENTSTATION COMBI 230 E.PRO
Max. Schweißstrom	3.800 A	3.800 A	3.800/7.500 A	3.800/7.500 A	3.800/7.500 A
Leerlaufspannung Stahl	7,4 V	7,4 V	7,4 V	7,4 V	7,4 V
Zündspannung Alu	-	_	50 > 200 V	50 > 200 V	50 > 200 V
Netzanschluss	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V/1 ph
CARAT-NR.	6 55 77 86/G	6 55 77 87/G	6 44 45 47/1	6 55 64 85/G	6 55 77 88/G
	3.850,00	4.100,00	3.890,00	5.390,00	5.690,00
Leasingangebot*:	80, <sup>08</sup> €/mtl.	85, <sup>28</sup> €/mtl.	80, <sup>91</sup> €/mtl.	105, <sup>64</sup> €/mtl.	111, <sup>52</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate,	10 % Restwert				

Das richtige Paket zum passenden Budget! Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an!

# Induktionsheizgeräte



Induktionsheizgeräte für die Karosserie-Reparatur dienen zur Demontage von geklebten Karosserieverbindungen aus Stahl und Aluminium, Richtarbeiten an verzogenen Chassisteilen (außer HSS), Lösen von Bolzen der Spurstangenköpfe ohne Gummiteile, Demontage von Lenkstangen, Entfernung von Aufklebern, Abbeizen von Einstiegsschutzfolien, Lockerung eingerosteter und verklemmter Bauteile wie Schrauben und Muttern. Der Stromeinstellbereich variiert je nach benötigter Ausfertigung.



### **GYSDUCTION AUTO**

- Netzspannung: 230 V 1 ph.
- Absicherung: 16 A
- Frequenz: 35-120 kHz
- Leistung: 2.400 W

CARAT-NR. 6 44 45 71/1

Leasingangebot\*: 32,<sup>24</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



### **POWERDUCTION 50LG**

- Netzspannung: 230 V 1 ph.
- Absicherung: 25 A mini
- Frequenz: 35-50 kHz
- Flüssigkühlung
- Leistung: 5.200 W

CARAT-NR. 6 44 54 71/3

Leasingangebot\*: 68,43 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



# Induktions-Heizpistolen-Satz MASTER

### 12-teilig

- Zum Lösen verrosteter und festgefressener Verbindungen
- Zum Lösen von »unlösbaren« Klebeverbindungen
- Induktionsprinzip
- Punktgenaues Erhitzen in wenigen Sekunden
- Aufheizen von Bauteilen bis max. 780°C (rotglühend)

### Anwendungsgebiete:

Schrauben, Muttern und Bolzen, Auspuffschellen bzw. Rohre, Lambdasonden, festsitzende Lager, Kugelgelenke, Lenkung (z.B. Einstellschrauben-Achsvermessung), chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen (geklebt), Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage.

CARAT-NR. 6 44 45 81/0

Leasingangebot\*: 22,86 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Induktionsheizgerät Sauer Maxi-Heat X4230





Professionelles Induktionsheizgerät mit erhöhter Leistung für gesteigerte Anwendungen. Die integrierte Flüssigkühlung garantiert eine hohe Leistung auch bei Dauerbetrieb. Induktionsgriff und Ferrit-Kern sind auch einzeln erhältlich.

### Produktvorteile:

- Punktgenaue Erhitzung der Bauteile
- Keine offene Flamme keine Erhitzung/Beschädigung umliegender Bauteile
- Besonders für beengte Einsatzbedingungen geeignet
- Schnell und einfach
- Spart Zeit und erhöht die Produktivität

### **Technische Daten:**

- Heizleistung: 5,0 kW
- Stromaufnahme: 28 A
- Stromanschluss: 230 V
- Flüssigkühlung: 13 l
- Induktionskabel: 4 m
- Gewicht: 70 kg

CARAT-NR. 6 45 00 95/2

Leasingangebot\*: 82,99 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Karosserie // Schweißtechnik

# Induktionsheizgerät Uni-Heat U3230

Mit 3 Induktionswerkzeugen



Für vielfältige Arbeiten an Fahrzeugkarosserien. Ideal für das Ablösen von Aufklebern, Schriften, Lack, Zierleisten oder Dämmmatten. Mit dem beiliegenden Spezial-Induktionskopf können auch eingeklebte Autoscheiben ausgelöst werden.

### Lieferumfang:

- Heizkissen für Erwärmungen in Flächen
- Heizstab für punktgenaue Erwärmungen von z.B. Schrauben, Muttern,
   Spurstangen oder Abgasrohren
- Spezialkopf zum Auslösen von verklebten Autoscheiben

### **Technische Daten:**

Heizleistung: 3,0 kWStromaufnahme: 16 A

Stromanschluss: 230 VInduktionskabel: 2,2 m

• Gewicht: 12,5 kg

CARAT-NR. 6 45 00 93/7

1.590,00

Leasingangebot\*: 33,<sup>07</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Stanznietsystem-Komplett-Set GYSPRESS 8T PUSH-PULL



SAUER



**Profi-Tipp:** 

- Modular aufgebautes Nietgerät mit Druckregelung
- Durch austauschbare Matrizen, Bügel und Zubehör an verschiedenste Aufgaben anpassbar
- Pressdruck und Geschwindigkeit individuell einstellbar
- Nieten bis 6,5 mm Materialstärke
- 8 t Pressdruck

### • Ergonomische Handhabung

- Wartungsfrei, ölauslaufsicher
- Die PUSH-PULL-Variante verfügt über eine Einrichtung zum kraftunterstützenden Zurückziehen des Stempels
- Inklusive Koffer und umfangreiches Zubehör

CARAT NR. 6 30 55 86/7

3.750,<sup>00</sup>

Leasingangebot\*: 78,00 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



# Schweißhelm LCD MASTER 9.13 G



### **Technische Daten:**



- EG-Richtlinienkonform 89/686
- Für MMA, MIG-MAG und WIG Schweißen ab 5–300 A (TIG 300 A)
- Verschlusszeit: ≤ 0,1 ms
- Aufhellungszeit: 0,4 s
- Hellstufe: 4
- Schutzstufe beim Schweißen: 9-13
- Sichtfeld: 92 x 42 mm
- Gewicht: 450 g
- Energieversorgung: solar

CARAT NR. 6 44 45 43/0

**49**,00



GYS bietet Ihnen ein

umfangreiches

Sortiment an

und Zubehör.

Sprechen Sie

Schweißgeräten

Ihren Groß-

händler

darauf an.

# **Werkstattpresse P40H**





- Handhydraulische Werkstattpresse für Landmaschinen-, Lkw-Werkstätten sowie Industriebetriebe
- Doppelwirkende fußpneumatische mobile Steuerbox für schnelles und präzises Fixieren des Werkzeuges
- Seitwärts verstellbarer Zylinder, 300 mm Kolbenhub für schwere Ansprüche
- Große Flexibilität durch breiten und vollverschweißten. Rahmen sowie Presstisch
- Tischhöhenverstellung mit Hilfe des Presszylinders über
- Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dorne
- Serienmäßig 2 Richtblöcke
- Beachten Sie das Eigengewicht!

### Technische Daten:

- Kapazität: 40 t Kolbenhub: 300 mm • Rahmen innen: 850 mm • Rahmentiefe innen: 215 mm
- Gewicht: 425 kg

CARAT-NR. 6 50 06 57/9

Leasingangebot\*: 58,°3 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Res

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Werkstattpresse PJ25H





- Fußpneumatisch gesteuerter Eilgang des Presskolbens für schnelles und präzises Fixieren des Werkstückes
- Der Pressvorgang wird gefühlvoll mittels handhydraulischer Pumpe durchgeführt
- Seitwärts verstellbarer Presszylinder
- Integriertes Manometer in bequemer Augenhöhe
- Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Vollverschweißter Rahmen sowie Presstisch aus hochfestem Stahl für lange Lebensdauer
- Abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dorne
- Serienmäßig 2 Richtblöcke, Pressplatte, Adapter sowie 3 Dornen (Ø 12, 20 und 30 mm)

### **Technische Daten:**

• Kapazität: 25 t Kolbenhub: 150 mm • Rahmen innen: 640 mm

• Rahmentiefe innen: 130 mm • Gewicht: 135 kg

CARAT-NR. 6 50 06 56/1

Leasingangebot\*: 23,92 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Karosserie // Schweißtechnik

# Werkstattpresse WP30P/WP50

RC RODCRAFT



Professionelle Werkstattpresse mit geschweißtem Rahmen. Seitlich verschiebbarer Druckzylinder für vielseitige Anwendungen. Umschaltbare Pumpe für 2 Geschwindigkeiten – schnelle Annäherung und kraftvolles Drücken. Inklusive Fußpumpe für kraftvolle Unterstützung z.B. nach präzisem Ansetzen des Druckkolbens per Hand. Gut lesbares Manometer für die Kraftkontrolle. Inklusive 8 Druckdornen-

Ø 10/12/16/18/20/22/25/30 mm, Lochplatte und Schnellwechselaufnahme. Verstellung des Pressentisches über Seilwinde.

### **WP30P:**

- Druck: 30 t
- Breite Rahmen innen: 535 mm
- Max. Abstand Tisch-Zylinder:
   1.031 mm
- Höhe total: 1.772 mm
- Gewicht: 166,7 kg

CARAT-NR. 6 50 06 71/0

**1.788**,00

Leasingangebot\*: 37,19 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

### WP50:

- Druck: 50 t
- Breite Rahmen innen: 730 mm
- Max. Abstand Tisch-Zylinder: 1.048 mm
- Höhe total: 1.830 mm
- Gewicht: 298 kg

CARAT-NR. 6 50 06 83/5

**2.249**,00

Leasingangebot\*: 46,<sup>78</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Werkstattpresse WP75P/WP100P

 Extra breite, frei stehende Werkstattpresse

Abbildung ähnlich

- Seitlich verschiebbarer Druckzylinder
- Robuster, geschweißter Rahmen
- Der hydraulische Kolben kann durch eine pneumatische oder eine manuelle Pumpe mit 2 Geschwindigkeiten, für sicheres und schnelles Ausfahren oder präzise Kontrolle, bedient werden
- Umschaltbare Pumpe für 2 Geschwindigkeiten: schnelle Annäherung und kraftvolles Drücken
- Gut lesbares Manometer für die Kraftkontrolle
- Inklusive praktischem Druckdornsatz, Lochplatte und Schnellwechselfutter Seilzug für Pressentischverstellung



• Druck: 75 t

• Gewicht: 498 kg

CARAT-NR. 6 50 23 76/4

3.649,<sup>00</sup>

Leasingangebot\*: 75,°0 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



C RODCRAFT

WP100P:

Druck: 100 tGewicht: 766 kg

CARAT-NR. 6 50 23 77/2

5.359,<sup>00</sup>

Leasingangebot\*: 105,<sup>04</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Klimaservicestation AT 5500

Für R 1234yf Low Emission mit Gasanalyse



Beim AT 5500 ist das Analysegerät, das den Reinheitsgrad überprüft, bereits integriert. Von A bis Z auf den Umgang mit R 1234yf eingestellt, erfüllt das AT 5500 alle Anforderungen der Werkstatt.

### Funktionen im Überblick:

- Stabiles Metallgehäuse
- Füllzylinderspeicher 16 kg
- Optional: Patentiertes Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv
- Integrierte vollautomatische Kältemittelanalyse
- Erfüllt SAE J 2099/2788 und 2843
- Nahezu 100 % Entleerungsrate
- Beheizter Füllzylinder für einen schnellen Füllvorgang, Aufheizung auch während des Füllvorganges
- Spezielle, 8-fach gelagerte Wiegetechnik
- Patentierter Altölbehälter

### MEN@WORK

### Die Vorteile:

- Extra Sicherheit: Kältemittelanalysefunktion integriert
- Low Emission: Herkömmliche Klimaservicegeräte können pro Einsatz durch Vakuumpumpe und Ölablass bis zu 100 g Kältemittel verlieren. Durch das »Low Emission«- Prinzip liegt die Verlustrate bei nahezu 0 %. Es entstehen keine unzulässigen hohen Arbeitsplatz-konzentrationen durch den Einsatz von R 1234vf
- Freigaben/Empfehlungen von namhaften Herstellern

CARAT-NR. 6 55 77 19/9

**5.490**,00



WAECO

Leasingangebot\*: 107,60 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Klimaservicestation ASC 5300 G

Für R 1234yf



CARAT-NR. 6 55 77 37/1

3.690,<sup>00</sup>

CARGO .

Leasingangebot\*: 76,<sup>75</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

- Stabiles Metallgehäuse
- Füllzylinderspeicher 16 kg, Vakuumpumpenleistung 5 Kfz/h
- Feuchtigkeitsfreies Lagerungs- und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv
- Ausdruck wichtiger Servicedaten, auch mehrfach möglich
- Recycling des Kältemittels sowie Öl- und Additiv-Management vollautomatisch
- Vakuumcheck automatisch
- Lecksuchmitteleinfüllung automatisch
- Integriertes Kältemitteleinfüll- und Absaugmengen-Management
- Integrierte Füllmengendatenbank
- Erfüllt SAE J 2099, 2788 und 2843
- Persönliche Füllmengendatenbank
- Bedienerführung über großes Display
- Kipp- und schwenkbare Manometeranzeige (patentiert)
- Beheizter Füllzylinder für einen schnellen Füllvorgang, Aufheizung auch während des Füllvorganges
- Spezielle, 8-fach gelagerte Wiegetechnik
- Spezielle Klimaanlagenspülfunktion
- Große Werkzeugablagefläche
- 500 ml Altölbehälter ermöglicht größere Wechselintervalle
- Auch für Hybridfahrzeuge geeignet
- USB-Anschluss
- Soft-Grafikdisplay
- Adapter f
   ür K
   ältemittelflaschen inklusive
- Optional: vorbereitet für Kältemittelanalyse-Gerät; einfach Anschließen und fertig!



Gasanalysegerät SAE

**Zur Nachrüstung an ASC 5300**Das ASC 5300 G lässt sich durch ein

Das ASC 5300 G lässt sich durch ein externes Kältemittel-Analysegerät ergänzen. Einfach Anschließen und fertig!

CARAT-NR. 6 55 77 38/9

1.890,00



Leasingangebot\*: 39,³1 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Klimaservice**

# Klimaservicegeräte

Menügeführter und vollautomatisierter Ablauf des Klimaanlagenservice an allen Fahrzeugen. Hermetisch verschlossene Behälter schützen Frischöl und Additiv vor Eindringen von Feuchtigkeit. Sicherung der Kältemittewaage während des Transports und Überwachung auf interne Undichtigkeiten.

### Funktionen im Überblick:

- Leuchtstarkes TFT-Farbdisplay
- Fortschrittliches Grafikinterface
- Steuerung der Datenbank/Speicherung der durchgeführten Services über SD-Karte
- Kältemitteltank 20 kg
- Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Hohe Recyclingquote (über 95 %)
- Vakuumpumpe zweistufig
- Hermetisch geschlossene Ölbehälter gegen Kontaminierung
- Hochpräzise automatische Öleinspritzung
- Automatische Erkennung der Ölbehälter
- Automatische Genauigkeitskontrolle der Kältemittelmessung
- Waagenverriegelung
- Vollautomatischer Klimaservice
- Automatische Kompensation der Länge der Serviceschläuche
- Automatische Wartungsmeldung
- Automatische Kondensatabführung
- Separater POE-Öl-Behälter erhältlich



### Konfort 760R für R 1234yf

• 1 Kältemitteltank mit 20 kg

CARAT-NR. 6 55 39 45/4

3.590,00

Leasingangebot\*: 74,67 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



### Konfort 780R BI-GAS für R 134a und R 1234yf

- 2 Kältemitteltanks à 12 kg
- Doppelten Kreisläufen für Absaugung, Recycling und Wiederbefüllung

CARAT-NR. 6 55 39 48/8

4.995,00

CARGO .

Leasingangebot\*: 103,<sup>90</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



# POE-Behälter grün

Hermetisch geschlossener und wiederbefüllbarer POE-Ölbehälter.



# Wartungs-Kit

Für die selbstständige, vollständige Wartung an TEXA Klimaservicegeräten der Serie KONFORT.

### Inhalt:

- Mechanischer Filter
- Verschiedene O-Ringe
- Kompressoröl
- Filter für Vakuumpumpe
- Hauptfilter

### Passend für:

 Alle Klimaservicegeräte der Serie Konfort 600 Evolution/700

CARAT-NR. 6 55 86 17/4

130,00



### Passend für:

- Konfort 760R für R 134a und/oder R 1234yf
- Konfort 760R/BUS für R 134a und/oder R 1234yf
- Konfort 780R für R 134a und R 1234yf

CARAT-NR. 6 55 49 82/6



# Klimaservicegeräte AT 1000 und AT 2000

MEN@WORK





- Massives Metallgehäuse
- Patentiertes Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv
- Drucker, Recycling des Kältemittels sowie Öl- und Additiv-Management vollautomatisch
- Vakuumcheck und Lecksuchmitteleinfüllung automatisch
- Füllmengendatenbank
- Bedienerführung über großes Display
- Kipp- und schwenkbare Manometeranzeige
- Beheizter Füllzylinder
- Spezielle 8-fach gelagerte Wiegeeinrichtung
- Klimaanlagenspülfunktion
- Geeignet für Kältemittel R 134a

Technische Daten	AT 1000	AT 2000
Absaugmenge	30 kg/h	30 kg/h
Vakuumpumpenleistung	4 Kfz/h	5 Kfz/h
Füllzylinderspeicher	10 kg	21 kg
Stromversorgung	220/240 V	220/240 V
CARAT-NR.	6 55 66 52/3	6 55 66 53/1
	2.690,00	3.190,00
Leasingangebot*:	55, <sup>95</sup> €/mtl.	66,³5 €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert	₫ CARGO	™ CARGO

### Lieferumfang:

- Gerätestation inklusive Flaschenventiladapter
- Adapter f
  ür Frisch
  öl/ UV-Mittel
- 2x Profiöl Flasche
- Testflasche UV-Additiv

### Zusätzlich bei AT 2000:

• Geräteschutzhaube, präzises Ölmanagement mit 3 separaten Feinwagen

# Klimaservicestation

- Stabiles Metallgehäuse
- Feuchtigkeitsfreies Lagerungs- und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv
- Ausdruck wichtiger Servicedaten, auch mehrfach möglich
- Automatisch: Recycling des Kältemittels, Öl- und Additiv-Management, Vakuumcheck und Lecksuchmitteleinfüllung
- Integriertes Kältemitteleinfüll- und Absaugmengen-Management
- Integrierte Füllmengendatenbank
- Erfüllt SAE J 2099 und SAE J 2788
- Nahezu 100 % Entleerungsrate
- Persönliche Füllmengendatenbank
- Bedienerführung über großes Display
- Kipp- und schwenkbare Manometeranzeige (patentiert)
- Beheizter Füllzylinder
- 8-fach gelagerte Wiegetechnik
- Spezielle Klimaanlagenspülfunktion
- Große Werkzeugablagefläche
- Auch für Hybridfahrzeuge geeignet, wenn das Zubehör-Kit zum Spülen des inneren ASC-Kreislaufs verbaut wurde (optionales Zubehör)
- Patentierter Altölbehälter
- USB-Anschluss und Soft-Grafikdisplay



### ASC 2500 G Low Emission

### **Technische Daten:**

- Füllzylinderspeicher 16 kg
- Vakuumpumpenleistung 5 Kfz/h
- Absaugmenge: 30 kg/h
- Leistung des Kompressors: 0,32 kW
- Stromversorgung: 220/240 V -50/60 Hz

CARAT-NR. 6 55 82 73/6

Leasingangebot\*: 76,75 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



ASC 3500 G Low Emission für LKW, Busse und Schienenfahrzeuge

### **Technische Daten:**

- Füllzylinderspeicher 26 kg
- Vakuumpumpenleistung 192 l/min
- Absaugmenge: 40 kg/h
- Leistung des Kompressors: 0,6 kW
- Stromversorgung: 220/240 V -50/60 Hz

CARAT-NR. 6 55 80 05/2



Leasingangebot\*: 102,90 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# MEN@WORK \*

# **Starter-Kit** Klimaservice

• TRACER-UV-Additiv-Kontrastmittelflasche 500 ml, LED Blaulicht-UV-Lecksuchlampe, UV-Schutzbrille, LCD-Digitalthermometer.

CARAT-NR. 6 55 67 12/5





# Klimaservice-Wartungsaufkleber

- Abmessungen 9 x 5 cm
- Selbstklebend.
- Je Packung 25 Stück.

CARAT-NR. 8 80 13 10/7



# Klimaservice



- Spezial-Spülbehälter für die ASC-Serie
- Geprüft nach SAE J 2843/2788/2843H
- Einsetzbar für alle ASC-Geräte (außer ASC 2000RPA)
- Ermöglicht das vollautomatische einfache Reinigen und Spülen des Servicegerätes für die Hybridanwendung
- Wartung aller Hybridfahrzeuge

### Lieferumfang:

- Spülbehälter
- Spezialsoftware
- Bedienungsanleitung

### USB- und Spül-Kit

Für ASC 3000 CARAT-NR. 6 55 74 05/5

CARGO CARGO

CARAT-NR. 6 55 74 02/2

Für ASC 2000 CARAT-NR. 6 55 74 03/0

Für ASC 2500 CARAT-NR. 6 55 74 04/8

Für ASC 5000/ASC 5000 G/ ASC 5000 RPA/ASC 5500RPA CARAT-NR. 6 55 74 01/4

ie 218,00 MICARGO:



Für ASC 1000G/ 2000G/ 2500G/ 3000G und Men@Work AT1000/ AT2000

CARAT-NR. 6 55 68 90/9

**202**,00

CARGO

WAECO

AirCon Service

# Recycle Guard

Der Recycle Guard wird während des Kältemittelabsaugvorgangs zwischen Klimaservicegerät und Klimaanlage angeschlossen. Das Gerät scheidet Dichtmittel zuverlässig ab, bevor sie in das Servicegerät gelangen und dort Schaden anrichten können. Der integrierte Filtereinsatz ist für mehrfachen

Gebrauch ausgelegt.



Recycle Guard R 134a

CARAT-NR. 6 55 68 10/7

340,00 EXCARGO:



Recycle Guard R 1234yf

CARAT-NR. 6 55 82 76/9

376,00 EXCARGO:



### Universalhalter

Für Recycle Guard

Passend für alle Klimaservicegeräte

CARAT-NR. 6 55 68 11/5

32,00 ELCARGO





# **Ersatzfilter**

Für Recycle Guard

CARAT-NR. 6 55 74 25/3

71,00 EXCARGO





# **Oil Checker Easy**

- Für die schnelle und einfache Überprüfung von Öl und Kältemittel in einer Klimaanlage
- Zur Überprüfung des Zustands des Öls und Kältemittels bei laufendem Betrieb der Klimaanlage
- Schnelle und einfache Diagnose
- Erkennt Schäden frühzeitig und vermeidet teure Reparaturen

Für R 134a

CARAT-NR. 6 55 86 18/2

189,00 EXCARGO:



Für R 1234yf

CARAT-NR. 6 55 86 19/0

209,00 ELCARGO

# **Druck**messgeräte

- WAECO AirCon Service
- Niederdruckseite
- Zur Messung des Klimaanlagendrucks
- Zur Schnelldiagnose in der Direktan-
- Hochwertiges Außengehäuse mit Schlagschutz
- Grifffeste Ummantelung für den optimalen Einsatz in der Werkstatt





# **Refresh-O-Mat Ultraschallvernebler HD**



- Für die Profi-Werkstatt
- Mit Ultraschall gegen Bakterien und störende Gerüche!
- Gerätegehäuse in robuster Edelstahlausführung
- Integrierter Transformator
- Vernebelung von bis zu 400 ml Reinigungsflüssigkeit möglich (auch für Großfahrzeuge wie z. B. Busse geeignet)

# Klimaanlagen-Reiniger **AirCon Refresh**





- Befreit Verdampfer, Luftkanäle und Kondenswasser-Ablauf gründlich von Pilzen, Bakterien und anderen schädlichen Mikroorganismen
- Optimal für die Geruchsprävention
- Passend auch für Geräte anderer Hersteller
- 1 Liter = ausreichend für ca. 10 Anwendungen

1 I-Flasche CARAT-NR. 4 06 00 93/4



63,00 MCARGO

## Ozongenerator



- Wirksame Bekämpfung intensiver Gerüche (z. B. Nikotin-, Schimmelund Tiergerüche, Milchsäure, Erbrochenes, Diesel oder Heizöl)
- Kompaktes Gerät im stabilen Edelstahlgehäuse
- Lieferung mit flexiblem Schlauch zum Einbringen des Ozons in den Lüftungskanal-Anschluss direkt an 230 V



Anschluss an die Fahrzeugbatterie mit 12-Volt Zigarettenanzünderstecker und Adapterstecker.

• Vernebelungsleistung: ca. 500 mg/h

CARAT-NR. 6 55 59 27/0

424,00 EXICARGO.





• Vernebelungsleistung: 1.000 mg/h

CARAT-NR. 6 55 74 13/9

581,00 EXCARGO.







# 4-Wege-**Monteurhilfe**

### Für R 1234yf

- Komplett mit Schläuchen und Qualitätskupplern
- Ideal für die mobile Füllung von R 1234yf
- Geeignet für die Absaugung von R 1234yf

CARAT-NR. 6 55 86 20/8

235,00 ELCARGO.



# Serviceschnellkupplungen

Für tiefliegende Anschlüsse.

### **HD R134A**

Für BMW E60 und weitere; Volvo S80, S60 und neuere Modelle; Mercedes M-Klasse; sämtliche Chrysler (USA) Modelle und sämtliche asiatischen Fahrzeuge.

CARAT-NR. 6 55 68 08/1



### **HD R1234YF**

Für Ford, Volvo und weitere Fahrzeuge.

CARAT-NR. 6 55 74 19/6



# **Adapter**

### Für Kältemittelflasche

- 1/4" Innengewinde auf Hochdruck-Schnellkupplung R-134 an Kfz-Klimaservicegeräte
- Für gasförmige Entnahme an WAECO-Mehrwegflasche
- Einsetzbar für alle handelsüblichen Klimaservicestationen
- Anschlussgewinde gemäß SAE-Norm

CARAT-NR. 6 55 82 82/7



### Für Busanwendungen

- Für den Anschluss von High-Volume-Servicegeräten an Busklimaanlagen
- Passend für ASC 3500 G Low Emission und ASC 3000 G

CARAT-NR. 6 55 82 83/5

CARGO

# **Elektronisches** Lecksuchgerät R 134a





• Erkennt Kältemittel-Konzentrationen in der Umgebungsluft

- Reagiert ausschließlich auf Kältemittel R 134a
- Sonde auf Schwanenhals für schwer erreichbare Stellen

Technische Daten:

- Empfindlichkeit bis zu 5 g/Jahr
- Spannungsversorgung: 3 V
- Standzeit des Sensors: ca. 100 h
- Fühlerlänge: 420 mm
- B x H x T: 270 x 65 x 65 mm
- Gewicht: 0,58 g (inkl. Batterie)

CARAT-NR. 6 55 77 14/0







Für R 134a und R 1234vf/Formiergas.

Mikroprozessorgesteuerte Sensorelektronik mit Mehrkanal-Signalerkennung.

- Gleichbleibende Empfindlichkeit während der gesamten Lebensdauer des Sensors
- Zusätzliche Einstellung für stark kontaminierte Umgebungen (z.B. Motorraum)
- Erfüllt alle für Fahrzeuganwendungen relevanten internationalen Standards: SAE J2913 für R 1234yf, SAE J2791 für R 134a, EN14624:2005. Erkennt alle FKW- und FCKWhaltigen Kältemittel und Gemische sowie SF6

CARAT-NR. 6 55 64 01/5





# **LED-Blaulicht-UV-**Lecksuchlampe

### R 134a/R 1234yf

- Ideal zur Erstüberprüfung bei der Fahrzeugannahme
- Kompakte, kabellose Ausführung
- Superleicht, hohe Lichtleistung
- Batteriebetrieb durch 3 x AA-Batterien
- Einfache Anwendung
- Lebensdauer des Leuchtmittels bis zu 100.000 h

### Lieferumfang:

UV-Lampe, UV-Schutzbrille.

CARAT-NR. 6 55 68 30/5





# **LED Blaulicht-UV-**Lecksuchlampe OPTI-PRO™ PLUS

Leistung kompatibel zu hochintensiven 135-W Lampen, funktioniert mit allen TRACERLINE® Universal/Ester und PAG A/C dyes. Nach Aufladung bis zu vier Stunden Betriebsbereitschaft.

### Lieferumfang:

- Fluoreszenzverstärkende Brille
- Smart-Ladegerät mit AC-Stecker
- Trageschlaufe

CARAT-NR. 6 55 77 13/2





# Kaltlicht UV-Lecksuchlampe

### R 134a/R 1234yf

- LED Blaulicht-UV-Lecksuchlampe
- Kabellose Ausführung
- Aufladbare NiMh-Batterie
- Extrem hohe Lichtleistung
- Nach Aufladung bis zu 6 Stunden Betriebsbereitschaft
- Sichere Kaltlichttechnik für den speziellen R 1234yf Einsatz

CARAT-NR. 6 55 74 40/2



# **WAECO** AirCon Service Zubehör Flaschenwagen Für 10-Liter-Flaschen Handlicher, stabiler Flaschenwagen. Für die sichere Beförderung und Lagerung von 10-Liter-Stickstoff-Flaschen. CARAT-NR. 6 55 68 14/9





# **Prüf-Kit Stickstoff**

### Bestehend aus:

- 1 x Stickstoff-Druckminderer
- 1 x Schlauchsatz
- 1 x Flaschenwagen
- 1 x Lecksuchgerät R 134a/R 1234yf

CARAT-NR. 6 55 80 14/4

**596**,00

₫ CARGO

# **Schlauchsatz**

### Mit ND-Kupplung

Schlauchsatz für den sicheren Anschluss an die Fahrzeugklimaanlage.

Lieferumfang: Serviceschnellkupplung, 1,8 m Serviceschlauch für die Niederdrucksei-

# Bestehend aus: • 1 x Formiergas-Druckminderer

**Prüf-Kit Formiergas** 

- 1 x Schlauchsatz
- 1 x Flaschenwagen
- 1 x Multi-Gas-Lecksuchgerät

CARAT-NR. 6 55 80 15/1

CARGO L

AirCon Service

Klimaservice

WAECO

AirCon Service

te, Adapter 1/4" SAE x 1/2" ACME.

# **Erweiterungs-Satz**

### Stickstoff Druck- und Dichtheitsprüfgerät für R 1234yf

Erweiterungssatz zur Adaptierung Ihres R 134a Stickstoff- oder Formiergas Prüfgerätes an R 1234yf Anlagen.

Nutzung des Dichtheitsprüfgerätes R 134a sowie R 1234yf möglich

### Lieferumfang:

- 1 x HD Servicekuppler
- 1 x ND Servicekuppler
- 2 x Adapter
- 2 x Adapter

CARAT-NR. 6 55 74 17/0

# **Druckminderer**



- Für die kontrollierte und sichere Beaufschlagung eines Klimaanlagen-Systems mit Stickstoff (Drucktest) oder Formiergas
- Für die Überprüfung der Klimaanlage (§ 5 der Chemikalienschutzverordnung)
- Hochwertige Manometer mit Schlagschutz und Sicherheitsventil



### R 134a für Formiergas

• Einstellbereich: 0-20 bar

CARAT-NR. 6 55 68 15/6





• Einstellbereich: 0-35 bar

CARAT-NR. 6 55 74 14/7

# Kompressoröle



Abbildungen ähnlich

### PAG ISO 46

PAG Öl mit niedriger Viskosität

250 ml-Dose CARAT-NR. 4 06 00 77/7

CARGO

500 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR. 4 06 02 15/3

CARGO

### PAG ISO 46yf

Spezialöl für den Einsatz in R 1234yf-Klimaanlagen

250 ml-Dose CARAT-NR. 4 11 77 22/1

27.00 all CARGO

500 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR. 4 11 77 27/0

53,00

### **PAG ISO 100**

PAG Öl mit hoher Viskosität

250 ml-Dose CARAT-NR. 4 06 00 78/5

**CARGO** 

500 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR.

4 06 02 25/2

CARGO

### **PAG ISO 150**

PAG Öl mit ultrahoher Viskosität

250 ml-Dose CARAT-NR. 4 06 01 60/1

₫ CARGO

500 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR.

4 06 03 61/5

CARGO .

### WAECO DHO PS-F R134a

- PAG ISO 46
- R 134a

250 ml-Dose

CARAT-NR. 4 06 07 59/0

**30**,00 CARGO

500 ml-Profi-Öl-System CARAT-NR.

4 06 07 60/8

CARGO L

**59**,00

### WAECO DHO PR R134a

- PAG ISO 100
- R 134a

250 ml-Dose CARAT-NR. 4 06 07 61/6

**30**,00 CARGO CARGO 500 ml-Profi-Öl-System

CARAT-NR. 4 06 07 62/4

**59**,00 CARGO CARGO

### WAECO DHO 1234yf

- PAG ISO 46
- R 1234yf

250 ml-Dose CARAT-NR.

4 06 07 63/2

CARGO

500 ml-Profi-Öl-System CARAT-NR.

4 06 07 64/0

MICARGO: 143,00

### Das patentierte Profi-Öl-Einfüllsystem von WAECO

- Die Profi-Öl-Dose ermöglicht eine feuchtigkeitsfreie, saubere Lagerung
- Kein Eindringen von Verunreinigungen in das AirCon Service Center
- Lange Lagerzeiten beeinflussen die Produktqualität nicht
- Hohes Speichervolumen verlängert die Wechselintervalle



Spezialöl für den Einsatz in R 1234yf- Klimaanlagenn

250 ml-Dose CARAT-NR.

4 11 77 24/7

CARGO

**81**,00

WAECO

AirCon Service

500 ml-Profi-Öl-Dose

CARAT-NR.

4 11 77 26/2

€ CARGO

### **Universal PAO**

Universal PAO Kompressoröl

500 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR. 4 06 02 85/6

CARGO CARGO

### **VC 200yf**

Spezialöl für den Einsatz in R 1234yf-Klimaanlagen

500 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR. 4 11 77 28/8

**56**,00 **™** CARGO

### ND8

Spezielles Kompressoröl für werkseitig eingebaute Denso Kompressoren.

500 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR.

52,00 T2,00

### ND11

4 06 03 62/3

Spezielles Kompressoröl für Hochvolt-Hybrid-Anwendungen.

100 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR. 4 11 68 56/8

CARGO .

### **ND12**

Spezialöl für den Einsatz in R 1234yf-Klimaanlagen.

CARGO

100 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR. 4 11 77 25/4




# Vakuumpumpen-Öl HT 32

 Vakuumpumpenöl für Ihr Klimaservicegerät

1 I-Kunststoffflasche CARAT-NR. 4 06 01 87/4

18,00





# Ester-Öl SE 55

- Nicht für Hybrid geeignet!
- Einzigartiges Profi-Öl-Einfüllsystem
- Feuchtigkeitsfreie und saubere Lagerung
- Kein Eindringen von Verunreinigungen in das AirCon Service Center
- Lange Lagerzeiten beeinflussen die Produktqualität nicht
- Hohes Speichervolumen verlängert die Wechselintervalle

500 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR. 4 11 77 23/9

**25**<sub>.00</sub>



# **Klimaservice**

# **UV-Lecksuchmittel**

### TRACER® R 134a





- Für Geräte der ASC-Serie und MEN@WORK (AT 1000/AT 2000)
- UV-Additiv f
  ür ca. 71 Anwendungen in Verbindung mit den AirCon Service Centern
- Von führenden Herstellern freigegeben
- Zubehör 4440600026 (Adapter)

500 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR. 4 06 02 19/5

131,00 ELCARGO



## Nachfüllflasche

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

.www.i

UV-Lecksuchmittel TRACER® R 134a

Geeignet für R 134a in Verbindung mit PAG-Öl.



Für ca 25 Pkw-Anwendungen 236 ml-Kunststoffflasche CARAT-NR. 4 06 01 93/2

**57**.00

CARGO

Für ca 50 Pkw-Anwendungen 475 ml-Kunststoffflasche CARAT-NR. 4 06 01 94/0

111,00

CARGO

# **UV-Lecksuchmittel**

### TRACER® R 1234yf



- Für ASC-Serie und MEN@WORK AT 5500
- Im patentierten Behälter
- UV-Additiv basierend auf SPA2-Öl; für ca. 71 Anwendungenin Verbindung mit den AirCon Service Centern
- Von führenden Herstellern freigegeben
- Zubehör 4440600026 (Adapter)

500 ml-Profi-Öl-Dose CARAT-NR. 4 11 77 29/6

205,00



# Nachfüllflasche

UV-Lecksuchmittel TRACER® R 1234yf

Geeignet für das Kältemittel R 1234yf in Verbindung mit den AirCon Service Centern.





Für ca 25 Pkw-Anwendungen 236 ml-Kunststoffflasche CARAT-NR, 4 06 06 13/9

121.00

CARGO

# Reifentechnik

# Radauswuchtmaschine geodyna® 4500-2

Digital mit LC-Anzeige



- Automatische Übernahme von Abstand Maschine/Felge, Felgen-Ø und Felgen-
- Übersichtliches LC-Display
- Automatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU
- Hinter-Speichen-Platzierung
- PAX-Programm
- Patentierte Laufruhen-Optimierung
- Übersichtlicher Gewichtekasten
- 4 Benutzerprofile
- Patentierte virtuelle Messebenentechnik
- Automatisches Abbremsen nach dem Messlauf
- Pedalbetätigte Feststellbremse
- Messarm mit patentierter Gewichteklemmung und Klebegewichte-Positionierungs-System

### MEN@WORK

### **Technische Daten:**

• Mittenloch-Ø Felge: 43-116 mm

• Wellen-Ø: 40 mm

• Messdrehzahl: 200 min-1

• Messzeit: 6-8 s

• Felgenbreite: 1-20"

• Felgen-Ø: 8-25"

• Max. Radbreite: 530 mm

• Max. Rad-Ø: 950 mm

• Max. Radgewicht: 70 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

CARAT-NR. 6 51 07 33/6



Leasingangebot\*: 59,28 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



# Radauswuchtmaschine G2.124R

MEN@WORK

- Inklusive automatischen Breitentaster GAR306, Geländewagenkonus 95–124 mm GAR112 und großer Andrückteller GAR121
- Inklusive Matchprogramm und Programm für Gewichteminimierung (ECO-WEIGHT)
- Mit automatischer Erfassung von Abstand und Rad-Ø
- LCD-Display mit einfacher Bedienerführung

CARAT-NR. 6 51 11 17/1

**2.150,**00



Leasingangebot\*: 44,<sup>72</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Abbildung ähnlich

# Radauswuchtmaschine G3.140RS

MEN@WORK

- Für Pkw- und Transporterreifen, Felgendurchmesser von 10–26"
- Mit 19" TFT-Bildschirm
- Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie Datenübernahme im ALU-S und Pax-Programm
- Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur

### Ausstattung:

- Felgenschüsselbeleuchtung
- Laser zur Alu-Gewichte-Positionierung/6 Uhr
- Radbreitentaster, Gewichteklemme
- Pedalfeststellbremse Automatik-Stop in Position des Wuchtgewichts
- Sonderprogramme wie Splitting, Matching und Gewichteminimierung
- GAR306 Breitentaster/Felgenmaulweite
- GAR112 Konus 95-124 mm
- GAR121 Kunstoffandrückteller

### Lieferumfang:

- Konensatz 44-104 mm, 95-124 mm
- Schnellspannmutter, Aluschutzscheibe, Gewichtezange, Kalibriergewicht

CARAT-NR. 6 51 31 99/7



Leasingangebot\*: 59,<sup>28</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reifentechnik

HOFMANN'

# Pkw-Radauswuchtmaschine geodyna® 7100

Mit LED-Anzeige



- Geringer Platzbedarf
- Halbautomatische Dateneingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2D-Technik
- Manuelle Eingabe der Felgenbreite
- Übersichtliche intuitive LED-Anzeige, LCD-Display
- Gewichteminimierung und Optimierung
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- QuickBal für verkürzte Messzeit: kurze Taktzeit (Start-Stopp) von nur 6,5 s (15" Felge)
- Messdrehzahl < 100 UpM</li>
- Radschutz
- Aufspannen des Rades auf integriertem Flansch mit Schnellspannmutter

CARAT-NR. 6 51 34 73/6

1.850,00

### **Technische Daten:**

- Mittenloch-Ø Felge: max. 43–116 mm
- Wellen-Ø: 40 mm
- Wellenlänge: 225 mm
- Messdrehzahl: 100 U/min
- Felgenbreite: 1–20"
- Felgen-Ø: 8-25"
- Felgen-Ø manuelle Eingabe: 8–32"
- Radbreite: max. 508 mm
- Rad-Ø: max. 960 mm
- Radgewicht: max. 70 kg
- Elektroanschluss: 230 VAC
   ph 50/60 Hz
- B x T x H:
- $1.100 \times 1.005 \times 1.711 \text{ mm}$
- Gewicht: 70 kg
- Geräuschpegel: < 70 dB (A)

Leasingangebot\*: 38,<sup>48</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Pkw-Radauswuchtmaschinen geodyna® 6300



- Mit geodata-Messarm zur sicheren und präzisen Positionierung von Klebegewichten
- Patentierte virtuelle Messebenentechnik (VPM)
- Patentierter geodata-Messarm mit AutoStoppSystem
- Alternativ schnelles, präzises Platzieren von Klebegewichten mit der Laserpunktanzeige easyWeight
- Übersichtliches LCD-Display
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU und Hinter-Speichen-Platzierung
- Automatisches Eindrehen des Rades in die Ausgleichsebene (12.00 Uhr Position)
- Patentierte Laufruhenoptimierung
- 9 Benutzerprofile
- Felgenschüsselbeleuchtung
- Ergonomischer Gewichtekasten
- Ergonomische Ablage für Konen und Spannmittelhalter

# TO MAN AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

### geodyna® 6300-2

Digital mit LC-Anzeige

CARAT-NR. 6 51 10 88/4

4.1**90**,00



Leasingangebot\*: 87,15 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

### **Technische Daten:**

Mittenloch-Ø Felge: max. 43–116 mm

Wellen-Ø: 40 mmWellenlänge: 225 mmMessdrehzahl: 200 U/min

Messzeit: 6–8
Display: LCD
Felgenbreite: 1–20"
Felgen-Ø: 8–25"

• Felgen-Ø manuelle Eingabe: 8–30"

Radbreite: max. 530 mmRad-Ø: max. 950 mm

• Radgewicht: max. 70 kg

• Eingabe Radabstand/Felgen-Ø/Felgenbreite: halbautomatisch/geodata

• Elektroanschluss: 200–240 VAC 1 ph 50/60 Hz



geodyna® 6300-2 P

Patentiert, elektromechanisch

CARAT-NR. 6 51 08 22/7

5.350,00



Leasingangebot\*: 104,86 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reifentechnik

# Pkw-Radauswuchtmaschine geodyna® 7340 S

HOFMANN'





- Für mittleres Reifenservicevolumen
- geoTOUCHTM-Touchscreen-Display
- Halbautomatische Eingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2D-Technik, automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU™
- Hinterspeichenplatzierung
- Gewichteminimierung und Optimierung
- Schnellumschaltfunktion für zwei Benutzer
- Ausdrucken ins Netzwerk und kompatibel zum asanetwork
- WI-FI-Anschlussmöglichkeit
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Ge-
- QuickBAL™ für kurze Taktzeit (Start-Stopp) von nur 4,5 s (15" Felge)
- Aufspannen des Rades auf integriertem Flansch mit Schnellspannmutter
- Mechanische Feststellbremse

**Technische Daten:** 

- Mittenloch-Ø Felge: max. 43-116 mm
- Wellen-Ø: 40 mm
- Wellenlänge: 225 mm
- Messdrehzahl: 200 U/min
- 10" Touchscreen Display
- Felgenbreite: 1-20" / 3-15"
- Felgen-Ø: 8-30"
- Felgen-Ø manuelle Eingabe: 8-32"
- Radbreite max.: 508 mm
- Rad-Ø max.: 1.050 mm
- Radgewicht max.: 70 kg
- Eingabe Radabstand/Felgen-Ø: halbautomatisch/Messarm
- Eingabe Felgenbreite: automatisch
- Elektroanschluss: 230 VAC 1ph 50/60 Hz
- B x T x H: 1.383 x 878 x 1.834 mm
- Gewicht: 115 kg

3.290,00

CARAT-NR. 6 51 35 42/8

Leasingangebot\*: 68,43 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reifenmontiermaschine monty® 3300-24 2-speed

MEN@WORK





- Für Pkw, mit pneumatisch nach hinten schwenkbarer Montagesäule und 2 Geschwindigkeiten.
- WDK-zertifiziert f
  ür die schonende und bedienerfreundliche Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen entsprechend Herstellervorgaben
- Standardmäßig mit easymont pro
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Kunststoffschutz innen an Spannklauen und am Montagekopf zur schonenden Bearbeitung von Alufelgen
- Schnellbefüllventil
- Pedalgesteuerte, nach hinten/pneumatisch nach vorne kippbare Montagesäule
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Pedalgesteuertes Füllsystem
- Abdrückschaufel in drei Gelenken gelagert
- Abdrückarm stufenlos einstellbar
- Ventilkasten mit Manometer an separater Säule montiert

### **Technische Daten:**

- Spannbereich innen: 12–24" • Spannbereich außen: 10-24"
- Felgenbreite: 12"
- Max. Reifenbreite: 12"
- Max. Rad-Ø: 1.000 mm
- Max. Radgewicht: 70 kg
- Abdrückbereich: 40-340 mm
- Druckluftanschluss: 8-12 bar

CARAT-NR. 6 51 08 29/2

4.290,00 MCARGO.



Leasingangebot\*: 89,23 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reifentechnik

### **WDK-Zubehör-Satz**

MEN@WORK \*

Für monty® 3300 2-speed oder monty® 3300-24 2-speed mit easymont® pro



- Notwendig, um im Zusammenhang mit einer monty<sup>®</sup> 3300, 3300-24 2-speed, 3300 racing und einem easymont<sup>®</sup> pro die Richtlinien zur Montage von UHP Reifen zu erfüllen
- Mit der Nachrüstung erlangt die entsprechende Montiermaschine die WDK-zertifizierte Freigabe

CARAT-NR. 6 51 08 36/7

449,00



# Reifenmontiermaschine G7641V.24

**Inklusive Hilfsmontagearm** 



- WDK-geprüft, mit zwei Geschwindigkeiten
- Extrem stabile Montagesäule, pneumatisch nach hinten kippbar
- Doppeltwirkende Abdrückschaufel für sensibles wie auch kraftvolles Abdrücken
- Sehr robuste Fußpedalsteuerung aus Aluminiumdruckguss
- Inklusive Druckluftwartungseinheit und Montagepastenhalter
- Die Maschine ist mit Hilfsmontagearm PLUS83HD und Kunststoffschutzpaket für eine korrekte Montage und Demontage von UHP- und RunFlat-Reifen versehen

- Verwendung: Pkw, Transporterreifen
- Felgen-Ø:v 10-24"/12-26,5" innen

CARAT-NR. 6 51 11 16/3

**Technische Daten:** 

3.590,00



MEN@WORK

Leasingangebot\*: 74,67 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reifenmontiermaschine G1180.30 SLIM

MEN@WORK





- Mit Universalspannvorrichtung 10-30" Spannbereich und mit Abdrückrolle
- Geeignet für RUNFLAT- und ÜHP-Reifen und Tiefbettfelgen
- Ausgerüstet mit Elektromotor mit Invertertechnologie
- PLUS91AKC pneumatischer Hilfsmontagearm
- G1000A80/S Schnellspannvorrichtung
- G1000A67 Hilfsmontagekette bis zu 28"
- Reifenfüller mit Manometer

### **Option:**

• Radheber G1000A99NP

CARAT-NR. 6 51 26 03/9

**7.350**,00



Leasingangebot\*: 144,<sup>06</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reifentechnik

# Reifenmontiermaschinen monty® 3300-20 smart

- Reifenmontiermaschinen mit hoher Zuverlässigkeit für allgemeine Werkstätten, die auch Reifenservice anbieten
- Für Standard-Touring-Reifen Pkw und LLkw ausgelegt
- Konventioneller Montagekopf
- Montagesäule pneumatisch nach hinten kippbar
- Spannteller mit Spannklauen
- Vertikales Positionieren des Montagekopfes manuell
- Spannklauen nicht verstellbar
- Optional: Ventilkasten
- Optional: Stange mit konischer Rolle für easymont pro

### **Technische Daten:**

- Spannbereich: 10–22"
- Außenspannbereich: 10–20"
- Innenspannbereich: 12–22"
- Max. Radbreite: 13" (330 mm)Max. Felgenbreite: 12" (305 mm)
- Max. Rad-Ø: 39.4" (1.000 mm)
- Arbeitsbereich Montagekopf: 8-24"
- Standard-Elektroanschluss:
- 400 V 3ph 50 Hz 5,5 A



monty® 3300-20 smart INKLUSIVE easymont® pro

CARAT-NR. 6 51 32 04/5

**3.450**,00

Leasingangebot\*: 71,76 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



monty® 3300-20 smart **OHNE** easymont pro

CARAT-NR. 6 51 32 05/2

2.350,00 MCARGO.

Leasingangebot\*: 48,88 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reifenmontiermaschine monty® 3300-24 smartSpeed plus

HOFMANN'

Inklusive easymont® pro und WDK-Kit



- Pedalgesteuerte, pneumatisch nach hinten kippbare Montagesäule, in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Für Reifendienstbetriebe und Werkstätten mit hohem Reifendienstvolumen und die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern
- WDK-zertifiziert: standardmäßig ausgestattet mit easymont® pro und WDK-Kit
- smartSpeed-Technik: automatische Drehzahlwahl mit Invertertechnik
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
- Schiebeklauen mit abgerundetem Profil und Kunststoffschutz innen
- Konventionelles Montagewerkzeug (Arbeitsbereich 8-24") mit Stahlmontagekopf und Kunststoffeinsätzen
- Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebeklauen
- Seitlich angeordneter Abdrücker mit verstellbarer Schaufelneigung für unterschiedliche Raddurchmesser, in drei Positionen einstellbar

- Ventilkasten mit integriertem Manometer und vier ergonomischen Ablagen, an separater Säule montiert
- Pedalbetätigte Füllvorrichtung, Schnellbefüllventil

### **Technische Daten:**

- Spannbereich: 10-24"
- Außenspannbereich: 10–24"
- Innenspannbereich: 12-24"
- Max. Radbreite: 330 mm
- Max. Rad-Ø: 1.000 mm
- Bremskraft: 12 kN
- Kapazität: 70 kg
- Elektroanschluss: 230 VAC 1ph 50/60 Hz 16 A
- Installierte Motorleistung: 0,9 kW
- L x B x H: 1.900 x 1.600 x 1.850 mm
- Gewicht: 310 Kg

CARAT-NR. 6 51 36 50/9

4.290,00 ELCARGO?



Leasingangebot\*: 89,<sup>23</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# <u>WERKSTATT</u>

# Reifentechnik

# Reifenmontiermaschine monty® 3300 racing smart

HOFMANN'

Inklusive easymont® pro



- Für die Bearbeitung von Niederguerschnittsreifen
- smartSpeed-Technik: automatische Drehzahlwahl mit Invertertechnik
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
- Vertikales Positionieren des Montagekopfes pneumatisch
- Schiebeklauen mit abgerundetem Profil und Kunststoffschutz innen
- Pedalgesteuerte, pneumatisch nach hinten kippbare Montagesäule, in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Seitlich angeordneter Abdrücker mit verstellbarer Schaufelneigung für unterschiedliche Raddurchmesser, in drei Positionen einstellbar
- Pedalbetätigte Füllvorrichtung mit Schnellbefüllventil
- Ventilkasten mit integriertem Manometer und vier ergonomischen Ablagen für Ventile, Werkzeuge und Zubehör, an separater Säule montiert
- Niedriges Maschinengehäuse bietet selbst bei breiten Rädern eine ergonomische Bedienhöhe
- Mit einer Radbreite bis zu 15" für alle gängigen OEM-Räder im Markt
- Optional: Stange mit konischer Rolle für easymont pro

### **Technische Daten:**

- Spannbereich innen: 12–24"
- Spannbereich auße: 10–24"
- Felgenbreite: 3-14"
- Reifenbreite: max. 15"
- Rad-Ø: max. 1.000 mm
- Radgewicht: max. 70 kg
- Abdrückbereich: 40-392 mm
- Spanntellerdrehzahl: 7/7–18 UpM
- Druckluftanschluss: 8-12 bar
- Elektroanschluss: 230 VAC 1 ph 50-60 Hz 16A

CARAT-NR. 6 51 32 06/0



Leasingangebot\*: 103,90 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

easymont® pro Die pneumatische Montagehilfe unterstützt den Bediener bei der Montage und Demontage der Reifen. Es wird kein zweiter Bediener und kein zusätzliches

# Lkw-Radauswuchtmaschine ATH 1200



- Stationär, für Pkw-, LLkw- und Lkw-Räder
- Elektrisch betrieben mit pneumatischem Radheber
- Mikroprozessorgesteuert
- Doppel-LED-Anzeige, LED-Display
- Digitale Positionsanzeige der Gewichte durch LED
- Automatischer Ablauf mit pneumatischer Radabbremsung und Programmwahl zwischen elf Ausgleichsmethoden, statischem und dynamischem Wuchten (Lkw und Pkw), sowie Alu-Programme
- Integrierte Software für Kalibrierroutine
- Eingabe Radabstand/-Ø/-breite: manuell

### Lieferumfang:

- Verschiedene Konen (45–290 mm)
- 5-Punkt-Zentrierflansch für spezielle Lkw-Rad-Spannaufnahmen
- Schnellspannmutter

### **Technische Daten:**



- Mittenloch-Ø Felge: max. 45–290 mm
- Wellen-Ø : 42 mm
- Messdrehzahl: 60–120 U/min
- Messzeit (Pkw/Lkw): ca. 10/21 s
- Messtoleranz: +/- 1 g
- Felgenbreite: max. 5–20'
- Felgen-Ø (Pkw/Lkw): max. 9,5-24/15,5-30"
- Rad-Ø : max. 1.200 mm
- Radgewicht: max. 160 kg
- Elektroanschluss: 3~ 400 V/50 Hz
- Gewicht: 305 kg
- B x T x H: 1.640 x 1.090 x 1.900 mm
- Antriebsspannung (elektrisch): 400 V AC/50 Hz

CARAT-NR. 6 51 35 36/0

Leasingangebot\*: 66,46 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reifentechnik

# Lkw-Radauswuchtmaschine ATH W102





- Manuelle Radauswuchtmaschine f
  ür Lkw, Bus, Transporter und Pkw
- 5 Auswuchtprogramme (Pkw- oder Lkw-Modus)
- Mobile Version direkt am Fahrzeug oder in der Nähe einer Montiermaschine zu verwenden
- Kein zusätzlicher Heber für Reifen notwendig, da die komplette Wuchteinheit mit aufgespanntem Rad angehoben werden kann
- Ausgestattet mit manueller Handbremse
- Kompakte Ausmaße

CARAT-NR. 6 51 35 38/6

1.595,00

### Lieferumfang:

Konus-Satz

Leasingangebot\*: 33,¹8 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

- Schnellspannmutter
- Gewichtezange
- 100 g-Gewicht f
  ür Pkw-Kalibrierung
- 200 g-Gewicht für Lkw-Kalibrierung
- Felgenbreitenlehre (Lkw)
- Elektrischer Anschluss über 230 V/50 Hz

Lkw-Radauswuchtmaschine B9200



- Motorlos, mobil, speziell für Lkw-Räder
- Auch für Pkw Räder (Spannmittel Option)
- Geringer Platzbedarf
- Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser (2D SAPE)
- Eingabe der Breite über Tasten
- Antreiben auf Messdrehzahl mit Handkurbel links (Beladevorrichtung erforderlich)
- Geringer Platzbedarf
- Messarm mit Gewichteklemmung

- 5 Alu-Gewichteplatzierungen
- Hinter-Speichen-Platzierung
- Elektronische Friktionsbremse zum Abbremsen nach dem Messlauf
- Virtuelle Messebenentechnik (VPI)
- Geräumiger Gewichtekasten
- Übersichtliches Display
- Lkw-Mittenzentriervorrichtung mit Distanzring
- Konus für Lkw-Räder und 2 Lkw-Konen
- Gewichtezange, Steckernetzteil
- Optional: 12 VDC Akku, Felgenbreitentaster

CARAT-NR. 6 51 32 03/7

3.995,00

Leasingangebot\*: 83,¹0 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

### Technische Daten:



HOFMANN

- Wellen-Ø: 40 mm
- Messdrehzahl: < 100 (U/min)</li>
- Messzeit: > 20 s
- Felgenbreite/-Ø: 2-20"/8-26"
- Felgen-Ø manuelle Eingabe: 8–30"
- Radbreite: max. 650 mm
- Rad-Ø: max. 1.300 mm
- Radgewicht: max. 250 kg
- Eingabe Radabstand/Felgen-Ø: halbautomatisch/Messarm
- Eingabe Felgenbreite: manuell
- Elektroanschluss: 200–240 VAC 1 ph 50/60Hz
- B x T x H: 1.185 x 910 x 1.160 mm
- Gewicht: 125 kg
- Geräuschpegel: < 70 dB (A)

# Lkw-Radauswuchtmaschine GTL2.120RC



- Für Lkw- und Transporterreifen mit Felgendurchmesser von 10–26"
- Inklusive Reifenlift 200 kg für ein müheloses Anheben des Rades
- Manuelle Eingabe von Felgendurchmesser, Felgenbreite und Abstand
- Automatik-Stop in Position des äußeren Wuchtgewichts
- Ausgestattet mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching vorhanden
- Spannzubehör für Lkw-Mittenloch (202–281 mm/281 mm)

- Spannmutter
- Gewichtezange und Kalibriergewicht
- Optional: GAR 113 Konensatz für LLkw mit Mittenloch 118–174 mm

CARAT-NR. 6 51 35 40/2

4.100,00

Leasingangebot\*: 85,<sup>28</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reifentechnik

# Lkw-Reifenmontiermaschine ATH 7226





- Elektrohydraulisch, für Lkw und Busse
- Spannbereich bis 26"
- Hochpräzise, verwindungssteife Fertigung durch Laserbrennschneiden und Roboterschweißen
- Mit widerstandsfähiger Hammerschlag-Pulverbeschichtung
- Elektrohydraulisches Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklauen
- Elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme
- 1 Montagegeschwindigkeit
- Hydraulische Längsbewegung des Schlittens, Montagearm auf dem Schlitten manuell verfahrbar, sowie dreh- und ausklappbar
- Bewegliche Steuereinheit, ausgestattet mit Joystick und Fußpedal

### **Technische Daten:**

- Spannbereich: 120-725 mm
- Radbreite: max. 780 mm
- Rad-Ø: max. 1.550 mm
- Radgewicht: max. 500 kg
- Abdrückkraft: 2.180 kg
- Betriebsdruck: max. 200 bar
- Antriebsleistung: 1,5/1,8 kW
- Antriebsspannung (elektrisch): 3/400 V/50 Hz

CARAT-NR. 6 51 35 41/0

**4.450**,00

Leasingangebot\*: 92,<sup>56</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Lieferumfang: • Montiereisen

- Montiereisen und Wulstniederhalteklemme für Stahl-Felgen
- Mit optionalem Zubehör auch für Alu-Felgen

# Reifenmontiermaschine monty® 4250



- Entwickelt für die Montage/Demontage von Lkw-, Landwirtschafts- und Busreifen bis 1.500 kg/Felgen-Ø von 14–56"
- Einzigartiges, patentiertes Abdrücktellersystem für bessere Leistung beim Wulstabdrücken
- Verlängerung optional
- Elektrohydraulischer Antrieb
- Robustes, groß dimensioniertes Spannfutter
- Mobile Steuereinheit
- Positionierung von Rad und Werkzeug mit großem, präzisem Verstellbereich
- Stufenlos selbstzentrierendes Universal-Hydraulikspannfutter
- Einzigartiger Abdrückteller für Abdrückkräfte bis 33 kN
- Stahlabdrückteller in spezialgehärteter Buchse für leichte Schmierung und lange Lebensdauer

### Technische Daten:



- Spannbereich: 14-32"
- Spannbereich erweitert: 44–56"
- Radbreite max.: 32"
- Rad-Ø: max. 2.350 mm
- Radgewicht: max. 1.500 kg
- Abdrückkraft: 33 kN
- Spannfutterdrehzahl: 4/8 UpM
- Drehmoment: max. 3.100 Nm
- Elektroanschluss: 400 VAC 3 ph 50 Hz
- B x T x H: 2.100 x 2.100 x 1.480 mm
- Geräuschpegel: 70 dB (A)
- Gewicht: 761 kg

### CARAT-NR. 6 51 10 66/0

**7.990**,00

Leasingangebot\*: 156,60 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Lkw-Reifenmontiermaschine G96N**



- Profi-Reifenmontiermaschine für Lkw, Llkw und Omnibusse
- Hydraulische Spannvorrichtung, stufenlos einstellbar
- Montageschlitten erlaubt Montagen von Standard- bis Super-Singlereifen
- Doppelter Montagekopf mit Montagefinger und Abdrückrolle
- Variable Bedieneinheiten erlauben Arbeiten in unterschiedlichsten Positionen
- Inklusive Montagehebel und Felgenklemme

### Technische Daten:



• Reifenbreite: max. 800 mm

• Motorleistung: 1,5 kW

CARAT-NR. 6 51 12 00/5

**5.690**,00




Leasingangebot\*: 111,<sup>52</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reifentechnik

# Lkw-Reifenmontiermaschine G9156.13EI

Profi-Reifenmontiermaschine für Lkw, Omnibusse und Erdbewegungsmaschinen.



### **Technische Daten:**

- Spannbereich: 11-56" (mit G108A12 56")
- Rad-Ø: max. 2.300 mm
- Reifenbreite: max. 1.300 mm
  Motorleistung: 1,5 kW + 1,3 kW
  Abdrückerkraft 26.000 N
- Radgewicht: max. 1.700 kg
- Doppelte Drehgeschwindigkeit: 4-8 U/min
- Felgenbreite: 11-43" • Gewicht: 820 kg

CARAT-NR. 6 51 36 45/9

**7.900**,00

Leasingangebot\*: 154,84 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Radmontagewagen Easy Lift





- Über eine spezielle Aufnahmevorrichtung mit kugelgelagerten Rollen bleibt das Rad beweglich
- Hebevorrichtung mit Druckluft
- Luftfederung in Arbeitshöhe ermöglicht die passgenaue Montage des Rades
- Mobilität durch Fahrwagen
- Ablagesystem für Schrauben und Haltevorrichtungen
- Schnelles Heben und Senken der Räder ohne Strom



# **Zubehör-Satz**

### Für Easy Lift

Aufhängung für Schlagschrauber, Galgen inklusive Balancer für ermüdungsfreies Arbeiten.

CARAT-NR. 6 40 01 78/7

### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 60 kg • Arbeitshöhe: ca. 1.400 mm
- Min. Radgröße: 135/80 R13 • Max. Radgröße: 305/30 R26
- Gewicht: 50 kg
- Betriebsdruck: max. 8 bar

CARAT-NR. 6 50 06 73/6

Leasingangebot\*: 35,15 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



# Wheel Assist Ergo+

- Montage, Demontage, Transport und Positionierung von Räder
- Patentiertes System mit 2 Gasfedern für stufenlos verstellbare und genaue Positionierung bei Radwechsel
- Erleichert die Arbeit bei schweren Rädern ab 25 kg
- 3 Jahre Garantie

### **Technische Daten:**

- Tragkraft: max. 60 kg
- B x H: 685 x 1.800 mm
- Gewicht: 50 kg

CARAT-NR. 6 51 36 39/2



# Reifentechnik



# **Reifenkarre Smart Cart**

- Mit patentiertem Greifsystem, bei dem sich die Greifarme automatisch an die Reifengröße anpassen
- Patentiertes Kippsystem sorgt dafür, dass sich die Achse während des Kippens verlagert
- Mit gelben Vollgummireifen: verhindert Streifenbildung auf dem Boden

₩ WINNTEC

### **Technische Daten:**

- Für Reifengrößen: 14-20"
- Max. Belastung: 200 kg
- Eigengewicht: 20,5 kg

CARAT-NR. 6 51 26 07/0

209,00



Rad- & Reifentrolley
Smart Disc





- Garantiert mehr Mobilität im Reifen Shop
- Räder und Reifen direkt bis zum Fahrzeug transportieren
- İndividuell einsetzbar aber auch modular kombinierbar mit Reifenkarre
   »Smart Cart«
- Platzsparend da stapelbar

### **Technische Daten:**

- Tragkraft: 160 kg
- Ø 680 mm
- Gewicht: 4,5 kg

CARAT-NR. 6 50 26 01/5

49,00



WINNTEC

Lkw-Radheber Safergo





- Hydraulischer Lkw-Radmontierer für schnellen und ergonomischen Reifenwechsel
- Ermöglicht in sehr kurzer Entfernung vom Fahrzeug zu arbeiten
- Werkzeug für den Servicewagen, leicht und tragbar
- Verhindert Schäden von Gewinden bei der (De)Montage der Räder
- 3 Jahre Garantie

# Technische Daten:

• Tragkraft: 150 kg

• Gewicht: 25 kg

CARAT-NR. 6 51 36 44/2

**239**,00



# Luftkanone Bead Booster GB 5Z



- Luftkanone zur Reifenmontage für Pkw/Lkw
- 18,96 İ-Druckkessel bis max. 12 bar
- Druckkessel lackiert
- Mit Doppel-Rohr, Luftaustritt, Sicherheitsventil
- CE zertifiziert

CARAT-NR. 6 51 02 79/0





# Reifentechnik

# Handreifenfüllmesser »euroair«







• 0-12 bar, mit Quick-Stecker

- Klassischer Handreifenfüllmesser mit Manometer Ø 80
- Profigerät für Tankstelle und Werkstatt
- Anschluss am Luftnetz kann jeden Luftbedarf decken, z.B. Neufüllung bei Montage
  - Einhandbedienung zum Ablassen und Prüfen (halb gedrückt) und Füllen (ganz gedrückt)
- Anschluss erfolgt über Kupplungsstecker DN 7,2
- Drehbarer Füllschlauch, Länge 50 cm
- Auch geeignet f
  ür Reifengas (Stickstoff)

CARAT-NR. 6 51 36 48/3



# Luftkanone/Schockfüller





 Geeignet f
ür Motorrad, Pkw, LLkw Reifenservice

- Patentiertes RAR Ventil (Automatik drücken und abfeuern!)
- Hochwertiger Stahl
- 6 l, handlich, optimale Sicherheit, TÜV geprüft
- Gewicht: 5,5 kg

CARAT-NR. 6 51 08 26/8

CARGO

# Elektronisches Reifenfüllgerät Qube2





- Reifenmontage-/Werkstattgerät mit Setzdruckfunktion
- Einfache Voreinstellung des gewünschten Reifendrucks
- Inklusive 5 m Füllschlauch mit Clip-on Stecker, Wandhalterung und Schukostecker
- Anschlussspannung 230 V/50 Hz
- Max. Fülldruck 10 bar
- Max. Eingangsdruck 15 bar

CARAT-NR. 6 51 27 60/7

CARGO

**369**,00



# Standreifenfüller »airquick«

### Geeicht

- Tragbarer Standfüllmesser für den mobilen Reifendruckservice
- Einfache Einhandbedienung durch den Plus/Minus-Handgriff
- Schräggestelltes großes Manometer
- Gekröpfter doppelseitiger Tankstellenstecker zum Aufstecken auf das Reifenventil ermöglicht die Reifendruckprüfung von Zwillingsreifen/ Motorradreifen
- Eingebauter Lufttank
- Die Nachfüllung erfolgt automatisch beim Einhängen

CARAT-NR. 6 51 36 49/1



PCL

# Reifenfüllgerät ACCURA D12



- Setzdruckfunktion für die Reifenmontage
- Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit extra Pulverbeschichtung
- Quantum-Technologie f
  ür die Bedienung
- Keine bewegten Teile: kein Verschleiß, einfache Reinigung, maximaler Bedienkomfort, erhöhte Wetterfestigkeit
- Hochleistungs-Druckluftschläuche für extralange Lebensdauer

Mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, um den hohen Anforderungen im Reifenservice gerecht zu werden. Die Füllgeschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor, der vor allem bei größeren Rädern und Reifen den Durchsatz beeinflusst. Hier bietet der Accura D12 großen Luftdurchfluss und hohe Füllgeschwindigkeit.

### **Technische Daten:**

- Schlauch: 7,6 m glatt
- Max. Fülldruck: 10 bar
- Max. Eingangsdruck: 15 bar
- Max. Setzdruck: 1,5 bar
- Elektr. Anschluss: 230 V/ 50 Hz
- Genauigkeit: < 0,08 bar
- B x T x H: 420 x 90 x 300 mm
- Gewicht 9 kg

CARAT-NR. 6 51 35 39/4


# Reifentechnik

# **Modulare Radwaschsysteme**

### Basis- und Erweiterungsmodul

Das MODULARE Radwaschsystem setzt neue Maßstäbe in Punkto Flexibilität und Waschergebnis. Modulares System (1–2 Räder können parallel gewaschen werden). Je Basismodul kann ein kostengünstiges Erweiterungsmodul angeflanscht werden.

- Made in Germany
- Waschkorpus komplett aus Edelstahl
- Beste, vollautomatische Waschergebnisse
- Geeignet für alle lackierten Felgenarten (Stahl, Alu, Carbon, Chrom) -> oberflächenschonend
- Waschen ohne Kompromisse: keine Reinigung der Maschine während der Saison notwendig
- Klarspülung für jedes Rad mit Hochdruck
  gleichbleibend hochwertige Waschergebnisse
- Energiesparend, da kein Aufheizen notwendig
- Automatische pH-Wert-Neutralisation des Prozesswassers (Voraussetzung zur Einleitung in biologische Wasseraufbereitungen)
- Vier voreingestellte, automatische Reinigungsprogramme (Siemens SPS Programmierung individualisierbar)
- Dynamische Hochdruckdüse im Innenbereich/ optional auch außen
- Packt auch schwere Run-on-flat und große SUV-Räder – bis 70 kg



### Anschluss- und Aufstellbedingungen für alle Radwaschsysteme

$\varnothing$ Wasserzulaufleitung	3/4" min		
Zulaufmenge	25 l/min		
Prozesswasseraustritt	PVC-Gewebeschlauch (25/19 mm Ø innen/4,50 m Länge)		
	Basismodul	Black Edition	
CARAT NR.	6 67 02 29/1	6 67 09 07/2	
	8.690,00	<b>7.490</b> ,00	
Leasingangebot*:	170,³² €/mtl.	146,80 €/mtl.	
Laufzeit: 54 Monate, 10	) % Restwert		





### **Black Edition**

Das günstige 1-Radwaschsystem, welches sich von den modularen Radwaschsystemen lediglich in den folgenden drei Punkten unterscheidet.

- 3 x Hochdruckdüsen starr, mit größerem Spritzwinkel
- Nicht kombinierbar mit Erweiterungsmodul
- Farbe: schwarz

### Optionales Zubehör für modulare Radwaschsysteme:



### Erweiterungsmodul

CARAT-NR. 6 67 02 33/3

6.190,00

Leasingangebot\*: 121,<sup>32</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

### Dynamische Hochdruckdüse rechts

Ohne Abbildung

CARAT-NR. 6 67 04 82/6

**539**,00

Optionales Zubehör für modulare-/Black Edition Radwaschsysteme:

### Tauchpumpe mit Sammelbecken

Ohne Abbildung

CARAT-NR. 6 67 04 81/8

Arbeitstisch mit 2 Kunststoffrollen

Ohne Abbildung

CARAT-NR. 6 67 04 84/2

**539**,00

# Reifentechnik

# 4-Radwaschanlage BIG WHEEL

PERFORMTEC hat als erstes Unternehmen eine 4-Radwaschanlage entwickelt, welche in jede Werkstatt passt. Die Außenmaße betragen lediglich 2,01 x 1,10 m. Die Anlage revolutioniert damit die Radwäsche!





# Felgenreiniger DeepForce No1


»Extrastark«

Verbrauchsmaterial für alle Performtec Radwaschsysteme: Der Klassiker unter den Felgenreinigern. Beseitigt schnell und gründlich aggressiven Straßenschmutz, Bremsabrieb, selbst hartnäckigste Oxidationsbeläge, verkrusteten Straßenschmutz, Kalk- und Rostschleier, Industrieverschmutzungen und ölige Verschmutzungen. Für alle lackierten Alu-

und Stahlfelgen geeignet. Empfohlen und freigegeben zur Anwendung in Performtec Radwaschanlagen.

25-I-Packung CARAT-NR. 4 07 00 93/2 116,50

PERFORMTEC



# **Neutralisationsmittel**

Zur pH-Wert Regulierung.

**25-I-Packung** CARAT-NR. 4 07 00 95/7

121,00

PERFORMTEC

- 4 Räder werden parallel vollautomatisch gereinigt ... auch nur ein, zwei oder drei Räder können gewaschen werden
- Made in Germany
- Waschkorpus komplett aus Edelstahl
- Konstant hochwertige Waschergebnisse, da jedes Rad anhand 8 dynamischer Flachstrahldüsen mit Hochdruck klargespült wird
- Schafft auch schwere Run-on-flat und große SUV-Räder – bis 50 kg
- Automatisch aufgesprühter hochaktiver und umweltverträglicher Felgenreiniger löst saisonal eingebrannten Bremsenstaub problemlos ab!
- Geeignet für alle lackierten Felgen (Stahl, Alu, Carbon, Chrom)—> oberflächenschonend
- Keine Beschädigung der Felgenlackierung durch mechanische Waschkomponenten
- Immer einsatzbereit, da kein aufwendiger Wasserwechsel und kein Aufheizen notwendig ist
- Extrem wartungsfreundlich und verschleißarm
- Vier voreingestellte, automatische Reinigungsprogramme (Siemens SPS Programmierung individualisierbar)
- Automatische pH-Wert-Neutralisation des Prozesswassers

### **Technische Daten:**

- B x T x H: 1.100 x 2.010 x 2.200 mm
- Waschzyklusdauer: 3 min 30 s/5 min 15 s/6 min 30 s/10 min
- Raddurchmesser: 530-800 mm
- Radbreite: 155-330 mm
- Spritzung: 2 x 4 dynamische Flachstrahldüsen
- Spritzdruck: 180/200 bar
- Wasser: ca. 15/13,3/15/25 I/Rad
- Reiniger: Ø 0,10 l/Rad
- Neutralisationsmittel: Ø 0,024 I/Rad
- Stromanschluss: 400 V, 3 Phasen
- Steuerung: Siemens SPS

CARAT-NR. 6 67 02 30/9

**18.950**,00

Leasingangebot\*: 371,<sup>42</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

Optionales Zubehör für 4-Radwaschanlage BIG WHEEL:

### **Feuchtraumleuchte**

Borosilikatglas, matt. Ohne Abbildung.

CARAT-NR. 6 67 04 85/9

# Reinigung

# Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

### KARCHER

KARCHER



- Mit Zubehöraufbewahrung
- Messing-Zylinderkopf
- Automatischer Druckentlastung
- EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite
- Per Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
- Stehender und liegender Betrieb möglich

### Ausstattung:

- Handspritzpistole EASY!Force
- Hochdruckschlauch 15 m/DN 6/250 bar
- Strahlrohr 840 mm
- Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell, Dreckfräser
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Druckabschaltung
- Flächenreiniger FR Classic

### **Technische Daten:**

- Stromart: 1 Ph/230 V/50 Hz
- Fördermenge: 500 l/h
- Arbeitsdruck: 150/15 bar/MPa
- Druck: max. 200/20 bar/MPa
- Zulauftemperatur: max. 60 °C
- Anschlussleistung: 2,8 kW
- Gewicht: 27,5 kg
- L x B x H: 380 x 370 x 930 mm

CARAT-NR. 6 67 12 21/7

**579**,00

# Hochdruckreiniger HD 7/16-4 MX KFZ



- Mobile Variante: ideal für Anwendungen in der Zielgruppe Automotive
- Inklusive kurzem Strahlrohr und Becherschaumlanze
- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Handspritzpistole Easy!Force
- Automatische Druckentlastung
- Um bis zu 20 % erhöhte Energieeffizienz

### Lieferumfang:

Powerdüse, HD-Schlauchtrommel, Servo-Control-Regler, Becherschaumlanze, Schnellkupplung, 2 x Stecknippel.

CARAT-NR. 6 67 14 71/8

1.220,00

### Technische Daten:

- Stromart: 3/400 V/ 50 Hz
- Anschlussleistung: 4,2 kW
- Fördermenge: 700 l/h
- Arbeitsdruck: 30–160 bar/3–16 MPa
- Druck: max. 210 bar/21 MPa
- Zulauftemperatur: max. 60 °C
- Gewicht: 39 kg
- L x B x H: 400 x 456 x 960 mm
- Hochdruckschlauch: 15 m
- Strahlrohr: 600 mm

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

Leasingangebot\*: 25,<sup>38</sup> €/mtl.

# Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 4M-160/620 XT





- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Aufbewahrungsmöglichkeit am Gerät
- Ölstandanzeige außen
- Große breite Räder und gute Bodenfreiheit
- Aluminium-Tragegriff
- 3 Keramikkolben
- Automatik Start/Stopp
- Pistolenhalterung
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumsprüher
- 2,5 l-Reinigungsmittelkanister
- Schlauchtrommel



### **Technische Daten:**

- Druck: 160 bar/16 MPa
- Wasserleistung Qmax/Qiec: 620/560 l/h
- Zulauftemperatur: max. 60 °C
- Pumpendrehzahl: 1.450 U/min
- L x B x H: 382 x 382 x 1.017 mm
- Carriable 41 ha
- Gewicht: 41 kg
- Elektrischer Anschlusswert:
   3 kW 230 V/1 ~/50 Hz/13,4 A

CARAT-NR. 6 67 16 01/0

# Reinigung

## Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C // HDS 10/20-4 MX

KARCHER

3-phasia, mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor ecolefficiency-Stufe: wirtschaftlich und umweltschonend, reduziert Brennstoffverbrauch und CO2-Emissionen um 20 %. Große, integrierte Wasserfeinfilter, eingebauter Abgasthermostat schaltet bei einer Abgastemperatur über 300 °C den Antriebsmotor ab. Große, gummibereifte Räder und Lenkrolle.





#### HDS 8/18-4 C

#### Ausstattung:

- Großer Ein-Knopf-Wahlschalter
- Große Tanköffnung mit Einfüllschütte
- Verschließbares Zubehörfach
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Handspritzpistole EASY!Force Advanced
- Hochdruckschlauch 10 m/DN 6/250 bar
- Strahlrohr 1.050 mm
- Powerdüse
- Druckabschaltung
- Integrierter Brennstoffund Reinigungsmitteltank
- Servo-Control-Regler

Technische Daten	HDS 8/18-4 C	HDS 10/20-4 MX	
Stromart	3 Ph/400 V/50 Hz		
Fördermenge	300-800 l/h	500-1.000 l/h	
Druck	30-180 bar/3-18 MPa	30-200 bar/3-20 MPa	
Temperatur max.	80/1	55 °C	
Anschlussleistung	6 kW	7,8 kW	
Verbrauch Heizöl/ Gas Volllast	5 kg/h	6,4 kg/h	
Brennstofftank	15	25	
Gewicht	112 kg	179 kg	
L × B × H (mm)	1.060 x 650 x 920	1.330 x 750 x 1.060	
Reinigungsmitteltank	10 l	20 + 10	
CARAT NR.	6 67 13 38/9	6 67 13 40/5	
	2.390,00	3.590,00	
Leasingangebot*:	49, <sup>71</sup> €/mtl.	74, <sup>67</sup> €/mtl.	

#### HDS 10/20-4 MX

#### Ausstattung:

- 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben
- Robuste Verzurrösen für sicheres Verladen während des Transports
- Handspritzpistole EASY!Force Advanced Pol-Wendestecker (3~)
- Hochdruckschlauch 20 m
- Longlife Serviceelektronik mit LED-Anzeige
- Strahlrohr 1.050 mm
- 2 Reinigungsmitteltanks, Powerdüse
- Trockenlaufschutz, Servo Control
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel
- Verkalkungsschutz und Brennstoff
- Bedienleiste mit Leuchtanzeige
- Druckabschaltung

# Profi Industriesauger TAURUS PR 3000 W

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert





- Mobiler Profi-Nass/Trockensauger
- 3 schallgedämpfte Hochleistungsmotoren
- Antistatik-Schutz-System
- Luftmenge 9.720 I/min
- Entleerungssystem: Kippbehälter

#### Lieferumfang:

- 1 x Flex-Schlauch 2,5 m
- 1 x Satz gebogenes Hand- und Verlängerungsrohr
- 1 x Fugendüse/1 x Rundbürste1 x 400 mm Bodendüsenhalter
- 1 x Einsatz Bodenbürste 400 mm
- 1 x Gummilippeneinsatz 400 mm
- 1 x Feinfiltersack

#### **Technische Daten:**

• Spannung: 230 V/50 Hz

• Anz./Motorart: 3 x gedämpft

Leistung (max.): 3 000 (3 600) W

• Säulenunterdruck: 22 kPa

• Luftdurchsatz: 162 l/s

• Gesamtvolumen/Staub/Flüssigkeit: 77/35/48 l

• Netzkabellänge: 10 m

• L x B x H: 620 x 510 x 990 mm

• Gewicht: 25 kg

CARAT-NR. 6 67 14 73/4



# Reinigung

ONIL NOTE

# Mobile Hochdruckreiniger MH 3M 160/770 // MH 7P 180/1260 FA



- 4-poliger Motor
- EcoPower™ Wärmetauscher mit EcoModus
- Interne Diagnosefunktion
- Warnsystem bei niedrigem Brennstofffüllstand/Pumpenölstand
- 4 große Räder
- Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler
- 5 m Netzkabel
- Zulauftemperatur: max. 40 °C
- Pumpendrehzahl: 1.450 U/min



#### MH 3M 160/770

- Geeignet für Reinigungsaufgaben im Gewerbe/ Leichtindustrie
- NA4 Pumpe mit 3 keramikbeschichteten Kolben
- Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/ EG 92 LwA
- Düsengröße 15



Technische Daten	MH 3M 160/770	MH 7P 180/1260 FA	
Druck	160 bar/16 MPa	180 bar/18 MPa	
Reinigungswirkung	3,6 kg/f	6,3 kg/f	
Leistungsaufnahme	4,7 kW	7,6 kW	
Elektrischer Anschluss	400 V/3 ~/ 50 Hz/8 A	400 V/3 ~/ 50 Hz/13,5 A	
Wasserleistung qmax/qiec	770/700 l/Std	1.260/1.170 l/Std	
Wassertemperatur	80 °C	90/150 °C	
Brennstofftank	3,1	30	
L x B x H (mm)	1.010 x 700 x 1.016	1.188 x 700 x 1.045	
Gewicht	133 kg	195 kg	
CARAT NR.	6 67 13 43/9	6 67 13 44/7	
	2.450,00	3.850,00	
Leasingangebot*:	50,96 €/mtl.	80, <sup>08</sup> €/mtl.	

#### MH 7P 180/1260 FA

- Geeignet für schwere Reinigungsaufgaben in der Industrie, flussgesteuertes Regelsystem
- 4-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben
- Brennstofftank mit Tankstandsanzeige
- Düsengröße 0680



**KARCHER** 

# Nass-/Trockensauger NT 35/1 AP



- Halbautomatische Filterabreinigung
- Zubehör-/Saugschlauchaufnahme
- Kabelhaken auf dem Saugerkopf

#### Ausstattung:

Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

- Saugschlauch 2,5 m
- Saugrohr-Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte Vlies, Flachfaltenfilter Papier
- Nass-/Trockenbodendüse 300 mm
- Fugendüse
- Schutzklasse II
- Filterabreinigung ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

#### **Technische Daten:**

- Luftmenge: 74 l/s
- Vakuum: 254 mbar/25,4 kPa
- Behälterinhalt: 35 l
- Aufnahmeleistung: max.1.380 W
- Standardnennweite 35 mm
- Kabellänge 7,5 m
- Schalldruckpegel 70 db (A)
- Frequenz 50-60 Hz

CARAT-NR. 6 67 08 87/6

# Reinigung

## Waschsauger Puzzi 8/1 C



- Leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät im Einstiegsbereich
- Ideal für die Reinigung von u.a. Polstern und Fahrzeuginnenräumen
- Leichte Entnahme des Schmutzwassertanks
- Einfache Schmutzwasserentsorgung und Frischwassertank-Befüllung
- Große Fußschalter
- Klappbarer Netzkabelhaken

#### Ausstattung:

- Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5 m
- Integrierte Zubehöraufnahme für Handdüse
- Netzkabel 7,5 m
- Polsterdüse, Handtool, Kabelhaken

#### **KARCHER**

#### **Technische Daten:**

- Spannung: 220-240 V
- Max. Flächenleistung: 12–18 m²/h
- Sprühdruck/Staudruck: 1/2,5 bar
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 8/7 |
- Leistung Turbine: 1.200 W
- Gewicht: 9,8 kg
- L x B x H: 530 x 330 x 440 mm

CARAT-NR. 6 67 10 33/6

**439**,00

# Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01



#### **Technische Daten:**

- Luftmenge 3.700 I/min
- Unterdruck 250 mbar/25 kPa
- Leistung Pmax 1.500 W
- Leistung Piec 1.200 W
- Arbeitsgeräusch 59 dB (A)
- Behältervolumen 30 l
- Netzanschluss 230/1/50-60 V/~/Hz
- L x B x H: 450 x 380 x 595 mm
- Gewicht 10 kg
- Kabellänge 7,5 m

CARAT-NR. 6 67 10 45/0



#### Staubsaugerbeutel für ATTIX 30-01

Inhalt 5 Stück.

CARAT-NR. 6 67 08 28/0

CARGO CARGO

# **Industriesauger ATTIX 33-2L IC**



- Versiegeltes System
- Vollautomatisches Filterabreinigungs-system InfiniClean™
- Waschbarer, langlebiger PFTE-Filter
- Flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile
- 30 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängingen Werkzeugbox
- Optional: Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

#### ONIIfisk\*

#### **Technische Daten:**

- Leistung pmax/piec: 1.400/1.200 W
- Netzanschluss: 230/1/50-60/16 V/~/Hz/A
- Luftmenge: 4.500 l/min
- Unterdruck: 250/25 mbar/kPa
- Arbeitsgeräusch: 60 (dB(A) • Netzkabel: 7,5 m
- Behältervolumen: max. 30 l
- L x B x H: 565 x 385 x 520 mm
- Gewicht: 14,5 kg

CARAT-NR. 6 67 13 42/1

# Reinigung

## Scheuersaugmaschine BR 40/10 C ADV



- Die wirschaftlichste Maschine ihrer Klasse
- Kompakt und kraftvoll
- Mit zusätzlichen Transporträdern und einer Bürstenanpressdruckverstellung

#### Ausstattung:

- 2x Walzenbürsten
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
- Variabler Anpressdruck
- Transporträder
- 2 Saugbalken, gerade

CARAT-NR. 6 67 08 68/6

**1.790**,00

#### KARCHER

**KARCHER** 

**KARCHER** 

#### **Technische Daten:**

- Arbeitsbreite Bürsten/Saugen: 400 mm
- Aufnahmeleistung: 2.300 W
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10/10 |
- Bürstenanpressdruck: 100–200 g/cm²
- Bürstendrehzahl: 1.100 min-1
- Flächenleistung: max. 400 m<sup>2</sup>/h
- Spannung: 220–240 VGewicht: 30 kg
- L x B x H: 520 x 470 x 380 mm

Leasingangebot\*: 37,<sup>23</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Kehrmaschine KM 70/20 C



- Hauptkehrwalze: mit beiden Rädern angetrieben
- Manueller Antrieb
- Einstellbarer Schubbügel
- Hohe Ergonomie durch 3-fach Verstellung
- Großer Schmutzbehälter
- Einfaches Handling und Entleeren
- Feinstaubfilter
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

#### Ausstattung:

Feinstaubfilter, Kehrantrieb manuell, Hauptkehrwalze einstellbar, Schubbügel klappbar, Kehrschaufel-Prinzip, Außeneinsatz, Inneneinsatz.

#### **Technische Daten:**

- Flächenleistung: max. 2.800 m<sup>2</sup>/h
- Arbeitsbreite: 480 mm
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm
- Behältervolumen brutto/netto: 42/20 l

CARAT-NR. 6 67 09 03/1

**449**,00

# Bodenreiniger BR 45/22 C Bp Pack + MF



- Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie
- Kompaktes Gerätedesign ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel
- Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie, Einbauladegerät und Kehrfunktion

#### Ausstattung:

- Walzenbürste
- 2-Tank-System
- Variabler Anpressdruck
- Batterietyp wartungsfrei
- Transporträder
- Gerader Saugbalken

#### Technische Daten:

- Arbeitsbreite Bürsten/Saugen: 450/500 mm
- Aufnahmeleistung: 550 W
- Batteriekapazität: 42 Ah
- Batteriespannung: 25,2 V
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 22/22 |
- Bürstenanpressdruck: 150 g/cm<sup>2</sup>
- Bürstendrehzahl: 750-1.000 U/min
- Max. Flächenleistung: 1.800 m<sup>2</sup>/h
- Gewicht: 48 kg
- L x B x H: 970 x 550 x 1.115 mm

CARAT-NR. 6 67 13 41/3

3.890,00

Leasingangebot\*: 80,91 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reinigung

# **Bodenreinigungsmaschine SCRUBTEC 337.2**

#### ONIL NICK



- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff
- Äußerst kompakte Bauweise
- Leichter Transport und einfache Aufbewahrung
- Automatisches Ein-/Aus-Schalten von Bürste und Frischwasser
- Tank-im-Tank System
- Niedriges Arbeitsgeräusch
- Spezielles rotierendes Bürstendeck ermöglicht Reinigung vorwärts und rückwärts

#### Lieferumfang:

- Saugleiste
- Batterie
- Bürste
- Integriertes Ladegerät

#### **Technische Daten:**

- Breite gereinigte Fläche: 370 mm
- Breite Saugleiste: 470 mm
- Theoretische Flächenleistung: 1.480 m²/h
- Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank: 11/12 l
- Geschwindigkeit: 4 km/h
- Batteriespannung: 12 V
- Leistung Bürstenmotor: 260 W
- Anpressdruck: 27 kg
- Bürstengeschwindigkeit: 140 U/min
- L x B x H: 726 x 475 x 446 mm

CARAT-NR. 6 67 09 38/7

**2.490**,00

Leasingangebot\*: 51,<sup>79</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## **Teilereinigungsgeräte**

- Ideal für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandhaltungsabteilung
- Ergonomische Bauweise
- 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)
- Kompakte und stabile Konstruktion

#### **Entsorgung**

- gesicherte und gesetzeskonforme Entsorgung
- bei Lieferung von neuem Reiniger nimmt IBS den ichten Kaltreinige gleichzeitig zurück

Alles aus, einer Hand.







Typ BK 50

CARAT-NR. 6 67 04 11/5

**549**,00



Fahrbar im Sackkarrenprinzip.

CARAT-NR. 6 67 05 65/8

**799**,00



Typ G-50-I

CARAT-NR. 6 67 10 31/0

**699**,00



INKLUSIVE

Typ M

CARAT-NR. 6 67 05 29/4

1**.250**,00

Leasingangebot\*: 26,00 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reinigung



## Teilereinigungsgerät Typ W-100



- Beheizbares Teilereinigungsgerät
- Für den Einsatz wässriger IBS-Spezialreiniger
- Robuste und stabile Bauweise
- Edelstahlausführung
- Für den flexiblen Einsatz von Tauchbadreinigung kombiniert mit manuellem Pinselreinigungsverfahren
- Werkstattausführung für geringen Platzbedarf

CARAT-NR. 6 67 10 32/8

**1.790**,00

Leasingangebot\*: 37,<sup>23</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Spritzreiniger WAS

#### WAS 10.100 Alkalisch

- Flüssiges, alkalisches Entfettungskonzentrat, perfekte Entfettung und Reinigung in einem
- Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz-/Flutreinigungsanlagen und wässrigen Teilereinigungsgeräten
- Optimal für Motoreninstandsetzung
- Zur Entfernung starker Verschmutzungen, z.B. Fette und Öle aller Art
- Entfernt mühelos Verkokungen, Verkrustungen, Verharzungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Mit Korrosionsschutz, waschaktiv, inkl. Entschäumer
- Effektiv, kosten- und energieeffizient (Reinigungstemp. ab 40 °C)
- Umweltverträglich und anwenderfreundlich





#### WAS Universal 10.500 Neutral

- Flüssiges, neutrales Entfettungskonzentrat, zur effektiven Entfernung starker Verschmutzungen
- Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz-/Flutreinigungsanlagen und wässrigen Teilereinigungsgeräten
- Sehr gut für die Anwendung in Ultraschallgeräten geeignet
- Entfernt starke Verschmutzungen, z.B. Fette und Öle aller Art
- Auch für empfindliche Oberflächen geeignet
- Mit Korrosionsschutz ab einer Einsatzkonzentration von 5 %
- Energiesparend (Reinigungstemp. ab 45 °C), inkl. Entschäumer
- Nicht kennzeichnungspflichtig (Arbeitssicherheit)!
- Umweltverträglich und anwenderfreundlich, silikatfrei



CARAT-NR.	Menge	Preis
4 11 91 09/9	5 l-Kanister	<b>32,</b> <sup>00</sup>
4 11 91 08/1	10 l-Kanister	<b>59,</b> 00
4 11 91 07/3	20 l-Kanister	108,00
4 11 91 06/5	30 l-Kanister	147,00



CARAT-NR.	Menge	Preis
4 11 91 12/3	5 l-Kanister	<b>37,</b> <sup>00</sup>
4 11 91 11/5	10 l-Kanister	<b>67</b> ,00
4 11 91 10/7	20 l-Kanister	123,00
4 02 19 94/1	30 l-Kanister	168,00

# Ultraschallreiniger WAS 20.100 Alkalisch



- Wirkungsvoller Industriereiniger, Hochleitungskonzentrat
- Sprengt den Schmutz weg! Stark bei Ölkohle
- Entfernt Eingebranntes, starke Verkokungen.
- Zur Anwendung im Ultraschallreinigungsverfahren, stark in Flutreinigungsanlagen und im Wischverfahren
- Für eine gründliche und wirkungsvolle Reinigung in Industrie und Gewerbe
- Aluminium verträglich!
- Ergiebig & kostensparend, mit hoher Reinigungskraft ab 40 °C





CARAT-NR.	Menge	Preis	
4 11 91 17/2	1 l-Flasche	14,00	
4 11 91 16/4	5 l-Kanister	<b>49,</b> 00	
4 11 91 15/6	10 l-Kanister	89,00	
4 11 91 14/9	20 l-Kanister	165,00	
4 11 91 13/1	30 l-Kanister	220,00	

IBS

**WABCO** 

# Reinigung

# **Spezialreiniger Purgasol**



- Mit Hautgutachten
- Hervorragende Reinigungswirkung
- Schnelle und gleichmäßige Verdunstung
- Ideal f
  ür Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkst
  ätten aller Art
- Inklusive Rücknahme und Entsorgung

CARAT-NR.	Menge	Preis
4 11 66 35/6	5 l-Kanister	22,00
4 11 66 34/9	10 l-Kanister	<b>37,</b> 00
4 02 19 13/1	50 l-Fass	157,00
4 02 19 14/9	200 l-Fass	399,00

# Kleinteilereiniger RKR 50/2 E





- Reinigungswanne auf standfestem Untergestell mit Querverstrebungen
- Lochblech aus verzinktem Stahlblech (in eine Wanne mit konischem Ablauf eingelassen)
- Rück- und Seitenwände feuerverzinkt
- Mit Kantenschutz
- Selbstansaugende elektrische Fasspumpe Typ KRP 400 E

#### **Technische Daten:**

- Arbeitshöhe: ca. 1.040 mm
- $\bullet$  L x B x H: ca. 590 x 490 x 1.300 mm
- Gewicht: ca. 35 kg (ohne Fass)

CARAT-NR. 6 67 14 72/6

**649**,00

# **Waschautomat JUMBO 115-2**





- Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel
- Entfernt Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit
- Mit rotierendem Waschkorb
- Motorisch angetrieben
- 1.150 mm Korbdurchmesser
- 350 kg Tragfähigkeit
- 2-Pumpenbetrieb

CARAT-NR. 6 67 13 33/0

10.990,00

Leasingangebot\*: 215,<sup>40</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert Bio-Circle Starter-Kit

- Höchste Leistungsfähigkeit für Ihr Reparaturgeschäft!
- Einfaches und schnelles Reinigen von gebrauchten Fahrzeugkomponenten, Werkzeugen und Dichtungsflächen
- PH-neutrale Reinigungsflüssigkeit kann Öle, Fette und andere Verunreinigungen beseitigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Die in der Reinigungsflüssigkeit vorhandenen Mikroorganismen können bis 500 ml Öl am Tag zersetzen
- Kombiniert mit einem effizienten Filtersystem bleibt die Reinigungsleistung auf höchstem Niveau
- Benutzerfreundlicher, ergonomischer Aufbau erleichtert Reinigungsarbeiten
- Intelligentes Konzept ermöglicht einfache und schnelle Wartungsarbeiten

#### Inhalt:

- Kompakte Reinigungseinrichtung
- 5 x 20 l-Kanister Reinigungsflüssigkeit
- 2 x 500 ml Intensiv-Reiniger

CARAT-NR. 6 67 10 92/2

1.799,00




Leasingangebot\*: 37,<sup>42</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Reinigung

## **Teilewaschautomat TWA 90**





- Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser und biologisch abbaubarem Waschmittel
- Edelstahlausführung
- Sehr hohe Waschleistung
- Integrierter Ölskimmer

#### **Technische Daten:**

- Tankinhalt: 90 l
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Beheizbar: 0-70 °C
- Rotierender Waschkorb: Ø 780 mm
- Zeitschaltuhr: 0-60 min.
- Stromspannung: 230/400 V, 4,7 kW
- Nutzhöhe: ca. 490 mm
- L x B x H: ca.  $900 \times 1.050 \times 1.130 \text{ mm}$
- Gewicht: ca. 80 kg

CARAT-NR. 6 67 10 35/1

4.950,00

Leasingangebot\*: 102,% €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



# Reinigungspulver HP 19-116/1

- Biologisch abbaubares Reinigungspulver für Waschautomaten
- Borarm, Konzentrationsgemisch 0,5–2 %
- Temperatur 60-80 °C

25 kg-Sack CARAT-NR. 4 12 15 38/5

**129**,00

# **Umwelt/Entsorgung**

## Caddy für Scheibenwischwasser und Kühlerfrostschutz





- Mobiles Gerät zum einfachen Füllen von Scheibenwischwasser und Kühlerfrostschutz
- Optimal f
  ür die Werkstatt oder den Fuhrpark
- Geeignet für Konzentrat und Wassermischungen
- Mischen direkt im Behälter
- Caddy mit 60 | Inhalt
- Markierungen für übliche Mischungsverhältnisse 1:2, 1:1 und 2:1
- Kurbelpumpe mit 0,38 Liter pro Umdrehung
- Zapfventil mit Feststeller

CARAT-NR. 6 00 89 96/8

**545**,00



- Der patentierte Füllschlauch ist konzipiert als Einweglösung für unterwegs und ermöglicht schnelles, tropffreies Nachfüllen aus dem Kanister in den AdBlue®-Tank des Pkw
- Kleiner werdende AdBlue®-Tanks in Diesel-Pkw machen ein Nachfüllen zwischen den Serviceintervallen immer wahrscheinlicher. Weil beim Umfüllvorgang kein AdBlue® in den Fahrzeuginnenraum oder an die Kleidung des Fahrers gelangen sollte, ist der Befüllschlauch eine saubere Lösung. So kann der Autofahrer unterwegs selbst nachfüllen
- Für Werkstätten ergeben sich diverse Möglichkeiten, den Befüllschlauch zusammen mit dem AdBlue<sup>®</sup>-Verbrauchsmittel zu vermarkten

CARAT-NR. 6 00 74 46/5



# **Umwelt/Entsorgung**

# Mobile Pkw-Betankung mit AdBlue®





Trolley Car PRO



Bluetroll Car PRO

- 12 V Elektropumpe
- Elaflex Automatik-Zapfpistole
- 4–8 I/min, an der Zapfpistole verstellbar; ab 2 I/min durch zusätzl. Verstellung von Bypass und Druckschalter der Pumpe
- Durchflusszähler K 24 (nur Trolley)
- Lithium-Akku mit Ladegerät

Modell	Trolley Car PRO	Bluetroll Car PRO
Fassungsvermögen	60 l	200 I (ohne Fass)
L×B×H	90 x 53 x 38 cm 82 x 76 x 109 cm	
Gewicht	16 kg	28 kg
Zubehör	_	Mit Saugrohr und Kupplung AF2
CARAT-NR.	6 69 16 44/6	6 69 13 95/5
	1.675,00	1.675,00
Leasingangebot*:	34,84 €/mtl.	34, <sup>84</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monate	e, 10 % Restwert	

# Befüllgeräte AdBlue®

- Fahrbare AdBlue® Befüllgeräte
- Für den Einsatz in Pkw-Werkstätten
- Füllanschluss mit Rasterschieber: verhindert ein Überdrehen und sichert eine geschlossene Verbindung



Merkmale:

- Patentierter, fest verschraubter Füllanschluss
- Hohe Sicherheit durch geschlossenes Schlauchsystem (keine Zapfpistole)
- Absolut tropffreies Abkoppeln vom Fahrzeug
- Automatische Endabschaltung

#### Lieferumfang:


- Fahrbare Befüllvorrichtung
- Haltegurt, Saugrohr
- Ohne Fass

Technische Daten	40 I	210
Fördermenge	3,8 bzw. 7,6 l/min	3,8 bzw. 7,6 l/min
Netzspannung	230 V	230 V
$L \times B \times H$	490 x 610 x 1.060 mm	980 x 780 x 1.130 mm
Gewicht	ca. 45 kg	ca. 105 kg
CARAT-NR.	6 01 93 61/2	6 01 93 62/0
	2.650,00	3.490,00
Leasingangebot*:	55, <sup>12</sup> €/mtl.	72, <sup>59</sup> €/mtl.
Taufzeit: 54 Monat	te 10 % Restwert	

Basic Line 60

# **Umwelt/Entsorgung**

## Befüllgeräte AdBlue® Basic Line



- Integrierter Sensor gewährleistet sichere Adaption und automatische Endabschaltung
- Für sehr schwer zugängliche Anschlüsse geeignet
- Füllanschluss mit Rasterscheibe, die ein Überdrehen verhindert
- Mit fest verschraubtem Füllanschluss der tropffreies Befüllen gewährleistet





- Integrierte Absaugvorrichtung garantiert ein tropffreies Abkoppeln
- Mit Zählwerk ausgestattet
- Hohe Sicherheit durch geschlossenes Schlauchsystem (ohne Zapfpistole)
- Einfachste Bedienung

#### Lieferumfang:

- Fahrbare Befüllvorrichtung
- Für 20/60-Liter-AdBlue®-Gebinde
- Bedienungsanleitung



Technische Daten	Basic Line 20	Basic Line 60	
Gebindegröße	max. 20 l	max. 60 l	
Fördermenge	ca. 3 l/min	ca. 3 l/min	
Netzspannung	230 V	230 V	
L×B×H	540 x 400 x 1.000 mm	490 x 610 x 1.060 mm	
Gewicht	ca. 30 kg	ca. 42 kg	
CARAT-NR.	6 01 60 1C/2	6 01 60 2C/1	
	1.150,00	1.790,00	
Leasingangebot*:	23, <sup>92</sup> €/mtl.	37, <sup>23</sup> €/mtl.	
Laufzeit: 54 Monat	e, 10 % Restwert		

# Mobiles, elektrisches **Pumpenaggregat** für AdBlue®

- Mobiles elektrisches Pumpenaggregat aus Kunststoff für AdBlue®
- Zur Verwendung mit 60 l-Kanistern oder 200 l-Fässern
- Selbstansaugende Membranpumpe
- Mit Fasswagen Modell ÖAM 200/2
- Ein-Aus-Schalter
- Inklusive Schnellverschluss Typ SECLAB



#### ABM 200 Z-Pkw

- Förderleistung: max. 10 l/min
- Elektroantrieb: 230 V, 50 Hz, 0,12 kW
- Tankschlauch 4 m
- Saugschlauch 2 m (DN 19)
- Automatik-Zapfpistole mit Zählwerk, mit Edelstahlauslauf, DN 15/19

CARAT-NR. 6 69 12 85/8



#### ABM 200 A-Lkw

- Förderleistung: max. 25 1/min
- Elektroantrieb: 230 V, 50 Hz, 0,37 kW
- Tankschlauch 6 m
- Saugschlauch 1,5 m (DN 19)
- Automatik-Zapfventil mit Digitalzähler, mit Edelstahlauslauf, DN 19

CARAT-NR. 6 69 12 87/4

# **Umwelt/Entsorgung**

# AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC



rapid

TECALEMIT



INKLUSIVE

Automatik-Zapfpistole ASB, komplett montiert auf Edelstahlhalterung mit Edelstahl-Auslauf, Turbinenrad-Zähler DIGIMET K24

- Für IBC-Container
- Messbereich: 6-100 l/min.
- Rückstellbar: 0,1-9999
- Totalanzeige 6-stellig
- SEC-Kupplung
- 1,5 m Saug-/6 m Druckschlauch 3/4"
- Pistolenhalterung mit integrierter Tropfschale
- Lieferumfang ohne IBC-Container


CARAT-NR. 6 69 12 79/1

649,00



BlueMobil 60

# Mobile AdBlue® Abgabe Delphin Pro



- Technische Daten:
   Förderleistung: 3–11 l/min
- Pumpe: 230 V
- L × B × H:

ca.  $800 \times 860 \times 1.200 \text{ mm}$ 

• Gewicht: 36 kg

CARAT-NR. 6 69 12 86/6

**1.990**,00

Leasingangebot\*: 41,<sup>39</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# • Mobiles vollautomatisches AdBlue®-Pkw-Betankungssystem für die Werkstatt

- Zur Verwendung mit 60 l-Kanistern oder 200 l-Fässern
- Selbstreinigender Sensor verhindert Überlaufen und stoppt Tankvorgang automatisch
- Universeller 2 m ISO-Abgabeanschluss
- Kompatibel mit allen Fahrzeugtanks
- Geschlossenes System mit Luftrückführung verhindert Austreten von Gerüchen und Dämpfen
- Digitaler Durchlaufzähler zur Anzeige der Abgabemenge
- Pumpe mit einstellbarer Förderleistung
- Verstellung der R\u00e4der erm\u00f6glicht Umbau zu platzsparender 60 l-Variante

## Mobiles AdBlue®-Abgabegerät BlueMobil 60 Nicht eichfähig

• Elektrisch betriebenes AdBlue®-Abgabegerät



• Die Abgabe erfolgt in Verbindung mit normkonformen Einfüllstutzen gem. ISO 22241-5

 Integrierter Vorratsbehälter: fasst ca. 60 l (optionale Varianten) und kann im Bedarfsfall durch Kleingebinde ersetzt werden

#### Ihre Vorteile:

- Flexibilität durch integrierten Akku
- Optimal erfasste Abgabemenge durch integrierten elektronischen TECALEMIT-Durchflussmesser FMT 3
- Integriertes 12 V-Ladegerät und Ladestandanzeige
- Ansprechendes Design
- Einfache Inbetriebnahme über das vorhandene Druckluftnetz
- Vier Lenkrollen für höchste Flexibilität

#### Lieferumfang:

- Stabiler Fahrwagen mit vier Lenkrollen
- Elektrisch angetriebene Membranpumpe
- Elektronischer Durchflussmesser FMT 3
- 2 m Abgabeschlauch mit Knickschutzfeder
- AdBlue® Automatik-Zapfventil
- 60 | Vorratsbehälter
- Batterie mit Ladestandanzeige, Ladegerät und Anschlusskabel

#### **Technische Daten:**

- Förderleistung High-Flow/Low-Flow: ca. 8/4,5 l/min
- Förderdruck: max. 5 bar
- Abgabeschlauch: DN 19 x 2 m
- Druckluft min./max: 6/10 bar
- Umgebungstemperatur:
  -5 bis + 40° C
- Mediumtemperatur: -5 bis + 30° C
- Antriebsleistung: 0,15 kW
- Antriebsspannung (elektrisch): 12 V
- B x T x H: 460 x 730 x 1.330 mm
- Gewicht: 70 kg

CARAT-NR. 6 69 26 72/6

2.490,00

Leasingangebot\*: 51,<sup>79</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Umwelt/Entsorgung**

# AdBlue®-Abgabegerät DrumMobil W 85 H INOX



Nicht eichfähig



- Für den mobilen Einsatz zur AdBlue®-Betankung von Nutzfahrzeugen
- Fasswagen passend für gängige 200 l-Fässer
- Inklusive Saugleitung mit SEC-Kupplung
- Stabiler Fahrwagen mit zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen
- Wechselstrommotor
- Hybridpumpe
- AdBlue®-Transferpumpe HORNET W 85 H INOX
- Elektronischer Durchflussmesser FMT 3
- 4 m Abgabeschschlauch, DN 19
- AdBlue®-Automatik-Zapfventil A 2003-KS
- 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker

#### **Technische Daten:**

- Nennfördervolumen: max. 48 l/min.
- Medientemperatur: -7 bis +40 °C
- Umgebungstemperatur: -25 bis +40 °C
- Saughöhe: max. 4,0 m
- Nennförderdruck: max. 2,5 bar
- Schutzart: IP 54
- Nennspannung: 230 V/50 Hz
- Nennleistung: 550 W
- Nennstrom: 2,6 A
- Nenndrehzahl: 9.300 U/min.
- Einschaltdauer: 100 %
- B x H x T: 775 x 849 x 1.066 mm

CARAT-NR.6 69 14 12/8

995,00

# AdBlue®-Abgabegerät BlueMobil 200

Nicht eichfähig



#### BlueMobil 200 basic

- AdBlue®-Automatikzapfventil A2003 KS Pkw
- Für die Aufnahme von Originalgebinden bis 200 l

CARAT-NR. 6 69 14 14/4

**1.290**,00

Leasingangebot\*: 26,83 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



#### BlueMobil 200 eco

• AdBlue®-Automatikzapfventil

CARAT-NR. 6 69 14 13/6

1.890,00

Leasingangebot\*: 39,<sup>31</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



- Einfache und kostenoptimierte Lösung für die mobile Betankung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in Werkstätten
- Spezielles Automatik-Zapfventil für die AdBlue®-Befüllung von Pkw für höchsten Bedienkomfort
- Stabiler Fahrwagen mit zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen
- Pneumatische Membranpumpe
- Elektronischer Durchflussmesser FMT 3
- Saugleitung mit CDS/SEC-Kupplung 3/4"
- 2 m Abgabeschlauch DN 19
- Druckluftsteckzapfen DN 7,2

#### **Technische Daten:**

- Fördermenge High-Flow: ca. 8 l/min.
- Fördermenge Low-Flow: ca. 4,5 1/min.
- Förderdruck: max. 6,0 bar
- Drucklufteingang: min./max.
   6/10 bar
- Medientemperatur: -7 bis +30 °C
- $\bullet$  Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C
- B x T x H: 775 x 849 x 1.050 mm
- Gewicht: ca. 40 kg

# **Umwelt/Entsorgung**

## **IBC-Kompaktpumpsystem HORNET W 85 H INOX FMT 3**





- Selbstansaugende Hybridpumpe AdBlue® Pumpe HORNET W 85 H INOX
- Passend für gängige IBC-Container und 200 l-Fässer
- Montagekonsole aus Edelstahl
- Elektronischer Durchflussmesser FMT 3, nicht eichfähig
- Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- HÖRN Automatik-Zapfventil A 2003-KS, Kunststoff (ohne Feststellraste)
- · Saugschlauch mit SEC-Kupplung und integrierter Saugleitung
- Zapfschlauch 8 m
- Kabellänge 4 m
- Das Gerät ist vormontiert.

#### Technische Daten:

- Förderleistung: ca. 48 l/min
- Antriebsleistung: 0,55 kW
- Stromaufnahme: 2,6 A
- Spannungsversorgung (elektr.): 230 V/50 Hz
- Mediumtemperatur: max. -7 bis +40 °C
- Umgebungstemperatur -25 bis +40 °C
- Schutzart: IP 54 • Gewicht: 15 kg

CARAT-NR. 6 69 13 53/4

**595**,00

# **Cube Schmierstofftank Outdoor Premium**

Nicht eichfähig



**Outdoor Premium 1000 Liter** 

CARAT-NR. 6 69 13 90/6

Leasingangebot\*: 65,52 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert **Outdoor Premium 1500 Liter** 

CARAT-NR. 6 69 13 91/4

Leasingangebot\*: 69,68 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



- Der neue CUBE-Schmierstofftank gehört zur ersten Tankstellengeneration die von Anfang an als Komplettanlage entwickelt wurde
- Alles hat seinen Platz für einen störungsfreien Betankungsvorgang
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510
- Integrierte Auffangwanne
- Optische Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung
- Überfüllsicherung
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung
- Zapfpistolenhalter
- Mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien (Outdoor-Ausführung)
- Komplett montiert
- Schlauchaufroller mit 15 m Befüllschlauch
- Digitaler Handdurchlaufzähler
- Mit Klappdeckel

#### **Technische Daten:**

- Elektrozahnradpumpe: 230 V
- Fördermenge: 9 l/minFörderdruck: 12 bar
- Nicht eichfähig

# **VERKSTATI**

INKLUSIVE **DIGIMET E35** 

### mato

## Ölpumpensysteme pneuMATO 3

#### Ausstattung:

- Druckübersetzung 1:3
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenzähler mit Motorenölauslauf
- Stahl-Saugrohr mit Fußventil und Saugkorb
- Bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit
- Stabiler Fahrwagen mit Pistolenhalterung, schwarz lackiert
- 2 Festrollen und 1 Schwenkrolle
- 4 m Druckschlauch DN12
- DKR 1/2" Überwurfmutter zur leichten und einfachen Montage



#### pneuMATO 3

- Mit Fahrwagen
- Für 200 I-Ölfässer

CARAT-NR. 6 69 05 57/1



#### pneuMATO 3 Lube-Station P-1000-4

- Für 1000 l-Tank
- Auch für 700 l-Tank möglich (Preis auf Anfrage)
- Lieferumfang ohne Tank

CARAT-NR. 6 69 05 60/5

# **Umwelt/Entsorgung**

PRESSOL

# Tank 1.000 l

Nicht eichfähig



#### **Technische Daten:**

- Tank L x B x H: 1.280 × 800 × 1.750 mm
- Pumpe L x B x H: 250 x 115 x 170 mm
- Elektrischer Anschluß: 230 V/50 Hz
- Förderleistung: 60 l/min
- Gewicht: 119 kg

- Zur oberirdischen Lagerung von Frischölen und schwer entflammbaren Ölen
- Durchlaufzähler NUMERIxx<sup>3</sup>, dreistellig
- Flügelzellenpumpe, integrierter Bypass
- Sauggarnitur mit Fußventil
- Förderschlauch, 4 m, G 1" a/i
- Mit Füllstandsanzeige und optischer Leckanzeige
- Montageplatte
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk, ZVABD
- Universal-Zapfventilhalter
- Doppelwandiger Tank (Werkstoff außen/innen: Stahlblech, feuerverzinkt/HDPE)

CARAT-NR. 6 69 25 23/1

**1.150**,00

Leasingangebot\*: 23,92 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Ölabgabe-Set GTK 60/3-P Stationär





- Anschlussfertiges, universell einsetzbares Ölabgabe-Set im Geräteträger
- Für optimale Frischölversorgung
- Geräteträger dient zur Aufnahme von elektrischen oder pneumatischen Pumpen
- Abgabe der Ölsorte erfolgt über eine Zapftheke (3 Ölsorten)

#### Lieferumfang:

- 1 x Auffangwanne gemäß VAwS
- 1 x Geräteträger Typ W 10 T, lackiert, selbsttragend
- Für 3x 60 l-Fässer
- 3 x pneumatische Pumpe Typ EXP OP 90 D 30/1
- Ölverbindungsschläuche, Saugschläuche
- 1 x Ölzapftheke mit 3 Zapforganen

#### **Technische Daten:**

- Förderleistung: 10 l/min
- Förderdruck: max. 8 bar
- L x B x H: ca.  $800 \times 1.370 \times 1.900 \text{ mm}$

CARAT-NR. 6 69 10 61/3

Leasingangebot\*: 33,07 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Umwelt/Entsorgung**

# Ölabgabegerät DrumMobil 200 EP



#### Nicht eichfähig

- Elektrisch betriebenes Ölabgabegerät
- Für den universellen Einsatz im Werkstatt,- Tankstellen- und Industriebereich
- Ölkombination ist sofort nach Anschluss an die Energieversorgung betriebsbereit
- Vor allem für die innerbetriebliche Ölabgabe geeignet
- Uni-Transportwagen für die Aufnahme von Originalgebinden bis 220 l
- Ölpumpe mit Elektroantrieb
- Interne Überströmung
- Abgabeschlauch DN 12
- Handdurchlaufzähler HDZ FMOG
- Ohne Fass



#### **Technische Daten:**

- Tragfähigkeit: 0,35 t
- Förderleistung: 10 l/min
- Förderdruck: max. 10 bar
- Viskositätsbereich: max. 2.000 mPa·s
- Schlauchlänge: 3,15 m
- Spannungsversorgung (elektrisch): 230 V/50 Hz
- Schutzart: IP 44
- B x T x H: 830 x 1040 x 1040 mm
- Gewicht: 33 kg

CARAT-NR. 6 69 13 56/7

1.090,00

Leasingangebot\*: 22,<sup>67</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



## Ölabgabe-Set ÖAM 200/2 ZP Mobil

- Konzipiert für die Aufnahme von einem 200 l-Fass
- Sehr niedrig gehaltene Ladefläche ermöglicht schnelles und einfaches Wechseln der Fässer
- Stabiles Fahrgestell Typ ÖAM 200-2/1
- Mit 2 Rädern-Ø 280 mm, 2 Lenkrollen-Ø 200 mm und Lenkbügel
- Pneumatische Ölpumpe Typ OP 90 D 30/1, mit Saugrohr
- 2 m Ölabgabeschlauch, DN 12
- Handdurchlaufzähler Typ LCD 18/1 mit Auslauf und Halter
- $\bullet$  L x B x H: ca. 920 x 780 x 1.000 mm
- Gewicht: ca. 46 kg

CARAT-NR. 6 69 11 66/0

**749**,00

# **Abfüllplätze**



- Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten
- Auffangwannen sind vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten nach §19 WHG zugelassen





#### Modell AFP 650/1

- Für 2x 60 l-Fässer
- 60 l-Auffangvolumen
- L × B × H:
- ca.  $650 \times 816 \times 1.140 \text{ mm}$

CARAT-NR. 6 69 09 03/7

**269**,00







#### Modell AFP 1350/2

- Für 3 x 60 l-Fässer und eine Gitterrostauflage
- 60 I-Auffangvolumen
- L × B × H:
- ca.  $1.350 \times 816 \times 1.140 \text{ mm}$

CARAT-NR. 6 69 09 04/5

**395**,00



#### Modell AFP 1200/1

- Für 3 x 60 l-/1 x 200 l-Fass
- Auffangwanne Modell W 16 mit Gitterrost, 200 l-Auffangvolumen
- Handhebelpumpe für Öle/Diesel, Modell 13012 mit Auslaufrohr
- 3 Abgabeventile Typ MAV 20; 1 l-Blechkanne, eichfähig, Typ BK 1; Kannenträger Typ KT/1
- L x B x H: ca. 1.200 x 800 x 2.000 mm

CARAT-NR. 6 69 11 68/6

# <u>WERKSTATT</u>

# **Umwelt/Entsorgung**

## **Fassregale**



- Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin
- Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden
- Komplett feuerverzinkt
- Korrosionsfeste GFK-Auffangwanne für einen langfristigen, sicheren Einsatz
- Niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben
- Verschiedene Regalvarianten ermöglichen optimale Anpassung an die jeweiligen betrieblichen Bedingungen
- Universell einsetzbar z.B. Altöl, Laugen und Säuren
- Schnelle und einfache Montage
- Hochbelastbare Lagerebenen
- Minimale Kontrollpflicht, keine Zusatzkontrolle des Wannenbodens



#### Typ 120 Variante 3

- Fass- und Gitterrostauflage
- Für 1 x 60 | Fass und Kleingebinde
- L x B x H: 45 x 82 x 131 cm

CARAT-NR. 6 00 12 87/9



#### **Typ 360**

- GFK-Auffangwanne, Fassauflagen
- Für bis zu 6x 60 | Fässer und/ oder Kleingebinde
- L x B x H: 132 x 80 x 130 cm
- Lagerebene sind ein optionales Zubehörteil und zusätzlich bestellbar

CARAT-NR. 6 00 12 81/2

**490**,00



#### Typ 540

- GFK-Auffangwanne, Fassauflagen
- Für bis zu 6x 60 | Fässer und/ oder Kleingebinde
- L x B x H: 132 x 80 x 200 cm
- Auffangwanne: 150 l

CARAT-NR. 6 00 12 88/7

# **GFK-Auffangwannen**



- Mit verzinktem Stahlgitterrost
- Ideal für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe
- Duroplastische Grundstruktur mit Glasfaserverstärkung: gutes Brandverhalten und eine hohe chemische Beständigkeit
- Aus Stahl und Kunststoff
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227
- Absolute Korrosionsbeständigkeit (keine Schweißnähte): GFK-Auffangwannen dürfen direkt auf dem Boden aufgestellt werden
- Niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben
- Extrem günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Universell einsetzbar z.B. Altöl, Laugen und Säuren
- Einfaches Reinigen durch glatte Innenwände
- Minimale Kontrollpflicht, keine Zusatzkontrolle des Wannenbodens

#### Typ 150

• L x B x H: 120 x 80 x 19 cm

 Auffangvolumen: 140 l Tragfähigkeit: 250 kg Gewicht: ca. 25 kg

CARAT-NR. 6 69 30 74/4



205,00

#### Typ 220/2

- Passend für bis zu 2x 200 l-Fässer
- L x B x H: 128 x 85 x 29 cm
- Auffangvolumen: 220 l
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Gewicht: ca. 33 kg

CARAT-NR. 6 69 16 82/6



**230**,00

#### Typ 220/4

- Passend für bis zu 3 x 200 l-Fässer
- L x B x H: 128 x 128 x 21 cm
- Auffangvolumen: 220 l
- Tragfähigkeit: 1.300 kg
- Gewicht: ca. 46 kg

CARAT-NR. 6 69 16 85/9



**365**,00

#### Typ 220/3

- Passend für bis zu 4x 200 l-Fässer
- L x B x H: 188 x 85 x 20 cm
- Auffangvolumen: 220 l
- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Gewicht: ca. 46 kg

CARAT-NR. 6 69 30 48/8



# **Umwelt/Entsorgung**





## Mehrzweckwanne MZW 20

- Zum Auffangen und Lagern von Flüssigkeiten.
- Wannenvolumen: 20 l
- Ausguss zum einfachen Entleeren
- Öse zum Ziehen/Aufhängen der Wanne
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- L x B x H:

ca. 685 x 677 x 65 mm

CARAT-NR. 6 69 12 36/1

# Altölaufnehmer AOG 1003/2 CA Mobil





 Zum Auffangen von Altöl GF AIII VbF unter Hebebühnen

MEN@WORK \*

- Entleerung mittels Ablasshahn oder
- Fahrbar
- 2 m Abgabe-Spiralschlauch
- Füllstandsanzeige, Sicherheitsventil, Auffangtrichter 600 mm
- Höhenverstellbar von 1.200-1.600 mm
- Füllstandsanzeige mit Messskala
- Sicherheitsventil
- Behälterinhalt 801
- Druckminderer fest auf 0,8 bar
- Mit rundem Auffangtrichter inklusive Aufsatz Ø 600 mm

CARAT-NR. 6 69 09 07/8

# Altölabsauggerät AOS 1005/3 CA Mobil



MEN@WORK \*

- Wie AOG 1003/2 CA jedoch Kombigerät zum Absaugen und Auffangen von Gebrauchtöl (Flammpunkt
- Füllstandsanzeige, Sicherheitsventil, Vakuumabsaugung. Ablassen mit Druckluft oder Absperrhahn
- Inklusive Saugsondensatz Typ SO-Satz mit:DC-Adapter am Schlauch
- Absaugadapter BMW; Audi; Volkswagen (VW)-Polo
- Saugsonde Ø 5 x 680 mm, flexibel
- Saugsonde Ø 6 x 680 mm, flexibel
- Saugsonde Ø 6 x 680 mm, starr
- Saugsonde Ø 7 x 980 mm, flexibel
- Saugsonde Ø 8 x 680 mm, flexibel

CARAT-NR. 6 69 09 08/6



# **Umwelt/Entsorgung**

#### **Cube Altöltank Outdoor**

- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien (Outdoor-Ausführungen)
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510
- Integrierte Auffangwanne
- Optische Leckageanzeige
- Integrierter Einfülltrichter mit Schmutzsieb
- Integrierte Abtropffläche für ölverschmutze Teile, wie z. B. Ölfilter
- Saugrohr mit TW-Kupplung
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Zusätzl. Anschlüsse 1" und 2"
- Komplett montiert
- Indoor-Ausführung (ohne Klappdeckel) auf Nachfrage









		_	_
Technische Daten	1.000 Liter	1.500 Liter	2.500 Liter
Gewicht	140 kg	170 kg	225 kg
L x B x H (außen)	120 x 80 x 180 cm	120 x 115 x 180 cm	120 x 180 x 180 cm
CARAT-NR.	6 69 13 92/2	6 69 13 93/0	6 69 13 94/8
	1.580,00	1.800,00	2.125,00
Leasingangebot*:	32,86 €/mtl.	37, <sup>44</sup> €/mtl.	44, <sup>20</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monat	te, 10 % Restwert		

# Altöllagertank-Set AOL 1000 S





- Für 1.000 l
- Vorrats- und Entsorgungstank Modell T/S 1000 1.000 Liter, mit Transportzulassung
- Leckölanzeige Typ LWG, akustisches und optisches Signal
- Einfülltrichter Typ EFT, verzinkt, mit Auffangsieb, abschließbar
- Füllstandsanzeige Typ F/A
- Ansaugrohr Typ ASŘ
- Tankwagenkupplung Typ TWK 90
- Entlüftungskappe Typ EK

CARAT-NR. 6 69 12 37/9

1.190,00

Leasingangebot\*: 24,<sup>75</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Absaug- und Tanktrolley für Kraftstoffe





- Absaug- und Tanktrolley für Kraftstoffe, 2-Takt-Mix und Diesel
- Bei Fehlbetankung, Unfall, Fahrzeugrückgabe, ...
- Mit Flammdurchschlagsicherung im Behälter
- 2 m Absaugschlauch und 3,2 m Zapfschlauch DN 19
- Betrieb mit Elektropumpe 12 VDC
- Anschlusskabel 4,1 m mit Batteriepolklemmen und Erdungsklemme
- Abgabeseite mit Automatik-Zapfpistole, Auslaufrohr für Bleifrei
- Absaugen und Tanken umschaltbar über Kugelhähne
- Flexible Sonde Ø 8 mm/1500 mm und Ø 12 mm/700 mm
- Adapter für Schlauch Ø 6 mm und Ø 10 mm
- Halter für Sonden und Adapter (nicht am Trolley montiert)

CARAT-NR. 6 69 16 75/0

1.495,00

Leasingangebot\*: 31,10 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Umwelt/Entsorgung**

# Kraftstoffabsauggerät TankQuick eco



- Preiswertes Gerät zur Kraftstoffabsaugung aus KFZ-Tanks
- GS-geprüft
- Geeignet für den Einsatz mit Diesel-, Otto- und Ethanolkraftstoffen (E85)
- Hohe Service-Freundlichkeit und Wirtschaftlichkeit
- Mit pneumatischem Absaug- und Rückbetankungsaggregat mit Gaspendelsystem



#### **Technische Daten:**

- Behälterinhalt: 120 l
- Nutzinhalt: 110 l
- Druckluftanschluss (min./max.): 7/10 bar
- Förderleistung: ca. 7,5 l/min
- Abgabeschlauch: DN 9 x 2,5 m
- ATEX-Kennzeichnung: Il 2G c IIA T3

CARAT-NR. 6 69 26 53/6

Leasingangebot\*: 28,91 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## **Handhebel Fettpresse**



#### MEN@WORK

- Ganzstahl-Fettpresse mit Schlauch
- First-Class-Ausführung
- Arbeitsdruck über 400 bar
- Für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett
- Füll-/Entlüftungsventil
- 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C
- 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschlussgewinde  $M10 \times 1$

CARAT-NR. 6 69 11 49/6



# **Hebel-Fettpresse LS 500**





- Für 500 g Schraubkartuschen
- Hochwertige Ausführung mit verzinktem Stahlkopf
- Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Kartusche aufschrauben, einführen und einschrauben, fertig!
- Arbeitsdruck über 400 bar
- Höchstdruck bis ca. 800 bar

CARAT-NR. 6 69 12 61/9



# mato



## Hydraulik Sicherheits-Greifmundstücke

- 4-Backen, gehärtet, Werkzeugstahl
- Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich
- Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung
- Kein Wegspritzen beim Abkoppeln
- Mit integriertem Linear-Drehgelenk
- Außendurchmesser gemäß DIN
- Innenfeder und Druckstoßdämpfer
- MADE IN GERMANY

#### safeLOCK M10x1

• Anschlussgewinde: M10x1

CARAT-NR. 6 69 12 80/9



#### safeLOCK R1/8"

• Anschlussgewinde: R1/8"

CARAT-NR. 6 69 12 81/7

# **Umwelt/Entsorgung**

## **Akku-Fettpresse Accu-Greaser**



- 18 V Standard-S-LSP Li-Ion-Akku, 1.500 mAh
- Geeignet für 400 g Pull-Off-Kartuschen, 400 g Lube-Shuttle Kartuschen und 500 g Schraubkartuschen
- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz

# mato

- Standard Ladegerät mit Überladeschutz 100–240 V AC/50–60 Hz (Ladezeit ca. 1h)
- Förderleistung: ca. 100 ccm/min.
- Schutzrohr f
   ür 400 g Lube-Shuttle® -System-Kartuschen
- Kartuschen Adapter f
   ür 500 g
   Schraubkartuschen
- Füll-/Entlüftungsnippel
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch 750 mm (Berstdruck 1.650 bar)
- 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"

CARAT-NR. 6 69 13 96/3

295,00



# Mobile Abschmiergeräte





#### Modell 90L 20/30/1 M

- Für Fettgebinde max. 30 kg
- Fettfolgeplatte Ø 300-340 mm

CARAT-NR. 6 69 09 05/2

435,00

CARGO CARGO

#### Modell 90L 20/50/1 M

- Für Fettgebinde max. 50 kg
- Fettfolgeplatte Ø 360-400 mm

CARAT-NR. 6 69 09 06/0

**465**,00



## Nitril-Einweghandschuhe TIGER GRIP orange

- Ideal zum Einsatz in Werkstätten
- Sicherheitsfarbe orange für bessere Erkennbarkeit bei Montagearbeiten
- Sehr hohe Griffigkeit, optimales Tastgefühl
- Touchscreens geeignet
- Schützt die komplette Hand vor Schmutz, Dreck, Öl usw.
- Extrem reißfest
- Chemikalienresistent
- Genoppte Materialstruktur
- Puder- und latexfrei
- Nitrilstärke: 0,7 mm

#### Lieferumfang:

- Größen M und L: 100 Stück in Box
- Größen XL und XXL: 90 Stück in Box

**Größe M,** 100 Stück/Box **CARAT-NR. 4 42 32 80/9** 

Größe L, 100 Stück/Box

CARAT-NR. 4 42 32 81/7

Größe XL, 90 Stück/Box

CARAT-NR. 4 42 32 82/5

Größe XXL, 90 Stück/Box CARAT-NR. 4 42 32 83/3

je **17,**90

CARGO

PRESSOL

- Pneumatische Fettpumpe auf Fahrwagen
- Übersetzung 1:55, Fettdruck max. 440 bar (7500 PSI)
- Förderleistung max. 600 ccm/min je nach Fettklasse bis NLGI 2
- Fahrgestell auf 2 Rädern und 2 Lenkrollen mit Lenkgriff
- 4 m Abgabeschlauch
- 3-fach-Drehgelenk
- Fettpistole mit Hydraulik-Mundstück
- Halterung für Fettpistole





• Aus Polypropylen

- Für Wasser, Diesel, Schmiermittel, Öle bis SAE 50, Frostschutzmittel unverdünnt, Alkohol bis 50 %, Petroleum
- Förderleistung ca. 19 l/min
- Für Behälter 60/200/220 l
- Fassverschraubung G 1 1/2" und G 2"
- Länge Saugrohr 900 mm

CARAT-NR. 6 69 10 18/3



# **Umwelt/Entsorgung**

# Kurbelpumpe PRESSOL

- Für Behälter 60-220 l
- Kurbelpumpe
- Saugrohrlänge 980 mm
- Für Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum
- Förderleistung: ca. 25 l/min
- Fassverschraubung: G 2" a

CARAT-NR. 6 69 29 91/0

**49**,00



# Handhebelkolbenpumpen

- Passend für Diesel, Heizöl, Schmieröle bis max. 150 mm²/s
- NBR-Dichtung
- Auslaufbogen



#### Modell HP 13012/1

- Stahl verzinkt
- Teleskopsaugrohr für 50–200 l-Fässer
- Anschlussgewinde 2" AG
- Ca. 0,3 1/Hub

CARAT-NR. 6 69 10 67/0

24,90



TECALEMIT

### Modell HP 700/1

- Aluminium
- Kannenstellfläche mit Überlaufsammler und Rücklauf in das Fass
- Stahl-Saugrohr für 50–200 l-Fässer
- Anschlussgewinde 2"
- Ca. 0,5 1/Hub
- Lieferung ohne Messbecher

CARAT-NR. 6 69 14 11/0

99,00



## Elektrische Fasspumpen Hornet W40



- Elektrisch angetriebene Kreiselpumpe
- Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Nicht ansaugend, Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fußfilter, Thermosicherung, Knickschutzfeder, Schlauchdrehgelenk
- Schukostecker Kabellänge 2 m

#### **Technische Daten:**

- Saugschlauch: 1.600 mm
- Ansaughöhe: max. 2 m
- Zapfschlauch: 4 m
- Zapfschlauch Querschnitt: DN 19 x 4 mm
- Fassgewinde: M 64 x 4/G 2"
- Antriebsleistung: 250 W
- Antriebsspannung (elektrisch): 230 V/50 Hz
- Stromaufnahme: 1,2 A
- Schutzart: IP44
- B x T x H: 132 x 137 x 205 mm

#### Hornet W40 Standard

- Zapfventil: Standard ZP 19
- Förderleistung ca. 38 l/min
- Gewicht: 3,6 kg

CARAT-NR. 6 69 29 20/9

179,00

™ CARGO

#### **HORNET W40** Automatik

- Automatik-Zapfventil A 2010
- Förderleistung ca. 32 l/min
- Gewicht 5,4 kg

CARAT-NR. 6 69 22 35/2

**259**,00

₫ CARGO



## **Handpumpe HPA-S**

- Drehschieberpumpe für AdBlue®
- Polypropylen, EPDM-Dichtung
- Kunststoff-Saugrohr für 50–200 l-Fässer, AG 2"
- Ca. 0,3 I/Hub
- Fassadapter IG 2"/AG Mauser
- 1.200 mm Abgabeschlauch
- Edelstahlauslauftülle Aussen-Ø 19 mm

CARAT-NR. 6 69 11 04/1

99,00

CARGO



MEN@WORK \*

### **Drehmomentschlüssel**

## Made by HAZET

- Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung)/Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D)
- Chromoberfläche des Rohres: matt
- Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft) • Skala auf Rohr

6,3 mm (1/4")

5-25 Nm

119,00

6 21 86 36/6

CARGO L

- Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze erhältlich)
- Integrierter Umschalthebel

CARGO

- Exakt Feine Skaleneinteilung
- Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz keine Klemmgefahr!



CARGO

## **Endoskop Pro3 HD**

Mit 2-Wege Sonde

Technische Daten Antrieb

Drehmoment

CARAT-NR.

# · -

#### **Endoskopsonde:**

• Halbstarre Metallsonde, IP67

10 mm (3/8")

10-60 Nm

6 21 86 37/4

CARGO

119,00

- 2-Wege (360°), kein Spiegel erforderlich
- LED-Beleuchtung: 5 LEDs, vorne, Lichtstärke regelbar

129,00

CARGO

- Sondendurchmesser: 4,5 mm
- Sondenlänge: 1.500 mm ab Schalter, total 3.000 mm
- Sichtfeld: 90°
- Schärfentiefe: 10~100 mm
- Handgriff: Einstellung des Sichtwinkels, Aktivierung der Boost-Funktion und Bilddrehung

CARAT-NR. 6 55 80 92/0

**1.037**,00

#### Bildschirm:

- 3,5" (8,9 cm), TFT, QVGA (320 x 240), Glas, kratzfest
- Boost-Funktion (elektronische Helligkeitsverstärkung)
- Vergrößerung: Digitalzoom (3-/5-fach)

CARGO

BUSCHING

- Bild-/Videoaufnahme: Speicherung auf SD-Karte (bis zu 32 GB)
- Bis zu 25.000 Bilder oder Videos
- Datenübertragung (auf z. B. einen PC): mittels SD-Karte oder USB- oder AV-Kabel
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V Batterien (AA)

## Kühlerdruckprüfgerät Premium Pkw/Lkw







- Ideal zum Kontrollieren des Kühlsystems und der Verschlüsse
- Mit aufpumpbarem Blasenversiegelungssystem: kann an fast allen Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen angeschlossen werden
- Passt auf Renk- und Gewindeverschlüsse der Füllstutzen von Kühlern und Ausgleichsbehältern

CARAT-NR. 6 55 71 68/9

Leasingangebot\*: 21,<sup>57</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

**Ontinental** 

# Werkzeuge // Spezialwerkzeuge

# Luftfederpressen





Dichtscheibe

- Zur Montage von Luftfederbälgen
- Für die Marken ContiTech, PHOENIX und PRIME-RIDE geeignet
- Zum Krempeln von Luftfedern und Aufdrücken von Bälgen auf Kolben
- Zeitersparnis durch leichte und schnelle Montage
- Kompakte Bauweise, ergonomische Handhabung
- Vermeidung von Beschädigungen der Luftfedern
- Arbeitssicherheit in Werkstätten



Fußpumpe

#### Lieferumfang:


- Luftfederpresse
- Hydraulikschlauch
- Überdruckventil
- Schnellentlüftungsfunktion
- 2 x Schutzgitter
- 1 x Dichtscheibensockel

#### **Technische Daten:**

- H x B x T: 1.500 x 450 x 500 mm
- Gewicht ohne Pumpe: 66 kg
- Öffnungsdruck Sicherheitsventil: 5 bar

Technische Daten	ASP 1	ASP 3	ASP 2	ASP 4
Dichtscheiben	<ul> <li>SD-123 @</li> <li>SD-132 @</li> <li>SD-153 @</li> <li>SD-168 @</li> <li>SD-182 @</li> <li>SD-192 @</li> </ul>	0 102-96 mm 0 123-117 mm 0 132-126 mm 0 153-147 mm 0 168-162 mm 0 182-176 mm 0 192-186 mm 0 201-195 mm		132-126 mm 153-147 mm
Zusatz	-	Mit Handpumpe und 2 x 8 Dicht- scheiben	Mit Fußpumpe und 2 x 2 Dicht- scheiben	Mit Handpumpe und 2x 2 Dicht- scheiben
CARAT-NR.	7 02 39 46/C	7 02 39 48/C	7 02 39 47/C	7 02 39 49/C
	3.800,00	3.580,00	2.960,00	2.640,00
Leasingangebot*:	79, <sup>04</sup> €/mtl.	74, <sup>46</sup> €/mtl.	61, <sup>57</sup> €/mtl.	54, <sup>91</sup> €/mtl.
Laufzeit: 54 Monat 10 % Restwert	e, ad CARGO	SE CARGO	CARGO :	CARGO .

# Werkzeugsortiment





#### Inhalt:

- Steckschlüssel 3/8"
- Isolierter Schraubendreher 1.000 V, Schlitz 5,5 x 125, Phillips 2 x 125
- 8-10-11-12-13-14 mm
- Isolierter Vierkant mit T-Griff 3/8"
- 2 x isolierte Ringschlüssel, gekröpft, 10/12 mm
- Isolierhandschuhe, Größe 10, Norm EN 60903, EG-Richtlinie 89/686, Schutzklasse C, säure- und ozonbeständig
- Ein Paar Überhandschuhe, Größe 10, EG-Richtlinie 89/686
- Ein Multifunktions-Prüfgerät, 12–690 V
- Phase-/Nullleitererkennung, Durchgangsprüfung, Prüfung von Differentialauslösern 30 mA

CARAT-NR. 6 00 54 76/4

465,00

**⇒** FACOM

# Werkzeuge // Spezialwerkzeuge

#### VDE-WERKZEUGSORTIMENT HYBRID

53-teilig in GEDORE L-BOXX 136R



#### Inhalt:

- VDE 30 6 8 9 10 11 12 13
- 14 15 16 17 18 19 20 22
- VDE INX 30 8 10 12
- VDE 3090-3 -6, VDE 3093 U
- VDE 2170 2,5 3,5 4 5,5
- VDE 2160 PH 1 2 3
- VDE 2163 TX T20 T25 T30
- VDE 8094, VDE 146 10
- VDE 8250-200 H
- VDE 8314-180 H
- VDE 8132 AB-200 H
- VDE 8120-160 H
- VDE 4522, V 914 1 2 3

- Perfekt für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybridund Elektrofahrzeugen
- Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
- Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- GEDORE L-BOXX® 136 kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeugeinrichtung in Ihrem Servicemobil

CARAT-NR.6 00 91 72/5

**539**,00

# Stationärer Universal-Federspanner

4-teilig Mehr Sicherheit – dank lastfreier Montage!



#### Das perfekte Komplettpaket:

- 4900-2 A Sicherheits-Federspanner Grundgerät
- 4903-1 Grundträger
- 4903-2 Universal-Spannteller, verstellbar
- 4903-3 Universal-Spannplatte, verstellbar, inkl. Sicherheits-Adapter
- Universell einsetzbar für fast alle Feder-/Stoßdämpferbeine
- Lastfreie De-/Montage bei komplett entlastetem Dämpfer
- Neuartiges Aufnahme- und Montagekonzept
- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET-Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme
- Hohe Sicherheit
- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während des gesamten Arbeitsvorgangs
- Investitions-Sicherheit Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900
   Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900
- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert
- Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung
- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/rechts)
- Made In Germany
- Netto-Gewicht: 66 kg

CARAT-NR. 6 01 78 40/7

1.999,00

Leasingangebot\*: 41,<sup>58</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



4 Schritte zum Erfolg:

und Bremsen fixieren

4. Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren (danach umgekehrte Reihenfolge)

1. Federbein auf Spannteller über Greifer

2. Feder mit Universal-Spannplatte greifen

# Achsschenkelbolzenpresse


- Schnellhub- und Lasthubpumpe mit Druckbegrenzung
- Pressenstempelrückstellung mit im Zylinder eingebauter Druckfeder
- Höhenverstellung mittels Trapezgewinde
- Zweifarbige Lackierung mit Hammerschlag- Effektlack: dunkelblau für die Pressenstempel, silbergrau für Fahrwagen und Pumpeinheit
- Ausführliche Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste und Prüfbuch für die jährliche UVV- Prüfung
- Umfangreiches Zubehör

#### Zubehör

- Fußpumpe
- Fußbetätigter Pressenschnellhub



- Fußpumpe
- Fußbetätigter Pressenschnellhub
- Elektrohydraulischer oder lufthydraulischer Antrieb
- Ausführung mit 75 t Druckkraft und großem »Fenster« für Actros



#### 60 t Fahrwagen

#### **Technische Daten**

- Druckkraft: 60 t
- Hub: 190 mm
- Lichte Weite/Höhe: 250/245-515 mm
- Gewicht: 150 kg

CARAT-NR. 6 50 26 34/6

2.690,00

Leasingangebot\*: 55,95 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert



#### 75 t für Actros Mobile Presse

- 180° Drehung möglich
- Manuelle Pumpe mit 2 Geschwindigkeiten
- Inklusive Zubehör

#### **Technische Daten:**

- Druck: 75.000 kg
- Hub: 190 mm
- Lichte Weite/Höhe: 365/max. 650 mm
- Gewicht: 180 kg

CARAT-NR. 6 50 26 35/3

**3.290**,00

Leasingangebot\*: 68,43 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

**GEDORE** 

KLANN

# Klemmschrauben Ausbohrwerkzeug-Satz

Mit Koffer VW-Audi



- Ermöglicht das fachgerechte Ausbohren der oberen Klemmschrauben an Achsschenkeln aus Aluminium
- Erforderlich bei z.B. stark festsitzenden Klemmschrauben

#### Anwendungsgebiete:

- Audi: A4 (8E, 8H, 8K); A5 (8T, 8F); A6 (4B, 4G, 4F); Q5 (8R), A7 (4GA, 4GF), A8 (4D)
- Skoda: SUPERB (3U)
- Seat: Exeo (3R2, 3R5) mit Aluminium-Achsschenkel

CARAT-NR. 6 01 46 4C/8





#### **Düsenguszieher-Satz**

#### Universal mit Zubehör (DE-GM)

- Universell passend für Dieselmotoren mit Einspritzdüsen-Anschlussgewinde M14x1,5 (Außengewinde) oder M17x1 (Innengewinde)
- Der Einspritzdüsen-Auszieher KL-0186-14 K ermöglicht den Ausbau von sehr festsitzenden Einspritzdüsen im Fahrzeug, ohne den Zylinderkopf auszubauen

CARAT-NR. 6 47 54 71/6

**598**,00





- Universell passend zur Abstützung von Fahrzeugmotoren beim Ausbau des seitlichen Motorlagers
- Erforderlich z.B. beim Zahnriemen-, Wasserpumpen- oder Motorlagerwechsel
- Ermöglicht das Arbeiten z.B. an der Motorsteuerung (Zahnriementrieb) ohne Verwendung eines Motorkrans oder einer Motorbrücke
- Mittels der 2 geschmiedeten, 360° drehbaren Spannhaken mit verstellbaren Spindeln und Gelenkfuß mit Gummiauflage Ø 60 mm lässt sich die Abstützvorrichtung nahezu an jeder Vorderachskonstruktion befestigen
- Kein weiteres Zubehör wie z.B. fahrzeugspezifische Halter erforderlich



#### **Technische Daten:**

- Zulässige Belastung: max. 100–300 kg
- Länge über alles: 1.100 mm
- Spannhakenbreite: 50 mm
- Spannbereich: ca. 70 mm
- Höhenversatz Pratzen: ca. 90 mm
- Verstellung Druckspindel: 120 mm

CARAT-NR. 6 47 70 28/2

**431**,00



# Universal-Teleskop-Centerspanner-Satz

6-teilig



- Ideal zur De-/Montage von Spiralfedern an Quer- und Raumlenkerachsen
- Sicherer Ein- und Ausbau ohne Zerlegen der Achse
- Universal für 90% aller gängigen innenliegenden Fahrzeugfedern
- Neue, überarbeitete Ausführung mit verlängertem Spannweg
- Einsetzbar an Fahrzeugen mit sehr kleinen Zugangsbohrungen
- Federteller mit speziell auf die Anwendung angepasster Geometrie

- Variables System durch schnell auswechselbare Federteller-Paare
- Gute Positionierung durch kompakte Bauform
- Arbeitsspindel ist mit Einsatz des mitgelieferten Torsionsstabes Schlagschrauber geeignet
- Überlastschutz durch Torsions-Antriebselement
- Mit TÜV-Zulassung
- Höchstlast: 1.500 kg
- Spezialstahl
- In stabilem Kunststoffkoffer

#### Anwendungsgebiete:

BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen. Insbesondere für BMW E87, E90, Citroën C3, Škoda Octavia, Peugoet 107, Volkswagen Touran, Volvo.

CARAT-NR. 6 01 44 66/4

**S**TOOLS

TOOLS

# Werkzeuge // Spezialwerkzeuge



- Ideal zum Spannen von Federbeinen
- Druckluftunterstützung ermöglicht höchst komfortables Arbeiten
- Sichere Montage und Demontage von Stoßdämpfern mit McPherson Federbeinsystemen
- Passend für 95 % aller Fahrzeuge auf dem Markt
- Robuster Sicherheitskäfig zur Vermeidung von Unfällen
- Stabiler Fuß für optimalen Stand
- Einfache und sichere Handhabung
- Spezialstahl

CARAT-NR. 6 47 77 75/8

1.889,00

Leasingangebot\*: 39,<sup>29</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## **Druck- und Zughülsen-Satz**

29-teilig



- Zur De- und Montage von Silentlager, Hydrolager, Buchsen, Kugellager, Simmerringe, etc.
- Universelle Anwendung für Pkw, Lkw, Kommunal-, Land- und Forsttechnik, etc.
- Hervorragend einzusetzen auch in Verbindung mit Werkstattpresse oder Hohlkolbenzylinder
- Drucklager schützt vor erhöhter Reibung beim Arbeitsvorgang
- In stabilem Kunststoffkoffer

CARAT-NR. 4 20 95 52/1

**524**,00

# Silentlagerwerkzeug-Satz für VAG Hinterachse

18-teilig



- Zur De-/Montage von Lagern im ein- und ausgebauten Zustand
- Zum Austausch der Silentlager vom Radlagergehäuse, Achslenker/ Längslenker, Querlenker unten/innen im eingebauten Zustand, Spurstange und dem oberen Querlenker im ausgebauten Zustand
- Zur Anwendung in Verbindung mit mechanischer Spindel
- Spezialstahl
- In stabilem Kunststoffkoffer



#### **Anwendungsgebiete:**

- Volkswagen: Golf 5 Plus/ Variant/4 Motion Baujahr 2005–2012; Scirocco 2009–2012; Beetle >2012; EOS Baujahr 2006–2012
- Seat: Altea Baujahr 2004–2012;
   Leon Baujahr 2006–2012;
   Toledo Baujahr 2005–2009
- Audi: A3/S3 Baujahr 2004– 2012; TT/TTS Coupé/ Roadster Baujahr 2007–2012


CARAT-NR. 6 01 41 6A/1

# Werkzeuge // Spezialwerkzeuge

## Multilink-Achsmess-Hilfsbrücken-Satz VAG







- Ideal geeignet für die Vorspurkurvenermittlung
- Auch geeignet für die Einstellung
- Inklusive sechs Adapterpaaren
- Kann auch bei tiefergelegten Fahrzeugen angewendet werden
- Robuste Ausführung
- Brücke aus Aluminium
- Adapter aus Spezialstahl

#### Anwendungsgebiete:

- Audi: A4, A6, A8
- Volkswagen: Passat sowie alle Konzernfahrzeuge mit Mehrlenkerachse

CARAT-NR. 6 01 18 9A/6


1.299,00

Leasingangebot\*: 27,02 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Werkstattwagen »Basic« mit 7 Schubladen

»Premium Qualität«







MEN@WORK



- Schubladen-Vollauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich

#### Abmessungen:

- Schubladen innen B x T: 545 x 395 mm
   Höhe 1.–5. Schublade: 70 mm
   Höhe 6.–7. Schublade: 125 mm
- Werkstattwagen B x H x T: 775 x 460 x 970 mm
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen

CARAT-NR. 6 00 82 16/1

329,00 EXCARGO



- 7 Schubladen
- Davon 3 Schubladen bestückt: mit insgesamt 207 Werkzeugen in Premium-Qualität
- Aufbewahrt in Schaumstoffmodulen

#### Bestückten Module:

- Z3010-1: Steckschlüssel, 171-teilig
- Z3010-2: Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Z3010-3: Zangen und Schraubendreher, 12-teilig

CARAT-NR. 6 00 82 17/9



# Werkstattwagen »Profi« mit 8 Schubladen

MEN@WORK \*

- Schubladen Vollauszug kugelgelagert
- Schnellverriegelung mit Einzug Automatik an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Edelstahl-Abdeckung mit seitlichen Sortierfächern
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive außenliegendem Abfallbehälter und Sprühdosenhalter
- 2 Lenkrollen, 2 Räder außenliegend



CARAT-NR. 6 00 89 98/4

**459**,00

CARGO

#### **Technische Daten:**

- Schubladen innen B x T: 570 x 410 mm Höhe 1.–7. Schublade 74,5 mm Höhe 8. Schublade 153,5 mm
- Schubladen-Tragkraft: obere Auflage 55 kg/
   1.–7. Schublade 25 kg/untere 8. Schublade 30 kg/gesamt 260 kg



#### Mit 214 Werkzeugen

- Aufbewahrt in 4 Schaumstoffeinlagen
- Steckschlüsseleinsätze, 97-teilig (Z3000-14)
- Schraubenschlüssel, 28-teilig (Z3000-15)
- Steckschlüssel- und Schraubendreheinsätze, 72-teilig (Z3000-17)
- Splinttreiber, RX-Zangen und Schraubendreher Schlitz/Kreuz mit Schlagkappe und Sechskant (Z3000-20)

CARAT-NR. 6 00 89 99/2

849,00

CARGO

## Werkstattwagen SL.ROLL.6M3 mit 6 Schubfächern







#### Inklusive 6 Werkzeugmodulen:

- Modul MOD.SL1: 1/2" Umschaltknarre, 6-Kant Steckschlüsseln, weiteres Zubehör
- Modul MOD.440-1: 16 OGV® Gabel-Ringschlüsseln 6–22/24 mm
- Module MOD.44-1: 9 Gabelschlüsseln, metrisch
- Modul MOD.MI7: 7-teiligen Schlagwerkzeugen 205C
- Modul MOD.CPE: 3 Mechanikerzangen
- Modul MOD.A1: Protwist® Schraubendrehern

#### Technische Daten:

- Höhe Schubfächer: 3 x 60 mm/2 x 130 mm/1 x200 mm
- Tragfähigkeit Schubfach: max. 20/25/30kg
- L x T x H (einschließlich Räder/Arbeitsfläche): 748 x 515 x 970 mm
- Schubfächer Nutzabmessungen L x T x H: 569 x 421 x 60/130/200 mm
- Gewicht: 53,5 kg
- Farbe: Rot

CARAT-NR. 6 00 86 36/0



## Mobile Werkbank mit 7 Schubfächern





- 6 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- 2 Einteilungen für 130 mm hohes Schubfach
- 2 mm starke Alu-Arbeitsplatte mit 15 mm Holzplatte verstärkt
- 4 Räder, 2 fest, 2 lenkbar (davon 1 mit Feststeller)

#### **Technische Daten:**

- Höhe Schubfächer:
   5 x 60 mm = 15 Module
   1 x 130 mm = 3 Module
   1 x 200 mm
- Gesamt Nutzlast: 155 kg
- L x T x H: 1.154 x 546 x 1.000 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer L x T x H: 569 x 421 x 60/130/200/270 mm

CARAT-NR. 6 00 58 33/6

**998**,00





- Für alle gängigen Pkw Reparaturen
- 4 bestückte Schubfächer
- Bestückung im JET4 Rot
- Basissortiment an Werkzeugen für die Wartung von Pkw
- Große Arbeitsplatte
- 12 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer

#### Technische Daten:

- Höhe Schubfächer:
   6x 60 mm = 24 Module
   2x 130 mm = 8 Module
- L x B x H: 964 x 546 x 971 mm
- Nutzabmessung Schublade L x B x H: 759 x 421 x 60/130/200 mm

CARAT-NR. 6 00 67 83/2

1.598,00

Leasingangebot\*: 33,<sup>24</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Werkstattwagen Multi Table 167T





- Table um 90° nach unten einklappbar
- 15-fach höhenverstellbar (Raster: 25 mm)
- Stabile Schweiß-Konstruktion
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen, 2 mit Bremse
- Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Passt unter Fahrzeuge mit Bodenfreiheit größer 130 mm
- Mit robustem Rammschutz an allen wichtigen Streben zum Schutz empfindlicher Stellen
- Anlieferung, flach verpackt H x B x T: ca.  $110 \times 930 \times 780 \text{ mm}$
- Made In Germany.

#### **Technische Daten:**

- Tragkraft Table: 35 kg
- Gesamttragkraft (dynamisch): max. 150 kg
- L x H x B: 740 x 1.300 x 810 mm
- Netto-Gewicht: 17,9 kg
- Anzahl Lenkrollen: 4 (Ø 50 mm)
- Farbe: HAZET-BLAU

CARAT-NR. 6 00 89 97/6

**235**,00



# Werkstattwagen mit Sortiment 179-7/145

145-teilig





#### **Technische Daten:**

- Gesamttragkraft (statisch): 440 kg
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- L x B x H: 817 x 502 x 1.040 mm
- Netto-Gewicht: 95 kg
- 5 x Schubladen flach: 80 x 527 x 398 mm
- 2x Schubladen hoch: 165 x 527 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
- Höhe Arbeitsplatte: 1.040 mm
- 2 Bockrollen: Ø 125 mm
- 2 Lenkrollen: Ø 125 mm
- Farbe: HAZET-BLAU

Leasingangebot\*: 29,43 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

CARAT-NR. 6 00 82 20/3

Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise pro Stück in Euro ohne Mehrwertsteuer. Sie gelten nur vom 01.04.2018 Bis 31.03.2019. Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Zentralverriegelung, Einzelverriegelung, gegenseitige Auszugssperre

• Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken

• Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern

• 5 flache und 2 hohe Schubladen, 7x Trennbleche (1 Trennblech je Schublade)

• Schubladen geeignet für HAZET-Werkzeug-Ordnung und Safety-Insert-System

• Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden

• 100 % Auszug mittels kugelgelagerter Teleskopschienen

• Umrandung der Arbeitsplatte schützt Teile vor Herabfallen

• Etikettierung der Schubladen zur Kennzeichnung möglich

• Eingezogene Seitenwände schützen vor Beschädigungen

• Stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert

## Werkzeugwagen mit Sortiment 179-7/220

220-teilige Profi-Ausrüstung













- Werkstattwagen HAZET Assistent 179-7 mit 5 flachen und 2 hohen Schubfächern
- Steckschlüssel-Satz 163-138/77
- Schraubenschlüssel-Satz 163-140/33
- Schraubendreher-Satz 163-141/31
- Universal-Satz 163-143/18
- Spiralbohrer-Kassette 2128-1
- »BitE«-Box Bit-Satz 2240 N/36

CARAT-NR. 6 00 47 19/8

1**.749**,<sup>00</sup>

Leasingangebot\*: 36,<sup>38</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# Werkstattwagen mit Sortiment 179 XL-7/232


232-teilig















- Werkstattwagen HAZET Assistent 179 XL-7 mit 5 flachen und 2 hohen Schubfächern
- Ring-Maulschlüssel-/Doppel-Ringschlüssel-Satz 163-30/25
- Zangen-Satz 163-96/3
- Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 163-97/6
- Steckschlüssel-Satz 163-131/8
- Schraubendreher-Satz 163-141/31
- Steckschlüssel-Satz 163-181/17
- Steckschlüssel-Satz TORX® 163-192/24
- Steckschlüssel-/Schraubendreher-Satz 163-224/57
- Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefächern 163-172X50
- Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefächern 163-522X50
- Spiralbohrer-Kassette 2128-1
- »BitE«-Box Bit-Satz 2240N/36

CARAT-NR. 6 00 58 00/5

Leasingangebot\*: 50,54 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

# **Großraum-Werkstattwagen MASTERline**





- Sehr stabile Stahlblechkonstruktion: 0,9 mm Blechstärke, verwindungssteif
- Hohe Standsicherheit
- Rückwand/Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung und ZentralverriegelungKugelgelagerte Schubladenführung, 100 % Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- Seitlicher, polyurethanbeschichteter Metallhandgriff
- 2 Rädern à Ø 132 mm
- 2 Lenkrädern à Ø 132 mm mit Roll-/Drehbremse
- Durchgehende Griffleisten
- Elektrostatisch pulverbeschichtet
- Kombinierbar mit Aufsatz

#### **Technische Daten:**

- Gesamttragkraft: 800 kg
- Belastbarkeit je Schublade: 40 kg
- Schubladenmaß:

7 x 569 x 398 x 75 mm  $1 \times 569 \times 398 \times 154 \text{ mm}$  $1 \times 375 \times 398 \times 154$  mm

- Schubladenmaß innen: 7 x 375 x 398 x 75 mm
- B  $\times$  H  $\times$  T gesamt: 1.157,5  $\times$  1.000  $\times$  481 mm
- Gewicht: 124 kg

# Systemeinlagen-Satz

- Ideale Satzzusammenstellung für den universalen Gebrauch
- Feste Anordnung durch präzise Einbettung
- Öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff



5 Schubladen mit 251 Premium-Werkzeugen

• Passend für 5 Werkstattwagenschubladen

CARAT-NR. 6 00 76 52/8




6 Schubladen mit 404 Premium-Werkzeugen

• Passend für 6 Werkstattwagenschubladen

CARAT-NR. 6 00 76 57/7

Leasingangebot\*: 24,<sup>94</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert





7 Schubladen mit 378 Premium-Werkzeugen

• Passend für 7 Werkstattwagenschubladen

CARAT-NR. 6 00 76 51/0

Leasingangebot\*: 29,10 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Werkstattwagen XL mit 8 Schubladen





- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
- Soft-Close Einzug an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Edelstahl-Abdeckung mit seitlichen Sortierfächern
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inkl. außenliegendem Abfallbehälter und Sprühdosenhalter
- 2 Lenkrollen
- 2 Räder außenliegend

#### **Technische Daten:**

- Werkstattwagen L x B x H: 970 x 480 x 1.010 mm
- Schubladen-Innenmaße:  $7 \times 815 \times 395 \times 70 \text{ mm}$ 1 x 815 x 395 x 135 mm
- Schubladen-Tragkraft: Obere Auflage 50 kg 1.-7. Schublade 30 kg Untere 8. Schublade 35 kg Gesamt 300 kg
- Farbe: schwarz/silber

CARAT-NR. 6 00 83 31/8

**719**,00

# Werkstattwagen XL Racing Experience mit 8 Schubladen

#### **Bestückt**

- Mit insgesamt 553 Werkzeugen in Premium-Qualität
- Aufbewahrt in 22 1/3 und 2/3 Schaumstoffmodulen





#### Enthält folgende bestückte Module:

- Z3013-1: Doppelgabelschlüssel, 11-teilig
- Z3013-2: Gabelringschlüssel, 15-teilig
- Z3013-6: Doppelringschlüssel, 8-teilig
- Z3013-7: Doppelringschlüssel, 4-teilig
- Z3013-8: Gabelringratschenschlüssel, 12-teilig
- Z3013-12: Steckschlüssel 6 mm (1/4"), 66-teilig
- Z3013-14: Steckschlüssel 10 mm (3/8"), 33-teilig
- Z3013-16: Antriebswerkzeug 12,5 mm (1/2"), 8-teilig
  Z3013-20: Steckschlüssel 12,5 mm (1/2"), Innensechskant, 14-teilig
  Z3013-21: Steckschlüssel 12,5 mm (1/2"), Vielzahn, 12-teilig
- Z3013-22: Steckschlüssel 12,5 mm (1/2"), T-Profil, 16-teilig
- Z3013-23: Schraubendreheinsatz, 12,5 mm (1/2"), 18-teilig
- Z3013-25: Schraubendreher, 9-teilig
- Z3013-27: Schraubendreher, T-Profil, 10-teilig
- Z3013-30: RX Werkstattzangen, 4-teilig
- Z3013-32: RX Werkstattzangen, 3-teilig
- Z3013-33: Seegerringzangensatz, 5-teilig
- Z3013-34: Hammer und Splintetreiber, 10-teilig
- Z3013-36: Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2"), Zwölfkant, 32-teilig
- Z3013-37: Doppelringschlüssel, E-Profil, 12-teilig
- Z3023-1: Gabelringschlüssel, 6-teilig
- Z3023-5: Winkelschlüssel und T-Griff, 37-teilig
- 04141L: Bit-Satz, 208-teilig

CARAT-NR. 6 00 80 64/5

Leasingangebot\*: 47,63 €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

## Werkstattwagen XXL Racing Experience mit 7 Schubladen







- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
- Soft-Close Einzug an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Edelstahl-Abdeckung (Traglast 50 kg) mit seitlichen Sortierfächern
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inkl. außenliegendem Abfallbehälter und Sprühdosenhalter
- 2 Lenkrollen
- 2 Räder außenliegend
- Abschließbarer Aufbewahrungsschrank (rechts), Traglast 30 kg

CARAT-NR. 6 00 83 32/6

**820**,00

#### **Technische Daten:**

- Werkstattwagen L x B x H:  $1.150 \times 480 \times 1010 \text{ mm}$
- Schubladen-Innenmaße:  $1 \times 950 \times 400 \times 100 \text{ mm}$ 6 x 570 x 400 x 70 mm  $1 \times 570 \times 400 \times 135 \text{ mm}$
- Schubladen-Tragkraft: Obere Auflage 50 kg Schrank 30 kg 1. Schublade 40 kg 2.-6. Schublade 25 kg Untere 7. Schublade 30 kg Gesamt 275 kg
- Farbe: schwarz/silber

## Werkstattwagen XXL mit Sortiment







VIGOR





#### Enthält folgende bestückte Module:

- V4979: Doppel-Maulschlüssel-Satz
- V4981: Doppel-Ringschlüssel-Satz
- V4995: Doppelgelenk-Zangen-Satz
- V5072: Feilen-Satz
- V5004: Grip-Zangen-Satz
- V5070: Haken- und Schaber-Satz
- V4973: 10 mm (3/8") Steckschlüssel-Werkzeug-Satz
- V4975: 12,5 mm (1/2") Steckschlüssel-Werkzeug-Satz
- V4971: 6,3 mm (1/4") Steckschlüssel-Werkzeug-Satz

- V5074: Kraft-Steckschlüssel-Satz
- V4987: Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz
- V5075: Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz,
- V4985: Ring-Maulschlüssel-Satz
- V5017: Schaber-Satz
- V5170: Schraubendreher-Satz
- V4999: Sicherungsring-Zangen-Satz
- V4729: Steckschlüssel-Einsatz-Sortiment
- V4727: Steckschlüssel-Einsatz-Sortiment • V4977: Steckschlüssel-Einsatz-Sortiment, lang
- V5006: Zangen-, Hammer- und Meißel-Satz

#### **Technische Daten:**

- Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
- L x B x H: 907 x 481 x 1.000 mm
- Netto-Gewicht: 93 kg
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Farbe: RAL 9005
- Schublade-Abmessung: 7 x 753 x 398 x 75 mm 1 x 753 x 398 x 154 mm
- Einlagenmaß: 4/3+
- Schubfachgröße: 750 x 393 mm

CARAT-NR. 6 00 91 73/3

**2.222**,00

Leasingangebot\*: 46,<sup>22</sup> €/mtl. Laufzeit: 54 Monate, 10 % Restwert

#### 2-Säulen-Hebebühne 51-57 2-Stempel-Auffahrschienen-63 2-Stempel-Bühne 63 3D-Achsmessgerät 50 3-Fach Kabelfernbedienung 23 4-Fach Funkfernbedienung 23 4-Radwaschanlage 107 4-Säulen-Hebebühne 59, 60 4-Wege-Monteurhilfe 90 Abfüllplatz 123, 124 Abgasabsauganlagen Pkw 3 Abgasabsauggerät 3 Abgasschlauch 3 Abgas-Station 36 Absaug- und Tanktrolley 126 Absauganlage 4 Absaugtechnik 3, 4 Abschmiergerät 128 Absetzrampen 49 Abstützbrücke 70 Abstützvorrichtung 134 Achsfreiheber 64 Achsmessgerät 47-50 Achsschenkelbolzenpresse 133 Achstraverse 65, 70 Adapter 90 AdBlue® Membranpumpe 119 AdBlue@-Abgabegerät 119, 120 AdBlue®-Gerät 117, 118 Aggregateheber 66 Akku-Fettpresse 128 Akku-Start 13 Allrad-Erkennung 23 Altölabsauggerät 125 Altölauffang- und Absaug-126 gerät Altölaufnehmer 125 Altöltank 126 Anbauregal 18 Arbeitshandschuh 128 Arbeitsleuchte 18 Arbeitstisch mit 2 Kunststoff-106 ASA-Livestream Bridge **27** Assistenzsysteme 37

# **STICHWORTVERZEICHNIS**

Diagnose-Tester

ATF Befüll-Getriebeölsystem	5
AU-Abgasabsaugung Pkw	3
Auf- oder Abfahrrampen	39
Auffangwanne	124, 125
Aufsatzgarnitur	56
Aufsatzstück-Satz	52
Aufsteckdüse	3
Aufstellfläche	39, 40
AU-Kombistation	35
Ausblas-Set	4
Außenfluter	19
Auswuchtmaschine Lkw	100, 101
Auswuchtmaschine Pkw	95, 96, 97
AU-Tester	35, 36
Autogen-Set	76
Automatik Getriebe Service	5, 6
В	
Batterieladegerät	7, 8, 9
Batterietester	14
Batterieüberwachungs-System	14
Befestigungsmaterial	54
Befüllgerät AdBlue®	117, 118
Befüllschlauch AdBlue®	116
Beleuchtung	19
Beleuchtungs-Kit	59
Benzin-/Diesel-Abgas-Station	36
Betriebsausstattung	15-22
Bodenreiniger	112
Bodenreinigungsmaschine	112, 113
BPC-Tool	31
Bremsenwartungsgerät	28, 29
Bremsmotoren	24
Bremsenprüfstand	23-26
Bremsenprüfstand Pkw	23, 24
Bremsenprüfstand Pkw und Lkw	25, 26
Büroeinrichtung	15, 16
Bürostuhl	20
C	
Centerspanner	124
CSC-Tool	134
	37
D	
Daily Adapter	49
Diagnoseausrüstung	35
Diagnosegerät	30, 31, 32
Diagnosekoffer	35
Diagnosesoftware	32

Diagnose-lester	30
Diagnosetester Lkw	34
Diagnosetester Pkw	30-33
Diagnosewagen	35
Doppelscheren-Hebebühne	57, 58
Drehmomentschlüssel	130
Drehstuhl	20
Drehteller	48
Druck- und Zughülsen-Satz	135
Drucker und Dockingstation	41
Druckluftprüfkoffer	29
Druckluftschlagschrauber	47
Druckluftschlauch	46
Druckluft-Stand-Federspanner	135
Drucklufttrockner	45
Druckmessgerät	89
Druckminderer	92
Düsenauszieher-Satz	134
E	
Einbaukassette	63
Elektroheizgerät	21
Elektronik-Diagnosekoffer	35
Elektronisches Reifenfüllgerät	105
Endoskop	130
Ersatzfilter	89
Ester-Öl	94
F	
Fahrwerksvermessung	47-50
Fahrzeug-Aufstellfläche	39
Fasspumpe	128, 129
Fassregal	124
Federspanner	132, 135
Fernbedienung	23
Fettpresse	127, 128
Fettversorgung	127, 128
Feuchtraumleuchte	107
Flaschenwagen	92
Frischölversorgung	122, 123
Füllstücke	48
Fundament-Einbaurahmen	40
Fundamentrahmen	24
G	
Gabelhubwagen	17
Gasanalysegerät	85
Gearbox Cleaner	5
Getriebeheber	72

# **STICHWORTVERZEICHNIS**

Getriebeöl	6
Getriebeplatte	71
Getriebe-Reinigungs-Additiv	5
GFK-Auffangwannen	124
Grubenheber	66-69, 71
Grubenheber-Lkw	67, 69, 70
Grubenheber-Pkw	65
Grundregal	18
Gummiauflage Nussbaum	54
Н	
Hallenstrahler	19
Halter	8
Handhebel Fettpresse	127
Handhebelkolbenpumpen	129
Handpumpe	129
Handreifenfüllmesser	105
Handschuh	128
Hängende Grubenheber	65
Hebebühne	51-63
Hebel-Fettpresse	127
Hebelzug	22
Heizautomat	21
Heizgerät	21
Hinterachsdrehplatten	49
Hochdruckreiniger	108-110
Hochfrequenzladegerät	7
Hubsäulenverlängerung	55, 56
Hubtisch	22
Hubverlängerung	71
Hybridspül-Kit	88
Hydraulik Sicherheits-Greif- mundstück	127
Hydraulikpresse	83, 84
T	
Induktionsheizgerät	81, 82
Industriesauger	109-111
IR-Fernbedienung	27
K	
Kabelaufroller	20
Kaltlicht UV-Lecksuchlampe	91
Kehrmaschine	112
Kleider-Wäsche-Spind	16
Kleinteilereiniger	115
Klemmschrauben Ausbohr-	133
werkzeug Klimaanlagen-Reiniger	89
Klimagerät	21

Klimaservicegerät	86, 87
Klimaservicestation	85, 87
Klimaservice-Wartungsauf- kleber	88
Kolbenkompressor	42-45
Kombi-AU-Diagnosestation	36
Kompaktpumpsystem	121
Kompressor	42-45
Kompressoröl	93
Kraftstoffabsauggerät	127
Kühlerdruckprüfgerät	130
Kühlerfrostschutzfüllgerät	116
Kurbelpumpe	129
Kurzhub-Scherenhebebühne	57
L	
Ladegerät	7, 8, 9
Ladestation	10
Lastenausgleicher	75
Lecksuchgerät	91
Lecksuchlampe	91
Lecksuchmittel	94
LED Außenfluter	19
LED Beleuchtungs-Kit	61
LED Blaulicht-UV-Lecksuch- lampe	91
LED Hallenstrahler	19
LED Panel	19
LED Werkstattröhren	19
LED Work-Light	18
Lenkradeinstellwaage	50
Lkw-Adapter	50
Lkw-Akku-Starter	12
Lkw-Diagnose	34
Lkw-Radauswuchtmaschine	100, 101
Lkw-Radheber	104
Lkw-Reifenmontiermaschine	102, 103
Lkw-Zusatzdrehplatten	50
Lube-Station	122
Luftentfeuchter	20
Luftfederpressen	131
Luftkanone	104, 105
M	
Materialschrank	15
Mehrzweckwanne	125
Membranpumpe	119
Mobile Absauganlage	4
Mobile Abschmiergeräte	128

Mobile Pkw-Betankung mit AdBlue®	117
Mobile Werkbank	138
Mobiler Hubtisch	22
Mobiler Prüfstand	30
Mobiles AdBlue®- Abgabegerät	119
Mobiles Ausbeulsystem	80
Mobiles Diagnosegerät	30
Mobiles Diagnosesystem	31
Mobil-Kit	48
Montage- und Scheibenbock	79
Montagerollhocker	20
Montagesatz für Waagevorbereitung	27
Montage-Set	39
Montiermaschine Lkw	102, 103
Montiermaschine Pkw	99, 100
Motorbrücke	75
Motor-Montagebock	75
Multi-Gas-Lecksuchgerät	91
Multilink-Achsmess-Hilfsbrü- cken-Satz	136
Multimeter Digital »Profi«	35
N	
Nachfüllflasche	94
Nass-/Trockensauger	110, 111
Neutralisationsmittel	107
Nitril-Einweghandschuhe	128
Nivellierbares SEG-Schienensystem	38
0	
Oil Checker Easy	89
Öl	6
Ölabgabegerät	122, 123
Ölpumpensysteme	122
Ozongenerator	90
P	
Pkw-Adapter-Set	50
Pkw-Akku-Starter	11
Pkw-Kompakt-Schlauchauf- roller	4
Pkw-Saugschlitzkanal	4
Plasmaschneidgerät	79
POE-Behälter	86
Portalheber	68
Profiltiefenmessgerät	41
Profispiralschlauch	46
Priif-Kit Formieraas	02



#### Prüf-Kit Stickstoff 92 Prüfmittel Diagnosekoffer 35 Elektronik Prüfstraße 27 Pumpenaggregat 118 Punktschweißanlage **78** R Racing Adapter 49 Rad- & Reifentrolley 104 Radauswuchtmaschine 95-97 Radgreiferanlage 62 Radgreifer-Hebesäule 62 Radheber 103 Radlammern-Kit 48 Radmontagewagen 103 Radwaschanlage 107 Radwaschmaschine 106, 107 Rangierheber **73** Rangierwagenheber 72, 73, 74 Raumklimagerät 21 RDKS Diagnosegerät 41 RDKS Handgerät 41, 42 Recycle Guard 88 Regal 18 Reifenfüllgerät 105 Reifenkarre 104 Reifenmontiermaschine 97-100 Reifenregal 18 Reinigung 108-114 Reinigungspulver 116 Richtsatz **79** Richttechnik 79, 80 RollBack-Kit 48 Rollenbremsenprüfstand 23-26 Rollensatz 38 Rollhocker 20 S Sauger 109-111 Saugschlitzkanal 4 Scheinwerfereinstellgerät 38, 39 Scheren-Achsfreiheber Scherenhebebühne 60, 61 Scheuersaugmaschine 112 Schiebeplatten 48 Schienensystem 38, 39 Schlagschrauber

# **STICHWORTVERZEICHNIS**

	3110
Schlauchaufroller	4.44
Schlauchsatz	4, 46
Schmierstofftank	92
Schockfüller	105
Schrank	103
Schubladenschrank	16
Schweißgerät Schweißgerät	76-79
Schweißhelm	82
Schweißinverter	78
Schwenkbare Wandhalte-	23
rung	25
SEG-Rollensatz	38
Seilzug	22
Sensorjustage	50
Service Konzept	5
Serviceschnellkupplung	90
Sicherheitskupplung	46
Silentlagerwerkzeug-Satz	135
Softschlauch	46
Software Update	41
Spezialadapter	5
Spezialreiniger	5, 115
Spezialwerkzeug	131-136
Spritzreiniger	114
Stahl-Flügeltürenschrank	15
Stahl-Kleiderschrank	15, 16
Stahlwinde	22
Standreifenfüller	105
Stanznietsystem	82
Start- und Ladegeräte	9
Start-Booster	10-13
Starter-Kit	88
Starthilfe- und Ladegerät	9
Starthilfegerät	13
Stationärer Universal-Feder-	132
spanner Staubsauger	109-111
Staubsaugerbeutel Staubsaugerbeutel	111
Steckregal	18
Stuhl	20
Systemeinlagen-Satz	141
	171
Tauchpumpe mit Sammelbe-	106
cken	100
Teilereinigungsgerät	113, 114
Teilewaschautomat	116
Teleskop-Grubenheber	71

U	
Überflur-Kit	61
Ultraschallreiniger	114
Ultraschallvernebler	89
Ultrasonic Leakage-Detector	29
Ultrasonic-Transmitter	29
Universal-Adapterkoffer Pkw	28
Universalhalter	89
Universalseilzug	22
Universal-Teleskop-Center- spanner	134
Unterflurheber	67
Unterstellbock	75
Unterstellheber	74
USB- und Spül-Kit	88
UV-Lecksuchmittel	94
V	
Vakuumpumpen-Öl	94
VDE-Werkzeugsortiment	132
Verlängerung Auffahrrampe	61
Verlängerung Fahrschiene	61
Viersäulenhebebühne	59, 60
Viersäulenhebebühne  W	59, 60
	59, 60 23, 24, 27
W	
<b>W</b> Wandhalterung	23, 24, 27
Wandhalterung Wartungseinheit	23, 24, 27
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit	23, 24, 27 72 86
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat	23, 24, 27 72 86 115
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger	23, 24, 27 72 86 115
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör	23, 24, 27 72 86 115 111 98
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör Werkbank	23, 24, 27 72 86 115 111 98 17
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör Werkbank Werkstattkran	23, 24, 27 72 86 115 111 98 17
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör Werkbank Werkstattkran Werkstattpresse	23, 24, 27 72 86 115 111 98 17 75 83, 84
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör Werkbank Werkstattkran Werkstattpresse Werkstattröhre	23, 24, 27 72 86 115 111 98 17 75 83, 84
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör Werkstattkran Werkstattpresse Werkstattröhre Werkstattwagen	23, 24, 27 72 86 115 111 98 17 75 83, 84 19 136–143
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör Werkbank Werkstattkran Werkstattpresse Werkstattröhre Werkstattwagen Werkzeugsortiment	23, 24, 27 72 86 115 111 98 17 75 83, 84 19 136–143 131, 141
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör Werkstattkran Werkstattpresse Werkstattröhre Werkstattwagen Werkzeugsortiment Werkzeugwagen	23, 24, 27 72 86 115 111 98 17 75 83, 84 19 136–143 131, 141 136–143
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör Werkbank Werkstattkran Werkstattpresse Werkstattröhre Werkzeugsortiment Werkzeugwagen Wischwasserfüllgerät	23, 24, 27 72 86 115 111 98 17 75 83, 84 19 136–143 131, 141 136–143
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör Werkstattkran Werkstatttröhre Werkstattröhre Werkstattwagen Werkzeugsortiment Werkzeugwagen Wischwasserfüllgerät Z	23, 24, 27 72 86 115 111 98 17 75 83, 84 19 136–143 131, 141 136–143
Wandhalterung Wartungseinheit Wartungs-Kit Waschautomat Waschsauger WDK-Zubehör Werkbank Werkstattkran Werkstattpresse Werkstattröhre Werkzeugsortiment Werkzeugwagen Wischwasserfüllgerät Z Zug-Druck Presse	23, 24, 27 72 86 115 111 98 17 75 83, 84 19 136–143 131, 141 136–143 116

47

# FÜR JEDE WERKSTATT DIE IDEALE LÖSUNG!





DIE AUSGEWIESENEN PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK IN EURO OHNE MEHRWERTSTEUER. SIE GELTEN NUR VOM 01.04.2018 BIS 31.03.2019. **ES KÖNNEN ZUSÄTZLICHE KOSTEN FÜR FRACHT, MONTAGE UND EINWEISUNG ENTSTEHEN.**Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Endverbraucher. Nicht alle Großhändler führen die aufgeführten Produkte, können aber in der Regel gleichwertige Alternativ-Produkte liefern. - Der vorliegende Prospekt gilt gleichermaßen für Frauen und Männer. Aus redaktionellen Gründen wird im Folgenden die männliche Form verwandt. Abbildungen können abweichen. DE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Solange Vorrat reicht — für Druckfehler keine Haftung — Irtümer vorbehalten. Impressum: Herausgeber und Redaktion:

CRARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG. - Am Victoria-Turm 2 - 68163 Mannheim - Konzeption, Gestaltung, Satz und Layout: agenzia:gmbh - Keplerstraße 14 - 71636 Ludwigsburg - Print & Logistik Management: Komeso GmbH - Wielandstraße 25 - 70193 Stuttgart.

© CRARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, 03/2018

